

AGENTS.md

KAOS — Agent Context

Project: KAOS (Knowledge Analysis & Orchestration System)

Status: v1.0.0-alpha

Purpose

KAOS es una plataforma para transformar información no estructurada (conversaciones, documentos, eventos y sistemas externos) en conocimiento organizacional estructurado mediante agentes especializados.

El proyecto comenzó con un caso de uso concreto: un bot para Discord capaz de resumir conversaciones y generar conocimiento. Durante el diseño se decidió generalizar la solución y convertirla en una plataforma extensible orientada a eventos.

Discord pasa a ser simplemente el primer **Connector** del sistema.

Vision

KAOS debe convertirse en un "Sistema Operativo para el Conocimiento Organizacional".

El objetivo no es producir texto.

El objetivo es construir conocimiento persistente, trazable y reutilizable.

Los reportes, resúmenes y dashboards son únicamente distintas vistas de ese conocimiento.

Core Principles

- Event First
 - Plugin First
 - Core Agnostic
 - AI Provider Agnostic
 - Structured Knowledge
 - Immutable Evidence
 - Everything is Traceable
 - Knowledge before Reports
-

Architecture

La arquitectura se divide en capas claramente desacopladas:

1. Connectors
2. Event Bus
3. Runtime / Core
4. Agents
5. Knowledge Layer
6. Publishers

Los Connectors producen eventos.

El Runtime orquesta la ejecución.

Los Agents transforman contexto en conocimiento.

Los Publishers exponen ese conocimiento.

Repository Structure

```
KAOS /  
  
src /  
  kaos /  
    bootstrap /  
    cli /  
    core /  
    runtime /  
    sdk /  
    domain /  
    contracts /  
    plugins /  
  
docker /  
  
docs /  
  
project /  
  
templates /  
  
tests /
```

La estructura del repositorio queda congelada durante la etapa alpha.

Technology Stack

Lenguaje:

- Python 3.13

Gestión del proyecto:

- uv

Calidad:

- Ruff
- MyPy
- Pytest

Infraestructura:

- Docker Compose
- PostgreSQL
- Redis
- MinIO

API:

- FastAPI

Modelado:

- Pydantic v2

Development Philosophy

El proyecto se desarrolla siguiendo prácticas de ingeniería:

- Semantic Versioning
- ADR para decisiones arquitectónicas
- RFC para visión y cambios estratégicos
- Commits semánticos
- Arquitectura incremental
- Dogfooding

KAOS debe terminar administrando su propio desarrollo.

Current Documentation

ADR

- ADR-0001 — Foundation
- ADR-0002 — Domain Model & Ontology

RFC

- RFC-0001 — The KAOS Philosophy

Project Documents

- ARCHITECTURE.md
 - ROADMAP.md
 - CONTRIBUTING.md
-

Coding Principles

Preferir composición sobre herencia.

El Core no debe depender de proveedores externos.

Los plugins nunca modifican el Runtime.

Toda funcionalidad nueva debe implementarse mediante contratos públicos.

Evitar dependencias circulares.

Mantener compatibilidad hacia atrás siempre que sea posible.

Initial Contracts

El Kernel girará alrededor de estos contratos:

- Agent
- Connector
- Publisher
- Storage
- LLMPProvider
- Runtime
- EventBus
- Context
- Artifact

Estos contratos deben permanecer estables y evolucionar con mucho cuidado.

Initial Roadmap

Alpha

- Bootstrap
- CLI
- Runtime
- SDK
- Event Bus
- Plugin Registry
- Discord Connector
- Resume Agent

Beta

- Knowledge Graph
- Dashboard
- GitHub Connector
- Odoo Connector
- Multi-workspace

Version 1.0

- Stable SDK
 - Distributed Runtime
 - Marketplace de Plugins
 - Production Documentation
-

Definition of Done

Ningún cambio se considera terminado si no cumple:

- Compila.
 - Instala.
 - Ejecuta.
 - Tiene pruebas cuando corresponde.
 - Mantiene la documentación actualizada.
 - Respeta los ADR existentes o incorpora uno nuevo cuando introduce una decisión arquitectónica.
-

Working Agreement

A partir de la etapa alpha, este proyecto deja de evolucionar mediante prototipos aislados.

Cada entrega representa un incremento real del repositorio y debe poder convertirse directamente en uno o más commits.

El objetivo es construir una base estable sobre la que KAOS pueda evolucionar durante años sin perder coherencia arquitectónica.

Origin

Este documento resume las decisiones fundacionales tomadas durante el diseño inicial del proyecto y debe considerarse el contexto mínimo que todo agente (humano o IA) debe leer antes de contribuir al desarrollo de KAOS.