

TR 85

VEHÍCULOS QUE RECORREN MEDIAS Y LARGAS DISTANCIAS EN CARRETERAS PAVIMENTADAS Y SINUOSAS



SEGMENTO



MEDIA SEVERIDAD

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



Toyocosta
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO ECUADOR

← FRANJA DE SEVERIDAD →



MEDIA SEVERIDAD



Específico para los ejes de tracción de camiones pesados y extra pesados, con un diseño diferente que ofrece excelente tracción y rendimiento kilométrico.

CARACTERISTICAS

- Mayor ancho de banda de rodamiento.
- Surcos transversales profundos.
- Diseño central continuo.
- Costados reforzados.

BENEFICIOS

- Rendimiento kilométrico superior.
- Optima tracción tanto en pista seca como mojada, aún al final de la primera vida.
- Proporciona mayor tracción, seguridad y buen drenaje de agua.
- Proporciona mayor resistencia a impactos.

GAMA DISPONIBLE



SATT
Spiral Advanced Technology for Truck

IP	Medida	Indice Carga		Indice de Velocidad	Tipo	PR	Presión máx (psi)	Profundidad	Disponible en Colombia
		Carga máx Sencillo	Carga máx Dual						
1387300	295/80R22.5TL 152/148M TR85	152 / 3550kg	148 / 3150kg	M / 130km	TL	18	125	22.5 mm	X
1387400	275/80R22.5TL 149/146M TR85	149 / 3250kg	146 / 3000kg	M / 130km	TL	16	125	22.5 mm	X
1704100	12R22.5TL 152/148L TR85	152 / 3550kg	148 / 3150kg	L / 120km	TL	18	125	22.5 mm	X
1752100	11R22.5TL 148/145L TR85	148 / 3150kg	145 / 2900kg	L / 120km	TL	16	120	22.5 mm	X
1799800	10.00R20TT 147/143K TR85	147 / 3075kg	143 / 2725kg	K / 110km	TT	16	115	20.5 mm	X
1799900	11.00R20TT 150/146L TR85	150 / 3350kg	146 / 3000kg	L / 120km	TT	16	115	22 mm	X
1800000	12.00R20TT 154/150L TR85	154 / 3750kg	150 / 3350kg	L / 120km	TT	16	120	22 mm	-
1658400	215/75R17.5TL 126/124MAM TR85	126 / 1700kg	124 / 1600kg	M / 130km	TL	12	110	15 mm	X
1728600	205/75R17.5TL 124/122MAM TR85	124 / 1600kg	122 / 1500kg	M / 130km	TL	12	110	14 mm	-
1728700	225/75R17.5TL 129/127MAM TR85	129 / 1850kg	127 / 1750kg	M / 130km	TL	12	110	15.5 mm	X
1728800	235/75R17.5TL 132/130MAM TR85	132 / 2000kg	130 / 1900kg	M / 130km	TL	12	110	15.5 mm	X
1728900	245/70R17.5TL 136/134MAM TR85	136 / 2240kg	134 / 2120kg	M / 130km	TL	12	110	16.5 mm	-