

# TG 85

VEHÍCULOS UTILIZADOS EN  
RECORRIDOS MIXTOS ASFALTO / TIERRA



SEGMENTO



ON / OFF

**PIRELLI**

MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.



# TG 85



ON / OFF



Neumático para los ejes de tracción, apto para su uso en canteras u obras de construcción, dotado de una excelente resistencia y capacidad de recauchutado, así como una gran durabilidad.



## CARACTERISTICAS

- Nuevo y revolucionario compuesto en su banda de rodamiento.
- Gran profundidad y geometría de diseño.
- Diseño de surcos en V.

## BENEFICIOS

- Óptima tracción y un reducido patinamiento aún en las condiciones más severas.
- Gran resistencia estructural y a laceraciones en condiciones de uso mixto, sobre y fuera de carretera.
- Larga vida útil, elevado kilometraje y óptima expulsión de piedras, mediante su capacidad de auto limpieza de los canales, con lo que se evitan daños a la carcasa, aumentando su índice de reencauchabilidad.



## GAMA DISPONIBLE



IP	Medida	Índice Carga		Índice de Velocidad	Tipo	PR	Presión máx (psi)	Profundidad	Disponible en Colombia
		Carga máx Sencillo	Carga máx Dual						
1293900	10.00R20TT 146/143K TG85	146 / 3000kg	143 / 2725kg	K / 110km	TT	16	115	20.5 mm	X
1334400	11.00R20TT 150/146K TG85	150 / 3350kg	146 / 3000kg	K / 110km	TT	16	120	23.5 mm	X
1756700	11.00R22TT 151/148K TG85	151 / 3450kg	148 / 3150kg	K / 110km	TT	16	120	22.5 mm	-
1704000	11R22.5TL 148/145K TG85	148 / 3150kg	145 / 2900kg	K / 110km	TL	16	125	20.5 mm	-
1669200	11R24.5TL 149/146K TG85	149 / 3250kg	146 / 3000kg	K / 110km	TL	16	120	24 mm	X
1204300	12.00R20TT 154/150K (156G) TG85	154 / 3750kg	150 / 3350kg	K / 110km	TT	18	125	23.5 mm	X
1288500	12R22.5TL 152/148L TG85	152 / 3550kg	148 / 3150kg	K / 120km	TL	16	125	21 mm	X
1751200	13R22.5TL 156/150K (154L) diam TG85	156 / 4000kg	150 / 3350kg	K / 110km	TL	18	125	22.5 mm	X
1622200	295/80R22.5TL 152/148L TG85	152 / 3550kg	148 / 3150kg	K / 120km	TL	18	125	20 mm	X
1230500	315/80R22.5TL 156/150K TG85	156 / 4000kg	150 / 3350kg	K / 110km	TL	18	125	20.5 mm	-

