

OTR

CI 84



PIRELLI

MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.

INDUSTRIAL

CI 84

Llantas para su uso en montacargas y vehículos industriales.



CLASIFICACIÓN :

IND1 Industrial – Tracción especial (Piso Regular)
ESTRUCTURA - CONVENCIONAL
+ Steel Breaker

Creada especialmente para renovar y ofrecer aún más fuerza a la participación del fabricante en el segmento de apiladoras y vehículos industriales.

Tiene como diferencial un mayor residuo de goma en la banda de rodado, que proporciona elevado rendimiento horario. Además, los neumáticos se fabrican con refuerzos estructurales metálicos que fortalecen la estructura de la carcasa - un atributo que aumenta hasta tres veces la durabilidad del neumático, visto que presenta aún más estabilidad en el contacto con el suelo y permite minimizar y uniformizar el desgaste natural.



CARACTERÍSTICAS

EXCELENTE RENDIMIENTO

- Banda de rodamiento más ancha y más profunda con compuestos que proporcionan un alto rendimiento combinado con una baja generación de suciedad.

RESISTENCIA A CORTES Y PINCHAZOS

- Estructura compuesta por protectores metálicos que impiden los pinchazos y protegen la llanta.
- Alta rigidez de la estructura proporciona menos movimiento lateral, aumentando la resistencia a cortes y pinchazos.

GAMA DISPONIBLE

Medida	Cap. de carga (PR - PL y Rating)	Presión de aire (p.s.i.)	Carga máxima (kg) <small>Tracción / Dirección</small>	Profundidad del surco	Cámara de aire	Válvula	Protector	Ancho de sección (mm)	Diámetro externo (mm)
6.00-9	12	145	1885 1450	19.5	9P330	TR150A	-	164	537
6.50-10	10	115	1950 1500	19.5	10P390	TR150A	-	177	595
7.00-12	12	125	2680 2060	21,0	12HA370	TR75A	-	189	675
7.50-15	10	95	3085 2370	21,5	15Z470	SC95	-	212	782
8.25-15	12	105	3900 3000	22,5	15Z470	SC95	-	242	833
28x9-15	14	140	3120 2370	23,5	15Z420	SC95	-	226	720



MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.