

Scorpion



SUV PERFORMANCE

PIRELLI

LA POTENCIA SIN CONTROL NO SIRVE DE NADA

Scorpion ATR



El SCORPION™ ATR es un neumático versátil y seguro que incorpora una banda de rodadura con un dibujo específico con capacidad de autolimpieza. Este modelo facilita la movilidad en las más duras condiciones de conducción todoterreno, resistiendo los golpes más duros sobre superficies irregulares. De vuelta en la carretera, proporciona seguridad en la frenada y en curva.



CARACTERISTICAS	FUNCIONES	BENEFICIOS
1 - Carcasa robusta y flancos reforzados	Robusta carcasa global	Alta resistencia a los daños
2 - Amplios y resistentes bloques en los hombros	Estabilidad del dibujo y agarre lateral mejorado	Tracción y eficacia de frenado mejoradas
3 - Canales centrales curvados	Mayor agarre en superficies irregulares. Capacidad de autolimpieza de barro y piedras	Tracción continua en conducción todoterreno

TABLA DE RENDIMIENTO

SECO Y MOJADO	■ ■ ■ ■ ■	3
GRAVILLA	■ ■ ■ ■ ■	4
ARENA	■ ■ ■ ■ ■	2
ROCAS	■ ■ ■ ■ ■	3
HIERBA Y BARRO	■ ■ ■ ■ ■	3

1 - Estándar 2 - Adecuado 3 - Buena 4 - Muy Buena 5 - Excelente 6 - Máxima



LA POTENCIA SIN CONTROL NO SIRVE DE NADA

GAMA DE MEDIDAS

Prod. ID	Prod. Descripción	Índice de Carga	Máx. Carga (Kg)	Código Velocidad / Km
1523100	LT285/75R16 122R S-ATR wI	122	1500	R / 170
1555400	LT265/75R16 123S S-ATR wI	123	1550	S / 180
1582200	LT255/75R15 109S S-ATR wI	109	1030	S / 180
1582300	P265/70R16 112T S-ATR wI	112	1120	T / 190
1582500	31X10.50R15LT 109S S-ATR wI	109	1030	S / 180
1616200	LT245/70R17 119R S-ATR	119	1360	R / 170
1616300	P265/70R17 113T S-ATR wI	113	1150	T / 190
1616400	P255/70R16 109T S-ATR wI	109	1030	T / 190
1616500	P265/65R17 112T S-ATR wI	112	1120	T / 190
1616700	P235/75R15 108T XL S-ATR wI	108	1000	T / 190
1616800	P275/70R16 114T S-ATR wI	114	1180	T / 190
1616900	LT285/70R17 121R S-ATR wI	121	1450	R / 170
1617000	LT265/70R17 121S S-ATR wI	121	1450	S / 180
1617100	LT235/85R16 120R S-ATR wI	120	1400	R / 170
1617300	LT245/75R16 120R S-ATR	120	1400	R / 170
1617500	LT225/75R16 110S S-ATR	110	1060	S / 180
1617600	P225/70R16 102T S-ATR wI	102	850	T / 190
1640700	LT245/70R16 113T S-ATR wI	113	1150	T / 190
1657400	205/70R15 96T S-ATR	96	710	T / 190
1681900	LT235/75R15 110S S-ATR	110	1060	S / 180
1698900	205/65R15 94H S-ATR	94	670	H / 210
1699000	205/65R15 94H S-ATR wI	94	670	H / 210
1718000	P225/65R17 102H S-ATR	102	850	H / 210
1718200	P205/75R15 99T XL S-ATR wI	99	775	T / 190
1718300	P205/80R16 104T XL S-ATR	104	900	T / 190
1718500	P215/80R16 107T XL S-ATR	107	975	T / 190
1727300	P255/65R17 110T S-ATR	110	1060	T / 190
1727400	P225/75R15 105T XL S-ATR wI	105	925	T / 190
1731400	P235/70R16 105T S-ATR	105	925	T / 190
1762600	LT215/75R15 106T S-ATR wI	106	950	T / 190
1850500	185/65R15 88H S-ATR	88	560	H / 210
1852000	P275/55R20 111S S-ATR wI	111	1090	S / 180
1864000	P245/70R16 111T XL S-ATR	111	1090	T / 190
1864100	P245/65R17 111T XL S-ATR	111	1090	T / 190