

# FG 85

VEHÍCULOS UTILIZADOS EN  
RECORRIDOS MIXTOS ASFALTO / TIERRA



SEGMENTO



ON / OFF

**PIRELLI**

MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.



# FG 85



ON / OFF



Producto desarrollado para equipar ejes direccionales y libres. Destinado a vehículos que recorren vías mixtas de asfalto y tierra, como las obras de construcción, plantas de energía, minería y transporte de residuos, proporcionando excelente durabilidad y resistencia.



## CARACTERISTICAS

- Nuevo y revolucionario compuesto en su banda de rodamiento.
- Gran profundidad y geometría de diseño.
- Diseño de surcos en V.

## BENEFICIOS

- Óptima tracción y un reducido patinamiento aún en las condiciones más severas.
- Gran resistencia estructural y a laceraciones en condiciones de uso mixto, sobre y fuera de carretera.
- Larga vida útil, elevado kilometraje y óptima expulsión de piedras, mediante su capacidad de auto limpieza de los canales, con lo que se evitan daños a la carcasa, aumentando su índice de reencauchabilidad.



## GAMA DISPONIBLE



IP	Medida	Indice Carga		Indice de Velocidad	Tipo	PR	Presión máx (psi)	Profundidad	Disponible en Colombia
		Carga máx Sencillo	Carga máx Dual						
1230400	315/80R22.5TL 156/150K FG85	156 / 4000kg	150 / 3350kg	K / 110km	TL	18	125	18.5 mm	X
1293600	10.00R20TT 146/143K FG85	146 / 3000kg	143 / 2725kg	K / 110km	TT	16	115	16.5 mm	-
1387100	295/80R22.5TL 152/148L FG85	152 / 3550kg	148 / 3150kg	L / 120km	TL	18	125	19 mm	X
1444300	275/80R22.5TL 149/146L FG85	149 / 3250kg	146 / 3000kg	L / 120km	TL	16	125	18.5 mm	-
1668800	215/75R17.5TL 126/124KM+S FG85	126 / 1700kg	124 / 1600kg	K / 110km	TL	14	100	13.5 mm	X
1697800	11R22.5TL 148/145LFG85	148 / 3150kg	145 / 2900kg	K / 110km	TL	16	120	18 mm	-
1739300	7.50R16TL 121/120L 12 FG85	121 / 1450kg	120 / 1400kg	L / 120km	TL	12	100	11.5 mm	X
1751100	13R22.5"TL 156/150K (154L) diam FG85	156 / 4000kg	150 / 3350kg	K / 110km	TL	18	125	18.5 mm	X
1756600	11.00R22TT 151/148K FG85	151 / 3450kg	148 / 3150kg	K / 110km	TT	16	120	18.5 mm	-
2048700	12R22.5TL 152/148LM+S FG85	152 / 3550kg	148 / 3150kg	L / 120km	TL	16	125	19 mm	X



MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.

