시즌 1 - 딥러닝의 기본 - Lecture 05

노트북:

모두를 위한 머신러닝

만든 날짜:

2018-12-31 오후 2:13

작성자:

gpfl104@gmail.com

태그:

#모두를 위한, .Lecture

Lecture 05

= Logistic Hypothesis

sigmoid

logistic function sigmoid function S 자 형태 곡선 그래프

$$H(X) = \frac{1}{1 + e^{-(W^T X)}}$$

- = Cost
 - cost function

$$COSt(W) = \frac{1}{m} \sum_{} c(H(x), y)$$

$$C(H(x), y) = \begin{cases} -log(H(x)) & : y = 1 \\ -log(1 - H(x)) & : y = 0 \end{cases}$$

아래는, y가 0, 1인 케이스를 따로 생각해야 해서 프로그래밍 할 때 if 문을 달고 다녀야 했던 것을 고친 수식

수정한 날짜:

2018-12-31 오후 2:41

$$\mathcal{C}(H(x),y) = \operatorname{-ylog}(H(x)) - (1-y) \log(1-H(x))$$

y = 1 일 때, 뒷 부분은 0이 되어서 앞 부분만 남음. => -log(H(x)) y = 0 일 때, 앞 부분은 0이 되어서 뒷 부분만 남음 => -1 * log(1 - H(x))

• Gradient decent algorithm

$$W:=W-\alpha\frac{\partial}{\partial W}cost(W)$$

미분해주는 함수 제공 tf.train.GradientDescentOptimizer()