

[Anchors Homepage Componet Guide]

● Layout Componet

1. <Header>

Logo, gnb가 포함된 header 영역

⊙ <Logo>, <menu> 컴포넌트 사용

2. <Footer>

Lottie 이미지, 카피라이터, 이메일 보내기 영역이 포함된 footer 영역

3. <WorksTemplate>

Our works detail 페이지의 공통 템플릿

⊙ 커스텀이 필요한 페이지는 컴포넌트 태그 내에 공통 영역을 제외한 마크업을 작업자가 추가

Ex) <WorksTemplate> 커스텀 마크업 영역 </WorksTemplate>

● Element Component

1. <Logo>

<Header>에서 홈페이지 대표 로고 이미지에 홈페이지의 메인으로 가는 링크 버튼

⊙ H1태그로 제공, 따라서 h1태그 사용 금지

2. <Menu>

<Header>에 들어갈 gnb 영역

3. <PageTitle>

서브페이지의 가장 대표되는 타이틀영역

- ⊙ H2태그로 제공, 따라서 h2태그 사용 금지

props name	type	option	description
data	object		Json변수값

- ⊙ 띄어쓰기 단위로 순차적으로 이벤트가 발생해야 하므로 정해진 단위로 json파일의 'menuList.name'(key)의 배열에 담아 전달

Ex) <PageTitle data={json.data} />

4. <DepthTitle>

페이지 내에서 영역별 타이틀 영역

- ⊙ H3~H6태그로 해당 영역의 деп스의 레벨에 맞춰서 제공, 따라서 h태그 사용 금지

props name	type	option	description
blindOption	string	hidden(default)	태그를 화면에서 미노출 시킬 때 사용
		visible	태그를 화면에서 노출 시킬 때 사용

- ⊙ 화면단에서 타이틀의 노출 여부에 따라 blindOption의 옵션값을 정해 전달

Ex) <DepthTitle blindOption='hidden' />

props name	type	option	description
data	object		Json data 변수값
	string		태그에 적용할 문자열

- ⊙ data(props)값에 문자열이나 json 변수값을 필요에 따라서 선택하여 적용

Ex) <DepthTitle data="문자열적용" />

Ex) <DepthTitle data={json.data} />

5. <ElementTitle>

요소 타이틀성 영역

- ⊙ Strong태그로 제공, 따라서 strong태그 사용 금지

props name	type	option	description
data	object		Json data 변수값
	string		태그에 적용할 문자열

⊙ data(props)값에 문자열이나 json 변수값을 필요에 따라서 선택하여 적용

Ex) <ElementTitle data="문자열적용" />

Ex) <ElementTitle data={json.data} />

6. <Description>

설명 및 본문 내용 영역

⊙ P태그로 제공, 따라서 p태그 사용 금지

props name	type	option	description
data	object		Json data 변수값
	string		태그에 적용할 문자열

⊙ data(props)값에 문자열이나 json 변수값을 필요에 따라서 선택하여 적용

Ex) <Description data="문자열적용" />

Ex) <Description data={json.data} />

7. <Disclaimer>

부연 설명 및 부가 정보 영역

⊙ Span태그로 제공, 따라서 span 태그 사용 금지

props name	type	option	description
data	object		Json data 변수값
	string		태그에 적용할 문자열

⊙ data(props)값에 문자열이나 json 변수값을 필요에 따라서 선택하여 적용

Ex) <Disclaimer data="문자열적용" />

Ex) <Disclaimer data={json.data} />

8. <BaseArticle>

, <ElementTitle>, <Description>, <Disclaimer>로만 이루어진 조합의 컴포넌트

- 순서는 변경될 수 없으며, 해당하는 props로 값을 전달

props name	type	option	description
img	string		이미지 파일 경로
	object		Json data 변수값
imgAlt	string		이미지 대체 텍스트
	object		Json data 변수값
elementTitle	string		<elementTitle>에 전달할 문자열
	object		<elementTitle>에 전달할 Json data 변수값
description	string		<Description>에 전달할 문자열
	object		<Description>에 전달할 Json data 변수값
disclaimer	string		<Disclaimer>에 전달할 문자열
	object		<Disclaimer>에 전달할 Json data 변수값

- 구성된 컴포넌트 중 사용하지 않을 컴포넌트는 빈값으로 전달

- 문자열, json data 모두 해당하는 props로 값을 전달

Ex) <BaseArticle img='/img.jpg' elementTitle='제목' description='설명' disclaimer='부가설명'/>

Ex) <BaseArticle img={json.img} elementTitle={json.title} description={json.description}
disclaimer={json.disclaimer}/>

9. <Visual>

비주얼 이미지 영역

- 비주얼 이미지 위로 텍스트 등 다른 요소들을 사용해야 해야한다면 컴포넌트 하위로 필요한 요소들 적용 가능

Ex) <Visual> 요소1요소2 </Visual>

props name	type	option	description
imgUrl	object		Json data 변수값
	string		백그라운드 이미지 경로

- data(props)값에 문자열이나 json 변수값을 필요에 따라서 선택하여 적용

Ex) <Visual imgUrl="이미지 경로" />

Ex) <Visual imgUrl={json.data} />

props name	type	option	description
dim	string	Y / N(default)	비주얼이미지 위로 올라간 디 사용여부

⊙ 비주얼 영역에 이미지 위로 디 처리가 필요한 경우 사용

Ex) <Visual dim="Y"/>

10.<Device>

Our works detail 페이지 내 custom 영역에서 사용

⊙ 3가지 이미지가 한 세트이며, 레이아웃에 따라 가이드된 클래스명 적용하여 변경

props name	type	option	description
imgUrl	array		배열에 각 3가지 이미지 경로를 담아 사용

Ex) <Device imgUrl=['이미지1', '이미지2', '이미지3'] />

props name	type	option	description
alt	array		배열에 3개의 대체테스트 담아 사용

Ex) <Device alt=['이미지1대체텍스트', '이미지2대체텍스트', '이미지3대체텍스트'] />

11.<Tab>

탭영역에 사용

⊙ <TabButton>과 <TabContents>의 조합

props name	type	option	description
type		toggle (default)	Toggle기능을 활용하여 탭버튼을 이용해 해당하는 콘텐츠를 노출시킬때 사용
		sort	탭버튼에 해당하는 콘텐츠를 sort하여 노출할때 사용

⊙ type이 "sort"일 경우 <tabContent> 개수가 자유로우나, type이 "toggle"일 경우 꼭 <tabButton>과 개수를 동일하게 맞추어야 함.

Ex)

<Tab type="toggle">

<TabButton>탭버튼1</TabButton>

<TabButton>탭버튼2</TabButton>

<TabContents>탭컨텐츠1</TabContents>

<TabContents>탭컨텐츠2</TabContents>

</Tab>

12.<TabButton>

<Tab>컴포넌트의 탭버튼 영역

- ⦿ <Tab>컴포넌트 내부 전용 컴포넌트
- ⦿ <TabButton>컴포넌트는 <TabContents> 보다 상단에 위치
- ⦿ 탭버튼 순서대로 최상단에서부터 나열하여 작성

props name	type	option	description
type		button (default)	<button type="button">으로 사용할 경우 사용
		a	<a>로 외부링크로 연결하여 사용할 경우 사용
		link	<Link>로 내부경로로 연결하여 사용할 경우

Ex) <TabBtn type="button">

13.<TabContents>

<Tab>컴포넌트의 탭 컨텐츠 영역

- ⦿ <Tab>컴포넌트 내부 전용 컴포넌트
- ⦿ <TabContents>컴포넌트는 <Tabbutton> 보다 하단에 위치
- ⦿ 탭컨텐츠 순서대로 <TabButton> 아래로 작성

props name	type	option	description
firstActiveOption		Y / N	탭 중 처음에 액티브 되어야 하는 태 그에게는 "Y" 아닌 탭버튼에게는 "N"

Ex)

<TabContents firstActiveOption="Y">탭컨텐츠1</TabContents>

<TabContents firstActiveOption="N">탭컨텐츠2</TabContents>

<TabContents firstActiveOption="N">탭컨텐츠3</TabContents>

14.<Accordion>

아코디언 영역에 사용

⊙ <AccordionTitle>과 <AccordionContents>의 조합

Ex)

<Accordion>

<AccordionTitle>아코디언 타이틀</AccordionTitle>

<AccordionContents>아코디언 컨텐츠</AccordionContents>

<AccordionTitle>아코디언 타이틀</AccordionTitle>

<AccordionContents>아코디언 컨텐츠</AccordionContents>

</Tab>

15.<AccordionTitle>

<Accordion>컴포넌트의 타이틀 영역

⊙ <Accordion>컴포넌트 내부 전용 컴포넌트

<AccordionContents>보다 상단에 위치하여 항상 <AccordionContents>와 한쌍으로 작성

props name	type	option	description
activeOption	string	Y / N	처음 로딩시 아코디언을 열어들 경우 "Y", 모두 닫아둘 경우 "N"

Ex)

<AccordionTitle activeOption="Y" />

<AccordionContents/>

<AccordionTitle activeOption="N" />

<AccordionContents/>

>

16.<AccordionContents>

<Accordion>컴포넌트의 컨텐츠 영역

⊙ <Accordion>컴포넌트 내부 전용 컴포넌트

<AccordionTitle>보다 상단에 위치하여 항상 <AccordionTitle>와 한쌍으로 작성

17.<Lottie>

움직이는 이미지(lottie)이미지 적용 시 사용

props name	type	option	description
imgUrl	string		문자열 사용

ex) <Lottie imgUrl='로티 이미지'>

18.<Video>

video 태그 사용시 적용

props name	type	option	description
videoUrl	object		Json data 변수값
	string		비디오 경로

⊙ data(props)값에 문자열이나 json 변수값을 필요에 따라서 선택하여 적용

19.<Btn>

Button, a, Link 태그 사용시 적용

props name	type	option	description
type		button (default)	<button type="button">으로 사용할 경우 사용
		submit	<button type="submit">으로 사용할 경우 사용
		a	<a>로 외부링크로 연결하여 사용할 경우 사용
		link	<Link>로 내부경로로 연결하여 사용할 경우

Ex) <Btn type="button">

props name	type	option	description
------------	------	--------	-------------

url	object		Json data 변수값
	string		링크 이동 경로

- ⊙ data(props)값에 문자열이나 json 변수값을 필요에 따라서 선택하여 적용
- ⊙ type이 button이나 submit일 경우는 빈값으로 전달한다.

Ex) <Btn url="링크 이동 경로">

props name	type	option	description
alt	object		Json data 변수값
	string		링크 대체 텍스트

- ⊙ data(props)값에 문자열이나 json 변수값을 필요에 따라서 선택하여 적용
- ⊙ type이 button이나 submit일 경우는 빈값으로 전달한다.

Ex) <Btn alt=" 링크 대체 텍스트">

20.<Swiper>