

[Anchors Homepage Componet Guide]

● Layout Componet

1. <Header>

Logo, gnb가 포함된 header 영역

⊙ <Logo>, <menu> 컴포넌트 사용

2. <Footer>

Lottie 이미지, 카피라이터, 이메일 보내기 영역이 포함된 footer 영역

3. <WorksTemplate>

Our works detail 페이지의 공통 템플릿

⊙ 커스텀이 필요한 페이지는 컴포넌트 태그 내에 공통 영역을 제외한 마크업을 작업자가 추가

Ex) <WorksTemplate> 커스텀 마크업 영역 </WorksTemplate>

● Element Component

1. <Logo>

<Header>에서 홈페이지 대표 로고 이미지에 홈페이지의 메인으로 가는 링크 버튼

⊙ H1태그로 제공, 따라서 h1태그 사용 금지

2. <Menu>

<Header>에 들어갈 gnb 영역

3. <PageTitle>

서브페이지의 가장 대표되는 타이틀영역

- ⊙ H2태그로 제공, 따라서 h2태그 사용 금지

props name	type	option	description
data	object		Json변수값

- ⊙ 띄어쓰기 단위로 순차적으로 이벤트가 발생해야 하므로 정해진 단위로 json파일의 'menuList.name'(key)의 배열에 담아 전달

Ex) <PageTitle data={json.data} />

4. <DepthTitle>

페이지 내에서 영역별 타이틀 영역

- ⊙ H3~H6태그로 해당 영역의 деп스의 레벨에 맞춰서 제공, 따라서 h태그 사용 금지

props name	type	option	description
blindOption	string	hidden(default)	태그를 화면에서 미노출 시킬 때 사용
		visible	태그를 화면에서 노출 시킬 때 사용

- ⊙ 화면단에서 타이틀의 노출 여부에 따라 blindOption의 옵션값을 정해 전달

Ex) <DepthTitle blindOption='hidden' />

props name	type	option	description
data	object		Json data 변수값
	string		태그에 적용할 문자열

- ⊙ data(props)값에 문자열이나 json 변수값을 필요에 따라서 선택하여 적용

Ex) <DepthTitle data="문자열적용" />

Ex) <DepthTitle data={json.data} />

5. <ElementTitle>

요소 타이틀성 영역

- ⊙ Strong태그로 제공, 따라서 strong태그 사용 금지

props name	type	option	description
data	object		Json data 변수값
	string		태그에 적용할 문자열

⊙ data(props)값에 문자열이나 json 변수값을 필요에 따라서 선택하여 적용

Ex) <ElementTitle data="문자열적용" />

Ex) <ElementTitle data={json.data} />

6. <Description>

설명 및 본문 내용 영역

⊙ P태그로 제공, 따라서 p태그 사용 금지

props name	type	option	description
data	object		Json data 변수값
	string		태그에 적용할 문자열

⊙ data(props)값에 문자열이나 json 변수값을 필요에 따라서 선택하여 적용

Ex) <Description data="문자열적용" />

Ex) <Description data={json.data} />

7. <Disclaimer>

부연 설명 및 부가 정보 영역

⊙ Span태그로 제공, 따라서 span 태그 사용 금지

props name	type	option	description
data	object		Json data 변수값
	string		태그에 적용할 문자열

⊙ data(props)값에 문자열이나 json 변수값을 필요에 따라서 선택하여 적용

Ex) <Disclaimer data="문자열적용" />

Ex) <Disclaimer data={json.data} />

8. <BaseArticle>

, <ElementTitle>, <Description>, <Disclaimer>로만 이루어진 조합의 컴포넌트

- 순서는 변경될 수 없으며, 해당하는 props로 값을 전달

props name	type	option	description
img	string		이미지 파일 경로
	object		Json data 변수값
imgAlt	string		이미지 대체 텍스트
	object		Json data 변수값
elementTitle	string		<elementTitle>에 전달할 문자열
	object		<elementTitle>에 전달할 Json data 변수값
description	string		<Description>에 전달할 문자열
	object		<Description>에 전달할 Json data 변수값
disclaimer	string		<Disclaimer>에 전달할 문자열
	object		<Disclaimer>에 전달할 Json data 변수값

- 구성된 컴포넌트 중 사용하지 않을 컴포넌트는 빈값으로 전달

- 문자열, json data 모두 해당하는 props로 값을 전달

Ex) <BaseArticle img='/img.jpg' elementTitle='제목' description='설명' disclaimer='부가설명'/>

Ex) <BaseArticle img={json.img} elementTitle={json.title} description={json.description}
disclaimer={json.disclaimer}/>

9. <Visual>

비주얼 이미지 영역

- 비주얼 이미지 위로 텍스트 등 다른 요소들을 사용해야 해야한다면 컴포넌트 하위로 필요한 요소들 적용 가능

Ex) <Visual> 요소1요소2 </Visual>

props name	type	option	description
imgUrl	object		Json data 변수값
	string		백그라운드 이미지 경로

- data(props)값에 문자열이나 json 변수값을 필요에 따라서 선택하여 적용

Ex) <Visual imgUrl="이미지 경로" />

Ex) <Visual imgUrl={json.data} />

props name	type	option	description
dim	string	Y / N(default)	비주얼이미지 위로 올라간 디 사용여부

☉ 비주얼 영역에 이미지 위로 디 처리가 필요한 경우 사용

Ex) <Visual dim="Y"/>

10.<Device>

Our works detail 페이지 내 custom 영역에서 사용

☉ 3가지 이미지가 한 세트이며, 레이아웃에 따라 가이드된 클래스명 적용하여 변경

props name	type	option	description
imgUrl	array		배열에 각 3가지 이미지 경로를 담아 사용

Ex) <Device imgUrl=['이미지1', '이미지2', '이미지3'] />

props name	type	option	description
alt	array		배열에 3개의 대체테스트 담아 사용

Ex) <Device alt=['이미지1대체텍스트', '이미지2대체텍스트', '이미지3대체텍스트'] />

11.<Tab>

탭영역에 사용

☉ <TabButton>과 <TabContents>의 조합

props name	type	option	description
type		toggle (default)	Toggle기능을 활용하여 탭버튼을 이용해 해당하는 콘텐츠를 노출시킬때 사용
		sort	탭버튼에 해당하는 콘텐츠를 sort하여 노출할때 사용

☉ type이 "sort"일 경우 <tabContent> 개수가 자유로우나, type이 "toggle"일 경우 꼭 <tabButton>과 개수를 동일하게 맞추어야 함.

Ex)

<Tab type="toggle">

<TabButton>탭버튼1</TabButton>

<TabButton>탭버튼2</TabButton>

<TabContents>탭컨텐츠1</TabContents>

<TabContents>탭컨텐츠2</TabContents>

</Tab>

12.<TabButton>

<Tab>컴포넌트의 탭버튼 영역

- ⦿ <Tab>컴포넌트 내부 전용 컴포넌트
- ⦿ <TabButton>컴포넌트는 <TabContents> 보다 상단에 위치
- ⦿ 탭버튼 순서대로 최상단에서부터 나열하여 작성

props name	type	option	description
type		button (default)	<button type="button">으로 사용할 경우 사용
		a	<a>로 외부링크로 연결하여 사용할 경우 사용
		link	<Link>로 내부경로로 연결하여 사용할 경우

Ex) <TabBtn type="button">

13.<TabContents>

<Tab>컴포넌트의 탭 컨텐츠 영역

- ⦿ <Tab>컴포넌트 내부 전용 컴포넌트
- ⦿ <TabContents>컴포넌트는 <Tabbutton> 보다 하단에 위치
- ⦿ 탭컨텐츠 순서대로 <TabButton> 아래로 작성

props name	type	option	description
firstActiveOption		Y / N	탭 중 처음에 액티브 되어야 하는 태 그에게는 "Y" 아닌 탭버튼에게는 "N"

Ex)

<TabContents firstActiveOption="Y">탭컨텐츠1</TabContents>

<TabContents firstActiveOption="N">탭컨텐츠2</TabContents>

<TabContents firstActiveOption="N">탭컨텐츠3</TabContents>

14.<Accordion>

아코디언 영역에 사용

⊙ <AccordionTitle>과 <AccordionContents>의 조합

Ex)

<Accordion>

<AccordionTitle>아코디언 타이틀</AccordionTitle>

<AccordionContents>아코디언 컨텐츠</AccordionContents>

<AccordionTitle>아코디언 타이틀</AccordionTitle>

<AccordionContents>아코디언 컨텐츠</AccordionContents>

</Tab>

15.<AccordionTitle>

<Accordion>컴포넌트의 타이틀 영역

⊙ <Accordion>컴포넌트 내부 전용 컴포넌트

<AccordionContents>보다 상단에 위치하여 항상 <AccordionContents>와 한쌍으로 작성

props name	type	option	description
activeOption	string	Y / N	처음 로딩시 아코디언을 열어들 경우 "Y", 모두 닫아둘 경우 "N"

Ex)

<AccordionTitle activeOption="Y" />

<AccordionContents/>

<AccordionTitle activeOption="N" />

<AccordionContents/>

>

16.<AccordionContents>

<Accordion>컴포넌트의 컨텐츠 영역

⊙ <Accordion>컴포넌트 내부 전용 컴포넌트

<AccordionTitle>보다 상단에 위치하여 항상 <AccordionTitle>와 한쌍으로 작성

17.<Lottie>

움직이는 이미지(lottie)이미지 적용 시 사용

props name	type	option	description
imgUrl	string		문자열 사용

ex) <Lottie imgUrl='로티 이미지'/>

18.<Video>

video 태그 사용시 적용

props name	type	option	description
videoUrl	object		Json data 변수값
	string		비디오 경로

⊙ data(props)값에 문자열이나 json 변수값을 필요에 따라서 선택하여 적용

19.<Btn>

Button, a, Link 태그 사용시 적용

상기 태그의 텍스트 값은 컴포넌트를 열고 닫아 태그 안에 직접 입력한다.

Ex) <Btn>버튼의 텍스트 값</Btn>

props name	type	option	description
type		button (default)	<button type="button">으로 사용할 경우 사용
		submit	<button type="submit">으로 사용할 경우 사용
		a	<a>로 외부링크로 연결하여 사용할 경우 사용
		link	<Link>로 내부경로로 연결하여 사용할 경우

Ex) <Btn type="button">

props name	type	option	description
url	object		Json data 변수값
	string		링크 이동 경로

- ⊙ data(props)값에 문자열이나 json 변수값을 필요에 따라서 선택하여 적용
- ⊙ type이 button이나 submit일 경우는 빈값으로 전달한다.

Ex) <Btn url="링크 이동 경로">

props name	type	option	description
alt	object		Json data 변수값
	string		링크 대체 텍스트

- ⊙ data(props)값에 문자열이나 json 변수값을 필요에 따라서 선택하여 적용
- ⊙ type이 button이나 submit일 경우는 빈값으로 전달한다.

Ex) <Btn alt=" 링크 대체 텍스트">

props name	type	option	description
design		btnPrimaryNormal	Button guide 페이지에서 디자인 확인 링크 대체 텍스트
		btnPrimaryGhost	
		btnSecondaryUp	
		btnSecondaryDown	

Ex) <Btn design="btnPrimaryNormal">

20.<SwiperArea>

Swiper 사용시 적용

- ⊙ single / double 두가지 type으로 나누어져있으며, 각 type에 공통으로 사용하는 props값과 type별로 사용하는 props값이 있음

[single, double type 공통 props]

props name	type	option	description
type		single	단일 swiper인 경우 사용

		double	두개의 swiper를 한번에 control 해야 하는 경우 사용
swiperOption	object	slidesPerView (number)	영역에 한번에 보여질 slide 갯수
		spaceBetween (number)	slide 간 간격(px 단위)
		effect (string)	slide 효과 (slide(default), fade, cube, coverflow, flip, cards, creative)
		pagination (boolean)	slide를 이동시키는 bullet
		navigation (boolean)	slide를 이동시키는 좌,우 버튼
		scrollbar (boolean)	slide를 이동시키는 scrollbar true시 첫 번째 slide 좌측에 margin 240px이 노출됨 (pc 한정)
		breakpoints (object)	화면 너비에 따라 swiper 옵션이 달라져야 하는 경우 사용 (반응형)

- ⦿ 사용하지 않는 swiper option 값은 props로 적지 않아도 됨
- ⦿ double type의 경우 swiperOption 안에 `option1={}`, `option2={}` 오브젝트로 한번 더 묶어서 각각 swiper에 적용 (option1 = 첫번째 swiper에 들어갈 option값 / option2 = 두번째 swiper에 들어갈 option 값)

Ex) `type="single"` 인 경우

<SwiperArea

```

type="single"
swiperOption={
  slidesPerView=1
  spaceBetween=10
  effect="cards"
  pagination=true
  navigation=true
  scrollbar=false

```

```
        breakpoints={
      }
    }
  />
```

Ex) `type="double"` 인 경우

```
return (
  <>
    <SwiperArea
      type="double"
      swiperOption={
        option1={
          slidesPerView=1
          spaceBetween=10
          effect="cards"
          pagination=true
          navigation=true
          scrollbar=false
        }
        option2={
          slidesPerView=1
          spaceBetween=10
          effect="cards"
          pagination=true
          navigation=true
          scrollbar=false
        }
      }
    >
  </>
)
```

[single type에서만 사용하는 props]

props name	type	option(type)	description
swiperContent	object		Swiper에 들어가야 할 slide content를 html 문법에 맞춰 작성

- ⦿ slide의 콘텐츠에 경우 구조는 자유롭게 작업하되 내용은 작성된 json 파일을 활용하여 작업
- ⦿ swiper 내부 slide가 1개 이상이더라도 구조는 한개만 작성

Ex)

<SwiperArea

type="single"

swiperOption={ ... }

swiperContent={ <div>slide content 내용</div> }

/>

[double type에서만 사용하는 props]

props name	type	option	description
firstContent	object		첫번째 swiper에 들어가야 할 slide content를 html 문법에 맞춰 작성
secondContent	object		두번째 swiper에 들어가야 할 slide content를 html 문법에 맞춰 작성

- ⦿ slide의 콘텐츠에 경우 구조는 자유롭게 작업하되 내용은 작성된 json 파일을 활용하여 작업
- ⦿ swiper 내부 slide가 1개 이상이더라도 구조는 한개만 작성

Ex)

return (

<>

<SwiperArea

type="double"

swiperOption={

option1={ ... }

option2={ ... }

}

firstContent={ <div>slide content 내용</div> }

```
        secondContent={ <div>slide content 내용</div> }  
      </>  
    )
```

21.