리액트 라우터

Install

```
npm install react-router-dom
# or
yarn add react-router-dom
```

BrowserRouter

리액트 라우터를 적용할 때는 react-router-dom 에 내장되어있는 <BrowserRouter> 라는 컴 포넌트를 사용하여 감싸면 됩니다.

이 컴포넌트는 HTML5의 History API를 사용하여 페이지를 새로고침 하지 않고도 주소를 변경하고, 현재 주소에 관련된 정보를 props로 쉽게 조회하거나 사용할 수 있습니다.

Route

<Route> 컴포넌트를 사용하면 어떤 규칙을 가진 경로에 어떤 컴포넌트를 보여줄지 정의할수 있습니다.

exact 라는 props를 사용하면 중복된 규칙을 방지할 수 있습니다.

Use

Link

리액트 라우터 1

 <Link>
 컴포넌트는 클릭하면 다른 주소로 이동시켜주는 컴포넌트입니다. HTML의 <a> 태

 그와 유사하지만 리액트 라우터를 사용할때에는 <a> 태그를 사용하면 안됩니다. 페이지를

 전환하면서 페이지를 새로 불러오기 때문에 리액트 내에서 들고 있던 정보들을 모두 잃어버리게 되어 렌더링된 컴포넌트들도 모두 사라지고 처음부터 렌더링하게 됩니다.

검포넌트를 사용하면 페이지를 새로 불러오지 않고 HTML5 History API를 사용하여 페이지의 주소만 변경하고. 페이지 전환을 방지하는 기능이 내장되어 있습니다.

Use

Switch

Switch> 컴포넌트로 여러 Route> 컴포넌트를 감싸면 그 중 일치하는 라우트만 렌더링해줍니다. 일치하는 규칙이 없을 경우 "페이지를 찾을 수 없습니다." 와 같은 것을 구현할 수 있습니다.

Use

리액트 라우터 2

```
// 페이지를 찾을 수 없습니다.
<Route component={PageNotFound} />
</Switch>
</BrowserRouter>
}
```

더 자세한 내용 및 예제코드를 보고자 한다면 다음 링크를 참고하면 좋습니다.

REACT-TRAINNING: REACT-ROUTER

리액트 라우터 3