# Индивидуальный проект Этап 2. Установка DVWA Кузьмин Артем Дмитриевич

# Содержание

1 Цель работы	3	
2 D	4	
2 Выполнение работы	4	
3 Выводы	6	

#### 1 Цель работы

Установите DVWA в гостевую систему к Kali Linux. Репозиторий: https://github.com/digininja/DVWA. Некоторые из уязвимостей веб приложений, который содержит DVWA: Брутфорс: Брутфорс HTTP формы страницы входа - используется для тестирования инструментов по атаке на пароль методом грубой силы и показывает небезопасность слабых паролей. Исполнение (внедрение) команд: Выполнение команд уровня операционной системы. Межсайтовая подделка запроса (CSRF): Позволяет «атакующему» изменить пароль администратора приложений. Внедрение (инклуд) файлов: Позволяет «атакующему» присоединить удалённые/локальные файлы в веб приложение. SOL внедрение: Позволяет «атакующему» внедрить SOL выражения в HTTP из поля ввода, DVWA включает слепое и основанное на ошибке SQL внедрение. Небезопасная выгрузка файлов: Позволяет «атакующему» выгрузить вредоносные файлы на веб сервер. Межсайтовый скриптинг (XSS): «Атакующий» может внедрить свои скрипты в веб приложение/базу данных. DVWA включает отражённую и хранимую XSS. Пасхальные яйца: раскрытие полных путей, обход аутентификации и некоторые другие. DVWA имеет три уровня безопасности, они меняют уровень безопасности каждого веб приложения в DVWA: Невозможный — этот уровень должен быть безопасным от всех уязвимостей. Он используется для сравнения уязвимого исходного кода с безопасным исходным кодом. Высокий — это расширение среднего уровня сложности, со смесью более сложных или альтернативных плохих практик в попытке обезопасить код. Уязвимости не позволяют такой простор эксплуатации как на 3 других уровнях. Средний — этот уровень безопасности предназначен главным образом для того, чтобы дать пользователю пример плохих практик безопасности, где разработчик попытался сделать приложение безопасным, но потерпел неудачу. Низкий — этот уровень безопасности совершенно уязвим и совсем не имеет защиты. Его предназначение быть примером среди уязвимых веб приложений, примером плохих практик программирования и служить платформой обучения базовым техникам эксплуатации.

### 2 Выполнение работы

Для установки приложения на Кали Линукс системы можно воспользоваться командой в одну строку. sudo bash -c "\$(curl --fail --show-error --silent -- location <a href="https://raw.githubusercontent.com/lamCarron/DVWA-Script/main/Install-DVWA.sh">https://raw.githubusercontent.com/lamCarron/DVWA-Script/main/Install-DVWA.sh)</a>" .Или же скопировать из репозитория установочный скрипт и запустить его.



Рис 1. Процесс установки

```
paid pricing the pricing of the continues and the pricing of the continues and the c
```

Рис 2. Окончание установки



Рис 3. Страница DVWA

## 4 Вывод

Я приобрел знания по DVWA и самостоятельно установил его через терминал