```
PS C:\Dev\C\ds6> gcc -0 mylist linkedlist.c
PS C:\Dev\C\ds6> ./mylist
[명령어 목록]
A <char> : 맨 뒤에 데이터 추가 (addTail)
        : 리스트 출력 (printList)
        : 리스트 뒤집기 (reverse)
R
@ <char> : 데이터 인덱스 찾기 (find_index)
S
        : 리스트 정렬 (sort)
        : 리스트 셔플 (shuffle)
        : 명령어 목록 출력 (help)
Н
        : 프로그램 종료
0
> 명령어 입력: A a
> 명령어 입력: A b
> 명령어 입력: A c
> 명령어 입력: A d
> 명령어 입력: P
abcd
> 명령어 입력: ~
[리스트가 셔플되었습니다]
> 명령어 입력: P
a d c b
> 명령어 입력: S
[정렬 완료]
```

> 명령어 입력: S [정렬 완료]

> 명령어 입력: P

abcd

> 명령어 입력: R

[리스트가 반대로 뒤집혔습니다]

> 명령어 입력: P

d c b a

> 명령어 입력: @ 'c'의 인덱스: 1

> 명령어 입력: H

[명령어 목록]

A <char> : 맨 뒤에 데이터 추가 (addTail)

P : 리스트 출력 (printList) R : 리스트 뒤집기 (reverse)

@ <char> : 데이터 인덱스 찿기 (find_index)

S : 리스트 정렬 (sort) ~ : 리스트 셔플 (shuffle) H : 명령어 목록 출력 (help)

Q : 프로그램 종료

> 명령어 입력: Q 프로그램 종료.

PS C:\Dev\C\ds6>