

박희연

로봇의 주행부터 센서 입력, 제어까지 연결하는 개발자

01 · 물류센터 다중 AMR

1 / 2 · 주행 환경 구성

물류센터 다중 AMR 시스템

TurtleBot3의 물류 구역 주행과 로봇팔 작업 지점 접근을 위한 주행 환경 구성

3대

TurtleBot3 로봇별 토픽·TF 분리

Nav2

RViz 목표 지점 주행 확인

ArUco

로봇팔 앞 정밀 접근 구현 중

담당 · ROS2 주행 환경 / 위치 추정 / 정밀 접근

로봇별 좌표계와 명령 흐름을 연결했습니다.

다중 로봇 환경


Gazebo에 TurtleBot3 3대를 배치하고, 로봇별 namespace와 TF 접두사를 적용해 센서·명령 토픽을 분리했습니다.

Nav2 주행 연결

AMCL 초기 위치 설정으로 지도와 로봇의 TF 연결을 정리하고, cmd_vel 메시지 타입·전달 흐름을 수정해 RViz 목표 지점 주행을 확인했습니다.

Route Graph 구성

물류 구역의 이동 경로를 노드·엣지로 구성하고, Route Server 기반 주행 연결을 진행하고 있습니다.



Gazebo에 구성한 물류 작업 공간 · 선반·로봇팔 배치

스킬 & 사용 프로그램

언어 · 개발 기술

Python · ROS2

Nav2 · AMCL · TF

사용 프로그램

Gazebo

RViz

로봇 · 구현 환경

TurtleBot3 3대

Gazebo 시뮬레이션

프로젝트 코드 ↗

주행 오차를 확인하고, 작업 지점 정렬로

Nav2로 작업 구역에 접근한 뒤, ArUco 마커를 기준으로 로봇팔 바로 앞 위치와 방향을 맞추는 흐름

01 Nav2 주행

로봇팔 작업 구역까지 이동

02 ArUco 인식

마커 기준 상대 위치·방향 확인

03 최종 접근·정렬

로봇팔 앞 작업 위치 도달

Next step · 정밀 접근


장거리 이동과 마지막 정렬을 나눠 설계했습니다.

Nav2로 작업 구역까지 이동한 뒤, 로봇팔 앞의 ArUco 마커를 기준으로 위치와 방향을 맞추는 구조입니다. 현재 카메라 연동과 마커 인식을 구현하고 있습니다.

검증 · 오도메트리 반복 실험

눈으로 본 궤적을 로그 수치와 비교했습니다.

왕복·회전·사각형 주행의 시작점과 종료점을 비교했습니다. 회전이 포함된 경로에서 방향 차이가 반복되는 것을 확인하고, 실제 위치를 기준으로 한 추가 검증 필요성을 정리했습니다.



2026.09.16 실험 · Odom 기준 평균 복귀 위치 차이: 왕복 약 13 mm(n=6), 사각형 약 53 mm(n=5)

다음 단계: 3대 동시 주행 · 장애물 회피 후 복귀 · 로봇팔 앞 정렬

2026.09 기준

산업 현장 보호구 착용 감지

객체 탐지와 다중 라벨 분류를 비교할 수 있도록 학습·평가 데이터를 구성했습니다.

담당 · 데이터 전처리 / 평가 데이터 구성

탐지용 데이터를 사람 단위 분류 데이터로 변환했습니다.

사람별 크롭과 라벨 자동화

약 22,000장의 원본을 대상으로 사람 검출·크롭, PPE 라벨 매칭, CSV 저장 과정을 연결했습니다.

오염·충돌 데이터 제거

다른 사람이 섞인 크롭과 저해상도 이미지를 걸러내고, 서로 반대되는 착용 라벨이 함께 매칭되는 사례를 제거했습니다.

클래스 불균형 대응

데이터가 적은 조끼만 착용(01)·모두 미착용(00) 상태는 가용 샘플을 모두 유지하고, 다수 상태는 최대 1,000장으로 샘플링했습니다. 학습·검증·테스트를 70:15:15로 분할했습니다.

22,000 장

전처리 대상 원본 이미지(약)

01 사람 검출·크롭

원본 이미지에서 사람 단위 이미지 생성

02 검침·품질 필터

Containment Ratio, 저해상도 크롭 확인

03 PPE 라벨 귀속

헬멧·조끼 착용 여부를 이진 라벨로 변환

04 충돌 제거·CSV 저장

헬멧·조끼 순서의 2자리 코드(1=착용, 0=미착용)로 관리

평가 데이터 누수 방지

인원수와 착용 상태를 고려해 독립 평가용 원본 100장을 선별하고, 이 원본에서 파생된 크롭을 학습 데이터에서 격리했습니다.

스킬 & 사용 프로그램

언어 · 데이터 처리

Python · 데이터 전처리
다중 라벨 분류 · 평가셋 구성

모델 · 실행 기술

YOLO · MobileNetV3
TFLite

대상 장치 · 통합 화면

Raspberry Pi 5
Safe Eye 대시보드

프로젝트 코드 ↗

비교 실험을 실제 판정 흐름에 반영

인원수에 따라 판정 방식을 전환하고, 카메라·모델·모니터링 화면을 통합했습니다.

담당 · 시스템 통합 / 프론트엔드 위젯

1명은 MLC, 2명 이상은 OD로 분기합니다.

하이브리드 PPE 판정


1인 환경에서는 MobileNetV3 분류를, 다인원에서는 객체 탐지를 적용했습니다. 사람 수만큼 추론이 반복되는 분류 방식의 속도 저하를 고려했습니다.

Safe Eye 대시보드

웹캠·YOLO·MobileNetV3 결과를 연결해 감지 인원, 보호구 위반, 위험 구역 상태와 FPS를 한 화면에서 확인하도록 구성했습니다.

모듈 단위 통합

config·camera·detector를 분리하고, 팀원이 만든 모델과 기능을 같은 입력·출력 흐름으로 연결했습니다.



Safe Eye 통합 대시보드 · 감지 인원·위반·위험 구역·FPS 패널

독립 GT 평가셋 기준 PPE 판정 정확도 (팀 비교 실험, 사람 단위)

환경	헬멧 OD	헬멧 MLC	조끼 OD	조끼 MLC	FPS (PC)	채택
1인 n=588	92.6%	91.6%	79.6%	90.8%	MLC 3.48 / OD 3.70	MLC
3인 이상 n=889	92.8%	89.6%	73.6%	77.8%	MLC 1.92 / OD 3.70	OD

판정 방식을 선택한 근거

1인 환경에서는 조끼 정확도가 MLC 90.8%로 OD보다 11.2%p 높고 속도 차이는 작았습니다. 3인 이상에서는 조끼 정확도 차이가 4.2%p로 줄어든 반면 MLC 속도가 절반으로 떨어져, 실시간성을 위해 OD를 선택했습니다.

센서와 상태 표시를 연결한 RC카

STM32F411RE 기반 무선 RC카 팀 프로젝트에서 IMU·초음파·조도 센서와 LED 제어를 담당했습니다.

담당 · 센서 입력 / 장애물 감지 / LED 자동 제어

센서값을 주행 조건과 상태 출력으로 연결했습니다.

초음파 장애물 감지

HC-SR04의 Echo 펄스를 타이머 Input Capture로 측정했습니다. 10 cm 이내 장애물을 감지하면 전진 목표 RPM을 0으로 제한하고 후진·회전은 허용했습니다.

IMU 기울기 입력

ADXL345의 가속도 값을 I2C로 읽어 차체 기울기를 감지하고, 기울기 상태를 LCD에 표시했습니다.

조도 기반 LED 제어

주변 밝기에 따라 LED를 자동으로 제어하는 기능을 구현했습니다.

10 cm


전진 제한 기준

50 ms

IMU 읽기 주기

100 ms

초음파 트리거 주기



실제 제작한 RC카 · 팀 발표자료 사진

스킬 & 사용 프로그램

언어 · 제어 기술

C · HAL · I2C
Input Capture · ADC

사용 프로그램

STM32CubeMX

보드 · 센서

STM32F411RE · ADXL345
HC-SR04 · 조도 센서 · LED

프로젝트 코드 ↗

주행 제어와 센서 처리 주기를 분리

센서 기능을 팀의 무선 조종·모터 제어 파이프라인에 통합하고 실물 시연으로 동작을 확인했습니다.

통합 구조 · 팀 공동 결과

1 ms 타이머를 기준으로 작업을 나눴습니다.

펌웨어 처리 주기

주기	처리 내용
10 ms	목표 RPM · 장애물 조건 · 엔코더 · 모터 제어
50 ms	패킷 확인 · IMU 읽기 · LCD 상태 갱신
100 ms	초음파 트리거

타이머 인터럽트에서 플래그를 설정하고 메인 루프에서 처리하는 구조로 센서 읽기와 표시·통신 주기를 분리했습니다.

팀 통합 결과

무선 조이스틱 입력부터 모터 제어까지 연결하고, 10 cm 장애물 정지·500 ms 통신 단절 정지·IMU 연동 LCD 표시를 실물 주행으로 시연했습니다.

팀 통합 과정에서 확인한 문제


코드와 배선을 구분해 원인을 좁혔습니다.

센서·모터 결합 후 오동작

기존 코드와 비교하고 개별 동작을 확인한 뒤, 납땜과 연결 오류를 수정해 정상 동작을 확인했습니다.

하드웨어 인터페이스 검증

통신 응답뿐 아니라 실제 센서값·출력 동작을 함께 확인하며, 여러 주변장치를 연결할 때 물리적 배선 검토가 중요하다는 점을 배웠습니다.



팀 제작 무선 조종기 · 개인 담당은 RC카 센서·LED 제어

자동화 설비 HMI와 서보 기본 제어

운용 화면을 설계하고, 조작 입력과 PLC 제어·상태 정보를 연결했습니다.

담당 · HMI 화면 설계 / 기본 기능 구현

조작과 상태 확인이 가능한 화면을 구성했습니다.

HMI 3개 화면 설계

메인·서보 컨트롤·환경 컨트롤로 구분하고, 한·영 전환과 위치·속도·에러 상태 표시를 구성했습니다.

서보 기본 동작 연결

원점 복귀, 위치 지정, JOG 이동·속도 변경, 에러 리셋, 동작 시작과 비상정지·해제 기능을 구현했습니다.

통합 오류 해결

HMI 태그 연결 오류를 수정하고, JOG 버튼 미입력 시에도 속도값이 인가되던 문제에 비동작 조건을 추가했습니다.

2인 팀 프로젝트 · 참고 층 선택, Tact Time 계산과 적재 램프 응용 로직은 팀원 담당



서보 컨트롤 · 조작 입력과 상태 표시



환경 컨트롤 · 설비 동작·적재 현황

스킬 & 사용 프로그램

제어 · 화면 설계

HMI 설계 · 서보 기본 제어

태그 연동 · Ethernet

사용 프로그램

GX Works2

GT Designer3

PLC · 서보 장치

Mitsubishi Q03UDV

MR-J4

2인 팀 프로젝트