

## ➤ Requisito 6

// Especificações de Requisitos

Requisitos US: ml-[código us]-01

**User Story 2 Representação JSON 2 Contratos referentes a User Story 3**

**Importante:**

As histórias de usuários são contadas do ponto de vista [do ator americano] de acordo com suas necessidades. Os serviços são expostos a partir do depósito de distribuição para serem consumidos pelo [ator americano] solicitante. Os contratos referem-se à História do Usuário.

Este requisito é gratuito e é realizado individualmente, partindo do pressuposto de que deve agregar valor à aplicação, utilizando dados existentes ou novos que se considerem necessários. Dito isso, o participante fica livre para fazer um aplicativo separado que se comunica com o primeiro já criado, se desejar. Esclarecimento: você precisa criar um novo aplicativo.

[Nome da User Story]

User Story

<p>-[codigo us]</p> <p>[nome da user story]</p>
<p><b>COMO .....QUERO ..... PARA ..... ?</b></p>
<p><b>CENÁRIO 1:</b>.....</p> <p><b>DADO QUE</b> .....</p> <p><b>E</b> .....</p> <p><b>E</b> .....</p> <p><b>QUANDO</b> .....</p> <p><b>ENTÃO</b> .....</p> <p><b>E</b> .....</p> <p><b>E</b> .....</p> <p><b>E</b> .....</p> <p><b>E</b> .....</p> <p><b>VALIDAÇÃO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Autentique como ..... e acesse os terminais.</li> <li>▪ Validação de parâmetros obrigatórios.</li> <li>▪ Você deve considerar o uso de um parâmetro de data que valide o seguinte: Formato dd / mm / aaaa</li> </ul>

## Representação JSON

### Response

#### definir

### Contratos referentes a la User Story

HTTP	Plantilla URI Descripción US-code
GET	<div> /api/v1/ </div> <div> definir definir </div> <div> ml-[código us]-06 </div>

POST	<div> <div>/api/v1/</div> <div>definir</div> <div>definir</div> </div> <div>ml-[código us]-06</div>
PUT	<div> <div>/api/v1/</div> <div>definir</div> <div>definir</div> </div> <div>ml-[código us]-06</div>
DELETE	<div> <div>/api/v1/</div> <div>definir</div> <div>definir</div> </div> <div>ml-[código us]-06</div>

Observação:

Contemple outros tipos de erros.

Use o script de carregamento

Trabalhe com o token de acesso para o pedido como um cliente autenticado.