

新增地址页:创建新增收货地址页面UI与双向绑定





扫码试看/订阅

《微信小程序全栈开发实战》视频课程









<van-field model:value="{{ userName }}" placeholder="收货人" clearable label="收货人"
border="{{ false }}" />



微信接口:验证接口是否可用



wx.chooseAddress(Object object)



版本比对

API 存在判断

使用 wx.canlUse



```
if (wx.openBluetoothAdapter) {
   wx.openBluetoothAdapter()
}
```



if (wx.canIUse('chooseAddress.success.userName')) {...}



wx.canIUse('getSystemInfoSync.return.safeArea.left')



wx.canIUse('getSystemInfo.success.screenWidth')



```
wx.canIUse('CameraFrameListener.start')
wx.canIUse('text.selectable')
```



绑定事件的写法

bind:event

bindevent



收货地址列表页: 从微信获取预存的收货地址



```
<wxs module="fn">
  module.exports={
    // 将数组合并为字符串
    join:function(arr){
      return arr.join('')
    }
  }
  </wxs>
```



后端: 创建 address 模型与列表接口



```
module.exports = db.define("address", {...}, {
   underscored: true,
   freezeTableName:true,
   timestamps:true
});
```



后端: 创建新增收货地址接口, 添加索引



post /user/my/address



```
indexes:
   // 在字段email上创建唯一索引(常用)
     unique: true,
     fields: ['email']
   // 多列带查询状态索引
     name: 'public_by_author',
     fields: ['author', 'status'],
     where: {
       status: 'public'
   // 在JSONB类型的列上可以直接建索引,支持BTree索引和GIN索引
     fields: ['data'],
     using: 'gin',
     operator: 'jsonb_path_ops'
   // 带排序字段的BTREE索引
     name: 'title_index',
     method: 'BTREE',
     fields: ['author', {attribute: 'title', collate: 'en_US', order: 'DESC', length: 5}]
```



```
indexes:[{
  unique: true,// 唯一索引
  fields:['tel_number']
}],
```



新增地址页: 实现收货地址新增功能



收货地址列表页: 拉取真实收货地址并渲染



收货地址列表页: 优化微信收货地址获取的逻辑



后端: 实现收货地址编辑接口



put /user/my/address



新增/编辑地址页: 实现前端编辑功能





扫码试看/订阅

《微信小程序全栈开发实战》视频课程