### 1. Mini-Quiz Extra Oral (Para revisão rápida antes do Quiz oficial)

5 perguntas curtas para usar no final da aula.

### 2. Modelos de Pseudocódigo prontos

Pequenos exemplos para deixar no quadro, projetar ou entregar impresso.

### 3. Três modelos de adesivo "Mestre dos Algoritmos"

Estilo divertido, para premiar os melhores da turma.

# 1. Mini-Quiz Extra Oral

Use para revisar rapidamente com a turma, premiando quem acertar:

- 1. Quando usamos a estrutura ESCOLHA/CASO?
  - (Resposta: Quando temos várias opções baseadas em um mesmo valor ou expressão.)
- 2. O que acontece se o SE (condição) for falsa e não tiver SENÃO?
  - (Resposta: O programa simplesmente ignora o bloco e continua o fluxo.)
- 3. Qual símbolo representa uma decisão em um fluxograma?
  - (Resposta: Losango.)
- 4. No pseudocódigo, qual palavra usamos para encerrar uma estrutura condicional?
  - (Resposta: FIM\_SE.)
- 5. O que o bloco PADRÃO faz em uma estrutura ESCOLHA/CASO?
  - (Resposta: Executa quando **nenhum dos casos** corresponde.)

# 2. Modelos de Pseudocódigo para Apoio

Você pode mostrar no quadro, projetar, ou entregar como ajuda:

## Exemplo 1: Estrutura SE/ENTÃO

plaintext

Copiar Editar

1. Início 2. Leia idade 3. SE idade >= 18 ENTÃO 4. Escreva "Pode votar." 5. FIM\_SE 6.

### Exemplo 2: Estrutura SE/ENTÃO/SENÃO

plaintext Opiar Copiar Editar

- 1. Início 2. Leia número 3. SE número % 2 == 0 ENTÃO 4. Escreva "Número par." 5. SENÃO
- 6. Escreva "Número ímpar." 7. FIM\_SE 8. Fim

### Exemplo 3: Estrutura ESCOLHA/CASO

plaintext Copiar Copiar Editar

1. Início 2. Leia sabor 3. ESCOLHA sabor 4. CASO "morango": 5. Escreva "Você escolheu morango." 6. BREAK 7. CASO "chocolate": 8. Escreva "Você escolheu chocolate." 9. BREAK 10. PADRÃO: 11. Escreva "Sabor não encontrado." 12. BREAK 13. FIM\_ESCOLHA 14. Fim