HEH be
Sciences
et technologies

Année académique 2025 - 2026

Avenue Victor Maistriau 8a
B-7000 Mons
+32 (0)65 33 81 54
scitech-mons@heh.be

WWW.HEH.BE

Documentation de HEH-Template

Démonstration et documentation du template

Contributeurs de HEH-Template

WALLONIE-BRUXELLES ENSEIGNEMENT

pôle hainuyer

Table des matières

1. Utilisation basique . . . 1
2. Configuration du document . . . 1
3. Style du document . . . 2
4. Configuration de l'impression / des pages . . . 2
5. Configuration des pieds de page et en-têtes . . . 3
   5.1. Exemple de changement de footers . . . 4
   5.2. Définition d'une fonction personalisée (headers / footers) . . . 4
   5.3. Liste des footers . . . 4
      5.3.1. Numéros de page . . . 4
         5.3.1.1. Paramètres . . . 5
      5.3.2. Numéros de page avec indicateur de coté . . . 5
         5.3.2.1. Paramètres . . . 5
   5.4. Liste des headers . . . 5
      5.4.1. Logo, année et titre . . . 5
         5.4.1.1. Paramètres `.with()` . . . 5
      5.4.2. Année académique et titre . . . 5
         5.4.2.1. Paramètres (`.with()`) . . . 5
6. Modifier les configurations d'un campus . . . 6
   6.1. Exemple: modification des noms . . . 6
7. Fonctionnalités du template . . . 7
   7.1. Tableaux . . . 7
   7.2. Tableaux double entrées . . . 7
   7.3. Tableaux personalisés . . . 8
   7.4. Boites (information / important / …) . . . 9
      7.4.1. Exemple . . . 9
      7.4.2. Boites personalisées . . . 10
   7.5. Présentations . . . 10
      7.5.1. Utilisation basique . . . 10

1. Utilisation basique

Pour utiliser le template, commencez par le télécharger dans le dossier de vos paquets locaux typst. Ici par exemple, sous `heh-template/1.0.0`. Pour respecter la charte graphique HEH, la **police utilisée est Roboto**, pensez donc à l'installer aussi.

Afin que le style sout appliqué en entier, utilisez une directive `show` globale au document:

```
#import "@local/heh-template:1.0.0" : heh_template, campus, config

// Appel du template en utilisant le style du département technique (DST)
#show: heh_template.with(
  campus_config_fn: campus.dst_config,
  document_config_fn: config.default_document_config
)

= Premier titre
```

2. Configuration du document

Pour modifier la configuration du document, vous devez modifier la fonction `default_document_config` avec `.with()` pour changer ses paramètres par défaut. Par exemple:

```
#import "@local/heh-template:1.0.0" : heh_template, campus, config

// Appel du template en utilisant le style du département technique (DST)
#show: heh_template.with(
  campus_config_fn: campus.dst_config,
  document_config_fn: config.default_document_config.with(
    doc_title: "Titre", // Titre du document
    doc_description: "Description", // Description du document
    formation_name: "Bachelier en Informatique", // Nom de la formation
    orientation_name: "Orientation développement", // Orientation / sous-titre de la
formation
    year: "2025 - 2026", // Année académique
    authors: ( // Liste contentn le prenom/nom des auteurs avec leur email
      ("Prenom Nom", "prenom.nom@std.heh.be"),
      ("Xy Z", "xy.z@std.heh.be"),
    ),
  )
)

// Reste du document
```

= Premier titre

3. Style du document

Comme paramètre pour `campus_config_fn`, vous pouvez choisir parmis les différents départements de la HEH.

- `dst_config` : Département des sciences et technologies
- `dss_ms_config` : Département des sciences sociales (Mons)
- `dss_to_config` : Département des sciences sociales (Tournai)
- `dsee_ms_config` : Département des sciences de l'éducation et de l'enseignement (Mons)
- `dsee_to_config` : Département des sciences de l'éducation et de l'enseignement (Tournai)
- `deco_config` : Département des sciences juridiques, économiques et de gestion

4. Configuration de l'impression / des pages

Les données de configuration des pages / du document se trouvent dans `print_config_fn` qui peut être modifiée de la même façon que `document_config_fn`. Par exemple:

```
...
#show: heh_template.with(
    ...
    print_config_fn: default_print_config.with(
      monochrome: false, // Si `true`, le document sera affiché uniquement en nuances de gris,
      monochromeimages: true, // Si `true` et que le mode monochrome est activé, transforme automatiquement toutes les images du document en nuances de gris,

      outlines: (
        config.outlines.headings,
        config.outlines.tables,
        config.outlines.images,
      ), // Une liste de dictionnaires avec 'target' comme sélecteur et 'title' pour le titre de la table.

      font: "Roboto", // Police d'écriture du document,
      lang: "fr", // Langage du document
    )
)
...
```

Indice

Pour définir le paramètre `monochrome` plus simplement, vous pouvez utilise `sys.inputs` et compiler le fichier avec `--input monochrome=true`

```
...
monochrome: "monochrome" in sys.inputs and sys.inputs.monochrome == "true"
...
```

Indice

Pour désactiver la table des matières, vous pouvez définir la valeur de `outline` a **`none`**. Si une partie de la table des matières n'a rien a afficher (pas de tableaux, d'images, d'en-têtes, …), elle ne s'affichera pas.

```
outlines: none, // désactive la table des matières
```

Indice

Vous pouvez également importer certaines tables des matières préfaites pour vous depuis la variable `config.outlines` afin de gagner du temps et de la lisiblité sur votre document:

- `config.outlines.headings`
- `config.outlines.tables`
- `config.outlines.images`

```
outlines: (config.outlines.headings, ) // ATTENTION! La virgule est
nécéssaire
```

5. Configuration des pieds de page et en-têtes

Les pieds et en-têtes de page n'étant pas standards pour toute la HEH, le template propose **plusieurs styles** et vous permet de définir les vôtres facilement en modifiant les paramètres `header_style` et `footer_style` de `heh_template`. Vous pouvez également y rajouter des

paramètres supplémentaires en utilisant la fonction `.with()` sur la fonction du header / footer

5.1. Exemple de changement de footers

```
#import "@local/heh-template:1.0.0" : headers, footers, ...
...
#show: heh_template.with(
    ...
    header_style: headers.year_title, // Affiche l'année académique et le titre
    header_extra_params: (),
    footer_style: footer.page_numbers.with(
      show_total: false
    ), // Affiche les numéros de pages (sans le total)
)
...
```

5.2. Définition d'une fonction personalisée (headers / footers)

```
#import "@preview/heh-template:1.0.0": ..., heh_config
...
#let myheader(
  show_logo: false
) = context {
  // Accès à config.campus, config.document et config.print
  let config = heh_config.get()
}

#show: heh_template.with(
    ...
    header_style: myheader.with(show_logo: true),
)
```

5.3. Liste des footers

- Numéros de page (Chapitre 5.3.1)
- Numéros de page avec indicateur de côté (Chapitre 5.3.2)

5.3.1. Numéros de page

Affiche les numéros de page à droite de la page

```
...
footer_style: footers.page_numbers
...
```

5.3.1.1. Paramètres

- `show_total`: Affiche le nombre total de pages du document à coté (par défaut)

5.3.2. Numéros de page avec indicateur de coté

Affiche les numéros de page à gauche ou à droite de la page, selon la ou elle devrait être imprimée (page de gauche => gauche, page de droite => droite)

```
...
footer_style: footers.page_numbers_side
...
```

5.3.2.1. Paramètres

- `show_total`: Affiche le nombre total de pages du document à coté (par défaut)

5.4. Liste des headers

- Logo, année et titre Chapitre 5.4.1
- Année académique et titre Chapitre 5.4.2

5.4.1. Logo, année et titre

Affiche le logo a gauche et l'année académique / le titre à droite

```
header_style: headers.logo_year_title
```

5.4.1.1. Paramètres `.with()`

- `bool show_year`: Affiche l'année acadamique (par défaut)
- `bool show_title`: Affiche le titre du document (par défaut)

5.4.2. Année académique et titre

Affiche le titre et l'année académique (par défaut le titre à gauche et l'année à droite)

```
...
header_style: headers.year_title
...
```

5.4.2.1. Paramètres (`.with()`)

- `bool title_left`: Affiche le titre à gauche (par défaut)

6. Modifier les configurations d'un campus

Si vous souhaitez modifier les configurations d'un campus (changer les noms, les couleurs, …), vous pouvez utiliser les versions modifiées de `**_naming_config`, `**_style_config` et `**_contact_config`.

Voici le schéma des configurations:

```
(
  naming: (
    short_name: "DST",
    full_name: "Département des sciences et technologies",
    logo_title: "Sciences",
    logo_subtitle: "et technologies",
  ),
  contact: (
    address_line1: "Avenue Victor Maistriau 8a",
    address_line2: "B-7000 Mons",
    phone_nr_pretty: "+32 (0)65 33 81 54",
    phone_nr_short: "+3265338154",
    mail: "scitech-mons@heh.be",
  ),
  style: (
    decorations_color: rgb("#2f5496"),
    primary_color: rgb("#e41513"),
    onprimary_color: rgb("#ffffff"),
  ),
)
```

6.1. Exemple: modification des noms

```
...
campus_config_fn: campus.dst_config.with(
    naming: campus.dst_naming_config.with(
        full_name: "Département des technologies et sciences"
    )
)
...
```

7. Fonctionnalités du template

7.1. Tableaux

Le template propose des tableaux stylysés avec les couleurs des différents campus de la HEH. Le style est appliqué par défaut pour les tableaux créés avec `#table()`

Dans le heh-template, nous avons stylisé des tableaux en thème avec les couleurs des différents campus de la heh. le style est appliqué par défault si vous faites un simple tableau `#table()`.

Par exemple:

```
#table(
  columns: (50pt, 1fr, 1fr),
  table.header(
    [ID], [Nom], [Email]
  ),
  [1], [John Doe], [john.doe\@std.heh.be],
  [2], [John Doe], [john.doe\@std.heh.be],
  [3], [John Doe], [john.doe\@std.heh.be],
)
```

ID	Nom	Email
1	John Doe	john.doe@std.heh.be
2	John Doe	john.doe@std.heh.be
3	John Doe	john.doe@std.heh.be

7.2. Tableaux double entrées

Si vous voulez utiliser des tableaux a double entrée, vous pouvez importer directement `#double_table()` depuis heh-template

```
#double_table(
  columns: (50pt, 1fr, 1fr),
  [], [A], [not A],
  [B], [O], [X],
  [not B], [X], [X]
)
```

	A	not A
B	O	X
not B	X	X

7.3. Tableaux personalisés

Pour l'instant, le template ne propose que des tableaux à simple et à double entrée. Si vous souhaitez pousser la modification des tableaux, vous pouvez créer vos propres fonctions:

Vous pouvez utiliser le `state` `heh_config` qui contient l'ensemble de la configuration du document

```
#let custom_table(
  ..args
) = context {

    let primary_color = heh_config.get().campus.style.primary_color

    show table.cell: it => {
    if(it.y <= 1 or it.x == 0) {
      set text(white, weight: "bold")
      it
    } else {
      it
    }
  }

  table(..args,     fill: (x, y) => {
    if (y <= 1 or x == 0) {
      primary_color.darken(40%)
    } else {
      primary_color.transparentize(90%)
    }
  })
}
```

Et son utilisation en pratique:

```
#custom_table(
  columns: (1fr, 1fr, 1fr, 1fr, 1fr),
  table.cell(rowspan: 2)[],
  table.cell(colspan: 2)[2025],
  table.cell(colspan: 2)[2026],
  table.cell(colspan: 2)[Quad 1],
  [Quad 2], [Quad 3],
  [Rattrapage?],
  table.cell(colspan: 2)[Non],
  [Non],
  [Oui]
)
```

	2025	2026	
	Quad 1	Quad 2	Quad 3
Rattrapage?	Non	Non	Oui

7.4. Boites (information / important / …)

Boites d'information, avertissement, d'astuces, … pour mettre en évidence du texte

Pour les utilisez, importez les fonctions `info`, `important` ou `hint` depuis le template.

7.4.1. Exemple

```
#import "@local/heh-template:1.0.0" : info, important, hint

#info[Information utile]
#hint[N'oubliez pas que vous pouvez entièrement customiser les boites d'information]
#important[N'oubliez pas de mettre à jour le template]
```

Information

Information utile

Indice

N'oubliez pas que vous pouvez entièrement customiser les boîtes d'information

Important

N'oubliez pas de mettre à jour le template

7.4.2. Boites personalisées

Pour créer vos propres boites, vous pouvez simplement modifier les fonctions existantes:

```
#let superimportant = important.with(
  accent_color: rgb("#8B0000"),
  title: "Super important !",
)

#superimportant[Attention, il faut impérativement penser à mettre à jour le template]
```

7.5. Présentations

HEH-Template vous permet de réaliser des présentations composées de slides avec l'aide de polylux. Pour un exemple plus complet, référez vous à `demo_presentation.typ`.

7.5.1. Utilisation basique

Les présentations sont composées de groupes de slides. Ceux ci sont créés avec la fonction `slidegroup`. Par exemple:

```
#import "@preview/heh-template:1.0.0": heh_presentation_template, slidegroup, slide

#show: heh_presentation_template.with(
  ... // config
  handout_mode: false // Active le mode "handout" (supprime les animations)
)
```

```
#slidegroup("Introduction")[
  #slide[
    == Titre de la slide

    Bonjour !
  ]

  #slide[
    == Titre de l'autre slide

    Hello !
  ]
]
```

Vous pouvez aussi utiliser les `uncover`, `item-by-item`, … et les autres helpers de polylux pour faire des animations (référez vous à la documentation polylux)