

聚合数据使用指南

聚合数据使用指南

[简介](#)

[周公解梦](#)

[新闻头条](#)

[笑话大全 按更新时间查询](#)

[笑话大全 最新列表](#)

[笑话大全 随机获取笑话](#)

[图书分类目录](#)

[图书内容](#)

[车辆品牌车型大全](#)

[新华字典](#)

[二维码生成](#)

[天气预报](#)

[生肖配对](#)

[国内油价查询](#)

[星座运势](#)

[手机号归属地](#)

[历史上的今天 事件列表1.0](#)

[历史上的今天 根据id查询事件详情1.0](#)

[历史上的今天 事件列表 2.0 推荐](#)

[历史上的今天 根据id查询事件详情2.0](#)

[驾照题库](#)

[驾照题库 answer字段对应答案](#)

[简繁体火星文互转](#)

[QQ号码测吉凶](#)

[星座配对](#)

[黄金数据](#)

[暂停申购基金](#)

[暂停赎回基金](#)

[货币汇率 人民币牌价](#)

[货币汇率 外汇汇率](#)

[中文同义词/反义词查询](#)

[全国行政区查询](#)

[老黄历](#)

[彩票开奖结果查询 -- 支持彩种列表](#)

[彩票开奖结果查询 -- 支持彩种列表](#)

[彩票开奖结果查询 -- 历史开奖结果查询](#)

[彩票开奖结果查询 -- 中奖计算器](#)

[邮编查询 -- 省份城市区域列表](#)

[邮编查询 -- 地名查询邮编](#)

[邮编查询 -- 邮编查询地名](#)

简介

官方网站: <https://www.juhe.cn/>

此网站提供大量接口, 能够反馈实际数据.

下方罗列一些可以使用的接口.

- 可能遇到跨域问题, 需要设置代理 proxy 解决
- 每个接口的key为授权标识, 必须原样添加
- 发送请求下方示例请求的方式为人工拼接: 请求地址?请求参数
- 有问题可以联系 纪老师
- 仅限教学使用, 不允许大规模分享!!! 会导致接口停用.

周公解梦

• 功能

查询 关键词 相关的梦

• 请求

请求地址: <http://v.juhe.cn/dream/query>

请求参数: `q=&cid=&full=&key=0be022b622a8379bd7113b5aa54fbd19`

请求方式: GET

• 请求参数

参数名	类型	是否必填	说明
q	string	是	梦境关键字, 如: 黄金 需要utf8 urlencode

参数名	类型	是否必填	说明
cid	int	否	指定分类，默认全部
full	int	否	是否显示详细信息，1:是 0:否，默认0

新闻头条

- 功能

查询新闻列表

- 请求

请求地址: <http://v.juhe.cn/toutiao/index>
 请求参数: type=&key=4c8acfe90cbbcff25813075462a167ca
 请求方式: GET

- 请求参数

参数名	类型	是否必填	说明
type	string	否	类型,,top(头条, 默认),shehui(社会),guonei(国内),guoji(国际),yule(娱乐),tiyu(体育)junshi(军事),keji(科技),caijing(财经),shishang(时尚)

笑话大全 按更新时间查询

- 请求

请求地址: <http://v.juhe.cn/joke/content/list.php>
 请求参数: sort=&page=&pagesize=&time=&key=d5f1c91b9fa8346f3cc1ae01ed00800d
 请求方式: GET

- 请求参数

参数名	类型	是否必填	说明
sort	string	是	类型, desc:指定时间之前发布的, asc:指定时间之后发布的
page	int	否	当前页数,默认1,最大20

参数名	类型	是否必填	说明
pagesize	int	否	每次返回条数,默认1,最大20
time	string	是	时间戳 (10位) , 如: 1418816972

笑话大全 最新列表

- 请求

请求地址: <http://v.juhe.cn/joke/content/text.php>
请求参数: page= &pagesize= &key=d5f1c91b9fa8346f3cc1ae01ed00800d
请求方式: GET

- 请求参数

参数名	类型	是否必填	说明
page	int	否	当前页数,默认1,最大20
pagesize	int	否	每次返回条数,默认1,最大20

笑话大全 随机获取笑话

- 请求

请求地址: <http://v.juhe.cn/joke/randJoke.php>
请求参数: key=d5f1c91b9fa8346f3cc1ae01ed00800d
请求方式: GET

图书分类目录

请求地址: <http://apis.juhe.cn/goodbook/catalog>
请求参数: dtype= &key=2520f6a5cab03af7e23013b15842d7fc
请求方式: GET

参数名	类型	是否必填	说明
-----	----	------	----

参数名	类型	是否必填	说明
dtype	string	否	返回数据的格式,xml或json, 默认json

图书内容

与 **图书分类目录** 接口联合使用; **目录编号** 来自此接口的查询结果.

请求地址: <http://apis.juhe.cn/goodbook/query>

请求参数: catalog_id=&pn=&rn=&dtype=&key=2520f6a5cab03af7e23013b15842d7fc

请求方式: GET

参数名	类型	是否必填	说明
catalog_id	int	是	目录编号
pn	int	是	数据返回起始
rn	int	是	数据返回条数, 最大30
dtype	string	否	返回数据的格式,xml或json, 默认json

车辆品牌车型大全

请求地址: <http://apis.juhe.cn/cxdq/brand>

请求参数: first_letter=&key=e16933fa479224d3b9909b1bd2716ea4

请求方式: GET

参数名	类型	是否必填	说明
first_letter	string	否	品牌名称拼音首字母, 如: A

新华字典

请求地址: <http://v.juhe.cn/xhzd/query>

请求参数: word=&dtype=&key=1c200830ac8f8abbabb760e3fcc25c12

请求方式: GET

参数名	类型	是否必填	说明
word	string	是	填写需要查询的汉字, UTF8 urlencode编码
dtype	string	否	返回数据的格式,xml或json, 默认json

二维码生成

请求地址: <http://apis.juhe.cn/qrcode/api>

请求参数:

text=&el=&bgcolor=&fgcolor=&logo=&w=&m=&lw=&type=&key=20dac7535b1e62f4054f3ffcf574f942

请求方式: GET

参数名	类型	是否必填	说明
text	string	否	二维码内容
el	string	否	纠错等级, el可用值: h\q\m\l, 例如: h
bgcolor	string	否	背景色代码, 例如: fffffff
fgcolor	string	否	前景色代码, 例如: 000000
logo	string	否	logo图片URL地址或base64encode编码的图片内容, 需要urlencode
w	int	否	尺寸大小 (像素), 例如: 300
m	int	否	边距大小 (像素), 例如: 10
lw	int	否	logo宽度 (像素), 例如: 60
type	int	否	返回模式, 1:二维码图片以base64encode编码返回 2:直接返回二维码图像, 默认1

天气预报

请求地址: <http://apis.juhe.cn/simpleWeather/query>

请求参数: city=&key=d3cf2c0f0d6cc317b43908be0be02856

请求方式: GET

参数名	类型	是否必填	说明
city	string	是	要查询的城市名称/id, 城市名称如: 温州、上海、北京, 需要utf8 urlencode

生肖配对

请求地址: <http://apis.juhe.cn/sxpd/query>

请求参数: men=&women=&key=bef196463ee239ef6569c6d8b438c412

请求方式: GET

参数名	类型	是否必填	说明
men	string	是	男方生肖, 如: 蛇
women	string	是	女方生肖, 如: 羊

国内油价查询

请求地址: <http://apis.juhe.cn/gnyj/query>

请求参数: =&key=f5ce523493715ca156543e7b3b06123f

请求方式: GET

星座运势

请求地址: <http://web.juhe.cn:8080/constellation/getAll>

请求参数: consName=&type=&key=58015acb37221e652935b1c9b604d68d

请求方式: GET

参数名	类型	是否必填	说明
consName	string	是	星座名称, 如:双鱼座
type	string	是	运势类型: today,tomorrow,week,month,year

手机号归属地

请求地址: <http://apis.juhe.cn/mobile/get>

请求参数: phone=&dtype=&key=c9336b0346467c469513e22e3c14e18b

请求方式: GET

参数名	类型	是否必填	说明
phone	int	是	需要查询的手机号码或手机号码前7位
dtype	string	否	返回数据的格式,xml或json, 默认json

历史上的今天 事件列表1.0

请求地址: <http://api.juheapi.com/japi/toh>
请求参数: v=&month=&day=&key=5708e2c79f209a030b21f517519a60d5
请求方式: GET

参数名	类型	是否必填	说明
v	string	是	版本, 当前: 1.0
month	int	是	月份, 如: 10
day	int	是	日, 如: 1

历史上的今天 根据id查询事件详情1.0

需要结合 事件列表 接口, 一起使用

请求地址: <http://api.juheapi.com/japi/toh/det>
请求参数: v=&id=&key=5708e2c79f209a030b21f517519a60d5
请求方式: GET

参数名	类型	是否必填	说明
v	string	是	版本, 当前: 1.0
id	int	是	事件ID

历史上的今天 事件列表 2.0 推荐

请求地址: <http://v.juhe.cn/todayOnhistory/queryEvent.php>
请求参数: date=&key=5708e2c79f209a030b21f517519a60d5
请求方式: GET

参数名	类型	是否必填	说明
date	string	是	日期, 格式: 月/日 如: 1/1, /10/1, 12/12 如月或者日小于10, 前面无需加0

历史上的今天 根据id查询事件详情2.0

需要结合 事件列表2.0 使用

请求地址: <http://v.juhe.cn/todayOnhistory/queryDetail.php>
请求参数: e_id=&key=5708e2c79f209a030b21f517519a60d5
请求方式: GET

参数名	类型	是否必填	说明
e_id	int	是	事件id

驾照题库

请求地址: <http://v.juhe.cn/jztk/query>
请求参数: subject=&model=&testType=&=&key=72ac326c9128bcef2ce5c0feac83d902
请求方式: GET

参数名	类型	是否必填	说明
subject	int	是	选择考试科目类型, 1: 科目1; 4: 科目4
model	string	是	驾照类型, 可选择参数为: c1,c2,a1,a2,b1,b2; 当subject=4时可省略
testType	string	否	测试类型, rand: 随机测试 (随机100个题目) , order: 顺序测试 (所选科目全部题目)

驾照题库 answer字段对应答案

请求地址: <http://v.juhe.cn/jztk/answers>
请求参数: key=72ac326c9128bcef2ce5c0feac83d902
请求方式: GET

简繁体火星文互转

请求地址: <http://japi.juhe.cn/charconvert/change.from>
请求参数: text=&type=&key=a9315ffa196f70a5ac57158041ff0897
请求方式: GET

参数名	类型	是否必填	说明
text	string	是	需要转换字符串
type	int	是	需要转换成的类型。0: 简体 1: 繁体 2: 火星文

QQ号码测吉凶

请求地址: <http://japi.juhe.cn/qqevaluate/qq>
请求参数: qq=&key=1f28b379416a822a1461f89e68467319
请求方式: GET

参数名	类型	是否必填	说明
qq	string	是	需要测试的QQ号码

星座配对

请求地址: <http://apis.juhe.cn/xzpd/query>
请求参数: men=&women=&key=956b4d1118c33c3e3c34418ee7d894c7
请求方式: GET

参数名	类型	是否必填	说明
men	string	是	男方星座, 如: 白羊
women	string	是	女方星座, 如: 金牛

黄金数据

请求地址: <http://web.juhe.cn:8080/finance/gold/shgold>
请求参数: v=&key=adb86cf3b991cda9fa92e4e15f636d0c
请求方式: GET

参数名	类型	是否必填	说明
v	String	否	JSON格式版本(0或1)默认为0,建议使用格式1

暂停申购基金

请求地址: <http://web.juhe.cn:8080/fund/suspend/purch>
请求参数: =&key=1542a39d2b48f8da382b3c6f0c587fa3
请求方式: GET

暂停赎回基金

请求地址: <http://web.juhe.cn:8080/fund/suspend/redee>
请求参数: key=1542a39d2b48f8da382b3c6f0c587fa3
请求方式: GET

货币汇率 人民币牌价

请求地址: <http://web.juhe.cn:8080/finance/exchange/rmbquot>

请求参数: type= &bank= &key=3d6e846199c9de4b46bfa22f2d56889e

请求方式: GET

参数名	类型	是否必填	说明
type	int	否	两种格式(0或者1,默认为0)
bank	int	否	(0:工商银行,1:招商银行,2:建设银行,3:中国银行,4:交通银行,5:农业银行,默认为:0)

货币汇率 外汇汇率

请求地址: <http://web.juhe.cn:8080/finance/exchange/frate>

请求参数: type= &key=3d6e846199c9de4b46bfa22f2d56889e

请求方式: GET

参数名	类型	是否必填	说明
type	int	否	两种格式(0或者1,默认为0)

中文同义词/反义词查询

请求地址: <http://apis.juhe.cn/tyfy/query>

请求参数: word= &type= &key=369c9e9629f4beeb72f59db1cfe25b378

请求方式: GET

参数名	类型	是否必填	说明
word	string	是	要查询的词语, 如: 希望
type	string	否	查询类型, 1:同义词 2:反义词, 默认1

全国行政区查询

请求地址: <http://apis.juhe.cn/xzqh/query>

请求参数: fid= &key=136c5badf775256b66d5f661936c4d16

请求方式: GET

参数名	类型	是否必填	说明
fid	string	是	上级地区代码，0为省级，其他传相应级别id代码

老黄历

请求地址: <http://v.juhe.cn/laohuangli/d>
请求参数: date=&key=c8ab6652a468d3459d2e2b6e28709219
请求方式: GET

参数名	类型	是否必填	说明
date	string	是	日期，格式2014-09-09

彩票开奖结果查询 -- 支持彩种列表

请求地址: <http://apis.juhe.cn/lottery/types>
请求参数: =&key=56f2a96b4825ff12aaf97cd82f54bcac
请求方式: GET

彩票开奖结果查询 -- 支持彩种列表

请求地址: <http://apis.juhe.cn/lottery/query>
请求参数: lottery_id=&lottery_no=&key=56f2a96b4825ff12aaf97cd82f54bcac
请求方式: GET

参数名	类型	是否必填	说明
lottery_id	string	是	彩票ID
lottery_no	string	否	彩票期号，默认最新一期

彩票开奖结果查询 -- 历史开奖结果查询

请求地址: <http://apis.juhe.cn/lottery/history>
请求参数: lottery_id=&page_size=&page=&key=56f2a96b4825ff12aaf97cd82f54bcac
请求方式: GET

参数名	类型	是否必填	说明
lottery_id	string	是	彩票ID
page_size	string	否	每次返回条数，默认10，最大50

参数名	类型	是否必填	说明
page	string	否	当前页数，默认1

彩票开奖结果查询 -- 中奖计算器

请求地址: <http://apis.juhe.cn/lottery/bonus>

请求参数: lottery_id=&lottery_res=&lottery_no=&key=56f2a96b4825ff12aaf97cd82f54bcac

请求方式: GET

参数名	类型	是否必填	说明
lottery_id	string	是	彩票ID
lottery_res	string	是	购买的号码，号码之间用英文逗号隔开，红色球和蓝色球之间用@连接，例如：01,11,02,09,14,22,25@05,03
lottery_no	string	否	开奖期数，默认最新一期

邮编查询 -- 省份城市区域列表

请求地址: <http://v.juhe.cn/postcode/pcd>

请求参数: dtype=&key=27edb7872718745d234a734728dc9f1c

请求方式: GET

参数名	类型	是否必填	说明
dtype	string	否	返回数据的格式,xml或json, 默认json

邮编查询 -- 地名查询邮编

需要结合 [省份城市区域列表](#) 使用

请求地址: <http://v.juhe.cn/postcode/search>

请求参数:

pid=&cid=&did=&q=&page=&pagesize=&dtype=&key=27edb7872718745d234a734728dc9f1c

请求方式: GET

参数名	类型	是否必填	说明
-----	----	------	----

参数名	类型	是否必填	说明
pid	int	是	省份ID
cid	int	是	城市ID
did	int	否	区域ID
q	string	否	地名关键字, 如:木渎
page	int	否	第几页,默认为第1页
pagesize	int	否	每页显示条数,(1-50)默认20条,
dtype	string	否	返回数据的格式,xml或json, 默认json

邮编查询 -- 邮编查询地名

请求地址: <http://v.juhe.cn/postcode/query>

请求参数: postcode=&page=&pagesize=&dtype=&key=27edb7872718745d234a734728dc9f1c

请求方式: GET

参数名	类型	是否必填	说明
postcode	string	是	邮编, 如: 215001
page	int	否	页数, 默认1
pagesize	int	否	每页返回, 默认:20,最大不超过50
dtype	string	否	返回数据的格式,xml或json, 默认json

