



Einführung in Git - Teil B



Contents

1 Ziele	2
2 Basis Operationen	3
3 Branch und Merge	11
4 Gitgraph	14
5 Gitflow	15
6 Extras	17
A GIT Befehle	19
B Meistgebrauchten Git Befehle	20
Bibliographie	21



1 | Ziele

In diesem Labor lernen wir die Grundprinzipien von der Versionskontrolle [git](#) kennen [1]. Sie müssen bereits Teil A des Labors zuhause durchgeführt haben um mit dem Teil B beginnen zu können.


Im Abschnitt 2 lernen wir die Basis Operationen kennen um mit Git arbeiten zu können. Das erstelle Repository wird danach auf [GitHub](#) veröffentlicht. Die erweiterten Funktionen [branch](#) sowie [merge](#) werden in einem Beispiel probiert im Abschnitt 3. Im Abschnitt 5 arbeiten wir alle gemeinsam an einem Repository. Schlussendlich gibt es einige optionale Arbeiten im Abschnitt 6.



Die Antworten auf die Fragen **müssen** in der Markdown-Datei `answer.md` niedergeschrieben werden. Die Datei befindet sich im Repository das die im nächsten Schritt erstellen werden.



Stellen Sie am Ende des Labors sicher dass Sie alle Änderungen auf GitHub veröffentlicht haben. Nur die auf GitHub veröffentlichten Änderungen werden bewertet.



2 | Basis Operationen

2.1 Erstellen eines git Repositories

Erstellen Sie einen Fork des Template Repository mithilfe des folgenden Links <https://classroom.github.com/a/O0eniBP2> (Abbildung 1). Hierfür müssen Sie sich bei GitHub anmelden.




Abbildung 1: Einladungslink zum Forken




Abbildung 2: Link zum Klonen des Repository

2.2 Clone


Nachdem Sie den Fork erstellt haben, erhalten Sie einen Link auf Ihr eigenes Repository (Abbildung 2). klonen Sie es auf Ihren lokalen Computer an einem von Ihnen bevorzugten Speicherort.

Commandline

```
git clone <linkurl>.git
e.g.
git clone https://github.com/hei-synd-syd-stud/2024-syd-git-tschinz.git
```

GUI


CTRL+T ⇒ Paste Source URL ⇒ Select Folder



Aufgabe 1



Was befindet sich im Verzeichnis, nachdem das Git-Repo geklont wurde? Für was sind die Verschiedenen Dateien und Ordner gut?
Schreiben Sie die Antworten in der Datei `answers.md` auf!



2.3 Status abfragen


Erhalten Sie Informationen über Ihr Repo mit den folgenden Befehlen:

Commandline

```
git status  
git log --oneline
```

GUI

See the status in the main window.



2.4 Datei hinzufügen


Erstellen Sie nun eine leere Datei mit dem Namen README.md im Hauptverzeichnis Ihres Repos.

Commandline

```
touch README.md
```

GUI

C:\temp ⇒ New ⇒ Any File ⇒ README.md



Verwenden Sie die vorherigen Befehle, um erneut die Informationen über Ihr Repo abzurufen. Was hat sich geändert?



Aufgabe 2

Was hat sich in `git status` und `git log -oneline` geändert? Und warum?
Schreiben Sie die Antwort auf!



Ihr lokales Git-Repo besteht aus drei Bereichen, die von git gepflegt werden:

- Das Working directory ist ein Verzeichnis, das die aktuelle Version deiner Dateien enthält (in den Augen deines Betriebssystems ein normales Dateiverzeichnis)
- Stage enthält die Änderungen, die in den nächsten Commit aufgenommen werden sollen;
- Der Head zeigt auf den Ort im Git-Repo-Baum, an dem der nächste Commit durchgeführt werden soll.




Abbildung 3: Arten von lokalen Git Operationen

Ein einfaches Git-Repo, das aus fünf Commits besteht, kann folgendermassen dargestellt werden. Die Position `Head` ist ein Verweis auf einen Commit, der den aktuellen Status/die aktuelle Ansicht des Repos darstellt, hier die letzte Änderung.




Abbildung 4: Fünf commits auf dem lokalen Repo, jeder commit besitzt seine eigene identifikation



2.5 Datei in Repo aufnehmen


Fügen Sie die zuvor erstellte Datei README.md zur Stage hinzu, mit dem Befehl:

Commandline

```
git add README.md
```

GUI

Untracked Files \Rightarrow README.md \Rightarrow Stage



Aufgabe 3



Schauen Sie sich noch einmal die Infos von `git status` auf Ihrem Repo an, was haben Sie festgestellt?

Schreiben Sie die Antwort auf!

Bearbeiten Sie die Datei README.md mit einem Texteditor und fügen Sie den folgenden Text ein (Markdown-Syntax):

```
# Title of my readme
Text and more text, followed by a small list :
* Item 1
* Item 2
* Item 3

And finally a little code:
```sh
$ cd myDir
$ git init
$ git status
$ ls -al
```
```

Aufgabe 4



Schauen Sie sich noch einmal die Infos von `git status` auf Ihrem Repo an, was haben Sie festgestellt?

Schreiben Sie die Antwort auf!



2.6 Neue Änderungen hinzufügen


Fügen Sie die neueste Version der Datei README.md zum Stage hinzu.

Commandline

```
git add README.md
```

GUI

Untracked Files \Rightarrow README.md \Rightarrow Stage



2.7 Commit ausführen


Führen Sie nun einen Commit mit folgendem Befehl durch:

Commandline

```
git commit -m "ADD: README file."
```

GUI

Commit Message \Rightarrow ADD: README file. \Rightarrow Commit 1 file



Die Option `-m` erlaubt es, die Nachricht des Commits direkt anzugeben. Diese Nachricht muss selbsterklärend sein. Sie entspricht der Beschreibung der Änderungen. Es ist möglich, einen Textblock z. B. über einen Texteditor einzufügen, ohne die Option `-m` zu verwenden.

Ihre Änderungen werden nun in Ihrem lokalen Git-Repo veröffentlicht. Bravo!



2.8 Mehr informationen


Welche Informationen erhalten Sie nun mit dem Befehl:

Commandline

```
git log --oneline
```

GUI

Select First Commit \Rightarrow See all informations



Aufgabe 5

Erklären Sie alle Informationen in der ersten Zeile deutlich.



- Was bedeutet die Zeichenkette am Anfang?
- Was bedeuten HEAD und main?
- Was steht hinter den Klammern?


Schreiben Sie die Antwort auf!



2.9 Checkout commit

Damit Ihre Antworten nicht verloren gehen, legen Sie die Änderungen der Datei `answers.md` in einem commit ab.

```
git add answers.md
git commit -m "ADD: Answers to exercises 1-5"
```



Jeder Commit ist mit einem “Hash” oder einer “Prüfsumme” (vom Typ sha1) versehen wird. Die mit dem Befehl:

```
git log --oneline
```


die angezeigten Hashes sind nur die ersten paar Zeichen dieser sogenannten “short hashes”. Führen Sie nun einen Checkout mit dem folgenden Befehl durch und verwenden Sie dabei den “short hash”, der dem ersten Commit entspricht.

Commandline

```
git checkout <SHA1>
# for example
git checkout 694db7f
```

GUI

Select First Commit (Initial Commit) ⇒
Checkout commit



Schauen Sie sich nun den Inhalt des Ordners genau an.



2.10 Checkout master


Führen Sie nun einen Checkout mit dem folgenden Befehl durch:

Commandline

```
git checkout main
```

GUI

Branches (1) \Rightarrow master \Rightarrow checkout master



Aufgabe 6




Was haben Sie bemerkt was ist mit den Dateien und Ordner im Projektordner passiert als Sie den „Initial Commit“ genommen hatten? Was ist passiert wenn die wieder auf den letzten Commit gesprungen sind?

Schreiben Sie die Antwort auf!

Damit Ihre Antworten nicht verloren gehen, legen Sie die Änderungen der Datei `answers.md` in einem commit ab.

```
git add answers.md
git commit -m "ADD: Answer to exercise 6"
```





3 | Branch und Merge

Bisher haben wir die grundlegenden Funktionen von git verwendet. Es gibt auch die Funktionen branch (Zweig) und merge (zusammenführen), die Git im Vergleich zu den früher existierenden Tools stark vereinfacht hat.

Für diese praktische Arbeit können Sie sich mit dem GUI Sublime Merge behelfen, der Ihnen eine grafische Darstellung und einen visuellen Verlauf der Commits in Ihrem Repo liefert.


1. Erstellen Sie einen Entwicklungszweig dev01 in Ihrem lokalen Repo.

Commandline

```
git checkout -b dev01
```

GUI

Branches ⇒ Create Branch ⇒ dev01



2. Erstellen Sie einen Commit auf diesem Zweig:

- Um eine Datei `hello_world.py` zu erstellen und zu füllen.

```
print("Hello, world!")
```

```
git add hello_world.py
git commit -m "ADD: helloworld.py"
```

3. Checkout des `main` Zweigs

```
git checkout main
```


4. Ausgehend vom `main`-Zweig Erstellen Sie einen neuen Entwicklungszweig `dev02`.

Commandline

```
git checkout -b dev02
```

GUI

Branches ⇒ Create Branch ⇒ dev02





5. Erstellen Sie einen Commit auf diesem Zweig:

- Um eine Datei `hello_world.rs` zu erstellen und zu füllen.

```
fn main() {
    println!("Hello, world!");
}
```

```
git add hello_world.py
git commit -m "ADD: helloworld.py"
```

6. Checkout des `main`-Zweigs.

```
git checkout main
```


7. Merge den Zweig `dev02` in `main`.

Commandline

```
git merge dev02
```

GUI

Select Commit \Rightarrow Merge `dev02` into `main` ...




8. Merge den Zweig `dev01` in `main`.

Commandline

```
git merge dev01
```

GUI

Select Commit \Rightarrow Merge `dev01` into `main` ...






9. Pushe dein lokales Repository in dein Cloud GitHub-Repository.

Commandline

```
git push origin main
```

GUI

Top Right Arrow \Rightarrow Push changes



3.1.1 Endresultat




Abbildung 10: Status nach der Zusammenführung der Repository-Zweige dev01 und dev02



Der Status Ihres Repositories sollte ähnlich der Abbildung 10 entsprechen. Dies ist ein Teil der Bewertung.



4 | Gitgraph

In der Abbildung 11 ist ein Beispiel eines Git Repositories dargestellt. Benennen Sie alle Elemente die im auf dem Bild zu erkennen sind (Punkte 1- 10).




Abbildung 11: Beispiel eines Gitgraphen



5 | Gitflow

Verwenden Sie für diese Aufgabe die im Kurs vorgestellte Gitflow-Philosophie. Sie alle werden an dem folgenden Git-Repo zusammenarbeiten, als ob Sie ein Entwicklungsteam bilden würden:

<https://github.com/hei-synd-syd/syd-gitflow> [2]

Dies ist ein öffentliches Git-Repo, das auf Github gehostet wird.

5.1 Fork

Aus Sicherheitsgründen ist es Ihnen nicht gestattet, direkt an diesem Repository zu arbeiten. Sie müssen Ihre eigene Kopie (fork) erstellen, um Änderungen vornehmen zu können. Bitte erstellen Sie daher in Ihrem GitHub-Konto einen “Fork” dieses Repositoriums. Verwenden Sie dazu die Schaltfläche “Fork” in der Weboberfläche von Github.




Abbildung 12: Fork Knopf für ein GitHub Repository

Klonen Sie dann dieses geforkte Repo. Die URL Ihres neuen Repos wird dann wie folgt aussehen:

```
git clone https://github.com/<username>/syd-gitflow.git
```

5.2 Parallele Zusammenarbeit

Bearbeiten Sie in einem lokalen Feature-Zweig die Datei `Team.md`. Ersetzen Sie Ihre gegebene Nummer durch Ihren Vornamen und Namen.



Sie werden alle die gleiche Datei bearbeiten. Um Konflikte zu vermeiden, bearbeiten Sie nur die Zeile, die für Sie relevant ist.

“Commiten” und “Pushen” Sie Ihren Zweig in das Fork-Repository auf GitHub.



5.3 Pull Request

Erstellen Sie einen “Pull Request” (Merge-Anfrage) auf GitHub. Verwenden Sie dazu die Schnittstelle der GitHub-Website.

Sobald alle Pull Requests fertig sind, werden die Merges in Absprache mit der gesamten Gruppe (und den Lehrern) durchgeführt.




Abbildung 13: Pull Request auf Github erstellen



6 | Extras

Dieses optionelle Kapitel kann begonnen werden sofern die vorhergegangenen Aufgaben erledigt wurden. Es gibt 2 Aufgaben zu erledigen:

1. Eigenes Projekt auf Github legen und mit einem `README.md` versehen sowie einem CI/CD.
2. Folgen Sie dem Tutorial „Learn Git Branching“.

6.1 Eigenes Projekt

- Lege ein aktuelles Projekt an dem du arbeitest auf github ab.
- Erstelle `README.md` Datei für das Projekt mithilfe des [Markdown Syntaxes](#). Das `README.md` sollte folgendes beinhalten:
 - Titel
 - Bild
 - Beschreibung des Projektes
 - Erklärung wie man das Projekt ausführt / benutzt
 - Liste der Autoren
- Erstelle nun eine github action um das `README.md` in ein PDF zu verwandeln bei jedem Push. Suche hierzu eine passende [Github Action](#) und füge sie in dein Projekt ein.



Wenn Sie Hilfe bei der Erstellung der Github-Action benötigen. Schauen Sie sich den folgenden [Tipp](#) an.

The screenshot shows the GitHub Marketplace interface. The left sidebar has a 'Types' dropdown set to 'Actions', with other categories like Apps, Categories, API management, Chat, Code quality, Code review, Continuous integration, Dependency management, Deployment, IDEs, Learning, and Localization. The main area is titled 'Actions' and says 'An entirely new way to automate your development workflow.' A search bar at the top right says 'Type to search'. Below it, a search bar says 'Search for apps and actions' and a dropdown says 'Sort: Best Match'. There are four cards for actions:

- Close Stale Issues** By actions Creator verified by GitHub. Close issues and pull requests with no recent activity. 1.1k stars.
- Upload a Build Artifact** By actions Creator verified by GitHub. Upload a build artifact that can be used by subsequent workflow steps. 2.5k stars.
- Download a Build Artifact** By actions Creator verified by GitHub. Download a build artifact that was previously uploaded in the workflow by the upload-artifact action. 1.1k stars.
- Setup Java JDK** By actions Creator verified by GitHub. Set up a specific version of the Java JDK and add the command-line tools to the PATH. 1.3k stars.

Abbildung 14: Marché de l'action Github



6.2 Git Branching lernen

Folgen Sie dem Tutorial auf <https://learngitbranching.js.org>.




Abbildung 15: Le site web de „apprendre branchemet git“



A | GIT Befehle

[Github git cheatsheet](#) [3], [4]

AA Änderungen überprüfen und eine Commit-Transaktion anfertigen

```
git status
```

Listet alle zum Commit bereiten neuen oder geänderten Dateien auf.

```
git diff
```

Zeigt noch nicht indizierte Dateiänderungen an.

```
git add [file]
```

Indiziert den derzeitigen Stand der Datei für die Versionierung.

```
git diff --staged
```

Zeigt die Unterschiede zwischen dem Index ("staging area") und der aktuellen Dateiversion.

```
git reset [file]
```

Nimmt die Datei vom Index, erhält jedoch ihren Inhalt.

```
git commit -m "[descriptive message]"
```

Nimmt alle derzeit indizierten Dateien permanent in die Versionshistorie auf.

AB Änderungen synchronisieren

Registrieren eines externen Repositories (URL) und Tauschen der Repository-Historie.

```
git fetch [remote]
```

Lädt die gesamte Historie eines externen Repositories herunter.

```
git merge [remote]/[branch]
```

Integriert den externen Branch in den aktuell lokal ausgecheckten Branch.

```
git push [remote] [branch]
```

Pusht alle Commits auf dem lokalen Branch zu GitHub.

```
git pull
```



Pullt die Historie vom externen Repository und integriert die Änderungen.

B | Meistgebrauchten Git Befehle

BA Start a working area

- `clone` - Clone a repository into a new directory
- `init` - Create an empty Git repository or reinitialize an existing one

BB Work on the current change

- `add` - Add file contents to the index
- `mv` - Move or rename a file, a directory, or a symlink
- `reset` - Reset current HEAD to the specified state
- `rm` - Remove files from the working tree and from the index

BC Examine the history and state

- `log` - Show commit logs
- `show` - Show various types of objects
- `status` - Show the working tree status

BD Grow, mark and tweak your common history

- `branch` - List, create, or delete branches
- `checkout` - Switch branches or restore working tree files
- `commit` - Record changes to the repository
- `diff` - Show changes between commits, commit and working tree, etc
- `merge` - Join two or more development histories together
- `rebase` - Reapply commits on top of another base tip
- `tag` - Create, list, delete or verify a tag object signed with GPG

BE Collaborate

- `fetch` - Download objects and refs from another repository
- `pull` - Fetch from and integrate with another repository or a local branch
- `push` - Update remote refs along with associated objects



Bibliographie

- [1] T. Linus, „Git“. Zugegriffen: 25. April 2023. [Online]. Verfügbar unter: <https://git-scm.com/>
- [2] tschinz, „Tschinz/Gitflow“. Zugegriffen: 25. April 2023. [Online]. Verfügbar unter: <https://github.com/hei-synd-syd/syd-gitflow>
- [3] gitlab, „Git Cheatsheet“. 2023.
- [4] „GitHub Git Spickzettel“. Zugegriffen: 25. April 2023. [Online]. Verfügbar unter: <https://training.github.com/downloads/de/github-git-cheat-sheet/>