Introduction au programme git

Table des matières

1 Objectifs 1

2 Installation 2

3 Opérations de base 5

4 “Branch“ et “Merge“ 9

5 Gitflow 10

6 GIT Commandes 12

Références 13

1 Objectifs

Dans ce laboratoire, nous apprenons les principes de base du contrôle de version `git`. Il est préférable d'étudier la partie théorique avant ou pendant le laboratoire.

Pour commencer, nous allons installer et configurer Git 2 sur votre ordinateur. Nous créerons également des comptes sur Github et Hevs Gitlab.

Ensuite, nous apprenons les opérations de base pour pouvoir travailler avec Git 3.

Le référentiel créé est ensuite publié sur .

Les fonctions avancées `branch` et `branch` sont essayées dans un exemple 4.

A la fin, nous travaillons tous ensemble selon le principe Gitflow 5.

2 Installation

La première étape est l'installation de Git et de Sublimemerge.

2.1 `git`

Tu peux télécharger la dernière version sur le site officiel https ://git-scm.com/. Git est disponible pour Linux, Mac et Windows. Pour ce laboratoire, git 2.27 est nécessaire.

2.1.1 Ligne de commande

Démarre "Git Bash". Il s'agit d'un éditeur de commandes de type Unix/Linux qui permet d'exécuter des commandes Git en mode console. C'est cette interface que nous utiliserons dans ce laboratoire.



FIGURE 1 – git Terminal

Notez que pour toutes les commandes dans Git Bash, vous pouvez obtenir de l'aide en insérant `--help` après la commande

.

2.1.2 Configuration globale

Un grand nombre de paramètres peuvent être configurés dans Git. Il est possible de modifier les paramètres globalement sur votre ordinateur (indicateur `global`) ou seulement pour un dépôt particulier. Vous allez effectuer la configuration minimale. Configurez maintenant votre identité. Utilise les commandes suivantes pour configurer ton identité dans Git global sur le système. Utilise ton nom et ton adresse électronique. Ces informations sont visibles publiquement afin d'identifier ton travail (tes commits).

```
git config --global user.name "Firstname Lastname"
git config --global user.email first.last@email.ch
```

Vous pouvez vérifier la configuration à l'aide de la commande suivante :

```
git config --list
```

Vous pouvez également vérifier un paramètre spécifique :

```
git config user.name
```

2.2 Sublime Merge

Visitez le site https ://www.sublimemerge.com et téléchargez et installez l'outil Sublime Merge.



FIGURE 2 – Sublime Merge GUI

2.3 Comptes en ligne

2.3.1 Gitlab

Visitez le site https ://gitlab.hevs.ch et connectez-vous avec votre compte d'école (SwitchEDU-ID).



FIGURE 3 – Connexion à Gitlab

2.3.2 Github

Visitez le site https ://github.com, créez un compte et connectez-vous.



FIGURE 4 – Connexion à Github

3 Opérations de base

3.1 Créer un référentiel git

À l'aide de la console Git Bash, créez un répertoire vide sur votre ordinateur, par ex. `C:\temp \gitRepo` . Ce répertoire sera votre dépôt Git.

Vous pouvez utiliser les commandes Unix/Linux `ls` `cd` `pwd` et `mkdir` pour créer ce répertoire.

```
mkdir -p c:\temp\gitRepo
cd c:\temp\gitRepo
```

3.2 Initialiser

Une fois que vous êtes dans ce répertoire, initialisez-le en tant que Git Repo avec la commande :

```
git init
```

Qu'est-ce qui a changé dans le répertoire après que tu l'aies initialisé en tant que git-repo ?

Écrivez la réponse !

3.3 Consulter l'état

Obtenez des informations sur votre repo en utilisant les commandes suivantes :

```
git status
git log --oneline
```

3.4 Ajouter un fichier

Créez maintenant un fichier vide nommé `README.md` dans le répertoire principal de votre repos. Utilisez la commande précédente pour récupérer à nouveau les informations sur votre repo. Qu'est-ce qui a changé ?

Écrivez la réponse !

Votre référentiel git local est composé de trois sections gérées par git :

- Le Working directory est un répertoire qui contient la version actuelle de vos fichiers (aux yeux de votre système d'exploitation, c'est un répertoire de fichiers normal).
- Stage contient les modifications à inclure dans le prochain commit ;
- Le head pointe vers l'endroit de l'arborescence Git Repo où le prochain commit doit être effectué.



FIGURE 5 – Types d'opérations locales de Git

Un simple repos Git, composé de cinq commits, peut être représenté de la manière suivante. La position Head est une référence à un commit qui représente l'état actuel/la vue actuelle du repos, ici la dernière modification.



FIGURE 6 – Cinq commits sur le repo local, chaque commit possède son propre identifiant

3.5 Ajouter le fichier au repo

Ajoutez le fichier précédemment créé `README.md` au stage avec la commande :

```
git add README.md
```

Consultez à nouveau les informations sur votre repo, que constatez-vous ?

Ecrivez la réponse !

Modifiez le fichier `README.md` avec un éditeur de texte et insérez le texte suivant (syntaxe Markdown) :

```
# Titel meines Readme
Text und noch mehr Text, gefolgt von einer kleinen Liste :
  * Item 1
  * Item 2
  * Item 3
Und schliesslich ein wenig Code:
```

```sh
$ cd myDir
$ git init
$ git status
$ ls -al
```

Reçois à nouveau les informations sur ton repo, que constates-tu ?

Écrivez la réponse !

3.6 Ajouter de nouvelles modifications

Ajoutez la dernière version du fichier `README.md` au stage.

```
git add README.md
```

3.7 Exécuter un commit

Exécutez maintenant un commit avec la commande suivante :

```
git commit -m "Initial commit. Add README file."
```

L'option `-m` permet de spécifier directement le message du commit. Ce message doit être auto-explicatif. Il correspond à la description des modifications. Il est possible d'insérer un bloc de texte, par exemple via un éditeur de texte, sans utiliser l'option `-m`.

3.8 Plus d'informations

Quelles informations obtiendrez-vous maintenant avec la commande :

```
git log -oneline
```

Expliquez clairement toutes les informations contenues dans cette ligne.

Écrivez la réponse !

3.9 Plus de commits

Vos modifications sont maintenant publiées dans votre dépôt Git local. Bravo !
Effectuez un autre commit pour ajouter un nouveau fichier (vide) $\texttt{hello}_{w}orld.pydansvotrerepo$.
Quelles nouvelles informations vous fournit maintenant la commande :

```
git log
```

Ecrivez la réponse !

Notez que chaque commit est accompagné d'un "hash" ou d'une "somme de contrôle" (de type sha1). Celle-ci, créée par la commande :

```
git log --oneline
```

ne sont que les premiers caractères de ce que l'on appelle les "short hashes".

3.10 Checkout commit

Effectuez maintenant un checkout avec la commande suivante, en utilisant le "short hash" qui correspond à votre premier commit.

```
git checkout <SHA1> -b inspectingPrev
```

Que constatez-vous maintenant lorsque vous consultez le contenu du Working Directory ?

Ecrivez la réponse !

3.11 Checkout master

Effectuez maintenant un checkout avec la commande suivante :

```
git checkout master
```

Que constatez-vous maintenant en examinant le contenu du working directory ?

Ecrivez la réponse !

4 “Branch“ et “Merge“

.

Jusqu'à présent, nous avons utilisé les fonctions de base de git. Il y a aussi les fonctions branch (branche) et merge (fusion), que Git a grandement simplifiées par rapport aux outils existants auparavant.

Pour ce travail pratique, vous pouvez vous aider de la commande GUI Sublime Merge, qui vous fournit une représentation graphique et un historique visuel des commits dans votre repo.

1. Créez un repo Github et ajoutez-le en tant que remote (avec ligne de commande ou GUI)
   `git remote add origin https://github.com/<username>/<reponame>.git`
2. Créez une branche de développement `dev01` dans votre repo local.
3. Créez deux commits sur cette branche :
   - Un pour créer un fichier `helloworld.py`.
   - Un pour remplir ce fichier `helloworld.py`.
4. A partir de la branche master, créer une nouvelle branche de développement `dev02`.
5. Créez un commit sur la branche `dev02` :
   - Modifier le fichier README.md.
6. Fusionner la branche `dev02` dans master.
7. Fusionner la branche `dev01` dans master.
8. Poussez votre référentiel local vers votre GitHub distant.

5 Gitflow

Pour cette tâche, utilisez la philosophie Gitflow présentée dans le cours.
Vous allez tous collaborer sur le repo Git suivant, comme si vous formiez une équipe de développement :
https ://github.com/tschinz/gitflow
Il s'agit d'un repo Git public hébergé sur Github.

5.1 Fork

Pour des raisons de sécurité, vous n'êtes pas autorisé à travailler directement sur ce dépôt. Vous devez créer votre propre copie (fork) pour pouvoir effectuer des modifications. Veuillez donc créer un "fork" de ce dépôt dans votre compte GitHub. Pour ce faire, utilisez le bouton "Fork" dans l'interface web de Github.



FIGURE 7 – Bouton Fork pour un repo GitHub

Clonez ensuite notre référentiel commun. L'URL de votre référentiel ressemblera à ceci :

```
git clone https://github.com/<username>/gitflow.git
```

5.2 Collaboration parallèle

Dans une branche de fonctions locale, modifiez le fichier `Team.md`. Remplacez votre numéro donné par votre prénom et votre nom.

> Vous allez tous modifier le même fichier. Pour éviter tout conflit, ne modifiez que la ligne qui vous concerne.

"Commiter" et "pousser" votre branche dans le dépôt d'origine sur GitHub.

5.3 Pull Request

Créez une "Pull Request" (demande de fusion) sur GitHub. Utilisez pour cela l'interface du site web de GitHub.

Une fois que toutes les pull requests sont prêtes, les fusions sont effectuées en accord avec l'ensemble du groupe (et les enseignants).

6 GIT Commandes

Github git cheatsheet

6.1 Examen des modification et création d'une opération de validation

`git status`

Liste tous les fichiers nouveaux ou modifiés qui sont prêts à être commit.

`git diff`

Affiche les modifications de fichiers qui n'ont pas encore été indexées.

`git add [file]`

Ajoute le fichier au versionning.

`git diff --staged`

Affiche les différences entre l'index ("staging area") et la version actuelle du fichier.

`git reset [file]`

Retire le fichier de l'index ("staging area") mais ne le supprime pas du disque.

`git commit -m "[descriptive message]"`

Inclut tous les fichiers actuellement indexés de façon permanente dans l'historique des versions.

6.2 Synchronisation des changements

Enregistrement d'un référentiel externe (URL) et échange de l'historique du repository.

`git fetch [remote]`

Télécharge l'historique complet d'un repository externe.

`git merge [remote]/[branch]`

Intègre la branche externe dans la branche locale.

`git push [remote] [branch]`

Pousse la branchae locale (donc tous les commits de celle-ci) sur GitHub.

`git pull`

Récupération de l'historique du repository externe et intégration des modifications sur le repository local.

6.3 Commandes Git les plus utilisées

6.3.1 Start a working area

- `clone` - Clone a repository into a new directory
- `init` - Create an empty Git repository or reinitialize an existing one

6.3.2 Work on the current change

- `add` - Add file contents to the index
- `mv` - Move or rename a file, a directory, or a symlink
- `reset` - Reset current HEAD to the specified state
- `rm` - Remove files from the working tree and from the index

6.3.3 Examine the history and state

- `log` - Show commit logs
- `show` - Show various types of objects
- `status` - Show the working tree status

6.3.4 Grow, mark and tweak your common history

- `branch` - List, create, or delete branches
- `checkout` - Switch branches or restore working tree files
- `commit` - Record changes to the repository
- `diff` - Show changes between commits, commit and working tree, etc
- `merge` - Join two or more development histories together
- `rebase` - Reapply commits on top of another base tip
- `tag` - Create, list, delete or verify a tag object signed with GPG

6.3.5 Collaborate

- `fetch` - Download objects and refs from another repository
- `pull` - Fetch from and integrate with another repository or a local branch
- `push` - Update remote refs along with associated objects

Références

[1] *GitHub*. 2023. URL : https://github.com/ (visité le 25/04/2023).

[2] *GitHub Git Spickzettel*. GitHub Cheatsheets. 2023. URL : https://training.github.com/downloads/de/github-git-cheat-sheet/ (visité le 25/04/2023).

[3] GITLAB. *Git Cheatsheet*. 2023.

[4] *GitLab Hevs*. GitLab. 24 avr. 2023. URL : https://gitlab.hevs.ch/ (visité le 25/04/2023).

[5] Torvald LINUS. *Git*. 2023. URL : https://git-scm.com/ (visité le 25/04/2023).

[6] *Sublime Merge - Git Client from the Makers of Sublime Text*. 2023. URL : https://www.sublimemerge.com/ (visité le 25/04/2023).

[7] TSCHINZ. *Tschinz/Gitflow*. 10 mars 2022. URL : https://github.com/tschinz/gitflow (visité le 25/04/2023).