



Introduction à git - Partie A & B

Installation et configuration



Contenu

1	Objectif	3
2	Installation	4
2.1	Sublime Merge	4
2.2	git - ligne de commande	6
2.3	Comptes en ligne	7
2.4	Configuration de Windows	8
3	Markdown	10
3.1	Syntax Markdown	11
4	Outro	12
5	Objectifs	13
5.1	Outils	13
5.2	Rappel Sublime Merge	14
6	Opérations de base	15
6.1	Création d'un dépôt git	15
6.2	Clone	16
6.3	Consulter l'état	18
6.4	Stage & commit	19
6.5	Ajout de fichiers	21
6.6	Markdown	22
6.7	Mise en ligne	24
6.8	Retour vers le passé (pas le future)	25
6.9	Questions générales	26
6.10	Tag	26
7	Branch et Merge	27
7.1	Première branche	27
7.2	Seconde branche	28
7.3	Merge dev02	30
7.4	Merge dev01	30
7.5	Résultat final	31



8	Gitgraph	33
9	Gitflow	35
9.1	Fork	35
9.2	Collaboration parallèle	36
9.3	Pull Request	36
10	Extras	38
10.1	Votre propre projet sur git	38
10.2	Apprendre le branchement Git	39
	Bibliographie	40
11	Annexes	41
A	GIT Commandes	41
AA	Commandes GIT	41
AB	Synchronisation des changements	41
B	Commandes Git les plus utilisées	43
BA	Start a working area	43
BB	Work on the current change	43
BC	Examine the history and state	43
BD	Grow, mark and tweak your common history	43
BE	Collaborate	43



1 | Objectif

Ce laboratoire est divisé en deux parties. La partie A doit être réalisée à la maison en guise de préparation, tandis que la partie B est traitée en commun dans le laboratoire. Le laboratoire sera réalisé de manière autonome sur votre ordinateur portable et sera évalué à la fin.

Dans ce laboratoire, nous allons apprendre les principes de base du contrôle de version [git \[1\]](#), en particulier l'outil [Sublime Merge](#), ainsi qu'optionnellement l'outil en [ligne de commande Git](#), qui doivent être installés et configurés sur votre ordinateur (voir [Chapitre 2](#)). De plus, un compte est créé sur la plateforme [Github](#).

Enfin, nous apprendrons les bases de Markdown dans le [Chapitre 3](#) pour écrire facilement des fichiers texte.



Il est crucial que l'installation et la configuration soient effectuées avec soin afin d'éviter toute perte de temps pendant le partie B de laboratoire.



Afin que les enseignants puissent préparer les repos sur [GitHub](#), veuillez leur communiquer votre nom d'utilisateur GitHub dès que possible. La marche à suivre est décrite dans la section [Chapitre 2.3](#).



2 | Installation

La première étape est l'installation de Git et/ou de Sublime Merge. Vous pouvez choisir vous-même si vous souhaitez utiliser la ligne de commande ou l'interface graphique pendant le laboratoire.

2.1 Sublime Merge

Visitez le site <https://www.sublimemerge.com> et téléchargez et installez l'outil Sublime Merge [2].




Figure 1 - Sublime Merge GUI

2.1.1 Configuration

Lors de la copie d'un dépôt, Sublime Merge demandera automatiquement de configurer votre identité et de vous connecter à votre compte Github.



2.1.2 Aperçu

L'interface de Sublime Merge est présentée dans la [Figure 2](#):




Figure 2 - Sublime Merge GUI

- 1. Branches:** liste des branches du dépôt. Vous pouvez créer, supprimer et renommer des branches. Elles sont aussi affichées dans leur chronologie sous l'onglet **Commits** (point 3).
- 2. Remotes:** liste des dépôts distants, ç.à.d. les serveurs sur qui la copie du code est **pushée** et donc stockée.
- 3. Commits/Files:** onglets permettant de passer de la vue chronologique des commits à celle présentant les modifications effectuées pour le commit sélectionné.
- 4. Description du commit:** un commit est composé d'un message, d'un auteur et d'une date.
- 5. Modifications actuelles:** les fichiers modifiés par rapport au dernier commit sont listés ici. Il est possible de sélectionner les fichiers à **commit** en les sélectionnant et en cliquant sur le bouton **Stage**. Tant que les fichiers n'ont pas été **commit**, il est bien sûr possible de retirer un fichier du staging en cliquant sur le bouton **Unstage**, voir de complètement effacer les modifications d'un fichier en appuyant sur **Discard** (⚠️ effacement définitif ⚠️).
- 6. Pull / Push:** les deux boutons permettent de **pull** - prendre les dernières modifications du dépôt distant - et de **push** - envoyer les modifications locales vers le dépôt distant. Il est aussi possible de **fetch** en cliquant sur la petite flèche à côté du bouton **Pull**, ce qui permet de voir les nouveaux commits sans modifier le dépôt local.



2.2 git - ligne de commande

La dernière version de git peut être téléchargée sur le site officiel <https://git-scm.com/> [1]. Git est disponible pour Linux, Mac et Windows. Pour ce laboratoire, git ≥ 2.27 est nécessaire.

Lancez «Git Bash» sous Windows ou «Terminal» sous MacOS. Il s'agit d'un éditeur de commandes de type Unix/Linux qui permet d'exécuter des commandes Git en mode console.




Figure 3 - git Terminal



Notez que pour toutes les commandes de Git Bash, vous pouvez obtenir de l'aide en insérant `help` après la commande.

```
git --help
```

2.2.1 Configuration globale

Un grand nombre de paramètres peuvent être configurés dans Git. Il est possible de modifier les paramètres globalement sur votre ordinateur (indicateur `global`) ou seulement pour un repo particulier.

Nous allons maintenant procéder à la configuration minimale. Utilisez les commandes suivantes pour configurer votre identité dans Git [global](#) sur le système. Utilisez votre nom et adresse électronique. Ces informations sont visibles publiquement afin d'identifier votre travail (commits).

```
git config --global user.name "Firstname Lastname"
git config --global user.email first.last@email.ch
```

Par exemple:



```
git config --global user.name "Silvan Zahno"  
git config --global user.email silvan.zahno@hevs.ch
```

Vous pouvez vérifier la configuration à l'aide de la commande suivante :

```
git config --list
```

Vous pouvez également vérifier un paramètre spécifique :

```
git config user.name
```

2.3 Comptes en ligne

2.3.1 Github

Au laboratoire, vous travaillerez avec un dépôt Git sur [Github](https://github.com). Pour cela, vous aurez besoin d'un identifiant. Si vous n'avez pas encore créé de compte, vous devrez en créer un. Si vous avez déjà un compte, vous pourrez l'utiliser.

2.3.1.1 Créer un nouveau compte

Visitez le site <https://github.com>, créez un compte et connectez-vous.




Figure 4 - Connexion à GitHub

2.3.1.2 Fournir le nom d'utilisateur aux enseignants

Vous devez communiquer votre nom d'utilisateur GitHub au professeur ou à l'assistant afin qu'il puisse configurer le dépôt Git et vous inviter à collaborer.

Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur GitHub, voici comment le trouver :

- Connectez-vous au site [GitHub](https://github.com)
- Cliquez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit et sélectionnez **Profil** :




Figure 5 - Profile sur GitHub

- Vous trouverez votre nom d'utilisateur sous votre photo de profil :




Figure 6 - Nom d'utilisateur sur GitHub

- Copiez le nom d'utilisateur et communiquez-le à l'un de vos enseignants. De préférence à [Thomas Sterren via Teams](#).

2.4 Configuration de Windows

Afin de voir également le dossier caché `.git/` ainsi que les extensions de fichiers, configurez votre explorateur de fichiers Windows comme suit :

Explorateur de fichiers ⇒ Afficher ⇒ Afficher ⇒ Activez « **Extensions de noms de fichiers** » et « **Éléments cachés** »




Figure 7 - Configuration de l'explorateur de fichiers Windows



3 | Markdown

Markdown est un langage de documentation léger avec une syntaxe de formatage en texte brut. Il est conçu pour être facile à lire et à écrire, tout en étant facilement converti en PDF, HTML ou autres formats. Markdown est couramment utilisé pour formater du texte sur le web, par exemple dans les fichiers README.md, la documentation, les messages sur les forums et la messagerie.

Pour écrire du Markdown, vous avez besoin de votre éditeur de texte préféré supportant le format:

- **Sublimetext** avec le plugin **MarkdownLivePreview**
- **Zed** : ouvrez le fichier markdown et utilisez **Ctrl/Cmd + Shift + V** pour ouvrir l'aperçu
- **VSCode** : ouvrez le fichier markdown et utilisez **Ctrl/Cmd + Shift + P => Markdown: Open Preview to the Side**
- **Markdown Live Preview** : éditeur en ligne Markdown
- ...

Par exemple, la [page d'introduction](#) de ce cours est écrit en Markdown. Vous pouvez voir le code source de la page en cliquant sur le bouton « Editier cette page » dans le coin supérieur droit de la page ou via ce [lien - https://raw.githubusercontent.com/hei-synd-syd/.github/main/profile/README.md](https://raw.githubusercontent.com/hei-synd-syd/.github/main/profile/README.md).




Table 1 - A gauche : Sublime Text, à droite : Marktext



Pour le laboratoire, vous devrez écrire un document au format Markdown. Préparez votre éditeur.



3.1 Syntax Markdown

Voici un bref aperçu de la structure d'un fichier Markdown. La syntaxe est simple et facile à apprendre. Le fichier doit être sauvegardé avec l'extension `.md`. Une liste syntaxique plus complète est disponible à l'adresse https://wiki.zahno.dev/multimedia/writing/md/md_github.html.

```
# Title 1

## Title 2

### Title 3

Some simple Text italic bold
Strikethrough `monospaced`

Fomulas  $S = \sum_{i=1}^n x_i^2$ 

- List Item 1
- List Item 2
1. Numbered List Item 1
2. Numbered List Item 2

[Link name](https://hevs.ch/synd)

![logo](logo.svg)

```rust
// A rust code bloc
fn main(){
 println!("Hello World");
}
```

Tables	Are	Cool
col 1	left-align	$f_{clk}$
col 2	centered	$12
col 3	right-align	1024
```

urces > git > markdown-cheatsheet.md W 90

Title 1

Title 2

Title 3

Some simple Text *italic* **bold** ~~Strikethrough~~ `monospaced`

Fomulas $S = \sum_{i=1}^n x_i^2$

- List Item 1
- List Item 2

- Numbered List Item 1
- Numbered List Item 2

[Link name](#)



```
// A rust code bloc
fn main(){
    println!("Hello World");
}
```

| Tables | Are | Cool |
|--------|-------------|-----------|
| col 1 | left-align | f_{clk} |
| col 2 | centered | \$12 |
| col 3 | right-align | 1024 |



4 | Outro

Félicitations, vous avez maintenant installé et configuré tout ce dont vous avez besoin pour travailler avec Git. Vous devriez avoir :

- ☐ Installé Git et Sublime Merge
- ☐ Configuré Git avec votre nom et votre adresse e-mail
- ☐ Créé un compte GitHub
- ☐ Familiarisé avec l'interface graphique de Sublime Merge
- ☐ Familiarisé avec la théorie et les commandes Git
- ☐ Familiarisé avec Markdown et sa syntaxe et être capable d'écrire et de prévisualiser des documents Markdown



Dans les annexes [Chapitre A](#) et [Chapitre B](#), vous trouverez un résumé des principales commandes Git.



5 | Objectifs

Dans ce laboratoire, nous apprenons les principes de base du contrôle de version [git \[1\]](#). Vous devez déjà avoir réalisé la partie A du laboratoire chez vous pour pouvoir commencer la partie B.

Dans [Chapitre 6](#), nous apprenons les opérations de base pour pouvoir travailler avec Git. Le dépôt créé est ensuite publié sur [GitHub](#). Les fonctions avancées [branch](#) et [merge](#) sont appliquées dans un exemple au [Chapitre 7](#). Dans le [Chapitre 9](#), nous travaillons tous ensemble sur un même dépôt. Enfin, il y a quelques travaux optionnels dans le [Chapitre 10](#).



À la fin du laboratoire, assurez-vous que vous avez publié toutes les modifications sur GitHub. Seules les modifications publiées sur GitHub seront évaluées.

5.1 Outils

Dans ce laboratoire, vous utiliserez **Sublime Merge** comme outil graphique ou **Git CMD** comme ligne de commande.



Git CMD
App

Figure 8 - Git CMD Ligne de commande



Sublime Merge
App

Figure 9 - Sublime Merge GUI



N'utilisez le procédé en lignes de commande uniquement si vous êtes à l'aise avec un terminal. Il vous sera nécessaire de connaître les commandes pour naviguer, afficher des informations etc. `cd`, `ls`, `cat`, `touch`, `nano` ...



5.2 Rappel Sublime Merge

L'interface de Sublime Merge est présentée dans la [Figure 10](#):




Figure 10 - Sublime Merge GUI

1. **Branches**: liste des branches du dépôt. Vous pouvez créer, supprimer et renommer des branches. Elles sont aussi affichées dans leur chronologie sous l'onglet **Commits** (point 3).
2. **Remotes**: liste des dépôts distants, ç.à.d. les serveurs sur qui la copie du code est **pushée** et donc stockée.
3. **Commits/Files**: onglets permettant de passer de la vue chronologique des commits à celle présentant les modifications effectuées pour le commit sélectionné.
4. **Description du commit**: un commit est composé d'un message, d'un auteur et d'une date.
5. **Modifications actuelles**: les fichiers modifiés par rapport au dernier commit sont listés ici. Il est possible de sélectionner les fichiers à **commit** en les sélectionnant et en cliquant sur le bouton **Stage**. Tant que les fichiers n'ont pas été **commit**, il est bien sûr possible de retirer un fichier du staging en cliquant sur le bouton **Unstage**, voir de complètement effacer les modifications d'un fichier en appuyant sur **Discard** (⚠️ effacement définitif ⚠️).
6. **Pull / Push**: les deux boutons permettent de **pull** - prendre les dernières modifications du dépôt distant - et de **push** - envoyer les modifications locales vers le dépôt distant. Il est aussi possible de **fetch** en cliquant sur la petite flèche à côté du bouton **Pull**, ce qui permet de voir les nouveaux commits sans modifier le dépôt local.



6 | Opérations de base



Les réponses aux questions **doivent** être écrites dans le fichier Mark-down `answer.md`. Ce fichier se trouve dans le dépôt qui sera mentionné à l'étape suivante.

6.1 Création d'un dépôt git

Afin de travailler sur une base commune, nous utiliserons une copie d'un dépôt exemple. La création d'une copie est appelée *fork* - [Figure 11](#). Ce fork crée une copie complète du dépôt original qui est hébergé ailleurs sur Github. Les modifications seront alors reflétées dans ce dépôt, et non dans celui qui a été copié. Vous pouvez donc y travailler sans perturber le travail des autres.





Figure 11 - Fork du dépôt modèle



Si vous souhaitez créer un nouveau dépôt à partir de zéro (non nécessaire dans ce labo), vous pouvez le faire avec la commande suivante ou via l'interface graphique de Sublime Merge :

```
cd /path/to/my/repo  
git init my-new-repo
```

Fichier ⇌ Nouveau dépôt



Le dépôt nouvellement créé sera vide, sans `remote`, c'est-à-dire sans connexion à un dépôt distant (par exemple GitHub). Vous pouvez ajouter un dépôt distant plus tard avec la commande `git remote add origin <url>` ou via le GUI.

Ces derniers jours, votre enseignant a créé pour vous un dépôt dans lequel vous travaillerez par la suite. Vous avez reçu à cet effet une invitation par e-mail vous invitant à le rejoindre. Une fois cette invitation acceptée, vous aurez accès à votre dépôt.

Le dépôt créé se trouve dans l'organisation suivante : [GitHub hei-synd-syd-stud](#)



Si vous n'avez pas reçu d'invitation de la part de votre enseignant ou si vous ne trouvez pas de dépôt dans le lien indiqué ci-dessus, veuillez contacter votre enseignant !

Utilisez ce dépôt pour les exercices suivants.



Assurez-vous de travailler avec le dépôt mis à disposition (et non avec un fork de votre dépôt, etc.). Seuls les résultats enregistrés dans le dépôt fourni seront pris en compte pour l'évaluation !

6.2 Clone

Accédez à la page [hei-synd-syd-stud](#) de votre dépôt et copiez le lien qui vous permettra ensuite de créer un clone sur votre ordinateur :




Figure 13 - Exemple lien pour cloner votre dépôt

Clonez-le sur votre ordinateur local à l'emplacement de votre choix.




Figure 14 - Clonage




Commandline

```
cd /path/to/my/repo
git clone <linkurl>.git

# Example
git clone https://github.com/hei-synd-syd-stud/
2025-syd-git-tschainz.git
```

GUI - CTRL+T ⇒ Paste Source URL ⇒ Select Folder



6.3 Consulter l'état


Obtenez des informations sur votre dépôt :

Commandline

```
git status
git log --oneline
```

GUI

See the status in the main window.



Actuellement, votre dépôt n'a aucun changement vu que rien n'a été modifié. Sur Sublime Merge, en haut de la fenêtre, il est noté No changes. Sur la droite, vous voyez Nothing to commit signifiant que nous avons une copie du dépôt distant sans changements ajoutés.



6.4 Stage & commit

Nous allons maintenant modifier des données dans le dépôt, en l'occurrence le fichier `answers.md`.

Exercice 0

Ouvrez le document `answers.md` et remplacez :

- `[students-firstname]` par votre prénom
- `[students-lastname]` par votre nom de famille
- `[github-username]` par votre nom d'utilisateur GitHub



RETIREZ LES «[]» de vos noms.

Par la suite, les sections **Exercices** devront être répondues dans ce même fichier `answers.md`.

Toujours **SAUVEGARDER** votre fichier après avoir répondu à une tâche.

Comme présenté sous le [Chapitre 6.3](#), contrôlez le statut de votre dépôt.

Exercice 1



Quel est le statut du dépôt / que voyez vous de différent ? Qu'est-ce que cela signifie ?

Nous allons enregistrer les changements localement. Pour ce faire, il est nécessaire de Committer les modifications.




Figure 15 - Types d'opérations locales de Git

Votre dépôt git local est composé de trois sections gérées par git : 5

- Le `Working Directory` est un répertoire qui contient la version actuelle de vos fichiers (aux yeux de votre système d'exploitation, c'est un répertoire de fichiers normal).
- `Stage` contient les modifications à inclure dans le prochain commit.
- Le `Head` pointe vers l'endroit de l'arborescence du dépôt où le prochain commit doit être effectué.




Pour enregistrer les modifications *localement*, vous devez d'abord sélectionner les modifications qui seront enregistrées dans le dépôt. Ce processus s'appelle **stage**.

Commandline

```
git add answers.md
```

GUI

Select the file in the upper-right corner, and click on stage.




Une fois les modifications sélectionnées, le commit est effectué. Un commit est un instantané de votre dépôt à un moment donné et une fois effectué, l'état du dossier est enregistré dans le repo. Le commit est identifié par un identifiant unique (hash) et contient des informations sur l'auteur, la date et le message de commit, qui doit refléter les modifications apportées :

Commandline

```
git commit -m "CHG: personal data in  
answers.md"
```

GUI

Commit Message $\Rightarrow$ CHG: personal data in
answers.md $\Rightarrow$ Commit 1 file



Commitez vos changements

Exercice 2

Après avoir réalisé un commit comme expliqué ci-dessus, répondez aux questions suivantes :



- Pourquoi le message de commit exemple est-il formulé ainsi : CHG: personal data in answers.md ?
- Est-il possible de créer un commit sans message ?
- Quel est le statut du dépôt maintenant ?
- Le dépôt distant (ici Github) est-il à jour avec nos modifications ?



6.5 Ajout de fichiers

Créez ensuite un fichier vide nommé `README.md` dans le répertoire principal de votre dépôt:


Commandline

```
touch README.md
```

GUI

(Windows) `C:\path\to\repo\` ⇒ New ⇒ Any File
⇒ `README.md`

(Linux&MacOS) `/path/to/repo` ⇒ New ⇒ Any File
⇒ `README.md`



Exercice 3

Consultez à nouveau le statut de votre dépôt, que constatez-vous ?



Réalisez un commit avec le nouveau fichier ainsi que les réponses aux exercices 2 et 3.

Exemple de dépôt

Un simple dépôt Git, composé de cinq commits, peut être représenté de la manière suivante. La position `Head` est une référence à un commit qui représente l'état actuel/la vue actuelle du repos, ici la dernière modification:




Figure 16 - Cinq commits sur le repo local, chaque commit possède son propre identifiant



6.6 Markdown

Modifiez le fichier `README.md` avec un éditeur de texte pour qu'il ressemble à peu près à ce qui suit:

My README.md

The goal of this document is to :

- Approach the Markdown syntax
- Show the result on a Github repository

How-To

1. Identify constructs from given result
2. Write a corresponding Markdown syntax

Git - a command example

Git can be ran through command lines and the current status shown with:

```
# Going inside directory
cd /my/git/dir
# Asking for current status
git status
git log --oneline
```

It is also important to note that:

"It is easy to shoot your foot off with git, but also easy to revert to a previous foot and merge it with your current leg."

--- Jack William Bell

Figure 17 - Structure Markdown à reproduire

Pour vous aider à écrire et prévisualiser votre fichier markdown, utilisez un outil comme présenté dans le chapitre Labo Part A - Markdown.

Voici un aide-mémoire Markdown pour vous aider à créer votre fichier `README.md`:

```
# Title
## Subtitle
### Sub-subtitle
```

Some text

Some code:

```
```bash
cd myDir
```
```

A list:

- * Item 1
- * Item 2

> Quoting something

A numbered list:

1. Item 1
1. Item 2



Complétez votre fichier `README.md`.



Une fois satisfait, commitez vos modifications.



6.7 Mise en ligne

Actuellement, tout le travail effectué n'est sauvegardé que *localement*. Pour le mettre en ligne, il est nécessaire de *push* les commits sur le dépôt distant (Github) afin d'en avoir une copie et, dans le cadre d'un travail de groupe, permettre aux autres de le voir:




Figure 18 - Push sur le dépôt distant


Pour ce faire, une fois toutes les modifications committées:

Commandline

```
git push origin main
```

GUI

Top Right Arrow ⇒ Push changes



Rendez-vous en ligne sur Github pour voir le résultat de votre travail. Vous devriez voir le fichier `README.md` avec le contenu que vous avez créé sous forme lisible.



6.8 Retour vers le passé (pas le future)

Git est un système de gestion de versions. Il est donc possible de revenir à une version antérieure du dépôt. Pour cela, il faut d'abord identifier le commit sur lequel vous souhaitez revenir. Ici, nous retournons au tout premier commit.

Notez que chaque commit est accompagné d'un « hash » ou d'une « somme de contrôle » (de type `sha1`). Ce hash est un identifiant unique permettant d'isoler un commit précis. Ce dernier est visible en cliquant sur un commit pour SublimeMerge, ou en utilisant la commande suivante:

```
git log --oneline
```


Pour changer de commit, on effectue l'opération de checkout:

Commandline

```
git checkout <SHA1>
# for example
git checkout 694db7f
```

GUI

Select First Commit ⇒ Right click ⇒ Checkout commit




Ensuite, revenez au dernier commit de la même manière. Hormis le hash, il est possible de revenir au dernier commit en utilisant le nom de la branche, ici `main`.

Commandline

```
git checkout main
```

GUI

Branches (1) ⇒ main ⇒ checkout main



Exercice 4

Que se passe-t-il dans votre dossier de travail en revenant au commit « Initial commit » ? Que se passe-t-il en revenant sur la branche `main` ?



6.9 Questions générales



Exercice 5

Quelle est la différence entre le dépôt local et le dépôt distant ?
Que se passerait-il si vous supprimiez le dépôt local ?



Exercice 6

Avec toutes ces manipulations, qu'en est-il du **dépôt originel**, celui ayant été forké ?
A-t'il été modifié ?



Réalisez un commit contenant les réponses précédentes.



Pushez vos modifications dans le dépôt distant sur Github avant de continuer.

6.10 Tag

Afin d'identifier des commits clés, il est possible de créer des tags. Un tag est un pointeur vers un commit particulier. Il est souvent utilisé pour marquer des versions de code, par exemple v1.0, v2.0, etc.

Pour marquer la fin de ce chapitre, créez un tag `chapter2` sur le dernier commit. Pour cela:

Commandline

```
git tag chapter2
git push origin chapter2
```

GUI

- Right click on commit ⇒ Create Tag at Commit
⇒ chapter2 ⇒ Enter
- Right click on tag ⇒ Tag chapter2 ⇒ Push Tag chapter2



Vérifiez en ligne sur Github que le tag `chapter2` a bien été créé et pushé ainsi que vos dernières modifications.




Ce chapitre est à compléter sur le même dépôt que précédemment.



Soyez sûr d'avoir commité et pushé toutes vos modifications avant de commencer ce chapitre, et que ces dernières aient été taguées par `chapter2`.

7 | Branch et Merge

Jusqu'à présent, nous avons utilisé les fonctions de base de git - **ligne de commits rose**. Il existe aussi les fonctions `branches` et `merge`, que Git a grandement simplifiées par rapport aux outils existants auparavant:



Les branches permettent de travailler en parallèle sur plusieurs versions d'un même projet. Par exemple, vous pouvez créer une **branche pour développer une nouvelle fonctionnalité**, pendant que votre collègue travaille sur un **patch pour fixer un bug**. L'action de fusionner (`merge`) permet de rassembler les modifications apportées sur une branche dans une autre.



Git n'est pas omniscient. Si deux branches ont modifié les mêmes fichiers, Git ne saura pas comment les fusionner et vous devrez manuellement résoudre les conflits.

7.1 Première branche

La première branche simule le travail d'une première personne sur un nouveau fichier, `hello_world.py`. Cela pourrait être n'importe quel fichier: code, image, dessin Inventor, simulation Matlab ...


1. Créez une branche de développement `dev01` dans votre repo local:

Commandline

```
git checkout -b dev01
```

GUI

Branches ⇒ Create Branch ⇒ dev01



2. Créez un commit sur cette branche :
 - Créez un fichier `hello_world.py`
 - Remplissez-le avec le code suivant :

```
print("Hello, world!")
```



Réalisez un commit comme présenté au chapitre [Chapitre 6.4](#), avec un message clair.

7.2 Seconde branche

La seconde branche simule le travail d'une deuxième personne sur un autre fichier, `hello_world.rs`.

En supposant que la branche ait été créée en même temps que l'autre, il est donc nécessaire de commencer par revenir sur le même commit que précédemment.


1. Revenez sur la branche `main`:

Commandline

```
git checkout main
```

GUI

main ⇒ Right click ⇒ Checkout main




2. A partir de la branche `main`, créer une nouvelle branche de développement `dev02`:

Commandline

```
git checkout -b dev02
```

GUI

Branches ⇒ Create Branch ⇒ dev02



3. Créez un commit sur cette branche:
 - Créez un fichier `hello_world.rs`



- Remplissez-le avec le code suivant:

```
fn main() {  
    println!("Hello, world!");  
}
```



Réalisez un commit comme présenté au chapitre [Chapitre 6.4](#), avec un message clair.



7.3 Merge dev02

Maintenant que les deux branches ont reçues des commits, il est temps de les fusionner dans la branche principale `main`.

1. Revenez sur la branche `main`:

Commandline

```
git checkout main
```


2. Merge de la branche `dev02` dans `main`:

Commandline

```
git merge dev02
```


GUI

`main` ⇒ Right click ⇒ Checkout `main`



GUI

Select Commit ⇒ Merge `dev02` into `main` ...



Le travail de la branche `dev02` est maintenant intégré dans la branche `main`.

7.4 Merge dev01

De la même manière, il est maintenant temps de fusionner la branche `dev01` dans `main`.

1. Assurez-vous d'être sur la branche `main`:

Commandline

```
git checkout main
```


2. Merge de la branche `dev01` dans `main`.

Commandline

```
git merge dev01
```


GUI

`main` ⇒ Right click ⇒ Checkout `main`



GUI

Select Commit ⇒ Merge `dev01` into `main` ...





7.5 Résultat final




Figure 28 - Statut après la fusion des branches dev01 et dev02 du repo



Il se peut que, par défaut, le dépôt n'affiche qu'une ligne bleue. Comme le travail est très linéaire, Sublime Merge cache les commits. Vous pouvez forcer l'affichage de tous les commits en cliquant sur le bouton



sur la ligne de vie des commits.

1. Poussez votre dépôt sur le serveur distant GitHub. **Il est nécessaire de réaliser trois push pour pousser chaque branche séparément:**

Commandline


```
git push origin main
git push origin dev01
git push origin dev02
```

GUI

Checkout dev01 ⇒ Top Right Arrow ⇒ Push changes

Checkout dev02 ⇒ Top Right Arrow ⇒ Push changes

Checkout main ⇒ Top Right Arrow ⇒ Push changes



2. Taggez la branche `main` avec le tag `chapter3` comme présenté sous [Chapitre 6.10](#). N'oubliez pas de pousser le tag !



Vérifiez en ligne sur Github que le tag `chapter3` a bien été créé et pushé ainsi que vos dernières modifications.



Le statut de votre repo doit être similaire à [Figure 28](#) ainsi qu'inclure les tags `chapter2` et `chapter3`. Cela fait partie de l'évaluation.



Ce chapitre est à réaliser dans le même dépôt que précédemment.



Assurez-vous d'avoir commité et pushé toutes vos modifications avant de commencer ce chapitre, et que ces dernières aient été taguées par `chapter3`.

8 | Gitgraph

Dans la [Figure 30](#) est représenté un exemple d'un dépôt git. Nommez tous les éléments visibles sur l'image (points 1- 10).




Figure 30 - Exemple d'une gitgraphe

Exercice 7

1. Nommez tous les éléments visibles dans l'image [Figure 30](#) (points 1 à 10)

2.



Commitez vos changements

3. Poussez votre dépôt local vers votre dépôt distant GitHub

4. Taggez et poussez le tag `chapter4` selon [Chapitre 6.10](#)



Vérifiez en ligne sur Github que le tag `chapter4` a bien été créé et pushé ainsi que vos dernières modifications.
Félicitation, le travail sur votre premier dépôt Github est terminé.



Ce chapitre concerne **un autre dépôt** que celui utilisé précédemment.



Assurez-vous d'avoir commité toutes vos modifications avant de commencer ce chapitre, que ces dernières aient été taguées par chapter4 et pushées en ligne. Les modifications, commits, tags ... qui ne sont pas disponibles en ligne compteront comme travail non effectué pour la notation du laboratoire.

Vous pouvez contrôler en ligne sous [Github](#) si votre dépôt est bien disponible et à jour.

9 | Gitflow

Pour cette tâche, utilisez la philosophie Gitflow présentée dans le cours. Vous allez tous collaborer sur le dépôt Git suivant, comme si vous formiez une équipe de développement :

<https://github.com/hei-synd-syd/2026-syd-gitflow> [3]

Il s'agit d'un dépôt Git public hébergé sur Github.

9.1 Fork

Pour des raisons de sécurité, vous n'êtes pas autorisé à travailler directement sur ce dépôt. Vous devez créer votre propre copie (fork) pour pouvoir effectuer des modifications. Veuillez donc créer un fork de ce dépôt dans votre compte GitHub. Pour ce faire, utilisez le bouton fork dans l'interface web de Github.




Figure 31 - Bouton Fork pour un dépôt GitHub

Clonez ensuite ce dépôt forké. L'URL de votre nouveau dépôt ressemblera à ceci:

```
git clone https://github.com/<username>/<year>-syd-gitflow.git
```



9.2 Collaboration parallèle



Vous allez tous modifier le même fichier. Pour éviter tout conflit, ne modifiez **que la ligne qui vous concerne**.

Demandez au professeur ou à l'assistant votre numéro de ligne !



Modifiez le fichier `Team.md`.

Répondez à la question en fonction du numéro que vous avez reçu.



Committez et Poussez votre branche vers votre fork du dépôt sur GitHub.

9.3 Pull Request

Maintenant que vos modifications sont prêtes, il est encore nécessaire de les intégrer sur le dépôt originel <https://github.com/hei-synd-syd/2026-syd-gitflow>.

Comme vous ne possédez pas les droits pour y travailler directement, la seule possibilité est de réaliser une demande de fusion - pull request - sur le dépôt d'origine.

Ainsi, l'administrateur pourra accepter les modifications, vous demander de corriger des éléments avant d'accepter la fusion, discuter de problèmes etc.

Pour ça, utilisez l'interface du site web de GitHub ⇒ Contribute ⇒ Open pull request.




Figure 32 - Créer une Pull Request sur Github

Vous devrez donner un titre parlant ainsi qu'une courte description à votre pull request. Il est possible d'écrire la description en Markdown - [Chapitre 6.6](#).



Les pull-requests incomplètes, mal décrites, mal intitulées ... seront rejetées.

Une fois les pull requests prêtes, les fusions sont effectuées par le professeur et les assistants.



Contrôlez en ligne sous <https://github.com/hei-synd-syd/2026-syd-gitflow/pulls> que :

- Votre pull request a bien été **ouverte**
- Elle contient un **titre** clair
- Elle contient une **description** claire

Vous pouvez encore mettre à jour la description de votre pull request si nécessaire jusqu'à ce qu'elle soit acceptée / rejetée.



Les pull requests manquantes compteront comme travail non effectué pour la notation du laboratoire.



10 | Extras

Ce chapitre optionnel peut être lancé à condition que les tâches précédentes aient été effectuées. Il y a 2 tâches à faire :

1. Mettre votre propre projet sur Github et lui fournir un README.md et un CI/CD.
2. Suivre le tutoriel sur le site web « Learn Git Branching »

10.1 Votre propre projet sur git

- Mettez un projet sur lequel vous travaillez actuellement sur Github.
- Créez un fichier README.md pour le projet en utilisant la [syntaxe Markdown](#). Le fichier README.md doit contenir les éléments suivants:
 - Titre
 - Image
 - Description du projet
 - Explication de l'exécution et de l'utilisation du projet
 - Liste des auteurs
- Maintenant, créez une action github pour transformer le README.md en PDF à chaque « push ». Pour cela, trouvez une [action github](#) appropriée et ajoutez-la à votre projet.



Si vous avez besoin d'aide pour créer l'action, consultez [ce conseil](#).




Figure 33 - Github-Actions Marktplatz



10.2 Apprendre le branchement Git

Suivez le tutoriel sur <https://learngitbranching.js.org>.




Figure 34 - Lerne Git Branching Website



Bibliographie

- [1] T. Linus, « Git ». Consulté le: 25 avril 2023. [En ligne]. Disponible sur: <https://git-scm.com/>
- [2] « Sublime Merge - Git Client from the Makers of Sublime Text ». Consulté le: 25 avril 2023. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.sublimemerge.com/>
- [3] tschinz, « Tschinz/Gitflow ». Consulté le: 25 avril 2023. [En ligne]. Disponible sur: <https://github.com/tschinz/gitflow>
- [4] gitlab, « Git Cheatsheet ». 2023.
- [5] « GitHub Git Spickzettel ». Consulté le: 25 avril 2023. [En ligne]. Disponible sur: <https://training.github.com/downloads/de/github-git-cheat-sheet/>



11 | Annexes

A | GIT Commandes

[Github git cheatsheet \[4\], \[5\]](#)

AA Commandes GIT

```
git status
```

Liste tous les fichiers nouveaux ou modifiés qui sont prêts à être commit.

```
git diff
```

Affiche les modifications de fichiers qui n'ont pas encore été indexées.

```
git add [file]
```

Ajoute le fichier au versionning.

```
git diff --staged
```

Affiche les différences entre l'index (« staging area ») et la version actuelle du fichier.

```
git reset [file]
```

Retire le fichier de l'index (« staging area ») mais ne le supprime pas du disque.

```
git commit -m "[descriptive message]"
```

Inclut tous les fichiers actuellement indexés de façon permanente dans l'historique des versions.

AB Synchronisation des changements

Enregistrement d'un référentiel externe (URL) et échange de l'historique du repository.

```
git fetch [remote]
```

Télécharge l'historique complet d'un repository externe.

```
git merge [remote]/[branch]
```

Intègre la branche externe dans la branche locale.



```
git push [remote] [branch]
```

Pousse la branch locale (donc tous les commits de celle-ci) sur GitHub.

```
git pull
```

Récupération de l'historique du repository externe et intégration des modifications sur le repository local.



B | Commandes Git les plus utilisées

BA Start a working area

- `clone` - Clone a repository into a new directory
- `init` - Create an empty Git repository or reinitialize an existing one

BB Work on the current change

- `add` - Add file contents to the index
- `mv` - Move or rename a file, a directory, or a symlink
- `reset` - Reset current HEAD to the specified state
- `rm` - Remove files from the working tree and from the index

BC Examine the history and state

- `log` - Show commit logs
- `show` - Show various types of objects
- `status` - Show the working tree status

BD Grow, mark and tweak your common history

- `branch` - List, create, or delete branches
- `checkout` - Switch branches or restore working tree files
- `commit` - Record changes to the repository
- `diff` - Show changes between commits, commit and working tree, etc
- `merge` - Join two or more development histories together
- `rebase` - Reapply commits on top of another base tip
- `tag` - Create, list, delete or verify a tag object signed with GPG

BE Collaborate

- `fetch` - Download objects and refs from another repository
- `pull` - Fetch from and integrate with another repository or a local branch
- `push` - Update remote refs along with associated objects