Vestibular Junior - Fase 1 - 2008 Iniciante - Fácil

A maioria das universidades brasileiras usa o *vestibular* para selecionar seus alunos. O vestibular consiste de uma ou mais provas sobre as matérias do Ensino Médio, visando avaliar os conhecimentos dos candidatos.

Um formato popular de prova de vestibular é a *prova objetiva*. Neste formato de prova, cada candidato deve escolher uma das cinco alternativas apresentadas pela questão como sendo a correta. Durante a correção dos cartões, cada questão onde a alternativa escolhida pelo candidato é a mesma do gabarito, ele ganha um ponto.

Alguns dos vestibulares mais concorridos do Brasil são disputados por dezenas de milhares de candidatos, e, por isso, geralmente usa-se uma folha de leitura óptica e um programa de computador para corrigir as provas de todos os candidatos e gerar a lista com suas pontuações.

Você trabalha no comitê responsável pelo vestibular em uma faculdade e deve escrever um programa que, dado o gabarito e as respostas de um dos candidatos, determina o número de acertos daquele candidato.

Entrada

A entrada contém um único conjunto de testes, que deve ser lido do dispositivo de entrada padrão (normalmente o teclado). A primeira linha da entrada contém um único inteiro N ($1 \le N \le 80$), representando o número de questões na prova. A segunda linha da entrada contém uma cadeia de N caracteres, indicando o gabarito da prova. A terceira linha da entrada contém outra cadeia de N caracteres, indicando as opções marcadas pelo candidato. Ambas as cadeias contêm apenas os caracteres 'A', 'B', 'C', 'D' e 'E' (sempre em letra maiúscula).

Saída

Erromanlo do entrodo

Seu programa deve imprimir na $saída\ padrão\ uma$ única linha contendo um único inteiro, indicando o número de acertos do candidato.

Exemplo de entrada	Exemplo de salda
7	4
AEDBCCE	
ADDCCBE	
Exemplo de entrada	Exemplo de saída
	_
5	5
ABCDE	
ABCDE	
Exemplo de entrada	Exemplo de saída
10	0
ABCDEABCDE	
BCDEABCDEA	
DODERDODER	