

ขั้นตอนการติดตั้ง 9Router บน Docker ออกเน็ตผ่าน Nginx (Reverse Proxy)

คู่มือนี้แนะนำขั้นตอนการติดตั้งและตั้งค่า **9Router** บน Docker Container โดยมี **Nginx** ทำหน้าที่เป็น Reverse Proxy สำหรับจัดการ Traffic และกระจายสัญญาณออกสู่อินเทอร์เน็ต

1. เตรียมโครงสร้างไดเรกทอรี (Directory Structure)

เริ่มต้นด้วยการสร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์คอนฟิกและซอร์สโค้ดของโครงการ

```
mkdir -p 9router-docker/nginx  
cd 9router-docker
```

⚙️ 2. สร้างไฟล์ Nginx Configuration (`nginx/default.conf`)

สร้างไฟล์ `default.conf` ภายในไดเรกทอรี `nginx/` เพื่อตั้งค่า Nginx ให้รับ Traffic ที่พอร์ต 80 และส่งต่อ (Proxy Pass) ไปยัง 9Router Container

```
server {  
    listen 80;  
    server_name your-domain.com; # เปลี่ยนเป็น Domain Name หรือ IP Address ของคุณ  
  
    # ส่งต่อ Request ทั้งหมดไปยัง 9Router Service  
    location / {  
        proxy_pass http://9router-app:3000;  
        proxy_http_version 1.1;  
  
        # รองรับ WebSockets และ Connection Upgrades  
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;  
        proxy_set_header Connection 'upgrade';  
  
        # ส่งค่า Headers ที่จำเป็นเพื่อระบุ Client Real IP  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;  
    }  
}
```

3. สร้างไฟล์ Docker Compose (`docker-compose.yml`)

สร้างไฟล์ `docker-compose.yml` บริเวณ Root Directory ของโครงการ เพื่อรัน 9Router และ Nginx ให้อยู่บน Network เดียวกัน

```
version: '3.8'

services:
  9router:
    image: decolua/9router:latest
    container_name: 9router
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "20128:20128"
    volumes:
      - ./data:/app/data
    environment:
      - DATA_DIR=/app/data
      - INITIAL_PASSWORD=123456

  nginx-proxy-manager:
    image: 'jc21/nginx-proxy-manager:latest'
    container_name: nginx-proxy-manager
    restart: unless-stopped
    ports:
      - '80:80'
      - '81:81'
```

4. สั่งรัน Docker Containers

รันคำสั่งด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด Image และสั่งประมวลผล Container ใน Background Mode:

```
docker compose up -d
```

5. การตรวจสอบสถานะและการทำงาน (Verification)

1. ตรวจสอบสถานะของ Container:

```
docker compose ps
```

2. ดู Logs การทำงานของบริการ:

```
# ดู Logs ทั้งหมด
docker compose logs -f

# ดูเฉพาะ Logs ของ Nginx
docker compose logs -f nginx
```

3. ทดสอบการเข้าใช้งาน:

เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วระบุ `http://your-domain.com` หรือ IP Address ของ Server ที่ตั้งค่าไว้

6. การตั้งค่า .claude/settings.json

```
{
  "hasCompletedOnboarding": true,
  "env": {
    "ANTHROPIC_BASE_URL": "http://localhost:20128/v1",
    "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "sk-9router-api-key",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL": "my-combo"
  }
}
```

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: การตั้งค่า SSL (HTTPS) ด้วย Let's Encrypt

หากต้องการเปิดใช้งาน HTTPS แนะนำให้ติดตั้ง **Certbot** บน Nginx หรือใช้ **Nginx Proxy Manager** เพื่อจัดการ SSL Certificate โดยอัตโนมัติ