

逆心

船停在港湾是很安全的，但那不是造船的目的！

博客园 :: 首页 :: 新随笔 :: 联系 :: 订阅  :: 管理 457 Posts :: 0 Stories :: 212 Comments :: 0 Trackbacks

公告

昵称：逆心

园龄：3年9个月

粉丝：664

关注：29

+加关注

搜索

找找看

谷歌搜索

常用链接

我的随笔

我的评论

我的参与

最新评论

我的标签

随笔分类

.Net基础(47)

.Net模块：Ado.net (4)

.Net模块：Asp.net(6)

.Net模块：多线程(7)

.Net模块：反射(3)

.Net模块：配置文件(7)

C#集合(3)

MySQL: MySQL基础(7)

Oracle: Oracle基础(1)

PowerDesigner熟悉(2)

SQLServer: T-SQL语法(11)

SQLServer: 查询反模式(5)

SQLServer: 存储过程重编译(2)

SQLServer: 基础(18)

SQLServer: 开发反模式(3)

SQLServer: 索引(13)

SQLServer: 统计分析(5)

SQLServer: 系统函数(6)

SQLServer: 性能优化(8)

SQLServer: 语句(8)

SQLServer: 执行计划(5)

XML: XML学习(7)

测试: LoadRunner(4)

调试: Windbg,SOS(14)

感悟(1)

工具: CodeSmith(4)

工具: Reflector(1)

工具: Visual Studio,SVN(5)

技巧(6)

进程、线程、应用程序域(2)

框架: Asp.net MVC(14)

框架: Autofac(3)

框架: HtmlAgilityPack

HTML 解析(7)

jqGrid使用记录

一、要引用的文件

要使用jqGrid，首先页面上要引入如下css与js文件。

1、css

```
<link href="/css/ui.jqgrid.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
```

2、js

```
<script src='/Scripts/js/jquery-2.0.3.min.js' type="text/javascript"></script>
<script src='/Scripts/js/jqGrid/jquery.jqGrid.min.js' type="text/javascript"></script>
<script src='/Scripts/js/jqGrid/i18n/grid.locale-en.js' type="text/javascript"></script>
```

二、使用要点说明

1、获取值

1、获取单个id

获取行号，有这种方式：

```
var rowid = $("#grid-table").jqGrid("getGridParam", "selrow");
```

但是经过实际验证，这种方式不可行，当选中行，再点击同一行会出现获取不到行号的情况。

最后先在js最外部定义一个变量selId，然后使用如下代码在选中行时赋值：

```
onSelectRow: function (rowid, status) {
    selId = rowid;    //给最外层的selId赋值
}
```

2、获取多个选中行的id

```
var ids=$("#gridTable").jqGrid('getGridParam','selarrow');
```

其输出格式是逗号分隔的id，如：

1,2,3,4,5

2 获得所有行的ID数组

HTML笔记(7)

框架: Ibatis.Net学习(7)

框架: Linq学习笔记(7)

框架: Lucene.net(8)

框架: NHibernate(20)

框架: WWF(16)

垃圾箱(4)

面向对象(1)

命名空间: System.IO(12)

命名空间: System.Net(1)

命名空间: System.Web(8)

其他: 序列化(2)

其他: 学习方法(2)

其他: 正则表达式(7)

前端: Bootstrap(2)

前端: css学习笔记(6)

前端: HTML(6)

前端: javascript笔记(27)

前端: jQuery笔记(26)

前端: Json(4)

前端: Open Flash Chart(2)

三大数据库差异

设计模式(26)

数据库设计: SQL反模式笔记

(11)

算法: 算法(2)

协议: HTTP(5)

性能: 缓存(8)

原理: Asp.net 原理(9)

随笔档案

2015年7月 (1)

2015年6月 (1)

2015年2月 (1)

2015年1月 (1)

2014年12月 (8)

2014年11月 (5)

2014年10月 (1)

2014年9月 (15)

2014年8月 (7)

2014年7月 (1)

2014年6月 (2)

2014年5月 (17)

2014年4月 (9)

2014年3月 (9)

2014年2月 (10)

2014年1月 (7)

2013年12月 (5)

2013年11月 (24)

2013年10月 (26)

2013年9月 (26)

2013年8月 (2)

2013年7月 (10)

2013年6月 (42)

2013年5月 (31)

2013年4月 (32)

2013年3月 (44)

2013年2月 (30)

2013年1月 (50)

2012年12月 (32)

2012年11月 (7)

2012年10月 (2)

内容

3、获取所有行的ID数组

```
var ids = $("#jqgridtableid").jqGrid('getDataIDs');
```

4、获取行数据

如果想获取选择的行的数据, 只要传入rowId即可, 如下:

```
var rowData = $('#gridTable').jqGrid('getRowData',rowId);
```

而这个rowData是一个对象, 如果要获取选择的行的这个对象的属性值, 如name的值, 需如下:

```
var Name= rowData.name;
```

5、获取单元格数据

```
var cellldata = $("#jqgridtableid").jqGrid('getCell',id,colnum);
```

6、设定行选中

//设定选中行,可设定多行选中:

```
$("#jqgridtableid").jqGrid('setSelection',id1);
```

```
$("#jqgridtableid").jqGrid('setSelection',id2);
```

2、自定义分页、数据交互

何谓自定义? 就是允许你用你自己喜欢的js对象与后端做数据交互。如jsonReader。

如果这个地方的Id设置错了, 那么jqGrid就会自动以行号作为Id, 这样会影响删除的。如果根据Id来删, 很有可能删错行。



```
jsonReader: {
  id: "Id", //相当于设置主键
  root: "JsonArray", //Json数据
  total: "TotalPage", //总页数
  page: "CurrentPage", //当前页
  records: "TotalRecord", //总记录数
  repeatitems: false
},
```



这样一来, 对于数据表格, 在C#中, 我可以用一个泛型类, 就能够与jqGrid表格进行交互(其中, 包括了分页信息, 数据内容)。



```
/// <summary>
/// 分页ViewModel
/// </summary>
public class jqGrid<T> where T : class
{
```

积分与排名

积分 - 448727

排名 - 194

最新评论

1. Re:PowerDesigner之PDM(物理概念模型)
非常有用

--lucky_kiss

2. Re:System.Web.Caching.Cache类 缓存 各种缓存
依赖

看了两天楼主的文章,感觉楼主的思路的特别清晰,很快就能理解,希望楼主以后可以多写点这样博客,非常感谢!

--东晓DX

3. Re:javascript之DOM操作

不错,工作用到的时候在来看看。

--离の殇

4. Re:分析存储过程重编译的起因以及避免

从监控输出可以看到,第一次执行时存储过程被重编译。对应的EventSubClass值支出的重编译起因和常规表上的一样,但是,存储过程在重新执行时不被重编译,这和常规表不同。存储过程后续执行期间的局.....

--wy123

5. Re:JS扩展方法

非常不过,我也是通过C#的扩展想到js扩展的

--lecheng

阅读排行榜

1. jQuery插件之ajaxFileUpload(80217)

2. SQL Server Profiler工具(24156)

3. C#中的正则表达式(21331)

4. C#枚举(21267)

5. SQL语句 - 嵌套查询(19568)

评论排行榜

1. HtmlAgilityPack 之 HtmlNode类(15)

2. System.Web.Caching.Cache类 缓存 各种缓存依赖(8)

3. jQuery插件之ajaxFileUpload(7)

4. SQL Server 表变量和临时表的区别(7)

5. MVC 数据验证(7)

```
public jqGrid()
{ }

/// <summary>
/// 带4个参数的构造函数
/// </summary>
/// <param name="rows">每页显示行数</param>
/// <param name="currentPage">当前页</param>
/// <param name="totalRecord">结果总记录数</param>
/// <param name="jsonArray">JSON数据</param>
public jqGrid(int rows, int currentPage, int
totalRecord, IList<T> jsonArray)
{
    TotalPage = this.CalculateTotalPage(rows,
totalRecord);
    CurrentPage = currentPage;
    TotalRecord = totalRecord;
    JsonArray = jsonArray;
}

public int TotalPage { get; set; }
public int CurrentPage { get; set; }
public int TotalRecord { get; set; }
public IList<T> JsonArray { get; set; }

/// <summary>
/// 根据每页显示数与总记录数计算出总页数
/// </summary>
/// <param name="rows">每页显示数</param>
/// <param name="totalRecord">结果总记录数</param>
/// <returns></returns>
public int CalculateTotalPage(int rows, int
totalRecord)
{
    return
Convert.ToInt32(Math.Ceiling(((double)totalRecord /
(double)rows)));
}
}
```



3、搜索的实现

搜索的实现主要通过jqGrid的postData像服务器端传递参数。



```
$("#btnSearch").click(function () {
    var rules = "";
    $("#multipleSearchDialog").each(function (i) {
        $(".div-padding :input").each(function () {
            if ($(this).val()) {
                rules += "'" + $(this).attr("name") + "':" +
$(this).val() + "'";
            }
        }
    })
})
```

推荐排行榜

- 1. SQL Server Profiler工具(19)
- 2. C#枚举(15)
- 3. MVC 数据验证(13)
- 4. SQL Server执行计划的理解(12)
- 5. System.Web.Caching.Cache类 缓存 各种缓存依赖(11)

```
    },
    });
    ParamJson = '{ ' + rules + ' }';
    var postData = $("#grid-table").jqGrid("getGridParam",
"postData");
    $.extend(postData, { Param: ParamJson });
    $("#grid-table").jqGrid("setGridParam", { search: true
}).trigger("reloadGrid", [{ page: 1}]); //重载JQGrid
    });

```

搜索功能主要通过postData向服务器端传递数据。后端获取参数从而进行处理:

```

Dictionary<string, string> DicParam = new
Dictionary<string, string>();
string Param = Convert.ToString(Request["Param"]);
if (!string.IsNullOrEmpty(Param))
{
    System.Web.Script.Serialization.JavaScriptSerializer sr
= new System.Web.Script.Serialization.JavaScriptSerializer();
    DicParam = sr.Deserialize(Param,
typeof(Dictionary<string, string>)) as Dictionary<string,
string>;
}

```

这样就获取到了查询参数的键值对，至于参数怎么用，一般都是用于sql的where子句。

三、更多jqGrid配置属性说明

1、属性

参数名称	类型	描述	默认值	是否可以被修改
ajaxGridOptions	object	对ajax参数进行全局设置，可以覆盖ajax事件: error, complete 和 beforeSend	空值	是
ajaxOptions	object	对ajax参数进行全局设置	空	是

ajaxGridOptions	object		值	
ajaxSelectOptions	object	对ajax的select参数进行全局设置，设置editoptions跟searchoptions 参数的select属性值	空值	是
altClasses	String	用于表格行交替变色的class属性。你可以定义自己的class来替代默认值。只有当altRows属性设置为true时，该属性才起作用	ui-priority-secondary	是，但需要重新加载
altRows	boolean	设置表格是否允许行交替变色值	false	是，需重新加载
autoEncode	boolean	当为 true 时对url进行编码	false	是

autoWidth	boolean	如果为true时，则当表格在首次被创建时会根据父元素比例重新调整表格宽度。如果父元素宽度改变，为了使表格宽度能够自动调整则需要实现函数：setGridWidth	false	否
caption	String	定义表格名称	空值	否，但是可以用api修改
cellLLayerOut	integer	定义了单元格padding + border 宽度。通常不必修改此值。初始值为5，paddingLeft?2+paddingRight?2+borderLeft?1=5	5	否
cellEditable	boolean	启用或者禁用单元格编辑功能	false	是
cellsSubmit	String	定义了单元格内容保存位置：“remote”，“clientArray”	'remote'	是
cellurl	String	单元格提交的url	空值	是
colModel	array	对显示列属性的设置，是一个数组对象。常用到的属性： name 列显示的名称； index 传到服务器端用来排序用的列名称； width 列宽度； align 对齐方式； sortable 是否可以排序	空值	否
colNames	array	放置列名称的数组，必须与colModel大小相同	空数组	否

e s				
d a t a s t r	S t r i n g	xmlstring或者jsonstring	空 值	是
d a t a t y p e	s t r i n g	从服务器端返回的数据类型，（表格期望接收的数据类型）。可选类型：xml, xmlstring, json, local, function	x m l	是
d e s e l e c t A f t e r S o r t	b o o l e a n	只有当datatype为local时起作用。当排序时不选择当前行	t r u e	是
d i r e c t i o n	s t r i n g	表格中文字的显示方向，从左向右（ltr）或者从右向左（rtl）。	l t r	否
e d i t u r l	s t r i n g	定义对form编辑时的url	空 值	是
e m p t y r e c o r d s	s t r i n g	当返回的数据行数为0时显示的信息。只有当属性viewrecords 设置为ture时起作用	在 语 言 包 中	是
E x p a n d C o l C l i c	b o o l e a n	当为true时，点击展开行的文本时，treeGrid就能展开或者收缩，不仅仅是点击图片	t r u e	否

k				
ExpandColumn	string	指定那列来展开tree grid，默认为第一列，只有在treeGrid为true时起作用	空值	否
footerrow	boolean	当为true时，会在翻页栏之上增加一行	false	否
forceFit	boolean	当为ture时，调整列宽度不会改变表格的宽度。当shrinkToFit 为false时，此属性会被忽略	false	否
gridstate	string	定义当前表格的状态: 'visible' or 'hidden'	visible	否
gridview	boolean	构造一行数据后添加到grid中，如果设为true则是将整个表格的数据都构造完成后再添加到grid中，但treeGrid, subGrid, or afterInsertRow 不能用	false	是
height	mixed	表格高度，可以是数字，像素值或者百分比	150	否
hideengrid	boolean	当为ture时，表格不会被显示，只显示表格的标题。只有当点击显示表格的那个按钮时才会去初始化表格数据。只有当caption 属性不为空而且hidegrid为ture时才起作用	false	否
hidegrid	boolean	启用或者禁用控制表格显示、隐藏的按钮，只有当caption 属性不为空时起效	true	否

h o v e r o w s	b o l e a n	当为false时mouse hovering会被禁用	fa ls e	是
js o n R e a d e r	ar ra y	描述json期望数据格式的数组。		否
la st p a g e	in t e g e r	只读属性，定义了总页数	0	否
la st s o r t	in t e g e r	只读属性，定义了最后排序列的索引，从0开始	0	否
lo a d o n c e	b o l e a n	如果为ture则数据只从服务器端抓取一次，之后所有操作都是在客户端执行，翻页功能会被禁用	fa ls e	否
lo a d t e x t	st ri n g	当请求或者排序时所显示的文字内容	L o a d i n g. .. .	否
lo a d u i	st ri n g	当执行ajax请求时要干什么。 disable 禁用ajax执行提示； enable 默认，当执行ajax请求时的提示； block 启用Loading提示，但是阻止其他操作	e n a b l e	是
m t y p e	st ri n g	请求的类型：("POST" or "GET")	G E T	是
m ul ti	st ri n	只有在multiselect设置为ture时起作用，定义使用那个key来做多选 shiftKey altKey ctrlKey	空 值	是

key	string	。 shrinky, shrinky, shrinky		
multiboxonly	boolean	只有当 multiselect = true .起作用， 当 multiboxonly 为ture时只有选择checkbox才会起作用，	false	是
multiselect	boolean	定义是否可以多选	false	否
multiselectWidth	integer	当 multiselect 为true时设置 multiselect 列宽度	20	否
page	integer	设置初始的页码	1	是
pager	mixed	指定分页栏对象，必须为一个有效的html元素。可以是'pager', '#pager', jQuery('#pager') .推荐用' #pager '	空值	否
pagerpos	string	指定分页栏的位置	center	否
pgbuttons	boolean	是否显示翻页按钮	true	否

s				
pginput	boolean	是否显示跳转页面的输入框	true	否
pgtext	string	当前页信息	语言包中设置	是
prmNames	array	Default values: {page:"page", rows:"rows", sort: "sidx", order: "sord", search:"_search", nd:"nd", npage:null} 当参数为null时不会被发到服务器端	none	是
postData	array	此数组内容直接赋值到url上，参数类型： {name1:value1...}	empty array	是
recount	integer	只读属性，定义了grid中确切的行数。通常情况下与records属性相同，但有一种情况例外，假如 rowNum=15，但是从服务器端返回的记录数是20，那么records值是20，但recount值仍然为15，而且表格中也只显示15条记录。	0	否
recordpos	string	定义了记录信息的位置： left, center, right	right	否
records	integer	只读属性，定义了返回的记录数	none	否
recordtext	string	显示记录数信息。{0} 为记录数开始，{1}为记录数结束。 viewrecords为ture时才能起效，且总记录数大于0时才会显示此信息	语言包	是
resize	string	定义一个class到一个列上用来显示列宽度调整时的效果	空值	否

class				
rowList	array[]	一个数组用来调整表格显示的记录数，此参数值会替代rowNum参数值传给服务器端。如果为空则不显示，设置格式：[10,20,30]。	[]	否
rowNumbers	boolean	如果为ture则会在表格左边新增一列，显示行序号，从1开始递增。此列名为'rn'。	false	否
rowNum	integer	设置表格中显示的记录数，参数会被自动传到后台。如果此参数设为10，但是从服务器端返回15条记录，那么在表格中只会显示10条记录。如果设为-1则禁用此检查	20	是
rowNumWidth	integer	如果rownumbers为true，则可以设置column的宽度	25	否
saveRow	array	只读属性，只用在编辑模式下保存数据	空值	否
scroll	boolean or integer	创建一个动态滚动的表格，当为true时，翻页栏被禁用，使用垂直滚动条加载数据，且在首次访问服务器端时将加载所有数据到客户端。当此参数为数字时，表格只控制可见的几行，所有数据都在这几行中加载	false	否
scroll	integer	设置垂直滚动条宽度	18	否

Offset	integer			
scrollrows	boolean	当为true时让所选择的行可见	false	是
selectedrows	array[]	只读属性，用来存放当前选择的行	empty array[]	否
selectedrow	string	只读属性，最后选择行的id	null	否
shrinkToFit	boolean	此属性用来说明当初始化列宽度时候的计算类型，如果为ture，则按比例初始化列宽度。如果为false，则列宽度使用colModel指定的宽度	true	否
sortable	boolean	是否可排序	false	否
sortname	string	排序列的名称，此参数会被传到后台	空字符串	是
sortorder	string	排序顺序，升序或者降序（asc or desc）	asc	是
subGrid	boolean	是否使用suggrid	false	否

subgridModel	array-[]	subgrid模型	empty array	否
subgridType	mixed	如果为空则使用表格的dataType	null	是
subgridUrl	string	加载subgrid数据的url，jqGrid会把每行的id值加到url中	空值	是
subgridWidth	integer	subgrid列的宽度	20	否
toolbar	array	表格的工具栏。数组中有两个值，第一个为是否启用，第二个指定工具栏位置（相对于body layer），如：[true,"both"]。工具栏位置可选值："top","bottom","both"。如果工具栏在上面，则工具栏id为"t_"+表格id；如果在下面则为"tb_"+表格id；如果只有一个工具栏则为"t_"+表格id	[false,""]	否
totalItems	integer	只读属性，计算加载数据的时间。目前支持xml跟json数据	0	否
tree	mixed	数据类型，通常情况下与datatype相同，不会变	null	否

datatype	data type			
treeGrid	boolean	启用或者禁用treegrid模式	false	否
treeGridModel	string	treeGrid所使用的方法	nested	否
treeIcons	array	树的图标，默认值： {plus:'ui-icon-triangle-1-e',minus:'ui-icon-triangle-1-s',leaf:'ui-icon-radio-off'}		否
treeReader	array	扩展表格的colModel且加在colModel定义的最后面		否
tree_root_level	numeric	root元素的级别，	0	否
url	string	url	null	是
user	array	从request中取得的一些用户信息	empty	否

copyData			property array	
userDataOnFooter	boolean	当为true时把userData放到底部，用法：如果userData的值与colModel的值相同，那么此列就显示正确的值，如果不等那么此列就为空	false	是
viewrecords	boolean	是否要显示总记录数	false	否
viewsortcols	array	定义排序列的外观跟行为。数据格式： [false,'vertical',true].第一个参数是说，是否都要显示排序列的图标，false就是只显示当前排序列的图标；第二个参数是指图标如何显示，vertical：排序图标垂直放置，horizontal：排序图标水平放置；第三个参数指单击功能，true：单击列可排序，false：单击图标排序。说明：如果第三个参数为false则第一个参数必须为ture否则不能排序		否
width	number	如果设置则按此设置为主，如果没有设置则按colModel中定义的宽度计算	none	否
xmlReader	array	对xml数据结构的描述		否

url	获取数据的地址
datatype	从服务器端返回的数据类型，默认xml。可选类型：xml, local, json, jsonnp, script, xmlstring, jsonstring, clientside
mtvn	ajax提交方式。POST或者GET，默认GET

type	
colNames	列显示名称，是一个数组对象。
colModel	对显示列属性的设置，是一个数组对象。常用到的属性： name 列显示的名称； index 传到服务器端用来排序用的列名称； width 列宽度； align 对齐方式； sortable 是否可以排序
pager	定义翻页用的导航栏，必须是有效的html元素。翻页工具栏可以放置在html页面任意位置
rowNum	在grid上显示记录条数，这个参数是要被传递到后台
rowList	一个下拉选择框，用来改变显示记录数，当选择时会覆盖rowNum参数传递到后台
sortname	默认的排序列。可以是列名称或者是一个数字，这个参数会被提交到后台
viewrecords	定义是否要显示总记录数
caption	表格名称

2、事件

事件	参数	描述
afterInsertRow	rowid rowdata rowelem	此事件发生在每次插入行后 <i>rowid</i> 为插入的行ID <i>rowdata</i> 是被插入行的数据数组。格式为name:value对，name在colModel定义 <i>rowelem</i> 是应答元素。xml为xml行，json为所有行数据。 注意：若gridview 为true，此事件不会发生
beforeRequest	none	此事件发生在任何数据请求前，但当datatype为function时不发生。
beforeSelectRow	rowid, e	此事件发生在用户点击行，选中该行前。 <i>rowid</i> 为行的ID，e为事件对象 该事件将返回布尔值true（行被选中）或false（行未被选中）。
gridComplete	none	此事件发生在表格所有数据装入和进程完成后

complete	e	。与datatype参数及排序分贝等大。
loadBeforeSend	xhr, settings	此事件发生在XMLHttpRequest被发送前，用于修改对象属性（如headers）。xhr 为XMLHttpRequest对象。
loadComplete	data	此事件发生在每个服务器请求后。xhr 为XMLHttpRequest对象。
loadError	xhr, status, error	此事件在请求失败时发生。事件有3个参数： <i>xhr</i> 为XMLHttpRequest对象； <i>Status</i> 为错误类型描述； <i>error</i> 为错误对象。
onCellSelect	rowid, iCol, cellcontent, e	此事件在点击表格特定单元格时发生。 <i>rowid</i> 为行ID； <i>iCol</i> 为列索引； <i>cellcontent</i> 为单元格中内容； <i>e</i> 点击事件对象。
ondblClickRow	rowid, iRow, iCol, e	此事件发生在行双击后发生。 <i>rowid</i> 为行ID； <i>iRow</i> 为行索引（勿与rowid混淆）； <i>iCol</i> 为列索引； <i>e</i> 为事件对象。
onHeaderClick	gridstate	此事件发生在点击显示或隐藏表格后发生（ <i>hidegrid</i> 为true） <i>gridstate</i> 为表格状态，有 <i>visible</i> 和 <i>hidden</i> 两个值
onPaging	pgButton	此事件发生在点击page button后，填充数据前，及用户输入一个与当前页页码不同的新页码并回车时。
onRightClickRow	rowid, iRow, iCol, e	此事件发生在右击行后。（此事件在Opera浏览器中无效） <i>rowid</i> 为行ID； <i>iRow</i> 为行索引（勿与rowid混淆） <i>iCol</i> 为列索引； <i>e</i> 为事件对象
onSelectAll	aRowids, status	此事件发生在点击标题的复选框时发生（ <i>multiselect</i> 为true） <i>aRowids</i> 选定行ID的数组（哪些行的复选框与头复选框相同） <i>status</i> 头复选框的选定的布尔值，true为选中，false为
onSelectRow	rowid, status	此事件发生在行点击后 <i>rowid</i> 为行ID； <i>status</i> 为选择状态。当 <i>multiselect</i> 为true时使用，当行被选中时返回true；为选中时返回false。
	index	此事件发生在列排序被点击之后。数据排序前

onSortCol	iCol, sortorder	<i>index</i> 为colModel 中定义的索引名 <i>iCol</i> 为列的索引号 <i>sortorder</i> 为新的排序方式, asc或desc
resizeStart	event, index	此事件发生在列被重新定义宽度时。 <i>event</i> 为事件对象; <i>index</i> 为在colModel 中定义的列索引。
resizeStop	newwidth, index	此事件发生在列被重新定义宽度后。 <i>newwidth</i> 为新的列宽度; <i>index</i> 为在colModel 中定义的列索引。
serializeGridData	postData	通过此事件可以序列化传递给ajax请求的数据。此事件将返回一个以序列化的数据。若有自定义的数据（如JSON字符串、XML字符串）要发给服务器时，可使用该事件。

3、方法

方法	参数	返回值	描述
addJSONData	data	none	用传递的data（数组）填充网格。用法： 假如我们从web服务器获得的数据（jsonresponse），则 var mygrid = jQuery("#"+grid_id)[0]; var myjsongrid = eval("(" + jsonresponse.responseText + ")"); mygrid.addJSONData(myjsongrid); myjsongrid = null; jsonresponse = null; 将填充网格。当然，myjsongrid中的数据在传递到addJSONData之前可以被操作。
addRowData	rowid, data, position, srcrowid	true on success, false otherwise	插入一新行, <i>rowid</i> 为新行的ID, <i>data</i> （数组）为新行数据, <i>position</i> 为新行插入的位置（ <i>first</i> 为表头, <i>last</i> 为表尾, <i>srcrowid</i> 指定偏移位置）。 <i>Data</i> 数组的格式为: {name1:value1,name2: value2...} , <i>name</i> 为colModel指定的名称。
addXmlData	data	none	用传入的data填充网格。用法：假如我们从web服务器获得数据(xmlresponse), 则 var mygrid = jQuery("#"+grid_id)[0]; mygrid.addXmlData(xmlresponse.r

			responseXML); 将填充网格。当然，xmlresponse中的数据在传递到addXmlData之前可以被操作。
clearGridData	clearfooter	jqGrid object	清除网格中当前装入的数据，如果clearfooter 参数为true，则清除网格最后一行数据。
delRowData	rowid	true on success, false otherwise	删除id = rowid的行。但不会删除服务器上的数据。
footerData	action, data, format	jqGrid object	此方法获得或设置网格底部数据。 <i>action</i> – 可设置为get（缺省）或set。 Get从底部返回name:value对象（name为colModel中的名称）。此时其他两个参数无效。 Set将data数组（对象）设置到底部。 Data为colName中的名称和值对。 <i>format</i> – 缺省为true，表示设置时使用formatter（如果colModel中已定义）。false表示不使用formatter
getCell	rowid, iCol	cell content	返回id = rowid行，column = iCol列的内容。iCol可以是列的索引或colName中定义的名称。在编辑行或列时不能使用该方法，此时返回的不是当前值，而是原始值。
getCol	colname, returntype, mathoperation	array[] or value	返回列值数组。 colname 可以是列的索引值或colModel中的名称。returntype 确定返回数组的类型，为false(缺省)时，数组只包含值。为true时为对象数组，格式为{id:rowid, value:cellvalue}, id为行的id, cellvalue为单元格的值。如 [{id:1,value:1},{id:2,value:2}] mathoperation为可选参数，可以是sum、avg和count。若此参数进行了有效设置，则返回计算后的值，若无效，则返回空数组。
getDataIDs	none	array[]	返回当前网格显示数据的ID数组。无数据时返回空数组。
getGridParam	name	mixed value	返回请求的参数的值。name 是options 数组中的名称，若为设置则options被返回。
	rowid		

getInd	rowid, rowcontent	mixed	当rowcontent 设置为false（缺省）时，返回id= rowid行的索引值。若rowcontent设置为true，则返回整行。若为找到rowid则返回false。
getLocalRow	rowid	row object	Return the row data from the local array stored in data parameter when the datatype is local
getRowData	rowid or none	array{}	返回id = rowid行的数据数组。格式为name:value对，name为colModel中的名称，value为该行的值。未找到返回空数组。在行或列编辑时此方法不可用，此时返回的不是当前值，而是原始值。若rowid为设置，则返回网格中所有数据数组。
hideCol	colname or [colnames]	jqGrid object	根据colname或colnames数组给定的列名隐藏相应的列，列名必须是colModel中定义的名称。表格的宽度不会改变。
remapColumns	permutation, updateCells, keepHeader	none	调整列的显示顺序。permutation指定调整后的顺序，如 [1,0,2] 表示第一列在第二位显示。若updateCells 设置为true，列数据将重新排序。若keepHeader 设置为true，header单元格将重新排序。
resetSelection	none	jqGrid object	选择（反选）行。多选择模式下同样可用。
setCaption	caption	jqGrid object	设置新的表头文字。若表头为隐藏，将显示。
setCell	rowid, colname, data, class, properties, force	jqGrid object	修改单元格的值、类或样式。其中： <i>rowid</i> 为行ID； <i>colname</i> 为列名（可以从0开始的列的索引值）； <i>data</i> 设置的内容，若为空， <i>class</i> 若为字符串，将使用addClass为列加入一个类，若为数组，将直接加入CSS中； <i>properties</i> 设置单元格属性。

		jQuery	
setGridParam	object	jQuery object	设置一个特定的参数。 有些参数需trigger("reloadGrid")才能生效。注意这个方法可以覆盖事件。名称（name:value对）为选项数组中的名称。
setGridHeight	new_height	jQuery object	动态设置网格高度。只能对单元格的高度进行设置而不是网格。new_height可以是像素、百分比或auto。
setGridWidth	new_width, shrink	jQuery object	动态设置网格宽度。new_width 为新宽度的像素值； shrink（true或false）作用同shrinkToFit。若不设置，则使用shrinkToFit设置。
setLabel	colname, data, class, properties	jQuery object	设置指定列标题文字、属性和类： colname 为列名，可以从0开始的列索引； data 为标题文字，为空则不修改； class 若为字符串，则为类名，若为数组，则直接写入CSS； properties 为标题文字的属性。
setRowData	rowid, data, cssprop	true on success, false otherwise	更新rowid指定行的数据（使用数组）。 Data数组的格式为： {name1:value1,name2: value2...} 。name为colModel中描述的名称，value为新值。cssprop若为字符串，将使用addClass为行添加类；若为数组对象，则直接加入CSS中。将data设置为false的情况下，可设置属性和类名
setSelection	rowid, onselectrow	jQuery object	选择或反选id = rowid指定的行。若onselectrow设置为true（缺省）则触发onSelectRow事件，否则不触发。
showCol	colname	jQuery object	显示colname 指定的列。若colname为字符串，只显示指定的列，若colname为数组 ["name1","name2"] 则显示name1和name2列，name必须是colModel中的名称。宽度不变。
trigger("reloadGrid")	none	none	按当前设置重新加载网格。若datatype为xml或json，将从服务器重新请求数据。此方法适用于一个已建立的网格。注意不会改变表头，也就是说改变colModel将没有作用。你可用gridUnload，使用新colModel来重新加载。

update Columns	none	none	在拖拽表格时，同步网格宽度。用法： var mygrid=jQuery("#grid_id")[0]; mygrid.updateColumns();
-------------------	------	------	---

四、问题记录

1、IE9下jqgrid一直出现水平滚动条的问题。

解决：是因为jqGrid会在IE下出现border与padding造成宽度过大引起的，增加此属性可解决：

```
cellLayout:0
```

此时当页面缩放摆100%时，已经不显示滚动条，但是缩放比例不为100%时，依然会显示水平滚动条，终极解决方案为更改ui.jqgrid.css样式：

```
.ui-jqgrid .ui-jqgrid-bdiv{ overflow-x: hidden; }
```

如果还是不行，还有一个方法：

```
$(grid_selector).closest(".ui-jqgrid-bdiv").css({ 'overflow-x': 'hidden' });
```

当然你也可以直接修改样式.ui-jqgrid-bdiv增加overflow-x:hidden;

2、自定义操作列。

jqGrid默认的自定义编辑列，只能设置编辑按钮与删除按钮。并且图标基本上都很难控制，如果想自己实现自己的自定义编辑列，可以如下操作：

在actions列的formatoptions项，增加此行：



```
name: 'myac', index: '', width: 80, fixed: true, sortable:
false, resize: false,
  formatter: 'actions',
  formatoptions: {
    keys: true,
    delbutton:false,
    delOptions: { recreateForm: true, beforeShowForm:
beforeDeleteCallback },
    formatter:"actionFormatter"
  },
```



然后在页面开始处增加如下代码：

```
$.extend($.fn.fmatter, {
  actionFormatter: function(cellvalue, options,
rowObject) {
    var retVal = "显示在原来编辑按钮的按个地方的代码";
    return retVal;
  }
});
```

更多学习地址:

- 1、 <http://polaris.blog.51cto.com/1146394/260176/>
- 2、 <http://blog.csdn.net/yangbobo1992/article/details/7929772>
- 3、
<http://blog.csdn.net/yangbobo1992/article/category/1227409>
- 4、 <http://blog.csdn.net/gengv/article/details/5758321>
- 5、
<http://hi.baidu.com/baitly002/item/2a735e27ac5b7945469962bf>
- 6、 <http://blog.csdn.net/seng3018/article/details/7756433>
- 7、 <http://blog.csdn.net/gaofang2009/article/details/5845592>
- 8、
http://www.cnblogs.com/jes_shaw/archive/2011/01/18/1938742.html
- 9、 <http://www.coding123.net/article/20130704/jqGrid-predefined-formatter.aspx>
- 10、 <http://mj4d.iteye.com/blog/1634857>
- 11、
<http://hi.baidu.com/zhanglp/item/26a7f6fc5e39e855c9f33790>
- 12、
<http://hi.baidu.com/feifan3211/item/c5831f44158761a5df2a9fc1>
- 13、
<http://blog.csdn.net/yangbobo1992/article/details/7929772>
- 14、 <http://www.2cto.com/kf/201111/109891.html>
- 15、 <http://luocb1980.iteye.com/blog/1762997>
- 16、 <http://blog.csdn.net/zhcj3672/article/details/6944955>

分类: 前端: jQuery 笔记

绿色通道:

好文要顶

关注我

收藏该文

与我联系



逆心

关注 - 29

粉丝 - 664

+加关注

0

0

(请您对文章做出评价)

« 上一篇: 托管堆与垃圾收集

» 下一篇: windbg配置问题汇总

posted on 2014-07-29 17:17 逆心 阅读(19323) 评论(1) 编辑 收藏

Feedback

#1楼 2015-04-30 11:55 若云

beautiful

支持(0) 反对(0)

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)

注册用户登录后才能发表评论，请 [登录](#) 或 [注册](#)，[访问](#)网站首页。

【推荐】50万行VC++源码：大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库

【推荐】融云即时通讯云—专注为 App 开发者提供IM云服务

最新IT新闻：

- [HTC回应裁员：某些业务将战略收缩](#)
 - [富士康郑州工厂 一员工跳楼身亡](#)
 - [TIOBE 2015年8月编程语言排行榜 Java领先更大](#)
 - [三星苹果盛极而衰 国产手机迎来分化](#)
 - [NASA正谋划一种先进X射线空间望远镜](#)
- » [更多新闻...](#)

最新知识库文章：

- [今天你写了自动化测试吗](#)
 - [数学和编程](#)
 - [如何在面试中发现优秀程序员](#)
 - [通过心理学知识提高问题定位与解决能力（下）](#)
 - [通过心理学知识提高问题定位与解决能力（上）](#)
- » [更多知识库文章...](#)

Copyright @ 逆心
Powered by: .Text and ASP.NET
Theme by: .NET Monster
[码上飘](#)