

PREMIUM

LATEX LAVABLE

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes y ropa de trabajo adecuada para minimizar los riesgos de inhalación de vapores y polvo de fijado usar mascarara. Se recomienda fijar en húmedo. Tratandose de líquidos y vapores inflamables se debe usar y almacenar en lugares de adecuada ventilación

Mantener los recipientes bien cerrados cuando no se utiliza. Evitar el uso en lugares donde exista llamas, piloto, chispas, cigarros encendidos, etc.

No arrojar al desagüe.

- INCENDIO:

Usar extintor de polvo químico seco o dióxido de carbono Co2.

- DERRAME:

Absorbe con tierra o arena, guardar esta en envases rotulados. Llevarlos para ser incinerados por un operador de residuos habilitado por la municipalidad

PRIMEROS AUXILIOS

PIEL: Quitar la ropa afectada y lavarla piel.

OJOS: Lavar abundantemente con agua durante 15 minutos y acudir al oculista.

INHALACIÓN: Salir al aire fresco.

INGESTIÓN: No inducir al vomito. Tome un vaso de agua y consulte al medico.

DATOS DE ALMACENAMIENTO:

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

DISTRIBUIDO POR: SERVICIO DE
CONSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA E.I.R.L

RUC: 20603950675

Dirección: Mz. Q Lt.3 Urb. La Parada -
Lambayeque - Chiclayo



SERCONSLIMP

PREMIUM

Latex Lavable Superior

100 % PRODUCTO PERUANO

20 LT

INTERIOR - EXTERIOR

ATENCIÓN AL CLIENTE:

serconslimp20@gmail.com
inversiones_gianpiere@hotmail.com
Cel: 902747437 / 997722987
www.serconslimp.com
PRODUCTO PERUANO

DESCRIPCIÓN:

Pintura de acabado mate de color blanco algodón, elaborada con resinas vinil acrílica de alta resistencia para interiores y exteriores. Formulada con pigmentos y aditivos de alta calidad, asegurando un acabado uniforme y de gran durabilidad.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:

La superficie debe estar limpia y libre de grasa, óxido o humedad. Las herramientas de aplicación deben encontrarse en buen estado. Antes de usar, agite bien la pintura hasta homogeneizarla. Diluya con agua: 1 parte por cada 6 de pintura para la primera mano. Aplique una capa delgada y uniforme, evitando el exceso. Tras 4 horas, aplique una segunda capa con 1 parte de agua por 8 de pintura.

USOS:

Puede ser usado para el pintado sobre concreto, ladrillo, yeso, madera, etc. Como protección y/o decoración de fachadas e interiores.



PELIGRO

Su inhalación produce dependencia
Prohibida su venta a menores de edad



GUANTES



LENTES



MASCARA



MANDIL

USE ESTE PRODUCTO CON
VENTILACIÓN ADECUADA