Jeu des allumettes

Fiona et Marion

HTML et JavaScript
avec Chatgpt

Compteur des victoires

HTML :

Balise : Identifiant scores pour regrouper scores deux joueuses.

Balises <p> : Afficher texte « Joueuse 1 » et « Joueuse 2 ».

Balises : Afficher nombre de victoires.

Identifiants score1 et score2 JavaScript de retrouver et modifier automatiquement les scores

```
<div id="scores">
  <p>🏆 Joueuse 1 : <span id="score1">0</span> victoire(s)</p>
  <p>🏆 Joueuse 2 : <span id="score2">0</span> victoire(s)</p>
</div>
```

Compteurs des victoires

CSS

- Couleur du fond
- Arrondir les coins du bloc
- Ajoute un espace intérieur entre le texte et les bords du bloc.
- Ajoute une marge extérieure
- Limiter la largeur du bloc à 300 pixels
- Couleur du text
- Mettre le texte en gras pour rendre les scores plus visibles.

```
#scores {
  background-color: #E4EBD5;
  border-radius: 12px;
  padding: 8px;
  margin: 16px auto;
  max-width: 300px;
  color: #315B35;
  font-weight: bold;
}
```

Compteurs des victoires

JavaScript

Mémoriser nombre de parties gagnées

“let” important car le compteur va changer

Ces deux lignes permettent de récupérer les éléments HTML qui affichent les scores des deux joueuses.

```
let victoires1 = 0;
let victoires2 = 0;

const score1 =
document.querySelector("#score1");
const score2 =
document.querySelector("#score2");
```

- Met à jour les scores
- Vérifie s’il ne reste plus d’allumettes.
- Affiche quelle joueuse a perdu.
- Vérifie si c’est la joueuse 1 qui a perdu.
- ajoute une victoire à la joueuse 2.
- else et victoires1++ : sinon, ajoute une victoire à la joueuse

```
function afficherScores() {
  score1.textContent = victoires1;
  score2.textContent = victoires2;
}
if (allumettes == 0) {
  message.textContent = "La joueuse " + joueuse + " a perdu !";

  if (joueuse == 1) {
    victoires2++;
  } else {
    victoires1++;
  }
```

Règles du jeu

HTML:

- ** ** : regroupe les éléments.
- **<button>** : crée le bouton « Règles du jeu ».
- **<h2>** : affiche le titre.
- **<p>** : affiche les règles sous forme de paragraphes.
- **id** : donne un nom à un élément pour pouvoir le retrouver facilement.

```
<div id="zoneRegles">
  <button
id="boutonRegles">Règles
du jeu</button>

  <div id="regles">
    <h2>Règles du jeu</h2>
    <p>Le jeu se joue à
deux.</p>
    <p>À chaque tour, une
joueuse retire 1, 2 ou 3
allumettes.</p>
    <p>La joueuse qui retire
la dernière allumette perd la
partie.</p>
```

Règles du jeu

CSS:

- **position: absolute** : positionne le bouton en haut à droite.
- **display: none** : cache les règles au départ.
- **background-color** : définit la couleur du fond.
- **border-radius** : arrondit les coins de l'encadré.
- **font-size** : définit la taille du texte.
- **padding et margin** : gèrent les espaces autour du contenu.

```
#zoneRegles {
  position: absolute;
  top: 16px;
  right: 16px;
  text-align: right;
}

#boutonRegles {
  font-size: 13px;
}

#regles {
  display: none;
  width: 250px;
  padding: 12px;
  margin-top: 8px;
  background-color: #E4EBD5;
  color: #315B35;
  border: 2px solid #477A3D;
  border-radius: 12px;
  text-align: left;
  box-sizing: border-box;
}

#regles h2 {
  font-size: 20px;
  margin-top: 0;
}

#regles p {
  font-size: 14px;
  margin: 8px 0;
}
```

Règles du jeu

JavaScript

- **querySelector** : récupère le bouton et l'encadré dans la page.
- **addEventListener("click")** : détecte un clic sur le bouton.
- **if / else** : vérifie si les règles sont affichées ou cachées.
- **display = "none"** : cache les règles.
- **display = "block"** : affiche les règles

```
const boutonRegles =
document.querySelector("#boutonRegles");
const regles =
document.querySelector("#regles");

boutonRegles.addEventListener("click",
function () {
  if (regles.style.display == "block") {
    regles.style.display = "none";
  } else {
    regles.style.display = "block";
  }
});
```