

## NOTITAS GIT

### Como comenzar desde cero:

Abrir terminal de comandos

Navegar (cd) a una carpeta vacía

Crear un repositorio local vacío:

```
$ git init .
```

Descargar contenido actual del repositorio remoto

```
$ git clone https://github.com/jolicar/UPRV.git
```

Crear, añadir, ... ficheros y carpetas.

Subir a un repositorio creado en github.com:

```
$ cd UPRV
```

```
$ git add .
```

```
$ git config --global user.email "amarques@cgf.upv.es"
```

```
$ git config --global user.name "marques-mateu"
```

```
$ git remote add origin https://github.com/jolicar/UPRV.git
```

```
$ git push -u origin master
```

## Como actualizar:

Abrir terminal de comandos

Navegar (cd) a la carpeta local del proyecto

Descargar contenido actual del repositorio remoto (se actualizará con ficheros subidos o modificados desde la anterior conexión)

```
$ git pull https://github.com/jolicar/UPRV.git
```

Copiar los nuevos ficheros y carpetas en la carpeta del proyecto.

Subir los cambios al repositorio

```
$ git add .
```

```
$ git config --global user.email "amarques@cgf.upv.es"
```

```
$ git config --global user.name "marques-mateu"
```

```
$ git commit -m "UPrV Version 0.2"
```

```
$ git remote add origin https://github.com/jolicar/UPRV.git
```

```
$ git push -u origin master
```

```
Username for 'https://github.com': marques-mateu
```

```
Password for 'https://marques-mateu@github.com': [contraseña]
```

```
Enumerating objects: 15, done.
```

```
Counting objects: 100% (15/15), done.
```

```
Delta compression using up to 4 threads
```

```
Compressing objects: 100% (12/12), done.
```

```
Writing objects: 100% (13/13), 6.07 KiB | 3.04 MiB/s, done.
```

```
Total 13 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
```

```
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local object.
```

```
To https://github.com/jolicar/UPRV.git
```

```
20083e1..d651ba7 master -> master
```

```
Branch 'master' set up to track remote branch 'master' from  
'origin'.
```

```
$
```