Luiz Fernando Souza

Geolocalização

1. Abra classe **Models/Usuarios.cs** e confirme a existência das propriedades referente a geolocalização

```
public double? Latitude { get; set; }
2 references
public double? Longitude { get; set; }
```

2. Abra a classe **UsuarioService** e crie um construtor que receba um token como parâmetro conforme a sinalização. Ao final deste procedimento a classe terá dois construtores.

```
public UsuarioService()
{
    _request = new Request();
}
```

```
private string _token;
0 references
public UsuarioService(string token)
{
    _request = new Request();
    _token = token;
}
```

3. Abra a classe **UsuarioService** e adicione o método abaixo para trazer a lista de usuários localização de um usuário, listar todos os usuários e buscar um usuário por id.

```
public async Task<int> PutAtualizarLocalizacaoAsync(Usuario u)
        {
            string urlComplementar = "/AtualizarLocalizacao";
            var result = await _request.PutAsync(_apiUrlBase + urlComplementar, u, _token);
            return result;
        }



        //using System.Collections.ObjectModel
        public async Task<ObservableCollection<Usuario>> GetUsuariosAsync()
        {
            string urlComplementar = string.Format("{0}", "/GetAll");
            ObservableCollection<Models.Usuario> listaUsuarios = await
            _request.GetAsync<ObservableCollection<Models.Usuario>>(_apiUrlBase + urlComplementar,
_token);
            return listaUsuarios;
            }
```