FRAMEWORKS FRONT-END 2020-1

•Escolher 03 (três) modelos apresentados na aula de 05 de março (não pode escolher o seu modelo), identificar em seus códigos os itens de html, bootstrap e CSS e criar um novo projeto onde seja utilizado uma junção de cada um dos projetos escolhidos. O novo projeto deverá utilizar somente as classes do bootstrap vistas até a aula de 27/02/2020 (slide pag. 35). Salvar o novo projeto no github juntamente com um arquivo pdf explicando que parte foi retirada de cada projeto.

Os modelos utilizados foram:

- •Site do Alefe Ramos
- •Site do Huily Duarte
- Site do William Maltus

Entorno dos códigos, foi usado elementos de href do site do Huily e a div com input buscar, também foi organizado as linhas dos códigos para a visualização seja mais fluida e padrão.

Foi usado como molde o site do Alefe Ramos:

```
<div class="menu">
              >PESQUISA
               EXTENSÃO
              PROCESSO SELETIVOCONTATOS
               CAMPUS

               <div class="container">
          <div class="container-
<div class="row">
<div class="col-sm-6">
<div class="logo">
<ing src="logo.png">
</div>
</div>
<div class="col-sm-6">
<div class="col-sm-6">
<div class="social"></div>
</div class="social">

<
           <div class="linha">
<div class="container-fluid">
<div class="row">
<div class="col-sm-6">Reitoria</div>
           ddiv class="col-sm-6">Reitoria</div>
div class="col-sm-1">Mapa do site</div>
div class="col-sm-1">Sistemas</div>
div class="col-sm-1">Ouvidoria</div>
div class="col-sm-1">ASCOM</div>
div class="col-sm-1">Agência do reitor</div>
div class="col-sm-1">Agência do reitor</div>
div class="col-sm-1">Agência do reitor</div>
div</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></di>
           <div class="slides">
<div class="container-fluid">
<div class="row">
<div class="row">
<iuv class="row">
<iuv class="row">
</div class="row">
</div class="row">
</div class="row">
</div class="col-sm-9">
</div class="
          div class="quadrados">
<div class="row">
<div class="col-sm-4">
<img src="quad.png">
</div>
<div class="col-sm-4">
<img src="quad2.png">
</div
<div class="col-sm-4">
<img src="quad2.png">
</div
<div class="col-sm-4">
</div
             <div class="col-sm-4">
<img src="quad3.png">
</div>
              <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js" integrity="sha384-J6qa4849blE2+poT4WhyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n
" crossorigin="anonymous"></script>
```

CSS do Alefe Ramos:

```
.menu {
       height:45px;
       background-color:#333333;
       font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;
font-size:13px;
          display:inline-block;
           position:relative;
           top:12px;
padding-right:20px;
           left:360px;
       .menu2 {
           font-family: inherit;
       .input-1 {
           height:30px;
           position:relative;
           top:50px;
left:60px;
           position:relative;
           top:50px;
           left:60px;
           height:35px;
           background-image:url("logo-sociais.png");
           left:300px;
           top:45px;
       font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;
       font-size:12px;
           top:30px;
       .imgs {
           position:relative;
           right:140px;
       .imgs img {
           padding-top:10px;
       .quadrados {
Line 14, Column 5
```

No site do Huily, foi utilizado a <a href> que foi muito bem colocado, deixando a palavra como um link.

Sendo utilizado dentro da <div> o para poder selecionar varias abas, e contendo links:

O site do Willian Maltus, a utilização do <input> e <kdb> deixou o meio de buscas melhor:

```
| Clipericison Stifftwo/li>
| Clipericison Communicison Communication Communicison Communication Communi
```

Utilizando o input e kbd:

Assim o site ficou finalizado:

```
<html lang="en">
<head>
                  <!-- Required meta tags -->
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
             < Bootstrap CSS -->

< link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-Vkoo8x4CGsO3+Hhxv8T/
OSPAXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeNPGFN9Muh0f23Q91fjh" crossorigin="anonymous">

< link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">

</pre
        </head>
<body>
<div class="header">
                                                                                              >
<a href="#" class="text-light">INSTITUCIONAL</a>
<a href="#" class="text-light">COLEGIADOS</a>
<a href="#" class="text-light">ENSINO</a>
<a href="#" class="text-light">ENSINO</a>
<a href="#" class="text-light">PEQUISA</a>
<a href="#" class="text-light">PETENSÃO</a>
<a href="#" class="text-light">PROCESSO SELETIVO</a>
<a href="#" class="text-light">CASS="text-light">CASS= (a)</a>
</a>
</a>
                                                                                                 <a href="#" class="text-light">CAMPUS</a>
               </div
</div
<div class="container">
<div class="container-fluid logo">
<div class="row">
<div class="row">
<div class="logo">
<div class="logo">
</div class="log
                               Tab Size: 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     HTML
```

CSS do site:

```
nu {
  width:100%;
  height:45px;
  background-color:#333333;
  color:white;
  font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;
  font-size:13px;
      }
.menu ul li{
    display:inline-block;
    position:relative;
    top:12px;
    padding-right:20px;
    left:360px;
}
    }
.menu2 {
    font-family: inherit;
 }
}
input-1 {
  width:300px;
  height:30px;
  position:relative;
  top:50px;
  Left:60px;
}
  }
.btn-buscar {
    position:relative;
    top:50px;
    left:60px;
   }
.logo-ifmt{
    position: relative;
    left: 0px
ter.
}
.social {
    width:141px;
    height:35px;
    background-image:url("logo-sociais.png");
    position:relative;
    left:300px;
    top:45px;
}
  top...,
}
.linha {
    position:relative;
    top:30px;
    font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;
    font-size:12px;
}
  }
.slides {
    position:relative;
    top:30px;
  l
.imgs {
    position:relative;
    right:140px;
     .imgs img {
   padding-top:10px;
  }
.quadrados {
   position:relative;
   top:50px;
```