

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

单双色 Wi-Fi 卡

HD-W4A

V8.1

一、概述

HD-W4A (简称 W4A) 是针对门头、店面招牌等场合推出的 LED 显示屏单色 Wi-Fi 控制卡, 可显示文本、时钟、计数、计时、温度、湿度等多种内容, 支持手机无线连接更新节目。配套软件界面简洁、操作方便, 同时具有高性价比等特点。

应用软件:

PC 端: HDSign;

移动端: “屏掌控”、“屏掌控单色版”。

二、连接示意图


Wi-Fi 控制卡通电后, 手机、笔记本电脑可连接控制卡的 Wi-Fi 热点进行调试或更新节目。




三、功能列表

内容	功能说明
控制范围	单色 768*64, 最宽1536或最高64
FLASH 容量	2M Byte (实用 900K)
通讯方式	Wi-Fi
节目数量	1000个, 支持按键切换, 遥控切换
区域数量	20个, 独立分区, 独立特效, 独立边框
显示内容	文本、时间、温湿度、计时、计数、农历
显示方式	顺序显示、按键切换
时钟功能	1、支持模拟时钟、农历 2、显示字体、字号、颜色、位置等可以任意设定 3、支持多时区显示
扩展设备	温湿度、光敏传感器
自动开关屏	支持定时开关屏
亮度调节	支持三种亮度调节模式：手动调节、自动调节、按时间段调节
产品功率	3 瓦特


四、接口定义



五、产品尺寸



六、接口说明



序号	接口	说明
1	电源接口	连接 5V 直流电源
2	S1	短按一下切换屏幕测试状态，上电长按 10s 可以复位 Wi-Fi，将 Wi-Fi 密码初始化，断电保持长按着上电 10s 清空节目并将密码初始化
3	P7	连接亮度传感器，自动调节 LED 显示屏亮度
4	P5	连接温/湿度传感器，在 LED 屏上显示数值
5	HUB 接口	4 个 HUB12 接口，连接显示屏。

七、基本参数

参数项	参数值
工作电压 (V)	DC 3.3V-5.5V
工作温度 (°C)	-40°C~80°C
工作湿度 (RH)	0~95%RH
存储温度 (RH)	-40°C~105°C

注意事项:

- 1) 为保证控制卡在正常运行中的时间存储, 请确保控制卡上的电池正常未松落;
- 2) 为确保系统的长期稳定运行, 请尽量使用标准的 5V 电源电压供电。