

送检单位: AUSE TECHNOLOGIES PTE LTD

样品名称: AUSE FULLY SYN澳斯全合成SAE 5W40 SM/CF

报告编号: 2011050337-0001

取样位置:

样品包装: 4L, 塑料瓶, 封口完好

生产日期: 2011.04.01

设备名称:

设备编号:

油品时间:

设备时间:

取样日期:

收样日期: 2011.05.17

报告日期: 2011.05.19

自编号:

报告页码: 第1页, 共1页

测试项目	单位	测试结果	试验方法
运动粘度 40℃ Kinematic Viscosity@40℃	mm ² /s	85.26	GB/T 265-1988
运动粘度 100℃ Kinematic Viscosity@100℃	mm ² /s	14.28	
粘度指数 Viscosity Index	--	174	GB/T 1995-1998
水分 Water content	%(v/v)	0.03	GB/T 260-1977(1988)
开口闪点 Flash Point(COC)	℃	239	GB/T 3536-2008
倾点 Pour Point	℃	-42	GB/T 3535-2006
机械杂质 Sediment	%(m/m)	无	GB/T 511-2010
泡沫特性 24℃ Foaming Characteristics, Sequence I	mL/mL	0/0	GB/T 12579-2002
93.5℃ Sequence II	mL/mL	0/0	
后24℃ Sequence III	mL/mL	0/0	

结论:

送检样品所测各项指标符合GB 11121-2006 SM/CF 5W40通用内燃机油的国家质量标准。
The test results of this sample match the standards of SM/CF 5W40 engine oil in GB 11121-2006 .

批准人:

审核人:

报告人: