# Problem B. Yes-Yes?

| | |
|---|---|
| 输入文件： | 标准输入 |
| 输出文件： | 标准输出 |
| 时间限制： | 1 s |
| 内存限制： | 256 MB |

你问了 Chumeng 一堆问题，Chumeng 不喜欢浪费生命的问题，所以他只回答了一堆 Yes。但是因为电话信号不好，你只听到了回答的一个子串。也就是说，如果他回答了 YesYes，你可能只听到了 esYe，但你不会听到 esYs，因为它不是回答的子串。

判断给定的一个字符串 s 是否是 YesYesYes... 的子串（... 表示 Yes 重复了很多次）。

## 输入格式

第一行包括一个正整数 t（1 ⩽ t ⩽ 50）——测试用例的数量。接下来有 t 个测试用例。每个测试用例包括一个字符串 s（1 ⩽ |s| ⩽ 50）。

## 输出格式

对于每个测试用例，如果对应的字符串是 YesYesYes... 的子串，则打印 "YES"，否则打印 "NO"。

你可以以任意大小写形式打印每个字母。例如，字符串 "yEs"、"yes"、"Yes" 和 "YES" 都将被视为肯定回答。

## 样例

| 标准输入 | 标准输出 |
|---|---|
| 12<br>YES<br>esYes<br>no<br>es<br>se<br>YesY<br>esYesYesYesYesYesYe<br>seY<br>Yess<br>sY<br>o<br>Yes | NO<br>YES<br>NO<br>YES<br>NO<br>YES<br>YES<br>NO<br>NO<br>YES<br>NO<br>YES |