

Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales

Unidad 2 — Sesión 10 (26-ene-2026): CFG (definición + diseño) + pertenencia + práctica
+ MT10

Docente: Helder Octavio Fernández Guzmán

- Definición suficiente: $G = (V, \Sigma, P, S)$, derivación \Rightarrow , lenguaje $L(G)$.
- **Diseño guiado 1:** paréntesis balanceados con $()$.
- **Diseño guiado 2:** listas id, id, \dots, id (sin coma final).
- **Práctica corta:** IN / NOT IN con evidencia mínima.
- **Quiz de cierre (Moodle):** 8–10 min (antes de MT10).
- **Bloque final (90 min):** MT10 (Avance en clase + trabajo final).

¿Qué es una CFG? (definición suficiente)

Periodo 2/6

Una **gramática libre de contexto** es un cuádruple:

$$G = (V, \Sigma, P, S)$$

- V : conjunto de **no terminales** (variables).
- Σ : conjunto de **terminales** (alfabeto), $V \cap \Sigma = \emptyset$.
- P : conjunto finito de **producciones** $A \rightarrow \alpha$, con $A \in V$ y $\alpha \in (V \cup \Sigma)^*$.
- $S \in V$: símbolo inicial.

- Una **forma sentencial** puede contener terminales y no terminales.
- **Derivación (un paso):** si $A \rightarrow \alpha \in P$, entonces

$$xAy \Rightarrow x\alpha y$$

- **Derivación (cero o más pasos):** \Rightarrow^* .
- **Lenguaje de la gramática:**

$$L(G) = \{ w \in \Sigma^* \mid S \Rightarrow^* w \}$$

Idea guía: “ w está en $L(G)$ ” si puedo llegar a w desde S usando reglas, y terminando con **solo terminales**.

Patrón 1: paréntesis balanceados (idea)

Periodo 3/6

Alfabeto: $\Sigma = \{ (,) \}$.

Intuición del lenguaje:

- Se permite **anidar**: $(())$
- Se permite **concatenar**: $()()$
- Se permite **vacío**: ϵ

Buscamos una gramática que capture:

- “envolver” un bloque balanceado
- “pegar” dos bloques balanceados

Gramática G_1 :

$$S \rightarrow SS \mid (S) \mid \epsilon$$

- (S) : crea **anidamiento**.
- SS : crea **concatenación**.
- ϵ : permite **terminar**.

Chequeo rápido: $) ($ no puede pertenecer (cierra antes de abrir).

Derivación guiada (ejemplo): $()()$

Periodo 3/6

Una derivación posible:

$$S \Rightarrow SS \Rightarrow (S)S \Rightarrow ()S \Rightarrow ()(S) \Rightarrow ()()$$

- Usamos SS para “dos bloques”.
- En cada bloque: (S) y luego $S \Rightarrow \epsilon$.

Patrón 2: listas con separador (idea)

Periodo 4/6

Queremos modelar listas tipo:

`id, id, id, id, id, id, ...`

Restricción: no se permite coma final (`id,` es inválido).

Alfabeto: $\Sigma = \{\text{id}, ,\}$.

Idea:

- Caso base: una lista mínima (un solo `id`).
- Caso recursivo: `id`, seguido de otra lista.

Gramática G_2 :

$$L \rightarrow id \mid id, L$$

Lectura:

- $L \Rightarrow id$ produce una lista de 1 elemento.
- $L \Rightarrow id, L$ produce un id y “exige” otra lista a la derecha.

Chequeo rápido: id , no puede pertenecer (la coma obliga a continuar).

Derivación guiada (ejemplo): id, id, id

Periodo 4/6

Una derivación posible:

$$L \Rightarrow id, L \Rightarrow id, id, L \Rightarrow id, id, id$$

(donde en el último paso usamos $L \Rightarrow id$)

Importante: la gramática evita $,$ al final porque cada coma viene pegada a un id y debe continuar con L .

Regla de evidencia:

- Para un caso **IN**: derivación (corta, pero completa).
- Para un caso **NOT IN**: argumento estructural (2–3 líneas).

G_1 (paréntesis)	G_2 (listas)
IN: ϵ , $()$, $(())$, $()()$	IN: id , id, id , id, id, id
NOT IN: $)()$, $((()$, $(())()$	NOT IN: $, id$, $id, , id$, id

Meta: que al menos 1 caso IN por gramática quede derivado a mano (para entrenar EE2 presencial).

Quiz de cierre (antes de MT10)

Periodo 4/6

- Duración sugerida: **8–10 minutos**.
- Propósito: verificar notación mínima (terminal / no terminal / ϵ / $L(G)$) **antes** de pasar a MT10.
- Luego: revisión express de 2–3 preguntas frecuentes.

Nota logística: el quiz es parte de la sesión y sirve como “cierre” del bloque de clase (no reemplaza MT10).

MT10 se trabaja en clase y se completa hasta el final del día.

Entrega 1: “Avance en clase” (obligatoria antes de salir)

- CFG propuesta (borrador aceptable) + opción elegida (A o B).
- 1 caso IN + 1 caso NOT IN.
- Texto del archivo .cfg con cabecera (# Nombre — MT10 — Fecha — Avance).
- Evidencia mínima: captura del simulador o foto legible de apuntes.

Entrega 2: “Final” (hasta 23:55)

- 2 IN + 2 NOT IN (con justificación).
- 1 derivación manual corta (para un IN).
- Capturas del simulador (al menos 1 IN y 1 NOT IN) + .cfg final.

Opción A (isomorfa a listas): lista de x separada por $;$ (sin $;$ final)

$$x; x; \dots; x$$

Opción B (isomorfa a balanceo): llaves balanceadas $\{\}$

$$\epsilon, \{\}, \{\}\{\}, \{\}\{\}\}$$

Nota: en MT10 se usan símbolos distintos a los ejemplos guiados ($;$ o $\{\}$), para practicar transferencia.

En el simulador, una CFG se escribe como un **mapping YAML**:

Ejemplo (paréntesis balanceados)

```
# CFG generating language of balanced () parentheses
S: [(S), SS, '']
```

Notas:

- Debe haber **espacio** después de :
- La cadena vacía se escribe como ''
- Usa # para comentarios (cabecera con tu nombre)

Checklist de calidad (para evitar pérdida de puntos)

Periodo 6/6

Antes de entregar, verifica:

- Elegiste **A o B** y lo indicaste en el PDF.
- Tu CFG genera los casos IN y **no** genera los NOT IN.
- Tu derivación manual es **corta** y termina en solo terminales.
- Incluiste el .cfg con cabecera de nombre (y fecha).
- Capturas legibles (simulador / apuntes).

EE2 es presencial: la parte manual no es decorativa; es entrenamiento.

- CFG: $G = (V, \Sigma, P, S)$ y $L(G)$.
- Dos patrones clave: **balanceo** y **lista**.
- Pertenencia siempre con evidencia: derivación o estructura.

Siguiente paso: derivaciones más sistemáticas (izq./der.) y puente a árboles.