

제1강

1) 자바스크립트 표현식

- JSX에서 자바스크립트 표현식을 구성하는 변수, 연산자(AND, OR, 삼항, 스프레드) 사용방법을 알아본다.

[src]-[components01] Expression.jsx

```
import '../Style01.css'

const Expression = () => {
  const name='Chris';
  const age = 20;
  const job = 'Student';
  const isLogin=true;
  const student = {name, age}
  const person = {...student, job}

  return (
    <div className='box'>
      <h1>변수값 출력</h1>
      <h3>{name || justion}, {age+10}, {job || 'Programer'}, {isLogin.toString()}</h3>
      <h3>{Name:${name}, Age:${age}, Job:${job}}</h3>

      <h1>삼항 연산자</h1>
      <h3>{isLogin ? <button>Logout</button>:<button>Login</button>}</h3>

      <h1>AND 연산자</h1>
      <h3>{isLogin && <div>{name || 'Justin'}, {age || 0}, {job || 'Programer'}</div>}</h3>
      <h3>{!isLogin && <div>Please Login!</div>}</h3>

      <h1>OR 연산자</h1>
      <h3>{age || 0}</h3>
      <h3>{job || 'Programer'}</h3>

      <h1>스프레드 연산자</h1>
      <h3>{person.name || 'Justin'}, {person.age || 0}, {person.job || 'Programer'}</h3>
    </div>
  )
}
export default Expression
```

2) 스타일 적용

- JSX 요소에 직접 스타일을 적용하는 인라인 방식, className으로 스타일을 적용해 본다.

[src]-[components01] StylePage.jsx

```
import '../Style01.css'

const StylePage = () => {
  const style = {
    fontSize:'30px',
    fontFamily:'돋움체',
    color:'red',
  }

  return (
    <div className='box'>
      <h1 className='hello'>안녕 리엑트!</h1>
      <h2 style={{fontSize:'50px',fontFamily:'궁서체',color:'blue'}}>저는 홍길동입니다.</h2>
      <h3 style={style}>만나서 반갑습니다.</h3>
    </div>
  )
}
export default StylePage
```

```
.hello {
  background-color: black;
  font-size: 50px;
  color:aqua;
}
```

3) 컴포넌트 생성

- MainPage 컴포넌트에 Header, Content, Footer 컴포넌트를 생성하여 등록한다. 생성 시 RAECA 단축키를 사용한다.
- MenuBar 컴포넌트를 생성하여 Header, Footer 컴포넌트에 등록한다. 컴포넌트는 원하는 곳 어디든지 재사용이 가능하다.

[src]-[components01] MainPage.jsx

```
import '../Style01.css'
import Header from './Header'
import Content from './Content'
import Footer from './Footer'
const MainPage = () => {
  return (
    <div>
      <h1>홈페이지</h1>
      <Header/>
      <Content/>
      <Footer/>
    </div>
  )
}
export default MainPage
```

[src]-[components01] Header.jsx

```
import MenuBar from './MenuBar'
const Header = () => {
  return (
    <div>
      <img src='http://placeholder.co/960x150'/>
      <MenuBar/>
    </div>
  )
}
export default Header
```

[src]-[components01] Content.jsx

```
const Content = () => {
  return (
    <div className='content'>
      <h1>Welcome to My Homepage!</h1>
    </div>
  )
}
export default Content
```

```
.content {
  height: 500px;
  display: flex;
  align-items:center;
  justify-content:center;
}
```

[src]-[components01] Footer.jsx

```
const Footer = () => {
  return (
    <div>
      <hr/>
      <h3>Copyright 2025. 홍길동 All rights reserved.</h3>
    </div>
  )
}
export default Footer
```

[src]-[components01] MenuBar.jsx

```
const MenuBar = () => {
  return (
    <div className='menu'>
      <a href='#'>네이버</a>
      <a href='#'>다음</a>
      <a href='#'>구글</a>
    </div>
  )
}
export default MenuBar
```

```
.menu {
  font-size: 30px;
  margin: 20px 0px;
}

a {
  padding-right: 50px;
}
```