


props(프로프스)

1. Properties를 줄인 말로 컴포넌트 속성을 설정 때 사용
2. props는 부모 컴포넌트에서 설정하고 변경 가능
3. 자식 컴포넌트에서 props는 읽기 전용으로만 사용 가능




props 예제

부모 컴포넌트

```
const App = () => {  
  return(  
    <div>  
      <Student name= '홍길동' >  
    </div>  
  )  
}
```


자식 컴포넌트

```
const Student = ({name}) => {  
  return(  
    <div>  
      <h1>{name}</h1>  
    </div>  
  )  
}
```



state란?

1. 컴포넌트 내에서 동적으로 변하는 데이터를 저장객체
 2. 상태가 변경될 때마다 컴포넌트가 자동으로 렌더링
 3. 리액트 **useState Hook**을 사용하여 **state(상태)관리**
- * **리액트 Hook**: 함수형 컴포넌트에서 상태와 생명주기 기능을 쉽게 처리해주는 함수들이다.




useState

초기값을 useState 인자로 넣으면 state, setState가 반환된다.

```
const [state, setState] = useState(초기값)
```

1. **state** : state 변수이름
2. **setState** : state 변수의 값을 변경하는 함수
3. **초기값** : state 변수에 저장되는 초기값



useState 예제

```
const Counter=()=>> {  
  const [count, setCount] = useState(0);  
  
  return(  
    <div>  
      <h1>{ count }</h1>  
      <button onClick= { ()=>setCount(count+1) }>  
    </div>  
  )  
}
```