

제2강

1) props를 사용한 학생 목록

- 부모컴포넌트에서 학번, 성명, 학과를 props로 설정하여 자식컴포넌트로 전달하여 학생정보를 출력한다.

[src]-[components02] StudentPage.jsx

```
import '../Style02.css'
import Student from './Student'

const students = [
  { id: 1, name: '홍길동', dept: '컴정과' },
  { id: 2, name: '심청이', dept: '전자과' },
  { id: 3, name: '이순신', dept: '건축과' },
]

const StudentPage = () => {
  return (
    <div className='box'>
      <h1>학생목록</h1>
      {students.map(s=>
        <Student key={s.id} student={s}/>
      )}
    </div>
  )
}
```

export default StudentPage

- Student 컴포넌트를 감싸주는 <div> 태그를 < 프래그먼트 태그로 변경하면 box 클래스아래 h3가 자식이 되어 스타일이 적용된다.

[src]-[componetns02] Student.jsx

```
const Student = ({student}) => {
  const {id, name, dept} = student;

  return (
    <div>
      <h3>학번:{id}</h3>
      <h3>이름:{name}</h3>
      <h3>학과:{dept}</h3>
      <br/>
    </div>
  )
}
```

export default Student

[src]-[componetns02] Student.jsx

```
const Student = ({student}) => {
  const {id, name, dept, age}= student

  return (
    <>
      <h3>학번:{id}</h3>
      <h3>이름:{name}</h3>
      <h3>학과:{dept}</h3>
      <h3>나이:{age}</h3>
      <br/>
    </>
  )
}
```

export default Student

```
.box > h3 {
  display: inline;
  margin-right: 20px;
}
```

2) props를 사용한 상품 목록

- 부모컴포넌트에서 상품 번호, 이름, 가격을 props로 설정하여 자식컴포넌트로 전달하여 상품정보를 출력한다.
- <table> 아래에는 <tr>만 사용할 수 있다. <tr>를 여러 개 사용할 경우 프래그먼트를 사용하여 결합하고 key 지정을 위해 <React.Fragment>를 사용한다.

[src]-[componetns02] ProductPage.jsx

```
import React from 'react'
import Product from './Product'
import './Style02.css'

const products = [
  { id:1,name:'삼성 세탁기',price:2500000,description:'다채로운 색상 조합은 어느 공간에서나 조화롭게 어우러짐'},
  { id:2,name:'엘지 냉장고',price:3500000,description:'AI 하이브리드 쿨링과 키친핏 디자인, 스마트싱스 연동 등 개인화 및 편의성을 극대화'},
  { id:3,name:'삼성 스타일러',price:150000,description:'옷을 위아래로 털어주며 좌우 흔들림(트위스트)을 더해 먼지를 효과적으로 제거' },
]

const ProductPage = () => {
  return (
    <div className='box'>
      <h1>상품목록</h1>
      <table>
        <tbody>
          {products.map(p=>
            <React.Fragment key={p.id}>
              <Product product={p}/>
              <tr style={{textAlign:'left'}}>
                <td colSpan={3}>{p.description}</td>
              </tr>
            </React.Fragment>
          )}
        </tbody>
      </table>
    </div>
  )
}
```

export default ProductPage

[src]-[componetns02] Product.jsx

```
const Product = ({product}) => {
  const { id, name, price } = product;
  return (
    <tr>
      <td>{id}</td>
      <td>{name}</td>
      <td>{parseInt(price).toLocaleString()}</td>
    </tr>
  )
}
```

export default Product

[src]-[componetns02] Product.jsx

```
const Product = ({product}) => {
  const { id, name, price } = product;
  return (
    <>
      <tr>...</tr>
      <tr style={{background:'gray', color:'white'}}>
        <td colSpan={3}>상품설명</td>
      </tr>
    </>
  )
}
```

export default Product

3) state를 사용한 카운터 증감

- useState Hook 함수를 이용하여 number를 state 변수로 정의한 후 number를 증감한다.

[src]-[componetns02] CounterPage.jsx

```
import React, { useState } from 'react'
import './Style02.css'

const CounterPage = () => {
  //let number = 0;
  const [number, setNumber] = useState(0);

  const onIncrease = () => {
    //number++;
    console.log(number);
    setNumber(number+1);
  }
  const onDecrease = () => {
    //number--;
    console.log(number);
    setNumber(number-1);
  }

  return (
    <div className='box'>
      <h1>{number}</h1>
      <button onClick={onDecrease}>감소</button>
      <button onClick={onIncrease}>증가</button>
    </div>
  )
}
```

4) state를 사용한 인사말과 색상 변경

- message, color를 useState Hook 함수를 사용하여 state 변수로 정의 한 후 버튼 클릭한 경우 인사말과 색상을 변경한다.

[src]-[componetns02] SayPage.jsx

```
import React, { useState } from 'react'
import './Style02.css'

const SayPage = () => {
  const initMessage = 'Please press the button!'
  const [message, setMessage] = useState(initMessage);
  const [color, setColor] = useState('black');

  return (
    <div className='box'>
      <h1 style={{color:color}}>{message}</h1>
      <div>
        <button onClick={()=>setMessage('Hello!')}>입장</button>
        <button onClick={()=>setMessage('Good bye!')}>퇴장</button>
      </div>
      <div>
        <button onClick={()=>setColor('red')}>빨강색</button>
        <button onClick={()=>setColor('green')}>초록색</button>
        <button onClick={()=>setColor('blue')}>파랑색</button>
      </div>
    </div>
  )
}
```
