

제3강

1) onClick, onContextMenu 핸들러

- 증감 버튼에서 마우스 왼쪽을 클릭하면 number가 1증가하고 증감 버튼에서 마우스 오른쪽을 클릭하면 number가 1증가한다.
- ON/OFF 버튼을 클릭할 때마다 버튼의 캡션이 Toggle되고 OFF 버튼이면 증감 버튼이 클릭되지 못하도록 한다.

[src]-[componetns03] CounterPage.jsx

```
...
const CounterPage = () => {
  const [number, setNumber] = useState(0);

  const onClickLeft = () => {
    setNumber(number+1);
  }
  const onClickRight = (e) => {
    e.preventDefault();
    setNumber(number-1);
  }
  const onKeyDown = (e) => {
    if(e.key==='Enter') alert(`현재 값은 ${number}입니다.`);
  }

  return (
    <div className='box'>
      <input style={{width:'100px'}} type='number' value={number}
        onKeyDown={onKeyDown} onChange={(e)=>setNumber(parseInt(e.target.value))}/>
      <button onClick={onClickLeft} onContextMenu={onClickRight}>증감</button>
    </div>
  )
}
export default CounterPage
```

2) onChange, onKeyDown 핸들러

- 입력상자에서 키를 입력하면 state 변수 값이 변경되고 엔터키를 누르면 경고 창을 띄운다.
- useRef() 함수 Hook을 사용하여 특정 DOM 요소에 직접 접근해 포커스(focus)를 지정한다.

[src]-[componetns03] InfoPage.jsx

```
...
const InfoPage = () => {
  const [name, setName] = useState('');
  const [age, setAge] = useState(0);
  const nameRef = useRef(null);

  const onClick = () => {
    alert(`Name:${name}, Age:${age}`);
    nameRef.current.focus();
  }
  const onKeyDown = (e) => {
    if(e.key==='Enter') onClick();
  }
  return (
    <div className='box'>
      <h3>이름:{name || '무기명'} | 나이:{age}</h3>
      <input ref={nameRef} value={name} onChange={(e)=>setName(e.target.value)} onKeyDown={onKeyDown}
        placeholder='이름'/><br/>
      <input value={age} onChange={(e)=>setAge(e.target.value)} onKeyDown={onKeyDown}
        placeholder='나이' type='number' setp={1}/><br/>
      <button onClick={onClick}>확인</button>
    </div>
  )
}
export default InfoPage
```

3) OnSubmit, OnReset 핸들러

- 상품목록을 출력하고 입력상자 내용이 변경될 때마다 form값 변경 onSubmit에 등록 함수, onReset에 초기화 함수를 등록 한다.
- 상품을 등록할 경우 useRef를 이용해 id 증가시키고 이름 입력상자에 포커스 지정한다.
- 상품 목록에서 특정 행에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 경우 해당상품을 삭제 한다.

[src]-[componetns03] RegisterPage.jsx

```
import React, { useRef, useState } from 'react'
import './Style03.css'

const data = [ {id:1, name:'삼성 세탁기', price: 2500000}, { id:2, name:'엘지 냉장고', price:3500000}];
const initForm = {name:'엘지 TV', price:2000000};

const RegisterPage = () => {
  const [products, setProducts] = useState(data);
  const idRef = useRef(4);
  const nameRef = useRef(null);

  const [form, setForm] = useState(initForm);
  const {name, price} = form;
  const onChange = (e) => {
    setForm({...form, [e.target.name]:e.target.value});
  }

  const onSubmit = (e) => {
    e.preventDefault();
    setProducts([...products, { id:idRef.current++, ...form }]);
    nameRef.current.focus();
  }

  const onReset = (e) => {
    e.preventDefault();
    setForm(initForm);
    nameRef.current.focus();
  }

  const onRemove = (e, id) => {
    e.preventDefault();
    if(window.confirm(`${id}번 상품을 삭제하실래요?`)){
      const data = products.filter(p=>p.id !== id);
      setProducts(data);
    }
  }

  return (
    <div className='box'>
      <h1>상품등록</h1>
      <form onSubmit={onSubmit} onReset={onReset}>
        <input value={name} onChange={onChange} ref={nameRef}
          placeholder='상품명' name='name' />
        <input value={price} onChange={onChange}
          placeholder='상품가격' name='price' type='number' step={1000} />
        <div>
          <button type='submit'>등록</button>
          <button type='reset'>취소</button>
        </div>
      </form>
      <table>
        <tbody>
          {products.map(p=>
            <tr key={p.id} onContextMenu={(e)=>onRemove(e, p.id)}>
              <td>{p.id}</td>
              <td>{p.name}</td>
              <td>{parseInt(p.price).toLocaleString()}원</td>
            </tr>
          )}
        </tbody>
      </table>
    </div>
  )
}

export default RegisterPage
```