


useEffect

useEffect Hook은 컴포넌트가 **Mount, Update, UnMount** 될 때마다 **특정 작업**을 하고 싶을 때 사용한다.


1. **Mount** : 컴포넌트가 화면에 처음 렌더링
2. **Update** : 컴포넌트가 다시 렌더링
3. **UnMount** : 컴포넌트가 화면에서 사라지는 것



useEffect 형식1

첫번째 인자로 콜백함수만 넣으면 렌더링이 될 때마다 실행


```
useEffect( ()=>{  
    //특정작업...  
} );
```



useEffect 형식2

두번째 인자로 **빈 의존배열**을 넣으면 **처음 렌더링** 될 때만 실행


```
useEffect( ()=>{  
    //특정작업...  
}, [ ]);
```



useEffect 형식3

두번째 인자 의존배열에 **value(state, props)** 값을 넣으면
처음 렌더링될 때, **value** 값이 변경될 때마다 실행


```
useEffect( ()=>{  
    //특정작업...  
}, [ value ]);
```



useEffect 예제


```
useEffect(() => {  
  console.log('컴포넌트가 마운트 될 때 한 번 실행');  
}, [ ] ); //빈 배열
```

```
useEffect(() => {  
  console.log('count가 ${count}로 변경되었습니다.')  
}, [count] ); //count가 변경될 때마다 실행
```



JSONPlaceholder

1. 테스트 및 프로토타입을 위해 활용할 수 있는 **REST API**
2. **백엔드 서버**를 구축할 필요 없이 간단하게 사용 가능
3. **사이트 URL** : <https://jsonplaceholder.typicode.com/>



JSONPlaceholder 호출 예제

```
fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1')  
  .then(response => response.json())  
  .then(json => console.log(json))
```

```
{  
  "userId": 1,  
  "id": 1,  
  "title": "delectus aut autem",  
  "completed": false  
}
```