# МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет прикладної математики та інформатики

Кафедра програмування


# Лабораторна робота № 3

Модель СОМ-програми

Виконала студентка групи ПМО-41 Кравець Ольга


#### Хід роботи

1. Склала свій bat-файл *Notepad.bat*, подібний до *GO.bat*, заданого в умові практичної роботи, лише замість рядка з викликом сот-програми записала системну програму *notepad.exe*.



Запустила.

При виклику запустилися консольне вікно та програма блокноту. Отже, вони працюють в одному потоці.




Закрила вікно блокнота. Після його закриття з'явився напис у консолі:

## >PAUSE

## Press any key to continue . . .


Це свідчить про те, що *Notepad.bat* дійшов до виконання операції **PAUSE**.



Після натискання будь-якої клавіші *Notepad.bat* дійшов до виконання операції **EXIT**.


Щоб мати два незалежні потоки — для блокнота і для консолі — команду запуску програми в *Notepad.bat* файлі записала з словом **START**:

#### START notepad.exe




Запустила.

Тепер перехід до команди **PAUSE** відбувається одразу після запуску блокноту, тому що він запустився в іншому потоці.



2. Змоделювала виклик *Notepad.bat* через консольну програму, написану на С# (*TestApp.exe*). У програмі запустила на виконання паралельний потік з вказаним bat-файлом так:

System.Diagnostics.Process.Start("Notepad.bat");




3. Записала в окремий файл з розширенням .com (*file.com*) двійкові коди відтрансльованих команд, взяті з початкового фрагмента наведеної у практичній роботі асемблерної програми:

4. Так як у мене 64-розрядна версія ОС, то я скористалася емулятором DOS для подальшої роботи.


```
Тип системи 64-розрядна операційна система, процесор на базі архітектури х64
```

Поміняла у bat-файлі ім'я програми на файл з розширенням .com, побудований в 3 пункті. Слово START перед іменем програми вже не записувала.





5. Ще раз змоделювала виклик такого bat-файла, подібно до п.2, використовуючи емулятор DOS.



```
C:\>file.com
Testing: print a line:C:\>PAUSE
Press any key to continue . . .
-
```

I, як видно, усе зроблено точно, бо у вікні консолі з'явилося повідомлення:

#### Testing: print a line:

Після чого вже дійшло до команди PAUSE, яка просить натиснути будь-яку клавішу.

Після натиску будь-якої клавіші завдяки команді Exit емулятор закривається.

6. Поміняла вручну необхідні двійкові коди п.3 так, щоб отримати інший текст повідомлення.

```
C:\>file.com

New test line: print a line:C:\>PAUSE

Press any key to continue . . .
```

I, як видно, усе зроблено точно, бо у вікні консолі з'явилося повідомлення:

# New test line: print a line:

Після чого вже дійшло до команди PAUSE, яка просить натиснути будь-яку клавішу.

Після натиску будь-якої клавіші завдяки команді Exit емулятор закривається.