

Студент _____

1. Метод комутації каналів ілюструє
 - радіо
 - телебачення
 - пошта
 - **телефонний зв'язок**
2. Уніфікований вказівник ресурсу Інтернету - це
 - IRC
 - URC
 - IRU
 - **URL**
3. Який з протоколів (схем) не вживається для запису уніфікованого вказівника ресурсу ?
 - http://
 - file://
 - ftp://
 - **disc://**
4. Яке з тверджень вірне ?
За вимогами стандарту HTML 4.01 ...
 - імена дескрипторів слід писати великими буквами, а імена атрибутів - малими
 - імена дескрипторів та атрибутів слід писати малими буквами
 - **імена дескрипторів та атрибутів не чутливі до регістру**
5. Який з перелічених дескрипторів не є контейнером ?
 - ****
 -
 - <meta>
 - <dfn>
 - <title>
6. Який з дескрипторів не використовується для побудови таблиць ?
 - <td>
 - <th>
 - <caption>
 - **<dt>**
 - <tbody>
7. Для вказання якоря (мітки) всередині HTML-документа в дескрипторі <a> вживають атрибут
 - **href**
 - src
 - name
 - anchor
8. Який з дескрипторів не використовується для побудови списків ?
 -
 - <dl>
 - <td>
 - **<dd>**
 -
 -
9. Який з перелічених дескрипторів визначає відображення тексту у стилі нижнього індексу ?
 - <index>
 - <low>
 - **<sub>**
 - <under>
10. Для об'єднання кількох комірок одного стовпця таблиці в дескрипторі <td> вживають атрибут
 - **rowspan**
 - colspan
11. Якою буде ширина (в px) восьмого фрейма фреймової структури
<frameset rows="30%, 200, 30%, *" cols="30%, 200, 30%, *">,
якщо вікно браузера має у ширину 1000 та у висоту 800 пікселів ?
 - 600
 - 400
 - 200
 - 300
 - 1000
12. У якому рядку правильно вказано, що HTML-документ містить текст українською мовою ?
 - lang="UKR"
 - **lang="UK"**
 - lang="UA"
 - lang="windows-1251"
13. М'який дефіс, що визначає місце можливого розриву стрічки визначає дескриптор
 - <kbd>
 - **<wbr>**
 -

 - <hr>

14. Запис правила ".myheader {color: blue}" ілюструє використання
- множинних селекторів
 - контекстних селекторів
 - звичайних класів
 - **загальних класів**
15. Якщо у зовнішньому стилі є правило p {text-align: justify; color: blue; font-style: normal} , у стилі рівня документа є правило .mypar {color: red; text-align: left} , тоді як буде відображено текст параграфа
<p class="mypar" style="font-style: italic">Текст параграфа</p>
- червоним кольором звичайним накресленням з вирівнюванням за лівим краєм
 - червоним кольором курсивним накресленням з вирівнюванням за обома краями
 - синім кольором звичайним накресленням з вирівнюванням за лівим краєм
 - **червоним кольором курсивним накресленням з вирівнюванням за лівим краєм**
16. Для стилей вживають такий тип вмістимого (значення атрибуту type):
- **text/css**
 - html/css
 - styles
 - css
17. Запис правила "h1, h2 {color: blue}" ілюструє використання
- **множинних селекторів**
 - селекторів типу
 - контекстних селекторів
 - атрибутивних селекторів
18. До властивостей блочних елементів в CSS не відноситься:
- padding-left
 - border-top
 - border-top-width
 - **word-spacing**
 - margin-bottom
19. У правилах CSS для font-size не використовуються одиниці розмірності:
- em
 - ex
 - xx-small
 - **xxx-large**
 - medium
20. Зовнішні стилі, підключені з використанням "@import" переважають стилі підліновані з використанням "link"
- так
 - **ні**
21. Чи відповідає вимогам стандарту XML такий фрагмент:
- ```
<?xml version="1.0"?>
<library><book><author>А.Конан-Дойль</author><title>Шерлок Холмс</title></book>
<book><author>Т. Шевченко</author>
<title>Кобзар</title></book>
</library>
</xml>
```
- так
  - **ні**
22. З найбільшою імовірністю, HTML-документ, у якому є такий фрагмент розмітки:  
<p>ФПМІ:<br /><a href="m\_str.htm">Структура:</a></p>  
слід віднести до
- <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
  - <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
  - **<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">**
23. Найбільш повною та загальною є мова розмітки
- XHTML
  - SGML
  - **HTML**
  - XML
24. Підтримка JavaScript вперше з'явилась у браузерях
- Opera
  - Internet Explorer
  - **Netscape Navigator**
  - Safari
25. До обробників внутрішніх подій клієнтської активності не належить:
- onmouseup
  - onmousedown
  - onmouseout
  - **onkeyout**
  - onkeyup
  - onkeydown