



# ALIAS

# ALIAS

## (дослівно "псевдонім")

Це вбудована команда, яка дозволяє здійснити заміну якогось слова чи команди на інший рядок.

Псевдоніми працюють тільки в тому середовищі, в якому були створені, і лише під акаунтом того користувача який їх створив.



# Найчастіше **ALIAS**

ВИКОРИСТОВУЮТЬ

- ✦ Скорочення запису будь-якої команди
- ✦ Уникнення наслідків неправильного набору команд
- ✦ Додавання до команд аргументів за замовчуванням



# Існують два типи псевдонімів

✦ Тимчасовий

✦ Постійний

# Корисні псевдоніми які спростять роботу

```
% alias h history -r +20
% alias j jobs -l
% alias m more
% alias q exit
% alias z suspend set whoami = 'hostname | sed s/ucb//'
% alias cd 'chdir \!* ; set prompt = "$whoami $cwd:t % "'
% alias la 'set q=$whoami ; if (\!$ != la) set q=\!$ ; ruptime | fgrep $q'
% alias ll ls -l
% alias lld ls -ld
% alias pd 'pushd \!:* ; set prompt = "$whoami $cwd:t % "'
% alias pe printenv
% alias so source
% alias ts 'set noglob ; eval `tset -s \!*`';
% alias pop 'popd \!:* ; set prompt = "$whoami $cwd:t % "'
% alias grab 'sed "/^From: .*\!:1/,/^From/\\!d" /usr/spool/mail/jak \!:2*'
% alias whois 'grep \!:1 /etc/passwd \!:2*'
% alias alarm 'set mail = (5 \!* $mail)'
% alias hic 'if ($i == $whoami) continue ; echo $i'
% alias ismail '@ q = 1+(-z /usr/spool/mail/\!^)+(-e /usr/spool/mail/\!^);
    \set s = ("No mail file" Yep Nope) ; echo $s[$q]'
% alias slpr "sed 's/^/          /' \!* | lpr"
% alias val "echo 'scale=5 ; \!*:x' | bc"
% alias Troff troff -Q -Tcat
% alias Vroff troff -Q -Tversatec
% alias Iroff troff -Q -T6670
```

