

РЕЗУЛЬТАТИ ДЛЯ ТЕМИ [BUILT-IN SHELL VARIABLES] РЕЗУЛЬТАТИ ДЛЯ СТУДЕНТА [КРАВЕЦЬ ОЛЬГА]

Студент: Кравець Ольга
Група: 20pmo
Тема: Built-in Shell Variables
Набрані бали: 21/25 (84 %)
Оцінка за шкалою ECTS: B

Питання	Відповідь студента	Оцінка
За допомогою якої змінної можна увімкнути виведення команд на екран?	C A : "cwd" B : "home" C : "echo" D : "term"	1/1
За допомогою якої змінної можна отримати статус останньої виконаної команди?	B A : "shell" B : "status" C : "cwd" D : "savehist"	1/1
За допомогою якої змінної можна задати кількість рядків котрі будуть зберігатись у історії?	A A : "history" B : "ignoreeof" C : "noclobber" D : "noglob"	1/1
За допомогою якої змінної можна отримати повний шлях до директорії, у котрій ви знаходитесь?	B A : "noglob" B : "cwd" C : "nonomatch" D : "prompt"	1/1
За допомогою якої змінної можна отримати повний шлях до оболонки, котра використовується в даний момент?	D A : "cwd" B : "echo" C : "shell" D : "shelldir"	0/1
За допомогою якої змінної можна отримати ім'я залогованого користувача?	C A : "username" B : "username" C : "user" D : "users"	1/1
За допомогою якої змінної можна отримати тип запущеного терміналу?	C A : "termtype" B : "termstyle" C : "terminal" D : "term"	0/1
Яка змінна містить символ, що показується на початку кожного нового рядка оболонки?	B A : "stat" B : "prompt" C : "promt"	1/1
За допомогою якої змінної можна дозволити оболонці ігнорувати розширення файлів?	C A : "ignoreglob" B : "noclobber" C : "noglob" D : "ignoreeof"	1/1
Скільки рядків історії записується в файл .history за замовчуванням?	D A : "10" B : "25" C : "100" D : "Змінна не визначена за замовчуванням"	1/1
Коли змінна ignoreeof визначена, оболонка не буде закриватись при:	B A : "Введенні символу кінця файлу" B : "Введенні команди exit" C : "Введенні команди quit" D : "Оболонка буде зачинятись у всіх вищеперечислених випадках"	0/1
Який результат виконання команди "echo hello world"?	A A : "hello world" B : "hello" C : "Помилка виконання команди"	1/1
Котра з поданих нижче змінних, є вбудованою C-Shell змінною?	A A : "histchars" B : "username" C : "terminaltype" D : "gettime"	1/1
Котрі з поданих нижче змінних, використовуються для роботи з історією?	A[,]C A : "history" B : "sethist" C : "savehist" D : "modhist"	1/1
Котрі з поданих нижче змінних, є невизначеними за замовчуванням?	A[,]B A : "cdpath" B : "mail" C : "echo" D : "histchars"	1/1
За допомогою якої команди можна вивести значення змінних середовища?	D A : "lang" B : "mail" C : "status" D : "printenv"	1/1
Яка змінна відповідає за поточне значення мови?	B A : "path" B : "lang" C : "pwd" D : "prompt"	1/1
Яка змінна містить значення поточної папки?	A A : "cwd" B : "lang" C : "shell" D : "prompt"	1/1
Скільки значень містить змінна ssh_connection?	D A : "1" B : "2" C : "3" D : "4"	1/1
Скільки значень містить змінна ssh_client?	B A : "1" B : "2" C : "3" D : "4"	0/1
На що вказує змінна ssh_tty?	B A : "Адреса сервера" B : "Шлях до пристрою" C : "IP-адреса клієнта" D : "Номер порту клієнта"	1/1
Розшифруйте змінну shlvl.	C A : "shell value" B : "source high level" C : "shell level" D : "shell home level"	1/1
Яка змінна визначає папку з електронною поштою?	B A : "email" B : "mail" C : "poshta" D : "messages"	1/1
Яка змінна визначає кольори поточної папки?	A A : "ls_colors" B : "colors" C : "pwd" D : "clrs"	1/1
Яка змінна зберігає символи виклику попередньої команди ?	B A : "lcmd" B : "histchars" C : "previous" D : "prvs"	1/1

Ви маєте багато спроб

Пройти ще раз

Оновити