Головна

РЕЗУЛЬТАТИ ДЛЯ ТЕМИ [CONTROL STRUCTURES] РЕЗУЛЬТАТИ ДЛЯ СТУДЕНТА [КРАВЕЦЬ ОЛЬГА]

Студент: Кравець Ольга

Статистика

Питання	Відповідь студента	Оцінк
Яке із перелічених нижче понять НЕ є структурою керування в C shell?	D A: "switchcaseendsw" B: "foreachend" C: "if-then-else" D: "forindodone"	1/1
Нехай перед Вами поставлено завдання знайти суму нескінченно спадного числового ряду з допомогою структур керування С-Shell. Яку структуру керування ви використаєте, якщо сумування проходитиме до тих пір, поки деякий член числового ряду не стане меншим за 0.00001 ?	C A: "switchcaseendsw" B: "foreachend" C: "whileend" D: "if-then-else"	1/1
Що буде виведено в потік у результаті виконання наведеного нижче коду ? set number = 7 if (number == 7) then echo "It is 7."	B A: "It is 7." B: "It isn't 7." C: "compilation error" D: "number 7"	1/1
echo "It isn't 7." endif Для виходу із циклу використовують:	A A: "break" B: "continue" C: "switchcaseendsw"	1/1
Скільки структур керування підтримує C-Shell?	D: "goto" C A: "8" B: "7" C: "9" D: "6"	1/1
Вкажіть правильні варіанти оператора if:	B[,]D A: "if expression command" B: "if(expression) command" C: "expression if command" D: "if (expression1) then list1 else list2 endif"	1/1
Чи існують обмеження на кількість блоків case в структурі switchcaseendsw?	А А:"Hi" В:"Так"	1/1
Яка структура керування у C-Shell спричиняє появу так званого "спагетті-коду"?	A A: "ifthenelseendif" B: "break" C: "onintr" D: "goto"	0/1
Яка структура керування контролює дію C-Shell на переривання?	A A: "onintr" B: "break" C: "continue" D: "goto"	1/1
Якщо у структурі керування switchcaseendsw із наявним блоком default, не знайдено жодного співпадіння із expr , то виконується код у блоці	C A: "break" B: "expr" C: "default" D: "continue"	1/1
3 чого складається структура керування goto?	С А: "виразу і умови переходу" В: "власне оператора і саѕе" С: "власне оператора і мітки" D: "мітки"	1/1
Що означає такий запис "onintr -"?	В А: "перехід на попередній рядок" В: "ігнорування всіх переривань" С: "запам'ятовування переривання" D: "інша відповідь"	1/1
Що буде результатом виконання наведеного нижче коду? set first = 5 set second = 10 if (\$first < \$second) then echo "5 is smaller than 10"	B A: "5 is equal 10" B: "5 is smaller than 10" C: "5 is greater or equal 10"	1/1
else echo "5 is greater or uqual 10" endif	D: "first is smaller than second"	
Яка сумарна кількість слів "this" і "color" буде виведена в потік у разі виконання наведеного нижче коду? foreach color (red green blue yellow) echo this color is \$color	C A:"0" B:"4" C:"8" D:"12"	1/1
end Чи правильна конструкція, що наведена нижче? foreach name (wordlist)		
commandList1 else commandList2 endforeach	В А:"Так" В:"Ні"	1/1
Скільки разів буде виведено слово "Unix" після виконання наступного коду? repeat 4 repeat 2 repeat 3 echo Unix	A A: "24" B: "4" C: "6" D: "12"	1/1
Що буде результатом виконання наведеного нижче коду? set file = '/home' f (-d \$file) then	B A: "file isn't a directory" B: "file is a directory" C: "compilation error" D: "home"	1/1
endif Ни є наведена нижче конструкція правильною? switch (expr) case pattern1: list1 breaksw case pattern2: list2 breaksw default1: DafaultList1 breakdefault default2: DafaultList2 breakdefault endsw	В А: "Так" В: "Ні"	1/1
Для чого використовується оператор onintr?	А А: "Для контролю над програмою після переривання" В: "Для безумовного	1/1

Ви маєте багато спроб

Оновити

С: "Для переходу на наступну ітерацію циклу" D: "Для дострокового завершення циклу"

переходу"