

РЕЗУЛЬТАТИ ДЛЯ ТЕМИ [PERL] РЕЗУЛЬТАТИ ДЛЯ СТУДЕНТА [КРАВЕЦЬ ОЛЬГА]

Студент: Кравець Ольга
Група: 20pmo
Тема: Perl
Набрані бали: 9/9 (100 %)
Оцінка за шкалою ECTS: A

Питання	Відповідь студента	Оцінка
З якого символу починаються скаляри в мові Perl?	A A : "\$" B : "#" C : "@" D : "%"	1/1
З якого символу починаються хеші в мові Perl?	A A : "%" B : "#" C : "\$" D : "@"	1/1
Що з переліченого є оголошенням скаляру?	A A : "\$age = 25;" B : "@ages = (10, 12, 34);" C : "%data = ('John Paul', 45, 'Lisa', 30);" D : "int age = 40;"	1/1
Як оголосити масив у мові програмування Perl?	B A : "int ages = [10, 15, 40];" B : "@ages = (25, 30, 40);" C : "%data = ('John Paul', 45, 'Lisa', 30);" D : "set arr = {10,34,28};"	1/1
Для чого початково розроблялася мова програмування Perl?	A A : "Для обробки текстів" B : "Для веб-програмування" C : "Для розробки мережевого ПЗ" D : "Для розробки ПЗ з UI"	1/1
Як отримати всі ключі хешу?	B A : "hash.keys" B : "keys %HASH" C : "keys \$HASH" D : "keys(hash)"	1/1
Як отримати всі values хеша?	A A : "values %HASH" B : "values \$HASH" C : "HASH.values" D : "values(HASH)"	1/1
Як видалити елемент з хешу?	B A : "delete %hash {'key'};" B : "delete \$hash{'key'};" C : "%hash['key'] = NULL;" D : "delete(\$hash, 'key');"	1/1
Що буде, якщо ми використовуємо хеш, спробуємо отримати значення за ключем, для якого не існує пари "ключ-значення"?	A A : "undefined" B : "NULL" C : "0" D : "error"	1/1

Ви маєте багато спроб