

РЕЗУЛЬТАТИ ДЛЯ ТЕМИ [ALIAS] РЕЗУЛЬТАТИ ДЛЯ СТУДЕНТА [КРАВЕЦЬ ОЛЬГА]

Студент: Кравець Ольга
Група: 20pmo
Тема: Alias
Набрані бали: 22/22 (100 %)
Оцінка за шкалою ECTS: A

Питання	Відповідь студента	Оцінка
Для чого використовується команда alias?	A[,]D A : "Для створення скорочення певної команди." B : "Для маніпулювання змінними середовища." C : "Для виводу файлів у даній папці." D : "Для зміни поведінки команд за замовчуванням."	1/1
За допомогою яких команд можна створити новий псевдонім в csh?	D[,]E A : "alias new='command'" B : "alias 'command'" C : "alias 'hello'" D : "alias ls 'pwd; ls -a'" E : "alias name 'value'"	1/1
Якщо виконати команду alias mylist 'ls' , а потім команду mylist, то:	B A : "Видалиться псевдонім mylist." B : "Виведеться вміст директорії, у якій знаходиться користувач." C : "Виведеться список усіх псевдонімів." D : "Виведеться помилка про неіснуючу команду."	1/1
Що виконає команда alias?	A A : "Виведе список усіх існуючих псевдонімів." B : "Очистить список усіх псевдонімів." C : "Нічого." D : "Виведе помилку."	1/1
Команда unalias home виконає такі дії:	D A : "Виведе команду, яка відповідає псевдоніму home." B : "Виведе всі псевдоніми користувача home." C : "Видалить всі псевдоніми користувача home." D : "Видалить псевдонім home."	1/1
Чи можна використовувати псевдоніми разом з іншими командами?	A A : "Так." B : "Ні."	1/1
Чи є по замовчуванню псевдоніми в командній стрічці?	A A : "Так." B : "Ні."	1/1
Команда alias list виконає:	C A : "Виведе список псевдонімів, заданих користувачем." B : "Виведе список усіх псевдонімів." C : "Виведе команду, яка відповідає псевдоніму list." D : "Створить псевдонім з іменем list."	1/1
Команда unalias * виконає:	C A : "Нічого." B : "Видалить псевдонім *." C : "Видалить всі псевдоніми." D : "Видалить всі псевдоніми, створені користувачем."	1/1
Якщо потрібно створити псевдонім із ім'ям, яке уже існує у списку аліасів, чи потрібно попередньо видаляти старий псевдонім?	B A : "Так." B : "Ні."	1/1
У межах якої оболонки вперше була реалізована команда alias?	C A : "bash." B : "tcsh." C : "csh."	1/1
Які твердження є правильними? 1) псевдоніми працюють тільки в тому середовищі, у якому були створені; 2) нові псевдоніми зберігаються в конфігураційний файл; 3) псевдоніми працюють тільки під тим акаунтом під яким були створені; 4) псевдоніми не залежать від сесії.	A A : "1, 3." B : "2, 4." C : "1, 2, 3." D : "1, 2, 3, 4."	1/1
Символ "\!" в команді alias використовується для того, щоб :	B A : "Передати псевдоніму всі аргументи із командного рядка." B : "Передати псевдоніму останній аргумент із командного рядка." C : "Включити у значення псевдоніму кілька команд." D : "Замінити існуючу назву псевдоніму."	1/1
Що виведеться в результаті виконання команд: % alias thrice "echo \!:1; echo \!:1" % thrice 2 1?	D A : "\!:1 \!:1." B : "echo \!:1; echo \!:1" C : "1 1" D : "2 2"	1/1
Як виконати команду pwd у початковому вигляді, якщо вона була перевизначена за допомогою механізму псевдонімів?	C A : "/pwd" B : "unalias pwd" C : "\pwd" D : "alias \pwd"	1/1
Що виведеться в результаті виконання команд: % alias thrice "echo \!:2; echo \!:2" % thrice 2 1?	C A : "\!:1 \!:1." B : "echo \!:1; echo \!:1" C : "1 1" D : "2 2"	1/1
Що виведеться в результаті виконання команд: % alias thrice "echo \!*; echo \!*" % thrice 2 1?	C A : "\!:1 \!:1." B : "echo \!:1; echo \!:1" C : "2 1 2 1" D : "2 2"	1/1
Символ "\!" в команді alias використовується для того, щоб :	A A : "Передати псевдоніму всі аргументи із командного рядка." B : "Передати псевдоніму останній аргумент із командного рядка." C : "Включити у значення псевдоніму кілька команд." D : "Замінити існуючу назву псевдоніму."	1/1
Символ "\!:1" в команді alias використовується для того, щоб :	B A : "Передати псевдоніму всі аргументи із командного рядка." B : "Передати псевдоніму перший аргумент із командного рядка." C : "Включити у значення псевдоніму кілька команд." D : "Замінити існуючу назву псевдоніму."	1/1
Як правильно оголосити псевдонім, який включає кілька команд?	B A : "У лапках через кому." B : "У лапках через крапку з комою."	1/1
Як правильно оголосити два псевдоніми в одному рядку	A A : "alias ls 'ls -a'; grep 'grep --color'" B : "alias ls 'ls -a' grep 'grep --color'" C : "alias ls 'ls -a', grep 'grep -color'"	1/1
Як повинен називатись файл у домашній директорії користувача, де можна зберегти постійні псевдоніми?	A A : ".cshrc" B : ".bash_user" C : ".persisnet_alias" D : "dont_choose_me.txt"	1/1

Ви маєте багато спроб