Guion del docente · S1 (240 min)

Las diapositivas tienen notas del ponente (tecla **S**). Este guion añade el ritmo y qué comprobar.

0:00–0:30 · Revisión de entorno (diap. 1–3)

- Abrir, comprobar audio. Mostrar agenda (diap. 2) en 1 minuto.
- Diap. 3: cada persona ejecuta `conda activate env-ia-mlops`, `python ../03-Entorno/conda/prueba_de_humo.py` y `python -m pytest -q` dentro de `04-Proyecto-Base`. Esperado: `34 passed`.
- Anotar quién no pasa y el mensaje de error (checklist). Quien falle: Codespaces o pareja. **No se detiene la sesión.**
- Si pasan los 30 min y hay más de un tercio sin entorno: recortar teoría (diap. 11 y 16), no práctica.

0:30–1:30 · Teoría (diap. 4–16)

Min	Diap.	Mensaje clave	Pregunta a la audiencia
3	4	Una pregunta de negocio, no de estadística.	¿Quién decide a quién se le escribe?
6	5	Cuatro capas, cada una regenerable. Clic en cada capa.	¿Por qué FS va antes que ML?
4	6	El dato real viene sucio; los contadores justifican MASTER.	¿Cuál de estos problemas rompería un promedio?
4	7	El linaje permite volver al Excel.	¿Qué pasa si limpiamos sobre RAW?
4	8	Nada se pierde: 1 033 036 + 34 335 = 1 067 371.	¿Qué haría el pipeline si no cuadra?
3	9	Reglas duras, alertas e informativas.	¿Una alerta detiene el pipeline?
8	10	**Regla de oro.** Mover el deslizador y ver qué se usa.	¿Dónde estaría la fuga si usáramos la factura roja?
3	11	13 variables, 5 familias, documentadas.	¿Qué variable añadirías?
6	12	Objetivo hacia el futuro, partición temporal. Mostrar 48→35→38 %.	¿Por qué baja la tasa?
5	13	**Honestidad:** aquí la aleatoria dio *menos* AUC. La razón para la temporal es el uso real.	¿Qué otra razón hay?
5	14	Referencia, sobreajuste (0,842 en train vs 0,781 en test).	¿Qué modelo desplegarías y por qué?
5	15	MLflow: parámetros, métricas, firma, huella.	¿Cómo sabes que dos ejecuciones son comparables?
4	16	Cuaderno = fuente; paquete = traducción; prueba de equivalencia.	¿Qué demuestra que la traducción es fiel?

1:30–3:45 · Práctica (diap. 17 → `practica/guia-laboratorio.md`)

Ritmo: 10 preparar · 30 cuaderno 01 · 25 cuaderno 02 · **10 pausa** · 25 cuaderno 03 · 25 cuaderno 04 · 10 `.py` y pruebas.

- Recorrer el chat/pantallas a los 15 min de cada bloque.
- Quien termine antes: empezar la tarea (variable nueva).

3:45–4:00 · Entrega y cierre (diap. 18–20)

- Tarea y rúbrica (diap. 18), errores frecuentes (19), avance de S2 (20).
- Recordar: evidencia = decisión escrita + comparación de dos ejecuciones + traducción a `.py`.
- **Caso propio (Bank Marketing), ≈5 min dentro de estos 15. Propuesta, sin decidir** (punto 23 de `00-Planificacion/decisiones-y-pendientes.md`): con «Tu caso de S1 a S5» (`slides/caso-propio/`, diap. 2, 3, 6 y 10). Decir que **es otro trabajo distinto de la tarea**, que se entrega por avances (el 1 se presenta en S2) y que lo leen enteros en casa (`02-Proyecto-Transversal/alumno/tu-caso-bank-marketing.md`). Los 5 minutos salen de la diap. 18, porque la tarea ya está escrita en `tarea/README.md`: el reloj de la presentación cuenta 5 min en la diap. 18 y 10 en la 20 (cierre más caso propio), así que el total sigue en 240.
- Decir las fechas: sesiones los miércoles y viernes de 10:00 a 14:00 (hora de Perú); cada avance se entrega **a las 10:00 del día de la sesión en que se presenta** (avance 1 y tarea de S1: miércoles 18 de noviembre; 2: viernes 20; 3: miércoles 25; 4: viernes 27). Los avances 2 y 4 solo tienen dos días desde la sesión anterior: avisar.
- **Dar el enlace del formulario de Google** con el que se entrega cada avance y la tarea de S1 (crearlo antes de S1; campos en el punto 23 de `00-Planificacion/decisiones-y-pendientes.md`), y decir que quien tenga el repositorio privado debe añadirte como colaborador.
- Decir en voz alta lo que **aún no está definido**: la fecha de la entrega final y el peso de cada avance en la nota.

Si algo falla en directo

Síntoma	Respuesta
El cuaderno 02 falla	Falta el 01: ejecutar desde el 01 (`Run All`).
Kernel sin paquetes	Seleccionar `env-ia-mlops` (esquina superior derecha).
MLflow UI no abre	`mlflow ui --backend-store-uri sqlite:///models/mlflow.db` desde `04-Proyecto-Base`.
Números distintos a la diapositiva	Esperado: la muestra da valores menores que el dato completo.