Teoría S1 (60 min) · resumen y glosario

Corresponde a las diapositivas 4–16.

1. El caso

Online Retail II (UCI, CC BY 4.0): 1 067 371 líneas de factura de una tienda online británica, 01/12/2009–09/12/2011. Pregunta: dado un cliente y una fecha de corte, ¿comprará en los 90 días siguientes?

2. Las capas

Capa	Qué es	Regla
RAW	El dato como llegó + linaje (`_id`, `_hoja`, `_fila`)	No se edita
MASTER	Dato depurado y relacional (clientes, productos, facturas, líneas)	Todo lo descartado queda en `master_descartes` con su motivo; `raw = master + descartes`
FS	Variables por cliente y corte (`fs_cliente_corte`) + `fs_catalogo`	Solo datos **anteriores** al corte
ML	Variables + objetivo `y` + partición	Ventanas de objetivo que no se solapan

Cada capa se puede borrar y regenerar desde la anterior.

3. Calidad

Reglas duras (detienen el pipeline), alertas (se revisan) e informativas (se vigilan). Resultado en `master_calidad`.

4. Sin fuga de información

La **fuga** ocurre cuando una variable usa información que no existiría al momento de predecir. Protección: todos los filtros de FS usan `fecha_factura < :corte` y una prueba borra el futuro y comprueba que las variables no cambian.

5. Partición temporal

Train 2010-06…2010-12 (mensual), valid 2011-03, test 2011-06 y 2011-09. Imita el uso real: entrenar con el pasado y predecir el futuro. **Honestidad:** en este caso una partición aleatoria dio un AUC *más bajo* (media 0,766) que la temporal (0,796); no inflaba la métrica. La temporal se elige por fidelidad al uso real y porque la tasa de recompra cambia (48 % → 35 % → 38 %).

6. Entrenamiento

Referencia sin aprender (AUC 0,5), regresión logística y gradient boosting. En el dato completo: logística valid 0,786 · test 0,796; gradient boosting 0,761 · 0,781 (train 0,842: sobreajuste). Se elige con valid y se informa test una sola vez.

7. MLflow (tracking)

Parámetros, métricas, modelo con firma y huella del dato. Comparar ejecuciones solo si la huella coincide.

8. Del cuaderno al paquete

Los cuadernos son el pipeline; `ia_mlops` es su traducción y se prueba que dan resultados idénticos.

Glosario

- **AUC:** probabilidad de que un cliente que recompra tenga mayor puntuación que uno que no. 0,5 = azar.
- **Corte:** fecha desde la que se predice.
- **Huella de datos:** sha256 del dataset de entrenamiento.
- **Linaje:** camino que permite volver a la fila original.
- **Fuga:** uso de información que no existiría al predecir.
- **Sobreajuste:** buen resultado en train, peor en datos nuevos.