ML E IA: DE DESARROLLO A PRODUCCIÓN · GUÍA DE HERRAMIENTAS

Codespaces: tu laboratorio de Docker en la nube

Qué es, cómo abrirlo (en el navegador o desde tu VS Code), qué haremos dentro en S2 y cómo cuidar tu cuota.

GitHub Codespaces | Docker sin instalar | VS Code | S2 · bloque 4

CÓMO USAR ESTAS DIAPOSITIVAS

Copia cada línea y pégala en la terminal del Codespace.

Las cifras de cuota y los pasos de la interfaz salen de la documentación de GitHub (10/11/2026). Los comandos del laboratorio se ejecutaron en Linux y en GitHub Actions. **Todavía no se ha abierto ningún Codespace del curso**: cada diapositiva de paso lo indica en su etiqueta. Si algo difiere, anota el mensaje exacto.

Qué es un Codespace y por qué lo usamos

QUÉ ES

- Un **ordenador Linux que GitHub te presta en la nube**, con VS Code en el navegador o conectado a tu VS Code.
- Se crea a partir de **un repositorio** y de un archivo de configuración: `.devcontainer/devcontainer.json`.
- Trae **Docker ya funcionando** (un motor propio dentro del Codespace): no instalas Docker Desktop.
- Todos usamos el mismo Python 3.11 y los mismos comandos, también quien no puede instalar programas.

PARA QUÉ LO USAMOS

Para **lo que necesita Docker**: construir la imagen de la API y ejecutar el contenedor (S2, bloque 4, 25 min). En S3 podría servir para un laboratorio de Kubernetes con `kind` (pendiente).

LO QUE CONVIENE TENER CLARO

- **No sustituye a tu entorno local**: S1 y los bloques 1 a 3 de S2 siguen en tu equipo con `env-ia-mlops`.
- Es **temporal**: si lo borras, lo que no hayas subido a un repositorio desaparece.
- Tiene **cuota mensual** gratuita; hay que pararlo y borrarlo (diapositivas del final del curso de uso).

Qué se hace en cada sitio

DÓNDE	QUÉ HAY	QUÉ HACES AHÍ
Tu equipo	`env-ia-mlops` (conda), VS Code, Git	S1 completa · S2 bloques 1 a 3: API, errores, comparar predicciones
Codespace	Python 3.11 + Docker (+ `kind` y `kubectl` en S3, pendiente)	**S2 bloque 4**: imagen y contenedor
GitHub Actions	Un servidor de GitHub que ejecuta el workflow `ci.yml`	S2 bloque 5: el CI construye la imagen y prueba el contenedor
Cloud Shell (respaldo)	Terminal de Google Cloud en el navegador	Solo si falla el Codespace; por verificar antes de impartir

LA IDEA

Cada herramienta hace lo que mejor se le da: **tu equipo** para programar y entrenar, el **Codespace** para Docker, y **GitHub Actions** para comprobar en cada cambio que todo sigue funcionando. Si no puedes usar el Codespace, el bloque 5 (Actions) construye la imagen por ti.

A · ANTES DE EMPEZAR

Antes de abrir tu primer Codespace

- [ ] Tengo una **cuenta personal** de GitHub (no la de mi empresa). Las cuentas de organización no incluyen horas gratuitas. — cuotas
- [ ] Puedo entrar en `github.com/codespaces` con mi cuenta sin que aparezca ningún bloqueo. — sin probar
- [ ] Sé que trabajo sobre la rama `develop` del repositorio del curso. — S2
- [ ] Tengo claro que **cerrar la pestaña no para el Codespace**: sigue gastando cuota hasta que se agota el tiempo de inactividad. — cuota
- [ ] (Opcional) Tengo VS Code con la extensión **GitHub Codespaces** (`GitHub.codespaces`), que ya estaba en la lista de S0. — VS Code

Si tu cuenta es de estudiante verificado (GitHub Student Developer Pack), tienes la cuota del plan Pro.

Cuánto es gratis y cómo se cuenta

CUENTA	HORAS DE NÚCLEO AL MES	DISCO AL MES
GitHub Free (personal)	120	15 GB-mes
GitHub Pro	180	20 GB-mes
Estudiante verificado (Student Developer Pack)	180	20 GB-mes
Cuenta de organización o empresa	ninguna gratis	—

CIFRAS LEÍDAS EN LA DOC. DE GITHUB EL 10/11/2026 · PUEDEN CAMBIAR

Si **se agota** el cómputo o el disco y no tienes método de pago, GitHub bloquea Codespaces hasta el ciclo mensual siguiente. **No hace falta añadir un método de pago** para seguir el curso.

CÓMO SE CUENTA

- **Hora de núcleo = horas de uso × núcleos.** La máquina más pequeña (2 núcleos, 8 GB de RAM, 32 GB de disco) gasta 2 por hora: 120 equivalen a **60 horas reales** (180, a 90).
- Una sesión de 4 h con el Codespace abierto todo el rato son 8 horas de núcleo (cálculo: 2 × 4), el 7 % de 120.
- **Parado no gasta cómputo**, pero su disco cuenta mientras exista, aunque esté parado. Y borrarlo no devuelve el disco que ya contó este mes.
- GitHub avisa por correo al llegar al 75, 90 y 100 %.
- Deja la máquina por defecto (la más pequeña): para S2 debería bastar *(sin probar)*.

 SEGÚN LA DOC. DE GITHUB · SIN PROBAR EN UN CODESPACE

Crear el Codespace del curso

En: **tu navegador, con tu sesión de GitHub**

Se crea desde la página del repositorio, eligiendo la rama `develop`.

1. Abre `github.com/helicr/curso-ml-ia-desarrollo-produccion` e inicia sesión con tu cuenta personal.
2. En el desplegable de ramas elige `develop`.
3. Pulsa el botón verde **Code** y la pestaña **Codespaces**.
4. Pulsa **+** (opciones por defecto). Si quieres ver rama, configuración y máquina antes de crear: **⋯ → New with options**.
5. Si GitHub pregunta qué configuración usar, elige la del curso: *Curso ML e IA (S2: API y Docker)*.

BARRA DE DIRECCIONES DEL NAVEGADOR

```
> https://github.com/codespaces/new
```

Atajo: elige repositorio y rama en esta página (también vale escribir codespace.new).

DEBE SALIR

Se abre una pestaña nueva con **VS Code en el navegador** y el Codespace empieza a prepararse. La primera vez puede tardar unos minutos porque construye el contenedor. GitHub indica antes **qué cuenta paga** el Codespace: debe ser la tuya.

SI FALLA

- No puedes crear uno o se bloquea: revisa tu uso y cuota (diapositiva «Cuánto es gratis») y que entras con tu cuenta personal.
- Pide permiso para hacer un fork: el repositorio del curso es público; acepta. Solo tienes lectura, y el fork se crea cuando haces tu primer commit.
- Aparece «modo recuperación»: ve a «Si algo falla».

Qué se prepara mientras esperas

EN `.devcontainer/devcontainer.json`	QUÉ CONSIGUE
`image: mcr.microsoft.com/devcontainers/python:1-3.11-bookworm`	Python 3.11 (el de `environment.yml`) sobre Debian «bookworm».
`features: docker-in-docker:2`	Un motor Docker propio dentro del Codespace: `docker build` y `docker run` funcionan sin instalar nada.
`postCreateCommand`	`pip install -r 04-Proyecto-Base/requirements-dev.txt`: las mismas versiones que `env-ia-mlops`, con pip.
`forwardPorts: [8080]`	Reenvía el puerto de la API (etiqueta «API ia-mlops») para abrirla en el navegador.
`extensions`	Python (`ms-python.python`) y Docker (`ms-azuretools.vscode-docker`) dentro del editor.

DOS CONSECUENCIAS

- La terminal se abre en la **raíz del repositorio**, no en el proyecto: entra con `cd 04-Proyecto-Base`.
- Tú no editas este archivo. Si falla, GitHub abre el Codespace en **modo recuperación** y te enseña el registro de creación.

SIN PROBAR

Este archivo está en la raíz del repositorio (rama `develop`) y **nadie lo ha abierto todavía en un Codespace**. Es la parte con más riesgo de toda la guía. Si algo no arranca, apunta el mensaje exacto del registro de creación.

 SEGÚN LA DOC. DE GITHUB · SIN PROBAR EN UN CODESPACE

Orientarte y comprobar Docker

En: **la terminal del Codespace**

Cuando termine de prepararse, abre una terminal y comprueba lo mínimo antes de seguir.

1. Abre la terminal: menú ☰ → **Terminal** → **Nuevo terminal** (*New Terminal* si está en inglés). Los comandos se ejecutan **en el Codespace**, no en tu equipo.
2. Junto a la terminal verás la pestaña **PORTS** (puertos): la usaremos después.

TERMINAL DEL CODESPACE

```
> cd 04-Proyecto-Base
> python --version
> docker version
```

DEBE SALIR

`Python 3.11.x` . `docker version` debe mostrar dos bloques: **Client** y **Server**. Sin Server, Docker no ha arrancado.

SI FALLA

- `docker: command not found` : la configuración no se aplicó. Paleta de comandos (**F1**) → **Codespaces: Rebuild Container**.
- Solo aparece Client o dice `Cannot connect to the Docker daemon` : repite al cabo de un minuto; si sigue, reconstruye el contenedor.
- Sigue sin ir: usa el bloque 5 (Actions), que construye la imagen por ti, y **anota el mensaje exacto**.

En el navegador o en tu VS Code: el mismo Codespace

VS CODE EN EL NAVEGADOR

- **Es lo que se abre por defecto** al crear un Codespace en GitHub.
- No instalas nada: sirve en un equipo donde no puedes instalar programas.
- Las extensiones de la configuración del curso ya vienen.
- Se reabre desde `github.com/codespaces`.

VS CODE DE ESCRITORIO

- Tu VS Code, con tus ajustes y atajos, **conectado** al Codespace.
- Requiere VS Code 1.51 o posterior y la extensión **GitHub Codespaces**.
- El código **sigue ejecutándose en el Codespace** (Docker incluido), no en tu equipo.
- Puedes abrir el mismo Codespace desde cualquiera de los dos, y desde la línea de comandos con GitHub CLI.

CUÁL ELEGIR

Para S2 sirve cualquiera: **los comandos y la cuota son los mismos**. Si ya trabajas con VS Code (S0 lo instaló con sus extensiones), conectarlo te ahorra aprender otra interfaz. Si tu equipo no te deja instalar extensiones, usa el navegador.

SEGÚN LA DOC. DE GITHUB · SIN PROBAR EN UN CODESPACE

 SEGÚN LA DOC. DE GITHUB · SIN PROBAR EN UN CODESPACE

Conectar desde tu VS Code de escritorio

En: **VS Code (instalado en tu equipo)**

Una sola vez: instalar la extensión e iniciar sesión. Después, cada Codespace aparece en una lista.

1. Extensiones (**Ctrl+Shift+X**) → busca e instala **GitHub Codespaces** (`GitHub.codespaces`).
2. Pulsa el icono **Remote Explorer** de la barra de actividades e inicia sesión con GitHub: pulsa **Authorize** cuando se pida (y, si el navegador lo muestra, *Authorize Visual-Studio-Code*).
3. En la lista aparecen tus Codespaces: sitúate sobre el del curso y pulsa el icono del enchufe (*Connect to Codespace*).
4. Alternativa, desde `github.com/codespaces`: menú ⋯ del Codespace → abrir en **Visual Studio Code**.

TERMINAL DE TU EQUIPO (OPCIONAL)

```
> gh codespace code
```

Opcional: si ya tienes GitHub CLI (gh) con sesión iniciada, abre el Codespace que elijas en tu VS Code.

DEBE SALIR

VS Code se reabre **conectado**: el Explorador muestra las carpetas del repositorio y la terminal integrada es la del Codespace (la ruta empieza por `/workspaces/`). Todo lo demás de la guía es igual.

SI FALLA

- No aparece ningún Codespace: inicia sesión con **la misma cuenta** con la que lo creaste.
- La extensión no se instala o VS Code es anterior a la 1.51: actualiza VS Code o trabaja en el navegador.
- Equipo corporativo sin permiso para extensiones: usa el navegador, que no necesita nada.

Qué haremos dentro del Codespace

1. **Comprobar Docker** (`docker version`): Client y Server.
2. **Entrenar** el modelo (`python -m ia_mlops.pipeline`): la imagen necesita `models/` .
3. **Construir la imagen** `retencion-api:local` con el Dockerfile del proyecto.
4. **Arrancar el contenedor** y preguntarle a `/listo` .
5. **Comparar** las predicciones del contenedor con las del paquete, joblib y MLflow.
6. **Inspeccionar**: registros (`docker logs`) y usuario (`id -u` , no root).
7. **Limpiar**: borrar el contenedor.

PREGUNTAS PARA PENSAR

- ¿Cuánto ocupa la imagen?
- Si cambias una línea de `ia_mlops/` y vuelves a construir, ¿qué capas se reutilizan?
- ¿Por qué el contenedor escucha en `0.0.0.0` y no en `127.0.0.1` ?

Es el bloque 4 de la guía de laboratorio de S2. Las salidas de las siguientes diapositivas son reales, obtenidas ejecutando la API directamente en Linux; la construcción de la imagen se verificó en GitHub Actions.

 PROBADO EN LINUX Y ACTIONS · CODESPACE SIN PROBAR

Entrenar el modelo en el Codespace

En: **la terminal del Codespace, en 04-Proyecto-Base**

La imagen copia `models/modelo_mlflow/`, y esa carpeta no viaja con el repositorio: se genera. Por eso se entrena aquí antes de construir.

TERMINAL DEL CODESPACE

```
> python -m ia_mlops.pipeline
```

DEBE SALIR

Termina sin error y deja en `models/` el modelo (`modelo_mlflow/`, `modelo.joblib`) y `metadatos.json`. Con la muestra de 150 clientes tardó unos 9 s en Linux. Estas son sus últimas líneas:

```
  referencia_sin_aprender    AUC valid 0.500 | test
0.500 | precision media test 0.404
  regresion_logistica        AUC valid 0.698 | test
0.747 | precision media test 0.659
  gradient_boosting          AUC valid 0.663 | test
0.735 | precision media test 0.648
  Mejor modelo: regresion_logistica. Guardado en
…/models/modelo.joblib
  (7.2 s)
```

Salida real en Linux (2026-11-10), ruta recortada (…). En tu Codespace los números deberían coincidir; si no, anótalo.

SI FALLA

- `ModuleNotFoundError`: no terminó la instalación de dependencias del Codespace. Ejecuta `pip install -r requirements-dev.txt` y repite.
- `No such file or directory` al ejecutar el módulo: no estás en `04-Proyecto-Base` (`pwd`).

 PROBADO EN LINUX Y ACTIONS · CODESPACE SIN PROBAR

Construir la imagen

En: **la terminal del Codespace, en 04-Proyecto-Base**

Docker lee el Dockerfile y crea la imagen `retencion-api:local`: Python 3.11, las dependencias fijadas, el paquete y el modelo, sin root.

TERMINAL DEL CODESPACE

```
> docker build -f deploy/docker/Dockerfile -t retencion-api:local .
> docker image ls retencion-api:local
```

DEBE SALIR

El build termina sin error y `docker image ls` lista `retencion-api` con la etiqueta `local`. En GitHub Actions la imagen ocupó **826 MB** en disco. La primera vez descarga la imagen base; si repites el build, las capas sin cambios salen de la caché.

SI FALLA

- `COPY failed … models/modelo_mlflow`: falta entrenar. Ejecuta antes `python -m ia_mlops.pipeline`.
- `docker: command not found` o no conecta con el daemon: vuelve a «Orientarte y comprobar Docker».
- Un error al descargar la imagen base: repite; si persiste, anótalo y usa el bloque 5 (Actions).

 PROBADO EN LINUX Y ACTIONS · CODESPACE SIN PROBAR

Arrancar el contenedor y comparar

En: **la terminal del Codespace, en 04-Proyecto-Base**

`-p 8080:8080` publica el puerto del contenedor en el Codespace. `-d` lo deja en segundo plano.

TERMINAL DEL CODESPACE

```
> docker run -d --name api -p 8080:8080 retencion-api:local
```

```
> curl http://127.0.0.1:8080/listo
```

Si da «Connection reset by peer» justo después del run, espera unos segundos y repite.

```
> python -m ia_mlops.modeling.comparar --url http://127.0.0.1:8080
```

PROBADO EN LINUX Y ACTIONS · CODESPACE SIN PROBAR

Arrancar el contenedor y comparar

DEBE SALIR

`curl` responde `{"estado":"listo"}`. La comparación termina con «Todos los caminos dan la misma probabilidad», y la última fila es **la API** (el contenedor):

```
100 filas reales de la particion test · tolerancia 1e-09
camino                                 filas     diferencia maxima  resultado
paquete (referencia)                     100             0.000e+00  coincide
joblib                                   100             0.000e+00  coincide
MLflow                                   100             0.000e+00  coincide
API http://127.0.0.1:8080                100             0.000e+00  coincide
Todos los caminos dan la misma probabilidad.
```

Salida real en Linux con la API sin contenedor. Según la versión de MLflow puede aparecer antes una línea INFO: es informativa.

SI FALLA

- `port is already allocated` o `container name "/api" is already in use`: `docker rm -f api` y repite.
- `/listo` da 503: lee el campo `detalle` (falta el modelo o el esquema no coincide).
- La comparación dice `No se pudo comparar`: falta el modelo o la base; ejecuta el pipeline.

 SEGÚN LA DOC. DE GITHUB · SIN PROBAR EN UN CODESPACE

Ver la API en el navegador (puertos)

En: **el Codespace, panel PORTS**

Con `curl` no necesitas esto: `127.0.0.1:8080` ya es el Codespace. Los puertos sirven para abrir `/docs` en tu navegador.

1. Abre el panel **PORTS**, junto a la terminal. Debe listar el **8080** con la etiqueta «API ia-mlops».
2. Si no aparece: **Add port** → `8080`.
3. Abre la dirección del puerto en el navegador (icono del globo o clic derecho → *Open in Browser*) y añade `/docs`.
4. Verás la página interactiva de la API: prueba `/salud`, `/listo`, `/modelo` y `/predecir`.

DEBE SALIR

La página de documentación de la API. La visibilidad del puerto debe ser **privada** (compruébalo en la columna «Visibility»): solo tu cuenta de GitHub puede abrirla.

SI FALLA

- No carga: comprueba que el contenedor sigue vivo (`docker ps`) y que el puerto es el 8080.
- **No pongas el puerto en «Public»**: cualquiera con la dirección llegaría a la API, que no tiene autenticación.

 PROBADO EN LINUX Y ACTIONS · CODESPACE SIN PROBAR

Inspeccionar el contenedor y limpiar

En: **la terminal del Codespace**

Los registros salen por la salida estándar del contenedor; el usuario demuestra que no corre como root.

TERMINAL DEL CODESPACE

```
> docker logs api
> docker exec api id -u
> docker rm -f api
```

DEBE SALIR

`docker logs`: una línea JSON por petición (método, ruta, código, milisegundos e id). `id -u` imprime **10001**, no 0. `docker rm -f api` escribe `api` y libera el nombre y el puerto.

SI FALLA

- `container … is not running`: el contenedor murió. `docker logs api` dice por qué (p. ej., sin modelo).
- Si quieres repetir desde cero: `docker rm -f api` y vuelve a «Arrancar el contenedor».
- Para la tarea, pega estas salidas en la plantilla de evidencias de S2.

Guardar tu trabajo: el Codespace es temporal

EN S2, BLOQUE 4

No hay nada que guardar: son comandos que se ejecutan y se miran. Lo que sí te llevas son las **salidas**: cópialas a la plantilla de evidencias (`01-Sesiones/S2-API-y-Docker/evidencias/`).

SI CAMBIAS ARCHIVOS

- El repositorio del curso es de solo lectura para ti. Al hacer tu **primer commit o push**, GitHub crea un **fork** en tu cuenta y enlaza el Codespace a él.
- Si borras ese fork, se borran los Codespaces enlazados.

SI NO PUEDES ABRIRLO

- Por ejemplo, porque se agotó la cuota: en `github.com/codespaces`, menú ⋯ del Codespace → **Export changes to a branch**. Sube tus cambios a una rama (o a un fork) sin abrirlo.

HÁBITOS

- Activa **Auto Save** en VS Code.
- Haz commit y push de lo que importe **antes de borrar** el Codespace.
- Nunca guardes contraseñas ni tokens en el Codespace.

SEGÚN LA DOC. DE GITHUB · SIN PROBAR EN UN CODESPACE

Parar y borrar: cuida tu cuota

1 · PÁRARLO

- **Cerrar la pestaña no lo para**: sigue gastando hasta agotar el tiempo de inactividad.
- Paleta de comandos (**F1**) → **Codespaces: Stop**, o `gh codespace stop`, o ⋯ → Stop en `github.com/codespaces`.

2 · SE PARA SOLO

- Sin actividad, se para a los **30 minutos** (por defecto).
- Lo puedes cambiar entre 5 minutos y 4 horas en *Settings* → *Codespaces* → *Default idle timeout* de tu cuenta de GitHub.
- Un tiempo corto ahorra cuota.

3 · BÓRRALO

- Parado y sin usar, **se borra solo a los 30 días** (puedes fijar de 0 a 30).
- **Con 0 se borra en cuanto se para**: pierdes lo no guardado.
- Cuando termines una práctica: ⋯ → **Delete** en `github.com/codespaces`.

Recuerda: el disco cuenta mientras el Codespace exista, aunque esté parado, y borrarlo no devuelve el disco que ya contó este mes. Si se te olvida, el borrado automático lo recoge.

CIFRAS LEÍDAS EN LA DOC. DE GITHUB EL 10/11/2026 · PUEDEN CAMBIAR

Si algo falla

LO QUE VES	CAUSA	QUÉ HACER
«This codespace is currently running in recovery mode...»	El contenedor no se pudo construir con la configuración.	**View creation log** y anota el error; luego **F1 → Codespaces: Rebuild Container** (si no, *Full Rebuild*).
`docker: command not found` / `Cannot connect to the Docker daemon`	Docker no está disponible o no ha arrancado.	Repite al cabo de un minuto; *Rebuild Container*; si no, bloque 5 (Actions).
`COPY failed … models/modelo_mlflow`	Falta entrenar.	`python -m ia_mlops.pipeline` y vuelve a construir.
`Connection reset by peer` justo tras `docker run`	La API aún está arrancando.	Espera unos segundos y repite el `curl`.
`port is already allocated` / `name "/api" is already in use`	Queda un contenedor anterior.	`docker rm -f api`
El Codespace aparece parado o la pestaña pide reconectar	Se agotó el tiempo de inactividad.	Reábrelo desde `github.com/codespaces`; si no lo has borrado, sigue ahí.
No te deja crear uno	Cuota agotada, cuenta de organización o política.	Revisa tu uso; trabaja en pareja o usa el CI (bloque 5).

Siempre: copia el mensaje **completo** como texto y envíalo con el comando que ejecutaste. Nunca envíes contraseñas, tokens ni capturas con tu sesión abierta.

Más allá de S2 y qué hacer si no puedes usarlo

S3: KUBERNETES (PENDIENTE)

El programa prevé, **si hay tiempo**, un laboratorio acotado de Kubernetes en el Codespace con `kind` y `kubectl`. **La configuración actual no los incluye**: hay que añadirlos al `devcontainer.json` y probarlos. No hay nada que preparar todavía; esta guía se ampliará.

SI NO PUEDES USAR CODESPACES

- **GitHub Actions** (bloque 5 de S2): el workflow construye la imagen y prueba el contenedor. Es el plan B principal y se verificó.
- **En pareja**: se comparte un Codespace y se rotan las manos.
- **Cloud Shell** de Google Cloud, como respaldo (por verificar).
- **Docker Desktop** en tu equipo: opcional, no se exige.

Lo importante de S2 no es el lugar donde corre Docker, sino entender **qué hay dentro de la imagen y por qué el contenedor se comporta igual en cualquier sitio**. Si el Codespace falla, no pierdes el objetivo.

Qué se verificó y qué no

VERIFICADO

- **GitHub Actions**: `docker build` con el Dockerfile (826 MB), `docker run`, `/listo`, `/modelo`, predicción, 422 al enviar `y` y usuario no root.
- **Linux**: pipeline (9 s con la muestra), API, `curl /listo` y la comparación entre caminos (las salidas de esta guía).
- **Documentación de GitHub** (10/11/2026): cuotas, inactividad, retención, VS Code, puertos, fork y modo recuperación.

SIN PROBAR

- Abrir un Codespace con `.devcontainer/devcontainer.json` del curso, y que `docker-in-docker` arranque en él.
- El laboratorio completo **dentro** de un Codespace (tiempos y memoria de la máquina de 2 núcleos).
- La conexión desde VS Code de escritorio y el panel PORTS con el contenedor.
- Cloud Shell como respaldo y `kind` / `kubectl` para S3.

Si ves algo distinto de lo que muestra esta guía, es información valiosa: envía el comando y el mensaje exacto.

Fuentes

Cuotas y precios de Codespaces
https://docs.github.com/en/billing/concepts/product-billing/github-codespaces

Aprovechar el uso incluido (almacenamiento, tiempo de inactividad, retención)
https://docs.github.com/en/codespaces/troubleshooting/troubleshooting-included-usage

Ciclo de vida de un Codespace (30 min de inactividad, borrado automático)
https://docs.github.com/en/codespaces/about-codespaces/understanding-the-codespace-lifecycle

Borrado automático y periodo de retención (0–30 días)
https://docs.github.com/en/codespaces/setting-your-user-preferences/configuring-automatic-deletion-of-your-codespaces

Tiempo de inactividad configurable (de 5 min a 4 h)
https://github.blog/changelog/codespaces-now-have-a-configurable-idle-timeout

Crear un Codespace para un repositorio (rama, configuración, máquina)
https://docs.github.com/en/codespaces/developing-in-a-codespace/creating-a-codespace-for-a-repository

Máquinas disponibles (de 2 núcleos, 8 GB, 32 GB en adelante)
https://docs.github.com/en/codespaces/about-codespaces/what-are-codespaces

Usar Codespaces en Visual Studio Code
https://docs.github.com/en/codespaces/developing-in-a-codespace/using-github-codespaces-in-visual-studio-code

Reabrir un Codespace (navegador, VS Code, gh codespace code)
https://docs.github.com/en/codespaces/developing-in-a-codespace/opening-an-existing-codespace

Reenviar puertos
https://docs.github.com/en/codespaces/developing-in-a-codespace/forwarding-ports-in-your-codespace

Control de versiones y fork automático
https://docs.github.com/en/codespaces/developing-in-a-codespace/using-source-control-in-your-codespace

Exportar cambios a una rama sin abrir el Codespace
https://docs.github.com/en/codespaces/troubleshooting/exporting-changes-to-a-branch

Reconstruir el contenedor y modo recuperación
https://docs.github.com/en/codespaces/developing-in-a-codespace/rebuilding-the-container-in-a-codespace

Student Developer Pack (180 horas y 20 GB de Codespaces)
https://github.com/education/students

Función docker-in-docker de los contenedores de desarrollo
https://github.com/devcontainers/features/tree/main/src/docker-in-docker

Consultadas el 10/11/2026. Las cuotas y los precios cambian: compruébalos en tu cuenta antes de la clase.

FINAL

Listo para el bloque Docker de S2 cuando…

- [ ] Mi cuenta de GitHub es personal y sé cuánta cuota me queda. — cuota
- [ ] He abierto el Codespace del curso (rama `develop`) y `docker version` muestra **Client** y **Server**. — paso 2
- [ ] He entrenado con `python -m ia_mlops.pipeline` y he construido la imagen (o sé que usaré el CI). — bloque 4
- [ ] El contenedor responde en `/listo` y `id -u` da 10001. — bloque 4
- [ ] Sé parar el Codespace y borrarlo, y he revisado el tiempo de inactividad. — cuota

Lo ideal es abrir el Codespace **antes de la clase**: así, si algo falla, lo sabemos con tiempo.