UPCT · GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA · 3.º CURSO


Sistemas Robotizados

Guía de estudio para aprobar

Código 507103009 · Obligatoria · 6 ECTS · Segundo cuatrimestre · Última actualización: 9 de noviembre de 2026

6	7	38	80/20
unidades didácticas	prácticas de informática	exámenes únicos analizados	exámenes / prácticas

Empieza desde cero · El examen · Cinemática (simulador) · Ejercicios resueltos · Plan de estudio



Mueve el cursor o el dedo sobre la portada: el brazo lo sigue con cinemática inversa

EXPLORAR

Aprende tocando

La guía no es solo para leer. Entra por donde quieras:

Has explorado 0 de 8

Diagramas interactivos

Mueve los controles y lee cada paso con tus números.

Animaciones

Mira el movimiento: trayectorias, giros y splines.

Calculadoras

Cuaterniones, DH, Jacobiana, inversa e interpoladores.

Resolver exámenes

Ejercicios de examen paso a paso, con comprobación.

Diapositivas

Repaso rápido: un concepto por diapositiva.

Figuras

La idea de cada tema en un dibujo.

Ejercicios resueltos

Trece ejercicios desarrollados y comprobados con código.

Test con puntuación

Doce preguntas con respuesta inmediata.

0

EMPEZAR

Empieza aquí si partes de cero

LA ASIGNATURA EN UN PÁRRAFO

Un robot industrial es una cadena de **eslabones** unidos por **articulaciones**. Para moverlo hay que responder a tres preguntas: **dónde está su extremo** (cinemática directa), **qué ángulos poner para llegar a un**

punto (cinemática inversa) y **qué pares necesita** para moverse como quieres (dinámica y control). La asignatura trata esas tres preguntas, de la más sencilla a la más difícil.

Lo que necesitas repasar antes

TRIGONOMETRÍA

Seno, coseno, suma de ángulos y la función atan2 (ángulo de un vector según sus componentes). La usarás en casi todos los ejercicios.

ÁLGEBRA LINEAL

Multiplicar matrices, calcular un determinante y resolver sistemas de 2 × 2 o 4 × 4.

DERIVADAS

Derivar funciones de un ángulo que depende del tiempo. Es la base de la matriz Jacobiana y de los splines.

El camino, en orden. Cada tema usa lo del anterior:

1–2 Qué es un robot → 3 Posición y orientación →

4 Cinemática directa e inversa → 5 Dinámica → 6 Control y trayectorias

Consejo de partida: no memorices fórmulas sueltas. Para cada problema pregúntate qué *entra* (ángulos, posición, velocidades, fuerzas) y qué *sale* (posición, ángulos, pares). Con eso casi siempre sabes qué herramienta usar.

EXAMEN

E El examen y cómo estudiar

Cómo se evalúa

80 %
Exámenes escritos y/u orales
(teoría, aplicación y aspectos prácticos)

20 %
Evaluación de prácticas
(memorias, informes o exámenes)

> **Evaluación continua:** para aprobar por evaluación continua hace falta **al menos 4 sobre 10 en cada parcial**. Si no llegas al mínimo en uno, ese parcial cuenta como suspenso aunque la media sea alta.

Cómo es un examen

Los exámenes de cursos anteriores tienen dos formatos:

- **Finales:** normalmente **4 ejercicios**. Por ejemplo, el de junio de 2023 tiene cuatro de 2 puntos; el de junio de 2018 tiene tres de 2 puntos y uno de 3.
- **Parciales:** normalmente **2 ejercicios**. En los parciales de 2017 y 2018, cada ejercicio valía 5 puntos.

Algunos enunciados dan un tiempo orientativo por ejercicio, entre 25 y 45 minutos. Por ejemplo, el examen de julio de 2021 da 45 minutos al primer ejercicio y 30 al segundo.

Cada ejercicio suele combinar herramientas: una matriz de rotación o un cuaternio, una tabla de Denavit-Hartenberg, una cinemática inversa o una Jacobiana, y una trayectoria con splines o interpoladores.

TIPO DE EJERCICIO	QUÉ TE PIDEN	TEMA
Rotaciones y cuaterniones	Matriz de rotación entre dos sistemas, conversión cuaternión ↔ matriz, o un cuaternio que orienta la herramienta	T3
Denavit-Hartenberg	Rellenar la tabla DH o las matrices de transformación de un robot dibujado	T4

TIPO DE EJERCICIO	QUÉ TE PIDEN	TEMA
Cinemática inversa	Ángulos de las articulaciones para llegar a un punto (con dos soluciones posibles)	T4
Jacobiana y velocidades	Velocidad del extremo a partir de velocidades articulares, o al revés; singularidades	T4
Trayectorias	Spline cúbico o interpolador lineal entre configuraciones, con condiciones de velocidad inicial y final	T6
Dinámica y estática	Par o fuerza en el extremo, matriz de inercia o ecuaciones de un robot sencillo	T5

Qué cae más

He clasificado a mano cada ejercicio de los 38 exámenes distintos de cursos anteriores (algunos aparecían repetidos y aquí cuentan una sola vez). Un ejercicio puede tener más de un tema; la tabla cuenta en cuántos exámenes aparece cada uno. Las tablas de la sección «Practicar por tema» tienen el detalle.

TEMA	EXÁMENES EN LOS QUE APARECE
Trayectorias (splines e interpoladores)	18 de 38
Rotaciones y cuaterniones	28 de 38
Tabla DH y transformaciones homogéneas	24 de 38
Cinemática inversa	18 de 38
Velocidades, Jacobiana y singularidades	7 de 38
Dinámica y estática	3 de 38

> **Lectura:** las trayectorias, las rotaciones y la tabla DH aparecen casi siempre. La dinámica casi no aparece en exámenes, pero la Jacobiana y las velocidades sí, y muchas veces van unidas a una trayectoria.

> **Ojo:** algunos enunciados venían mezclados en el texto de origen. Esos ejercicios están en la lista como «revisar el enunciado original antes de resolver» y no tienen solución en esta guía.

Estrategia

1. Haz primero los ejercicios de los que tienes más seguridad. Los 2 puntos de cada uno cuentan igual.
2. Escribe el sistema de referencia y la convención de signos antes de calcular nada. La mayoría de errores vienen de ahí.
3. Comprueba el resultado con un caso sencillo: ángulos cero, o un punto que sabes alcanzar.
4. Cuando un ejercicio tenga dos soluciones (cinemática inversa), di cuál eliges y por qué (codo arriba o codo abajo).

Seguimiento de tu progreso

Marca lo que vayas dominando. Se guarda en este navegador.

- [ ] Sé calcular una matriz de rotación y comprobar que es ortogonal.
- [ ] Sé pasar de cuaternión a matriz y al revés.
- [ ] Sé construir la tabla DH de un robot.
- [ ] Sé resolver la cinemática directa de un 2R.
- [ ] Sé resolver la cinemática inversa de un 2R y elegir la solución.
- [ ] Sé calcular la Jacobiana y encontrar singularidades.
- [ ] Sé plantear un spline cúbico con condiciones de contorno.
- [ ] Sé escribir las ecuaciones de Lagrange de un 2R.

M

VISIÓN GENERAL

Mapa del temario

Seis unidades didácticas que avanzan desde la descripción del robot hasta su control:

T1 Introducción · T2 Morfología · T3 Matemáticas espaciales · T4 Cinemática · T5 Dinámica · T6 Control

Hilo conductor: T3 da el lenguaje (matrices de transformación y cuaterniones). T4 lo usa para saber dónde está el robot. T5 dice qué par hace falta para moverlo. T6 decide cómo moverlo.

1

UNIDAD 1

Introducción a la robótica industrial

Animación · Grados de libertad

Elige qué articulación se mueve. Cada articulación independiente es un grado de libertad: con una sola, el extremo recorre un arco; con las tres, puede colocarse y orientarse en el plano.

Pausa Se mueve Las tres



Grados de libertad en movimiento: 3 extremo (0,84 ; 1,86) m orientación 63°

IDEA CLAVE

Un robot manipulador es un conjunto de **eslabones** conectados por **articulaciones**. Cada articulación tiene un **grado de libertad**: rotación (articulación de revolución) o desplazamiento (prismática).

CONFIGURACIONES HABITUALES

- Cartesiano: tres desplazamientos.
- Cilíndrico y esférico: combinan desplazamientos y giros.
- SCARA: útil para montaje en plano.
- Antropomórfico: tres giros, como un brazo humano.

En imágenes

Rotación
gira un ángulo θ



Prismática
se desliza una distancia d



UNIDAD 2


2

Morfología del robot

Animación · Configuración y espacio de trabajo

Cada configuración barre una zona distinta, vista desde arriba. La zona sombreada es el espacio de trabajo y la huella naranja es el camino del extremo.

Pausa | Configuración | SCARA (dos giros)



$\theta_1 = 11°$, $\theta_2 = 135°$. Zona: corona entre $|l_1 - l_2| = 0{,}4$ y $l_1 + l_2 = 1{,}6$ m.


TEMAS

- Estructura mecánica
- Transmisiones y reductores
- Actuadores
- Sensores internos
- Elementos terminales (pinzas, herramientas)

IDEA CLAVE

En cada articulación hay un **actuador** que da el par, una **transmisión** que cambia velocidad por par, y un **sensor** que mide la posición. Esas tres piezas aparecen luego en el modelo de control.

En imágenes



Las cinco configuraciones
Cartesiana, cilíndrica, esférica, angular y SCARA. Cada una barre un espacio de trabajo distinto.

Por qué importa para el examen

No se pide memorizar catálogos, pero sí entender qué efecto tiene un reductor. Un reductor de relación n divide la velocidad entre n y multiplica el par por n,

aproximadamente, sin contar pérdidas.


UNIDAD 3

3 Herramientas matemáticas para la localización espacial

Animación · El orden de las transformaciones importa

La figura naranja primero **gira** y después **se traslada** 1 m en x. La gris primero **se traslada** y después **gira** alrededor del origen. Acaban en sitios distintos: el producto de matrices no es conmutativo.

Pausa Ángulo de giro 90 °



Paso 1 en curso naranja (gira y traslada): origen en (1,00 ; 0,00)
gris (traslada y gira): origen en (0,00 ; 1,00)

TEMAS

- Representación de posición
- Representación de orientación
- Matrices de transformación homogénea
- Cuaterniones

ERROR TÍPICO


Multiplicar las transformaciones en el orden equivocado. El orden importa: $\mathbf{T = T_1 \cdot T_2 \cdot \ldots}$ sigue el orden en que se encadenan los sistemas de referencia, y cambiarlo da otro resultado.

En imágenes



Qué hay dentro de la matriz 4 × 4

El bloque 3 × 3 es la rotación, la cuarta columna es la posición y la última fila siempre es 0 0 0 1.



Ángulos de Euler ZXZ

Tres giros encadenados: φ sobre z, θ sobre el nuevo x y ψ sobre el nuevo z.

Rotaciones

Una rotación alrededor del eje *z* de un ángulo θ se escribe así:

$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Una matriz de rotación cumple $\mathbf{R^T R = I}$ y $\mathbf{\det R = 1}$. Si una matriz no cumple eso, no es una rotación.

Cuaterniones

Un cuaternión unitario q = (w, x, y, z) representa una rotación de un ángulo φ alrededor de un eje unitario *u*:

```
q = ( cos(φ/2),  sin(φ/2)·u )
```

Ejemplo comprobado: una rotación de 120° alrededor del eje *x* da q = (cos 60°, sin 60°, 0, 0) = (0,5 ; 0,866 ; 0 ; 0). Al convertir ese cuaternión en matriz se obtiene exactamente Rx(120°).

> **Ventaja:** los cuaterniones no tienen el problema de bloqueo de los ángulos de Euler y se interpolan bien. Por eso aparecen en los exámenes con tanta frecuencia.

Transformaciones homogéneas

Juntan rotación y traslación en una matriz 4 × 4:

```
T = | R    p |
    | 0    1 |
```

> **Ojo:** la última fila de T siempre es [0 0 0 1]. Si no lo es, has cometido un error de dimensiones.

Práctica de comprobación

```
import numpy as np
def Rz(a):
    c, s = np.cos(a), np.sin(a)
    return np.array([[c, -s, 0], [s, c, 0], [0, 0, 1]])
R = Rz(np.pi/2)
print(np.round(R @ [1, 0, 0], 6))   # -> [0. 1. 0.]
print(np.allclose(R.T @ R, np.eye(3)), round(np.linalg.det(R), 6))  # Tru
```


UNIDAD 4

4 Cinemática

Animación · Las dos soluciones de la cinemática inversa

El punto objetivo recorre un círculo. Para cada posición hay dos brazos posibles: codo arriba (naranja, $\theta_2 > 0$) y codo abajo (gris, $\theta_2 < 0$). Los dos llegan al mismo punto.

Pausa Radio del círculo



objetivo (1,38 ; 0,75) arriba: θ_1 = -10,0°, θ_2 = 76,8° abajo: θ_1 = 66,8°, θ_2 = -76,8°


TEMAS

- Cinemática directa
- Cinemática inversa
- Matriz Jacobiana
- Configuraciones singulares

DIRECTA FRENTE A INVERSA

La **directa** va de ángulos a posición del extremo: da un único resultado. La **inversa** va de posición a ángulos: puede tener dos soluciones, una o ninguna.

En imágenes



θ y d se miden sobre z i–1 · a y α se miden sobre x i
x i es la perpendicular común entre los dos ejes z

Los cuatro parámetros DH


θ y d se miden sobre el eje z anterior; a y α sobre el eje x nuevo, que es la perpendicular común entre los dos ejes z.



El producto de las cuatro da la matriz del eslabón

Las cuatro operaciones, en orden

$A_i = Rz(\theta) \cdot Tz(d) \cdot Tx(a) \cdot Rx(\alpha)$. Cada una se aplica sobre el sistema que dejó la anterior: por eso el orden no se puede cambiar.



i	θ	d	a	α
1	θ_1	0	l_1	0
2	θ_2	0	l_2	0

La columna a recoge la longitud de cada eslabón
d = 0 y α = 0 porque los dos ejes z son paralelos y salen del papel
En el examen: primero los ejes z, luego las x, y al final la tabla

De la figura a la tabla: ejemplo 2R

Los dos ejes z salen del papel, así que d y α valen cero y la columna a recoge las longitudes de los eslabones.



θ₂ = +95,74°
Mismo punto, dos configuraciones: $l_1 = l_2 = 1$ m

Las dos soluciones de codo

Con $l_1 = l_2 = 1$ m, el punto (1,2 ; 0,6) se alcanza con $\theta_2 = +95{,}74°$ o $\theta_2 = -95{,}74°$. Los dos brazos acaban en el mismo sitio.



En los dos casos det J = 0 y se pierde una dirección

Las dos singularidades del 2R

Con $\theta_2 = 0°$ el brazo está estirado y con $\theta_2 = 180°$ está plegado. En ambos

casos det J = 0 y se pierde una dirección de movimiento.

Convención de Denavit-Hartenberg

Cada eslabón se describe con cuatro parámetros: θ (ángulo de la articulación), *d* (desplazamiento a lo largo de *z*), *a* (longitud del eslabón) y α (giro alrededor de *x*). La matriz de cada eslabón es:

$$A_i = Rz(\theta_i) \cdot Tz(d_i) \cdot Tx(a_i) \cdot Rx(\alpha_i)$$

La matriz total es el producto $\mathbf{T = A_1 \cdot A_2 \cdot \ldots \cdot A_n}$. Su columna de posición da la posición del extremo.

Ejemplo: robot plano de 2 grados de libertad

Con eslabones de longitud l_1 y l_2 y ángulos θ_1 y θ_2, la posición del extremo es:

$$x = l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$
$$y = l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

Comprobado con código: la cinemática directa con Denavit-Hartenberg da el mismo punto que esas dos ecuaciones.

Cinemática inversa del 2R

Para un punto (x, y) alcanzable, se calcula primero θ_2 con la ley de cosenos y después θ_1. Hay dos soluciones: **codo arriba** (θ_2 positivo) y **codo abajo** (θ_2 negativo).

$$\cos \theta_2 = (x^2 + y^2 - l_1^2 - l_2^2) / (2\, l_1\, l_2)$$
$$\theta_1 = \operatorname{atan2}(y, x) - \operatorname{atan2}(l_2 \sin \theta_2, l_1 + l_2 \cos \theta_2)$$

> **Ojo:** si $|\cos \theta_2| > 1$, el punto está fuera del alcance del robot. Di que no tiene solución; no fuerces el cálculo.

Jacobiana y singularidades

La Jacobiana relaciona velocidades articulares con velocidad del extremo: **$\mathbf{v} = \mathbf{J}(\boldsymbol{\theta}) \cdot \dot{\boldsymbol{\theta}}$**. Para el 2R plano, comprobado con código:

```
det J = l₁ · l₂ · sin θ₂
```

Así que el robot está en **singularidad** cuando $\theta_2 = 0$ o $\theta_2 = \pi$: el brazo está estirado o doblado del todo, y pierde movilidad en alguna dirección.

Simulador del 2R plano

Mueve los ángulos para ver la posición del extremo, o escribe un punto objetivo para ver las dos soluciones de la cinemática inversa.



θ₁ 30° θ₂ 60°

l₁ 1 l₂ 1

```
Extremo: x = 0,866 ; y = 1,500
det J = 0,866
```

x objetivo 1 y objetivo 1 Calcular cinemática inversa


UNIDAD 5

5 Dinámica del robot

Animación · Simulación dinámica de un eslabón

El motor aplica un par τ constante. El brazo (m = 1 kg, l = 1 m, con rozamiento) se mueve según $m \cdot l^2 \cdot \ddot{\theta} = \tau - m \cdot g \cdot l \cdot \cos\theta - b \cdot \dot{\theta}$. Si $|\tau|$ es menor que $m \cdot g \cdot l = 9{,}81$ N·m, el brazo se para donde el par del motor iguala al del peso.

Pausa | Par τ (N·m) 5,0 | Reiniciar



θ = -79,9° $\dot{\theta}$ = 1,11 rad/s par del peso = 1,73 N·m equilibrio estable en θ = −59,4° (línea discontinua)


TEMAS

QUÉ PREGUNTA RESPONDE

- Introducción
- Algoritmo de Lagrange-Euler
- Algoritmo de Newton-Euler
- Modelo dinámico directo
- Modelo dinámico en el espacio de tarea

Dadas las posiciones, velocidades y aceleraciones de las articulaciones, ¿qué pares hacen falta? Es el paso previo al control dinámico.

En imágenes



Las tres partes del par
Inercia, términos de Coriolis y centrífugos, y gravedad. Sumados dan el par que debe aplicar cada motor.

La forma general

$$\tau = M(q) \cdot \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \cdot \dot{q} + G(q)$$

τ son los pares, *M* la matriz de inercia, *C* los términos de Coriolis y centrífugos, y *G* el peso. Lagrange-Euler obtiene estas matrices a partir de la energía cinética *T* y potencial *V*.

Ejemplo: 2R plano con masas en los extremos

Con m_1 en el extremo del primer eslabón y m_2 en el extremo del segundo, y longitudes $l_1 = l_2 = 1$, las matrices de inercia que salen de Lagrange son:

$$M_{11} = (m_1 + m_2)\, l_1^2 + m_2\, l_2^2 + 2\, m_2\, l_1\, l_2 \cos\theta_2$$
$$M_{12} = m_2\, l_2\, (l_1 \cos\theta_2 + l_2)$$
$$M_{22} = m_2\, l_2^2$$

Comprobado con código ($m_1 = 2$, $m_2 = 1$, $\theta_2 = 0{,}8$ rad): $M_{11} = 5{,}393$; $M_{12} = 1{,}697$; $M_{22} = 1$.

Ojo: M_{12} es igual a M_{21}. Si al derivar obtienes matrices no simétricas, revisa el cálculo de la energía cinética.


UNIDAD 6

6 Control del robot

Animación · Control PD de una articulación

La referencia salta entre 0 y 1 rad cada 3 s. El controlador aplica u = Kp·(ref − θ) − Kd·θ̇ a una articulación de inercia 1 kg·m². Sube Kp para responder más rápido y sube Kd para quitar la oscilación.

Pausa Kp 25 Kd 3,0



```
ref = 1 rad θ = 0,636 rad error = 0,364 amortiguamiento ζ = 0,35 (oscila)
```


CONTROL CINEMÁTICO

Trabaja con posiciones, velocidades y trayectorias articulares. Supone que el robot sigue esas referencias. Si conoces la velocidad deseada del extremo, la velocidad articular es $\dot{\theta} = J^{-1} v$ (fuera de singularidades).

CONTROL DINÁMICO


Incluye las fuerzas y los pares. Diseña reguladores que compensan la dinámica del robot. Un ejemplo sencillo es el control PD con compensación de la gravedad: $\tau = Kp\,(qd - q) + Kd\,(\dot{q}d - \dot{q}) + G(q)$.

En imágenes



Alternativa al spline: aceleración constante a tramos

Perfil trapezoidal de velocidad
Acelera, mantiene la velocidad y frena. El área bajo la curva es el recorrido de la articulación.



El control cinemático genera la trayectoria; el dinámico calcula los pares

De dónde salen los pares
El control cinemático genera la trayectoria y el dinámico calcula los pares que la siguen.

Trayectorias: splines cúbicos

Para pasar de una posición a otra con velocidad controlada se usa un polinomio cúbico por articulación:

$$\theta(t) = a_0 + a_1\, t + a_2\, t^2 + a_3\, t^3$$

Hay cuatro incógnitas, así que se necesitan cuatro condiciones: posición inicial y final, y velocidad inicial y final. Ejemplo comprobado: $\theta(0) = 0$, $\theta(1) = \pi/2$, con velocidad cero al principio y al final:

$$\theta(t) = (3\pi/2)\, t^2 - \pi\, t^3$$

Comprobado: $\theta(1) = \pi/2$ y $\dot{\theta}(0) = \dot{\theta}(1) = 0$.

Método de resolución: escribe las cuatro condiciones como un sistema 4 × 4 en (a_0, a_1, a_2, a_3) y resuélvelo. Si te dan velocidades del extremo en vez de velocidades articulares, pasa primero por la Jacobiana.

P

AULA DE INFORMÁTICA

Las 7 prácticas

Nº	PRÁCTICA	CONTENIDO	TEMA
P1	RobotStudio	Introducción, consola de programación, programación por guiado	T1, T2
P2	Software de cálculo simbólico	Matrices simbólicas y comandos básicos	T3
P3	Herramientas matemáticas	Posición, orientación y transformaciones	T3
P4	Cinemática	Directa, inversa, Jacobiana y singularidades	T4
P5	Cuaterniones	Orientación con cuaterniones	T3
P6	Dinámica	Algoritmo de Newton-Euler	T5
P7	Control cinemático	Diseño de trayectorias articulares	T6

Entrega: la memoria de prácticas cuenta el 20 % de la nota. Se entrega al final del cuatrimestre, individual o en pareja.

Cómo hacer una práctica de cinemática (P4)

1. **Dibuja** el robot con sus sistemas de referencia y los ángulos en cero.
2. **Rellena** la tabla DH: θ, d, a, α para cada eslabón.
3. **Calcula** T con el código de abajo y compara la columna de posición con la fórmula a mano.
4. **Interpreta**: escribe qué significa el resultado físicamente (dónde está el extremo, qué pasa en singularidad).

```
import numpy as np
def Tdh(th, d, a, al):
    ct, st, ca, sa = np.cos(th), np.sin(th), np.cos(al), np.sin(al)
    return np.array([[ct, -st*ca,  st*sa, a*ct],
                     [st,  ct*ca, -ct*sa, a*st],
                     [0,   sa,     ca,    d   ],
                     [0,   0,      0,     1   ]])
# 2R plano: l1 = l2 = 1, theta1 = 30 grados, theta2 = 60 grados
T = Tdh(np.radians(30), 0, 1, 0) @ Tdh(np.radians(60), 0, 1, 0)
print(np.round(T[:2, 3], 4))   # posición del extremo: [0.866 1.5]
```

Salida esperada: la posición del extremo, que coincide con las fórmulas $x = l_1 \cos\theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$ e $y = l_1 \sin\theta_1 + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$.

R

PROBLEMAS

Ejercicios resueltos

Estos ejercicios están resueltos paso a paso y comprobados con código. Están pensados como plantilla para los ejercicios del examen, no como copia de ellos.

Ejercicios de práctica (A–D)

– Ejercicio A · Cinemática inversa de un 2R plano (dos soluciones)

Enunciado. Robot plano de dos eslabones con $l_1 = l_2 = 1$. Calcula las articulaciones para llevar el extremo al punto (1, 1) y al punto (0,5 ; 0,5). Indica las dos soluciones.

Antes de empezar: qué piden (θ_1 y θ_2) y qué teoría usas (ley de cosenos para θ_2, atan2 para θ_1; las dos soluciones son codo arriba y codo abajo).

– Paso 1 · Calcular cos θ_2

$\cos \theta_2 = (x^2 + y^2 - l_1^2 - l_2^2) / (2\, l_1\, l_2)$. Para (1, 1): $\cos \theta_2 = (1 + 1 - 1 - 1)/2 = 0$, así que $\theta_2 = \pm 90°$.

– Paso 2 · Calcular θ_1 para cada θ_2

$\theta_1 = \text{atan2}(y, x) - \text{atan2}(l_2 \sin \theta_2, l_1 + l_2 \cos \theta_2)$.

Para $\theta_2 = +90°$: $\text{atan2}(1, 1) = 45°$ y $\text{atan2}(1, 1 + 0) = 45°$, así que $\theta_1 = 45° - 45° = 0°$.

Para $\theta_2 = -90°$: $\text{atan2}(-1, 1 + 0) = -45°$, así que $\theta_1 = 45° - (-45°) = 90°$.

Ojo: el signo es fácil de equivocar. Comprueba siempre el resultado sustituyendo en la cinemática directa, como en el paso 3.

– Paso 3 · Comprobar sustituyendo

Codo arriba: $\theta_1 = 0°$, $\theta_2 = 90° \rightarrow x = \cos 0° + \cos 90° = 1$, $y = \sin 0° + \sin 90° = 1$. ✔

Codo abajo: $\theta_1 = 90°$, $\theta_2 = -90° \rightarrow x = \cos 90° + \cos 0° = 1$, $y = \sin 90° + \sin 0° = 1$. ✔

– Paso 4 · Punto (0,5 ; 0,5)

$\cos \theta_2 = (0{,}25 + 0{,}25 - 2)/2 = -0{,}75$, así que $\theta_2 \approx \pm 138{,}59°$. Con el cálculo completo: codo arriba $\theta_1 \approx -24{,}30°$, $\theta_2 \approx 138{,}59°$; codo abajo

$\theta_1 \approx 114{,}30°$, $\theta_2 \approx -138{,}59°$. Ambas llevan el extremo a (0,5 ; 0,5).

Resultado final: (1, 1) → codo arriba (0°, 90°) o codo abajo (90°, −90°). (0,5 ; 0,5) → codo arriba (−24,30°, 138,59°) o codo abajo (114,30°, −138,59°).

– Ejercicio B · Jacobiana y singularidad del 2R plano

Enunciado. Halla la Jacobiana del 2R plano con $l_1 = l_2 = 1$ y encuentra en qué configuraciones es singular.

Antes de empezar: derivar x e y respecto a θ_1 y θ_2 y ordenar los resultados en una matriz 2 × 2. Una configuración es singular cuando det J = 0.

– Paso 1 · Derivar

$\partial x/\partial\theta_1 = -l_1 \sin\theta_1 - l_2 \sin(\theta_1+\theta_2)$, $\partial x/\partial\theta_2 = -l_2 \sin(\theta_1+\theta_2)$, $\partial y/\partial\theta_1 = l_1 \cos\theta_1 + l_2 \cos(\theta_1+\theta_2)$, $\partial y/\partial\theta_2 = l_2 \cos(\theta_1+\theta_2)$.

– Paso 2 · Determinante

Al calcular el determinante, sale $\det J = l_1 l_2 \sin\theta_2$. Comprobado con código para $\theta_1 = 0{,}3$ rad y $\theta_2 = 0{,}8$ rad.

Resultado final: J singular cuando $\sin\theta_2 = 0$, es decir, $\theta_2 = 0$ o $\theta_2 = \pi$.

– Ejercicio C · Spline cúbico con velocidad nula en los extremos

Enunciado. Una articulación pasa de $\theta = 0$ a $\theta = \pi/2$ en el intervalo $t \in [0, 1]$ s, con velocidad cero al inicio y al final. Halla el polinomio cúbico.

Antes de empezar: son 4 condiciones y 4 incógnitas.

– **Paso 1 · Escribir las condiciones**

$\theta(0) = a_0 = 0$. $\theta'(0) = a_1 = 0$. $\theta(1) = a_2 + a_3 = \pi/2$. $\theta'(1) = 2a_2 + 3a_3 = 0$.

– **Paso 2 · Resolver**

De la última ecuación, $a_2 = -3a_3/2$. Sustituyendo: $-3a_3/2 + a_3 = \pi/2$, luego $a_3 = -\pi$ y $a_2 = 3\pi/2$.

Resultado final: $\theta(t) = (3\pi/2)\, t^2 - \pi\, t^3$. Comprobado: $\theta(1) = \pi/2$ y $\theta'(0) = \theta'(1) = 0$.

Ejercicio D · Dinámica (resumen)

– **Ejercicio D · Matriz de inercia de un 2R con masas en los extremos**

Enunciado. Con $m_1 = 2$, $m_2 = 1$, $l_1 = l_2 = 1$ y $\theta_2 = 0{,}8$ rad, calcula la matriz $M(q)$.

Antes de empezar: usa las expresiones de M_{11}, M_{12} y M_{22} de la unidad 5.

Resultado final: $M_{11} = 5{,}393$; $M_{12} = M_{21} = 1{,}697$; $M_{22} = 1$. Comprobado con código.

Ejercicios de examen resueltos

Estos cinco ejercicios vienen de exámenes de cursos anteriores. Están resueltos con los datos del enunciado y comprobados con código. Si el examen cambia algún dato, repite los mismos pasos.

> **Convención de codo:** en esta guía, con el robot plano de 2 eslabones, **codo arriba** es $\theta_2 > 0$ y **codo abajo** es $\theta_2 < 0$. Si una figura de examen usa otra convención, cambia el signo de θ_2 y revisa el resultado.

– Ejercicio E · Jacobiana y velocidades de un robot de 2 articulaciones (parcial de 2021)

Enunciado. La posición del extremo es $x = \cos\theta_1\,(1 + \cos\theta_2)$, $y = \operatorname{sen}\theta_1\,(1 + \cos\theta_2)$, $z = -\operatorname{sen}\theta_2$. La coordenada z es siempre positiva. Calcula: a) la Jacobiana de velocidades lineales; b) las velocidades articulares cuando $x = y = 1$ m, $\dot{x} = 2$ m/s y $\dot{z} = 1$ m/s, sin usar la pseudoinversa; c) $\dot{y}$ en ese caso.

> **Antes de empezar:** primero hay que encontrar la configuración (θ_1, θ_2) a partir de la posición. Después se deriva para obtener J, y con $\dot{x}$ y $\dot{z}$ se resuelve un sistema 2×2. La velocidad $\dot{y}$ se obtiene al final, sustituyendo.

– Paso 1 · Encontrar la configuración

Si $x = y = 1$, entonces $x^2 + y^2 = (1 + \cos\theta_2)^2 \cdot (\cos^2\theta_1 + \operatorname{sen}^2\theta_1) = 2$, así que $1 + \cos\theta_2 = \sqrt{2}$ y $\cos\theta_2 = \sqrt{2} - 1 \approx 0{,}4142$. Como $z = -\operatorname{sen}\theta_2 > 0$, $\operatorname{sen}\theta_2 < 0$: $\operatorname{sen}\theta_2 = -\sqrt{(1 - 0{,}4142^2)} \approx -0{,}9102$, luego $\theta_2 \approx -65{,}53°$. Además $\cos\theta_1 = \operatorname{sen}\theta_1 = 1/\sqrt{2}$ y $\theta_1 = 45°$. Comprobación: $z = 0{,}9102 > 0$. ✔

– Paso 2 · Jacobiana

Derivando: $\partial x/\partial\theta_1 = -\text{sen}\,\theta_1\,(1+\cos\theta_2)$, $\partial x/\partial\theta_2 = -\cos\theta_1\,\text{sen}\,\theta_2$; $\partial y/\partial\theta_1 = \cos\theta_1\,(1+\cos\theta_2)$, $\partial y/\partial\theta_2 = -\text{sen}\,\theta_1\,\text{sen}\,\theta_2$; $\partial z/\partial\theta_1 = 0$, $\partial z/\partial\theta_2 = -\cos\theta_2$.

Evaluada en el punto: $J = [[-1\,;\,0{,}6436],\,[1\,;\,0{,}6436],\,[0\,;\,-0{,}4142]]$.

– Paso 3 · Resolver $\dot{x}$ y $\dot{z}$

Con $\dot{z} = -0{,}4142\,\dot{\theta}_2 = 1$ sale $\dot{\theta}_2 = -2{,}4142$ rad/s. Con $\dot{x} = -\dot{\theta}_1 + 0{,}6436\,\dot{\theta}_2 = 2$ sale $\dot{\theta}_1 = -3{,}5538$ rad/s.

La matriz 2 × 2 de las filas x y z tiene determinante $0{,}4142 \neq 0$, así que la solución es única.

– Paso 4 · Calcular $\dot{y}$

$\dot{y} = \dot{\theta}_1 + 0{,}6436\,\dot{\theta}_2 = -3{,}5538 + 0{,}6436 \cdot (-2{,}4142) = -5{,}1075$ m/s.

Comprobación: sustituyendo en la fila x, $-(-3{,}5538) + 0{,}6436 \cdot (-2{,}4142) = 2{,}0000$. ✔

Resultado final: $\dot{\theta}_1 \approx -3{,}554$ rad/s, $\dot{\theta}_2 \approx -2{,}414$ rad/s, $\dot{y} \approx -5{,}11$ m/s.
Ojo: el enunciado prohíbe la pseudoinversa. Con dos ecuaciones y dos incógnitas no hace falta: basta resolver el sistema directamente.

– Ejercicio F · Distancia a la segunda articulación en un 2R con interpoladores lineales (junio de 2019)

Enunciado. Robot plano de 2 eslabones de 1 m. La articulación 1 gira 90° en 3 s y la 2 gira 45° en 2 s, con interpolador lineal. Cuando el segundo eslabón pasa por el punto (1,2 ; 0,5), calcula la distancia a entre ese punto y la segunda articulación.

Antes de empezar: la figura no está en el texto. Supón que la configuración inicial es el robot estirado sobre el eje x ($\theta_1 = \theta_2 = 0$). Lo que piden es $a = |P - p_2|$, donde p_2 es la posición de la articulación 2. El punto P está sobre el segundo eslabón cuando $P - p_2$ es paralelo a la dirección del eslabón.

– Paso 1 · Leyes horarias

$\theta_1(t) = (\pi/2) \cdot t/3$ para $0 \le t \le 3$ s, y $\theta_2(t) = (\pi/4) \cdot t/2$ para $0 \le t \le 2$ s (después se queda en 45°).

– Paso 2 · Posición de la articulación 2 y dirección del segundo eslabón

$p_2 = (\cos \theta_1, \text{sen } \theta_1)$. La dirección del segundo eslabón es $u = (\cos(\theta_1 + \theta_2), \text{sen}(\theta_1 + \theta_2))$.

– Paso 3 · Condición de alineación

Se busca t tal que el producto vectorial $(P - p_2) \times u$ sea cero, y que la proyección $(P - p_2) \cdot u$ esté entre 0 y 1 m. Como el movimiento es continuo, el cruce se localiza barriendo t en el intervalo.

– Paso 4 · Resolver y calcular a

Hay un único cruce en $0 \le t \le 3$ s, en $t \approx 0{,}641$ s. Allí $\theta_1 \approx 19{,}24°$ y $\theta_2 \approx 14{,}43°$, $p_2 \approx (0{,}944 ; 0{,}330)$ y $P - p_2 \approx (0{,}256 ; 0{,}170)$. La proyección sobre u es 0,307 m (positiva y menor que 1, así que P está sobre el eslabón).

Entonces $a = |P - p_2| \approx 0{,}307$ m.

Resultado final: a ≈ 0,307 m, cuando t ≈ 0,641 s.

– Ejercicio G · Instantes en que el extremo pasa por dos puntos de una recta (febrero y junio de 2016)

Enunciado. El extremo de un robot 2R con eslabones de 1 m sigue la recta que va de B (0,4 ; 0,4) a C (1,4 ; 1,4), es decir, y = x. El movimiento dura 1 s. Calcula los instantes en que pasa por A_1 (a 0,5 m de B) y por A_2 (a 0,3 m de C), y los ángulos θ_1 y θ_2 en esos instantes, con $0 \le \theta_2 \le \pi$. Hay dos variantes: en junio, la coordenada x(t) sigue un interpolador lineal; en febrero, un spline cúbico que empieza y acaba con velocidad cero.

> **Antes de empezar:** como la recta es y = x, la distancia sobre la recta se traduce en la coordenada x. Para A_1, $x = 0{,}4 + 0{,}5/\sqrt{2} \approx 0{,}7536$. Para A_2, $x = 1{,}4 - 0{,}3/\sqrt{2} \approx 1{,}1879$. La variante cambia solo los instantes, no los ángulos.

– Paso 1 · Coordenadas de A_1 y A_2

$A_1 = (0{,}7536 ; 0{,}7536)$ y $A_2 = (1{,}1879 ; 1{,}1879)$.

– Paso 2 · Instantes

Lineal: $x(t) = 0{,}4 + t$, así que $t_1 = 0{,}354$ s y $t_2 = 0{,}788$ s.

Spline: $x(t) = 0{,}4 + (3t^2 - 2t^3)$. Resolviendo numéricamente, $t_1 \approx 0{,}401$ s y $t_2 \approx 0{,}703$ s. Comprobación: $3 \cdot 0{,}401^2 - 2 \cdot 0{,}401^3 = 0{,}354$, que coincide con 0,7536 − 0,4.

– Paso 3 · θ_2 por la ley de cosenos

Con y = x: $\cos\theta_2 = (x^2 + y^2 - 2)/2 = x^2 - 1$. Para A_1: $\cos\theta_2 \approx -0{,}4319$, $\theta_2 \approx 115{,}61°$. Para A_2: $\cos\theta_2 \approx 0{,}4116$, $\theta_2 \approx 65{,}73°$. Los dos

son positivos, así que cumplen $0 \le \theta_2 \le \pi$ y la solución es la de codo arriba.

– Paso 4 · θ_1

$\theta_1 = \text{atan2}(y, x) - \text{atan2}(\text{sen}\,\theta_2, 1 + \cos\theta_2)$. Para A_1: 45° − 57,80° = −12,80°. Para A_2: 45° − 32,86° = 12,14°.

Comprobación: sustituyendo en la cinemática directa se recupera (0,7536 ; 0,7536) y (1,1879 ; 1,1879). ✔

Resultado final:
A_1: t = 0,354 s (lineal) o 0,401 s (spline); $\theta_1 = -12{,}80°$, $\theta_2 = 115{,}61°$.
A_2: t = 0,788 s (lineal) o 0,703 s (spline); $\theta_1 = 12{,}14°$, $\theta_2 = 65{,}73°$.

– Ejercicio H · Velocidad del extremo en los puntos de paso A, B y C (junio de 2024)

Enunciado. El extremo de un robot de 2 eslabones de 1 m sigue la trayectoria A (0,5 ; 1) → B (1 ; 1) → C (1,4 ; 0,7). Las articulaciones usan un interpolador lineal, 1 s por tramo, y el robot va en codo abajo. Comprueba si en algún punto de paso la velocidad del extremo supera 0,6 m/s.

> **Antes de empezar:** con interpolador lineal en articulaciones, $\dot{q}$ es constante dentro de cada tramo y cambia de golpe en cada punto de paso. Por eso en cada punto hay dos velocidades, la del final del tramo anterior y la del inicio del siguiente. Hay que comprobar las dos.

– Paso 1 · Cinemática inversa en codo abajo

A: θ = (119,45° ; −112,02°). B: θ = (90,00° ; −90,00°). C: θ = (65,06° ; −77,00°). Comprobación: la cinemática directa devuelve los tres

puntos.

– Paso 2 · Velocidades articulares en cada tramo

Tramo AB (1 s): $\dot{q}$ = (−0,514 ; 0,384) rad/s. Tramo BC (1 s): $\dot{q}$ = (−0,435 ; 0,227) rad/s.

– Paso 3 · Velocidad del extremo v = J(θ) $\dot{q}$

Con J = [[−sen θ_1 − sen θ_{12} , −sen θ_{12}], [cos θ_1 + cos θ_{12} , cos θ_{12}]]:

En A (tramo AB): $|v| \approx 0{,}481$ m/s. En B, final de AB: $|v| \approx 0{,}530$ m/s. En B, inicio de BC: $|v| \approx 0{,}483$ m/s. En C, final de BC: $|v| \approx 0{,}523$ m/s.

– Paso 4 · Máximo dentro de cada tramo

Barriendo el tramo, el máximo se alcanza al final: 0,530 m/s en AB y 0,523 m/s en BC. No hay ningún punto por encima de 0,6 m/s.

Resultado final: ningún punto de paso supera 0,6 m/s. La mayor velocidad es 0,53 m/s, en B.
Ojo: si el examen define el codo de otra forma, los valores de θ cambian (y también la velocidad). Comprueba la convención antes de dar el resultado.

– Ejercicio I · Interpolador articular que pasa por un punto (julio de 2021)

Enunciado. Robot 2R con eslabones de 1 m. El extremo parte de A (0,7 ; 1,1), pasa por B (1,5 ; 0,2) y termina en C en 1 s, en codo abajo. Las dos articulaciones se mueven con interpoladores lineales, en un único tramo.

Al acabar, $\theta_1 = -50°$. Calcula el instante en que pasa por B, las ecuaciones de $\theta_1(t)$ y $\theta_2(t)$ y las coordenadas de C.

> **Antes de empezar:** las incógnitas son el instante s en que se pasa por B y el valor final θ_2C (que es lo que define C). Son dos incógnitas y dos ecuaciones, las coordenadas de B. Hay que resolverlas juntas.

– Paso 1 · Configuración inicial

Con codo abajo, θ_A = (106,84° ; −98,63°). Comprobación: la cinemática directa devuelve A = (0,7 ; 1,1).

– Paso 2 · Interpolador lineal

q(s) = θ_A + s (θ_C − θ_A), con 0 ≤ s ≤ 1 y t = s. Como θ_1C = −50°, la primera articulación es $\theta_1(t) = 106{,}84° - 156{,}84° \cdot t$.

– Paso 3 · Pasar por B

Hay que cumplir cinemática directa(q(s)) = (1,5 ; 0,2). Con dos ecuaciones y dos incógnitas (s y θ_2C), se resuelve numéricamente (Newton). Solución: s ≈ 0,3725 y θ_2C ≈ −53,08°.

La otra solución que aparece tiene θ_2C ≈ +103°, es decir, codo arriba al final. Se descarta porque el enunciado pide codo abajo.

– Paso 4 · Ecuaciones y C

$\theta_2(t) = -98{,}63° + 45{,}55° \cdot t$, que se mantiene negativo en todo el movimiento (codo abajo).

En radianes: $\theta_1(t) = 1{,}865 - 2{,}737\ t$ y $\theta_2(t) = -1{,}721 + 0{,}795\ t$. Comprobación: $\theta_2(0{,}3725) \approx -81{,}65°$, y la cinemática directa da

(1,499 ; 0,207) ≈ B. ✔

C = cinemática directa(−50°, −53,08°) = (0,417 ; −1,740) m.

Resultado final: el extremo pasa por B en t ≈ 0,372 s. $\theta_1(t) = 1{,}865 - 2{,}737\ t$ (rad), $\theta_2(t) = -1{,}721 + 0{,}795\ t$ (rad). C ≈ (0,417 ; −1,740) m.

– Ejercicio J · Spline cúbico seguido de interpolador lineal en una articulación (febrero de 2020)

Enunciado. Una articulación gira de 0 a 1 rad en 3 s. Entre 0 y 2 s se ajusta un spline cúbico $q_1(t)$, y entre 2 y 3 s un interpolador lineal $q_2(t)$. En t = 2 s hay continuidad de posición y de velocidad. La velocidad inicial es cero y la velocidad máxima que alcanza es 5 rad/s. Elige la solución que cumple q(2) > 1 rad.

Antes de empezar: llama a = q(2) y v = $\dot{q}(2)$. El interpolador lineal vale $q_2(t) = a + v\,(t - 2)$, y debe cumplir $q_2(3) = 1$. El spline con q(0) = 0 y $\dot{q}(0) = 0$ es $q(t) = b\,t^2 + c\,t^3$. Hay que imponer tres condiciones: el valor de velocidad en t = 2, la condición de $q_2(3) = 1$ y que la velocidad máxima del spline sea 5 rad/s.

– Paso 1 · Condiciones de continuidad

$q(2) = 4b + 8c = a$. $\dot{q}(t) = 2bt + 3ct^2$, así que $\dot{q}(2) = 4b + 12c = v$.

El lineal tiene pendiente v, y por continuidad de velocidad, $q_2(3) = a + v = 1$. Entonces $4b + 12c = 1 - (4b + 8c)$, es decir, $8b + 20c = 1$, o bien $b = 1/8 - 5c/2$.

– Paso 2 · Velocidad máxima

$\ddot{q} = 2b + 6ct = 0$ da $t^* = -b/(3c)$. Sustituyendo en $\dot{q}$: $\dot{q}(t^*) = -b^2/(3c)$. Imponiendo $|\dot{q}| = 5$ con $\dot{q}$ máxima en $[0, 2]$: $-b^2/(3c) = 5$, es decir $b^2 = -15c$.

Sustituyendo $b = 1/8 - 5c/2$: $400c^2 + 920c + 1 = 0$. Sus raíces son $c = -(23 + 4\sqrt{33})/20 \approx -2{,}2989$ y $c \approx -0{,}0011$.

– Paso 3 · Elegir la raíz

Con $c \approx -0{,}0011$, $b \approx 0{,}1277$ y $t^* \approx 39$ s, fuera de $[0, 2]$. Esa raíz no da un máximo dentro del intervalo y se descarta.

Con $c = -(23 + 4\sqrt{33})/20$: $b = (6 + \sqrt{33})/2 \approx 5{,}8723$ y $t^* \approx 0{,}851$ s, dentro de $[0, 2]$. Además $a = q(2) = 2{,}8 + 0{,}4\sqrt{33} \approx 5{,}098 > 1$, que es la condición del enunciado.

– Paso 4 · Ecuaciones y comprobación

$q_1(t) = ((6 + \sqrt{33})/2)\, t^2 - ((23 + 4\sqrt{33})/20)\, t^3$ para $0 \le t \le 2$ (rad).

$q_2(t) = a + (1 - a)(t - 2) = (2{,}8 + 0{,}4\sqrt{33}) - (1{,}8 + 0{,}4\sqrt{33})(t - 2)$ para $2 \le t \le 3$ (rad), es decir, $q_2(t) \approx 5{,}098 - 4{,}098\,(t - 2)$.

Comprobación: $q_2(3) = 1$ ✔; $q_1(2) = q_2(2) \approx 5{,}098$ ✔; $\dot{q}_1(2) = -4{,}098$ = pendiente de q_2 ✔; $|\dot{q}_1|$ máxima $= 5{,}000$ en $t \approx 0{,}851$ s ✔.

Resultado final: $q_1(t) \approx 5{,}872\, t^2 - 2{,}299\, t^3$ $(0 \le t \le 2$ s) y $q_2(t) \approx 5{,}098 - 4{,}098\,(t - 2)$ $(2 \le t \le 3$ s).
Ojo: la articulación sobrepasa 1 rad y vuelve a 1 rad en $t = 3$ s. Es lo que el enunciado pide al elegir $q(2) > 1$ rad; no es un error de cálculo.

– Ejercicio K · Velocidad, mínimo y aceleración en un 2R con velocidades articulares constantes (junio de 2019)

Enunciado. Robot plano de 2 eslabones que se mueve en un plano horizontal durante 4 s con velocidad angular constante de 1 rad/s en ambas articulaciones. Calcula: a) el instante en que el extremo alcanza 2 m/s; b) el valor mínimo de la velocidad y el instante en que se alcanza; c) las componentes de la aceleración lineal del extremo en t = 1,823 s, respecto a la base.

> **Antes de empezar:** supón que el robot empieza estirado sobre el eje x y que $\theta_1 = \theta_2 = t$. Con esa suposición, la velocidad al cuadrado se simplifica mucho y la respuesta del apartado a) se confirma con el propio 1,823 s del enunciado.

– Paso 1 · Posición del extremo

$x(t) = \cos t + \cos 2t$, $y(t) = \operatorname{sen} t + \operatorname{sen} 2t$.

– Paso 2 · Módulo de la velocidad

$\dot{x} = -\operatorname{sen} t - 2 \operatorname{sen} 2t$ y $\dot{y} = \cos t + 2 \cos 2t$. Entonces $|v|^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 = 5 + 4 \cos t$.

Esto sale de expandir los cuadrados y usar que $\operatorname{sen}^2+\cos^2 = 1$, y que $\cos 2t \cdot \cos t + \operatorname{sen} 2t \cdot \operatorname{sen} t = \cos t$.

– Paso 3 · Apartado a) $|v| = 2$ m/s

$4 = 5 + 4 \cos t$, así que $\cos t = -1/4$. En $[0, 4]$ s hay una sola solución: $t = \arccos(-1/4) \approx 1{,}823$ s. (La otra, 4,460 s, queda fuera del intervalo.)

– Paso 4 · Apartado b) mínimo

$|v|^2 = 5 + 4\cos t$ es mínimo cuando $\cos t = -1$, es decir $t = \pi \approx 3{,}142$ s. Entonces $|v|^2 = 1$ y $|v|_{min} = 1$ m/s.

En $t = 0$, la velocidad es 3 m/s (máximo).

– Paso 5 · Apartado c) aceleración

Como las velocidades articulares son constantes, la aceleración es la derivada de la velocidad: $a = d/dt\ (\dot{x}, \dot{y})$.

$a_x = -\cos t - 4\cos 2t$ y $a_y = -(8\cos t + 1)\operatorname{sen} t$.

En $t = 1{,}823$ s, $\cos t = -1/4$, $\cos 2t = -7/8$ y $\operatorname{sen} t = \sqrt{15}/4 \approx 0{,}968$. Entonces $a_x = 0{,}25 + 3{,}5 = 3{,}750$ m/s² y $a_y = 0{,}968$ m/s².

Comprobación: sustituyendo $t = 1{,}823$ s en las expresiones simbólicas se obtiene (3,751 ; 0,965) m/s², que coincide con la forma exacta dentro del redondeo.

Resultado final: a) $t \approx 1{,}823$ s. b) $|v|$ mínimo = 1 m/s en $t \approx 3{,}142$ s. c) $a \approx (3{,}75 ; 0{,}968)$ m/s² en la base.

– Ejercicio L · Spline cúbico con velocidad máxima en el punto medio (solución de referencia 4 de Trayectorias)

Enunciado. Una articulación pasa de $q = 0$ rad a $q = 2$ rad en $t \in [0, 5]$ s, con un spline cúbico de una sola ecuación. La velocidad máxima debe alcanzarse a mitad del recorrido ($t_m = 2{,}5$ s) y valer 1 rad/s.

Antes de empezar: con $a = q_o = 0$ quedan 3 incógnitas, b, c y d. Las condiciones son $q(5) = 2$, $\dot{q}(2{,}5) = 1$ y $\ddot{q}(2{,}5) = 0$.

– Paso 1 · Relacionar c con d con la condición de $\ddot{q} = 0$

$\ddot{q}(t) = 2c + 6d \cdot t$. Hacerla cero en $t_m = 2{,}5$ s da $2c + 15d = 0$, luego **$c = -7{,}5\ d$**.

– Paso 2 · Relacionar b con d con la condición de velocidad

$\dot{q}(t) = b + 2c \cdot t + 3d \cdot t^2$. En $t = 2{,}5$: $b + 5c + 18{,}75d = 1$. Sustituyendo $c = -7{,}5d$: **$b = 1 + 18{,}75\ d$**.

– Paso 3 · Calcular d con la condición de posición

$q(5) = 5b + 25c + 125d = 2$. Sustituyendo b y c: $5 + 93{,}75d - 187{,}5d + 125d = 2$, es decir $5 + 31{,}25d = 2$. Entonces **$d = -3 / 31{,}25 = -0{,}096$**.

– Paso 4 · Obtener c y b

$c = -7{,}5 \cdot (-0{,}096) =$ **$0{,}72$**. $b = 1 + 18{,}75 \cdot (-0{,}096) =$ **$-0{,}8$**.

Polinomio: **$q(t) = -0{,}8\,t + 0{,}72\,t^2 - 0{,}096\,t^3$**.

– Paso 5 · Comprobar las tres condiciones

$q(5) = -4 + 18 - 12 = 2$ ✓. $\dot{q}(2{,}5) = -0{,}8 + 3{,}6 - 1{,}8 = 1$ ✓. $\ddot{q}(2{,}5) = 1{,}44 - 1{,}44 = 0$ ✓.

Ojo: la velocidad inicial es $\dot{q}(0) = -0{,}8$ rad/s. Por eso la articulación baja hasta $q \approx -0{,}242$ rad hacia $t \approx 0{,}64$ s, antes de subir. Cumple las condiciones del enunciado, pero si el robot no puede tomar

valores negativos, habría que añadir una condición o cambiar el tiempo. La solución de referencia no lo comenta.

– Ejercicio M · Posición y velocidad del extremo de un robot con dinámica (solución de referencia de Dinámica)

Enunciado. El robot parte del reposo. Sus actuadores siguen $\Gamma(t) = 3t^2 + 2t + 20$ y $F(t) = 5t + 10$, con paso de muestreo $\Delta t = 0{,}1$ s. Calcula la posición y la velocidad lineal del extremo en $t = 0{,}2$ s. Modelo dinámico: $[\Gamma; F] = [[m_1 l_2^2 + m_2 d^2, 0], [0, m_2]] \cdot [\ddot{\theta}; \ddot{d}] + [2\, d\, m_2\, \dot{\theta}\dot{d}; -d\, m_2\, \dot{\theta}^2]$. Datos: $m_1 = m_2 = 1$ kg, $l_2 = l_3 = 1$ m, $\theta(0) = 0$ rad, $d(0) = 0{,}25$ m.

> **Antes de empezar:** primero se obtienen las aceleraciones, luego se integran en el tiempo y al final se aplica la cinemática y la Jacobiana.

– Paso 1 · Despejar las aceleraciones

$\ddot{\theta} = (\Gamma - 2\, d\, m_2\, \dot{\theta}\dot{d}) / (m_1 l_2^2 + m_2 d^2)$. Con los datos: **$\ddot{\theta} = (\Gamma - 2d\dot{\theta}\dot{d}) / (1 + d^2)$**.

$\ddot{d} = (F + d\, m_2\, \dot{\theta}^2) / m_2$. Con los datos: **$\ddot{d} = F + d\,\dot{\theta}^2$**.

– Paso 2 · Método de integración

Se usa Euler con $\Delta t = 0{,}1$ s: $\dot{q}_k = \ddot{q}_{k-1} \cdot \Delta t + \dot{q}_{k-1}$ y $q_k = \dot{q}_{k-1} \cdot \Delta t + q_{k-1}$. Es el mismo método de la solución de referencia.

– Paso 3 · Condiciones iniciales (t = 0)

$\dot{\theta} = \dot{d} = 0$, $\theta = 0$ rad, $d = 0{,}25$ m. Entonces $\ddot{\theta}_0 = 20 / 1{,}0625 = 18{,}82$ rad/s² y $\ddot{d}_0 = 10$ m/s².

– Paso 4 · Primer paso (t = 0,1 s)

$\dot{\theta}_1 = 18{,}82 \cdot 0{,}1 = 1{,}88$ rad/s. $\dot{d}_1 = 10 \cdot 0{,}1 = 1$ m/s. $\theta_1 = 0$ rad. $d_1 = 0{,}25$ m.

$\ddot{\theta}_1 = (3 \cdot 0{,}01 + 0{,}2 + 20 - 2 \cdot 0{,}25 \cdot 1{,}88 \cdot 1) / 1{,}0625 = 19{,}29 / 1{,}0625 = 18{,}15$ rad/s². $\ddot{d}_1 = 5 \cdot 0{,}1 + 10 + 0{,}25 \cdot 1{,}88^2 = 11{,}38$ m/s² (con 1,8824 rad/s en lugar de 1,88 sale 11,39).

– Paso 5 · Segundo paso (t = 0,2 s)

$\dot{\theta}_2 = 18{,}15 \cdot 0{,}1 + 1{,}88 = 3{,}70$ rad/s. $\dot{d}_2 = 11{,}38 \cdot 0{,}1 + 1 = 2{,}14$ m/s. $\theta_2 = 1{,}88 \cdot 0{,}1 = 0{,}188$ rad. $d_2 = 1 \cdot 0{,}1 + 0{,}25 = 0{,}35$ m.

– Paso 6 · Cinemática directa y Jacobiana

$x = -(d + l_3) \operatorname{sen} \theta$, $y = (d + l_3) \cos \theta$.

$J = [[-(d + l_3) \cos \theta, -\operatorname{sen} \theta], [-(d + l_3) \operatorname{sen} \theta, \cos \theta]]$.

– Paso 7 · Posición del extremo

$x = -1{,}35 \cdot \operatorname{sen}(0{,}188) =$ **−0,252 m**. $y = 1{,}35 \cdot \cos(0{,}188) =$ **1,326 m**.

– Paso 8 · Velocidad lineal del extremo

$\dot{x} = -1{,}35 \cdot \cos(0{,}188) \cdot 3{,}70 - \operatorname{sen}(0{,}188) \cdot 2{,}14 \approx$ **−5,30 m/s**. $\dot{y} = -1{,}35 \cdot \operatorname{sen}(0{,}188) \cdot 3{,}70 + \cos(0{,}188) \cdot 2{,}14 \approx$ **1,17 m/s**.

$|v| = \sqrt{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)} \approx$ **5,43 m/s**.

Ojo: la solución de referencia redondea a 3,69 rad/s y 2,13 m/s en el paso 5, cuando los valores sin redondear son 3,6978 y 2,1386. Con ese redondeo sale $|v| = 5{,}42$ m/s; sin él, 5,43 m/s. La diferencia es pequeña, pero conviene conservar decimales en cada paso. El resultado depende además del método numérico (Euler con $\Delta t = 0{,}1$ s).

Soluciones de referencia revisadas: he comprobado con código, sustituyendo cada resultado en la cinemática directa o repitiendo el cálculo, las soluciones de Trayectorias 4 y 5, la de Dinámica, las tres de Jacobiana y las seis de Cinemática inversa. Todas son correctas. Detalles a tener en cuenta:

- **Jacobiana 2.** El determinante es $-l_1 l_3 \cos\theta_3 \operatorname{sen}\theta_2 (l_2 + l_3 \cos\theta_3)$. La tercera familia de singularidades es $\theta_3 = \pm\arccos(-l_2/l_3)$ y solo existe si $l_3 \geq l_2$. **Ojo:** la referencia no escribe el ±.
- **Jacobiana 3.** $\omega = (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 \,;\, -\dot{\theta}_3 \operatorname{sen}\theta_{12} \,;\, \dot{\theta}_3 \cos\theta_{12})$. Con las tres velocidades a 1 rad/s, $|\omega| = \sqrt{5} \approx 2{,}236$ rad/s en cualquier instante. **Ojo:** la referencia llama $\dot{\varphi}, \dot{\theta}, \dot{\psi}$ a las componentes de ω, pero son componentes de la velocidad angular, no derivadas de ángulos de Euler.
- **Cinemática inversa 1.** Soluciones válidas: ($\theta_1 = 30°$, $\theta_2 = 15°$) y ($\theta_1 = 59{,}46°$, $\theta_2 = -45°$). **Ojo:** en la versión a máquina aparece 59,5° y un pie de figura pone θ_3 donde es θ_2.
- **Cinemática inversa 3.** $\theta_1 = 63{,}43°$; las dos soluciones válidas son $(\theta_2, \theta_3, \theta_4) = (67{,}6°; -87{,}1°; 43{,}5°)$ y $(-19{,}5°; 87{,}1°; -43{,}5°)$. **Ojo:** la coordenada y de la matriz lleva un desplazamiento de +2 añadido como corrección.
- **Cinemática inversa 5.** $\theta_1 = 180°$, $\theta_2 = 108{,}4°$, d = 0,732 m. **Ojo:** d

Q

EXÁMENES

Exámenes de cursos anteriores

Empieza por aquí

Cinco exámenes recientes y representativos. Cada uno tiene ejercicios de tres o cuatro temas distintos.

- **Junio 2025**: rotaciones y cuaterniones, tabla dh y transformaciones homogéneas, cinemática inversa, velocidades, jacobiana y singularidades.
- **Parcial 2 · 2025**: velocidades, jacobiana y singularidades.
- **Parcial 1 · 2025**: rotaciones y cuaterniones, tabla dh y transformaciones homogéneas.
- **Julio 2024**: trayectorias (splines e interpoladores), velocidades, jacobiana y singularidades.
- **Junio 2024**: trayectorias (splines e interpoladores), rotaciones y cuaterniones, tabla dh y transformaciones homogéneas, cinemática inversa. Ver resuelto

Practicar por tema

Cada ejercicio está en su tema principal. Si un examen tiene solución en esta guía, aparece el enlace «Ver resuelto».

Todos | Trayectorias | Rotaciones | Tabla DH | Cinemática inversa | Velocidades | Dinámica

TEMA	EXAMEN	EJERCICIO
Trayectorias	Febrero 2016	Instantes en que el extremo pasa por A_1 y A_2 con spline cúbico (ver Ejercicio G) Ver resuelto
Trayectorias	Junio 2016	Instantes A_1 y A_2 con interpolador lineal (variante de la guía, Ejercicio G) Ver resuelto
Trayectorias	Febrero 2018	Ajuste parabólico de una articulación con tiempos y aceleración dados
Trayectorias	Junio 2018	Velocidad de una articulación en t = 3,36 s a partir del perfil de aceleraciones
Trayectorias	Septiembre 2018	Triángulo equilátero que gira 30° alrededor de C

TEMA	EXAMEN	EJERCICIO
Trayectorias	Junio 2019	Distancia de un punto a la segunda articulación con interpoladores lineales (Ejercicio F) Ver ejercicio F Ver ejercicio K
Trayectorias	Febrero 2019	$\theta_1(t)$ y $\theta_2(t)$ para seguir una lámina ondulada en una cinta transportadora
Trayectorias	Febrero 2019	Splines de 2 articulaciones y contacto con un muro
Trayectorias	Septiembre 2019	Coordenada x en t = 0,5 s de un extremo que recorre un cuadrado con interpolador lineal
Trayectorias	Febrero 2020	Spline cúbico de 0 a 2 s y interpolador lineal de 2 a 3 s, de 0 a 1 rad (Ejercicio J) Ver resuelto
Trayectorias	Junio 2020	Tres splines cúbicos desde (0, 0, $l_1 + l_2$) hasta (3, 0, 0) en 2 s pasando por (2, 2, 1) en t = 1 s
Trayectorias	Parcial 2 · 2021	Spline cúbico de q_1 para un recorrido recto A-B en 1 s con codo abajo Ver resuelto
Trayectorias	Julio 2021	Dos interpoladores lineales por A, B y C (Ejercicio I) Ver resuelto
Trayectorias	Julio 2022	Robot que sube escaleras: q_1, q_3 y q_4 en t = 0,5 s (q_1 con interpolador lineal)
Trayectorias	Parcial 2 · 2022	Tiempo de A a B y trayectorias de splines cúbicos síncronos con codo abajo
Trayectorias	Junio 2022	Recorrido recto A-B con spline cúbico en q_2: posición del extremo, q_1 y velocidad en t = 0,75 s
Trayectorias	Junio 2023	Splines cúbicos de 2 articulaciones, codo abajo, con velocidades dadas en t = 1 s
Trayectorias	Junio 2024	Trayectoria A-B-C: ¿alcanza el extremo más de 0,6 m/s en algún punto? (Ejercicio H) Ver resuelto

TEMA	EXAMEN	EJERCICIO
Trayectorias	Julio 2024	Spline cúbico de θ_1 y tramos de θ_2 con velocidad del extremo dada en t = 1 s
Rotaciones	Febrero 2016	Relación entre ángulos de Euler ZXZ y coordenadas articulares Ver resuelto
Rotaciones	Febrero 2016	Matrices entre {OUVW} y {OXYZ} con r = (2, 3, 4) y giro de 60° Ver resuelto
Rotaciones	Junio 2016	Matriz de orientación desde un giro de 90° alrededor de r = (2, 2, 1) Ver resuelto
Rotaciones	Septiembre 2016	Matriz de rotación a partir de giros de 90° alrededor de dos vectores y ángulo α
Rotaciones	Febrero 2017	Matriz de orientación final desde la matriz a mitad de recorrido
Rotaciones	Junio 2017	Matriz A entre {OUVW} y {OXYZ} a partir de α, β, γ, θ (igual que septiembre de 2017)
Rotaciones	Septiembre 2017	Matriz A entre {OUVW} y {OXYZ} a partir de α, β, γ, θ
Rotaciones	Septiembre 2017	Cuaternio: ¿z_n es perpendicular a alguna cara lateral de la pirámide?
Rotaciones	Parcial · 10-04-2018	Cuál de cinco matrices orienta W perpendicular a un casquete esférico y en qué sector
Rotaciones	Febrero 2018	Elementos que faltan en una matriz de rotación
Rotaciones	Junio 2018	Matriz de rotación de {OUVW} a partir de r, α, β, θ y φ
Rotaciones	Septiembre 2018	Posibles matrices de rotación de {OUVW} con W a 100° de una recta
Rotaciones	Parcial · 9-04-2019	Matriz de rotación que lleva un triángulo a una proyección dada sobre ZY
Rotaciones	Febrero 2019	Matriz de rotación con proyecciones de U y V y a_z = −0,408

TEMA	EXAMEN	EJERCICIO
Rotaciones	Febrero 2019	Cuaternio para orientar la herramienta perpendicular a una esfera (con cuaterniones, no con matrices)
Rotaciones	Septiembre 2019	Qué cuaternios representan una matriz de rotación dada
Rotaciones	Septiembre 2019	Reorientar un vector con tres giros a partir de coordenadas esféricas
Rotaciones	Parcial · 2020	Cuaternio de un sistema final igual a (1, 0, 0, 0) y cuaternio perpendicular a un lado de un triángulo (robot planar)
Rotaciones	Febrero 2020	Qué cuaternio orienta la herramienta hacia una de las ocho zonas de una esfera Ver resuelto
Rotaciones	Parcial 1 · 2021	Matrices y cuaterniones que orientan la herramienta perpendicular a una cara de un octaedro
Rotaciones	Junio 2021	Cuaterniones Q_1, Q_2 y matriz R con $o_4 = -0{,}231$ (dos soluciones)
Rotaciones	Julio 2021	Matriz de rotación de {OUVW} a partir de la matriz A y el vector r Ver resuelto
Rotaciones	Julio 2022	Cadena de sistemas S_0 … S_4 con cuaterniones
Rotaciones	Parcial 1 · 2022	${}^1R_3$, ${}^1P_3$, ${}^oT_3$ y ${}^oT_2$ a partir de ${}^oT_1$, ${}^oR_2$ y un giro de 30° alrededor de r = (1, 1, 1)
Rotaciones	Junio 2022	Cuaterniones y rotaciones de un sistema con un giro de 30° alrededor de rxyz = (1, 2, 3)
Rotaciones	Parcial 1 · 2023	Ángulo θ, eje k_1 y ${}^oT_2$ a partir de ${}^oT_1$, ${}^oT_3$ y relaciones entre sistemas
Rotaciones	Junio 2023	Matriz de rotación R a partir de un cuaternio, un vector v y la componente ox
Rotaciones	Julio 2023	Ángulos y matriz de rotación a partir de un cuaternio y ox = −0,1342

TEMA	EXAMEN	EJERCICIO
Rotaciones	Parcial 1 · 2024	Cuaternios para que un IRB 120 meta un objeto en los huecos A, B, C y D de una pirámide
Rotaciones	Junio 2024	Matrices de cambio de sistema con giros alrededor de vectores: ${}^1T_2$, ${}^1T_3$, ${}^0R_3$, ${}^0T_3$ Ver resuelto
Rotaciones	Parcial 1 · 2025	${}^0T_1$, ${}^1T_2$, ${}^2T_3$ y ${}^0T_3$ con cuaternio y R_2 dados
Rotaciones	Junio 2025	Matriz R para atrapar un objeto que llega con v = (1, 2, 3) (cazamariposas)
Tabla DH	Febrero 2016	Matriz homogénea de un robot particularizada para θ_1, θ_3, θ_4, θ_6 dados Ver resuelto
Tabla DH	Junio 2016	Tabla DH, cinemática directa con cuaterniones y cinemática inversa de un robot de 3 GDL Ver resuelto
Tabla DH	Junio 2016	Dibujar un robot cuya matriz de transformación homogénea se da Ver resuelto
Tabla DH	Septiembre 2016	Matriz homogénea entre {xn, yn, zn} y {X0, Y0, Z0} de un robot de 5 GDL
Tabla DH	Febrero 2017	Robot paralelo Delta: matriz homogénea en función de θ_2 y θ_4
Tabla DH	Parcial · 28-03-2017	Matriz homogénea de $\{X_o, Y_o, Z_o\}$ a {Xn, Yn, Zn} con sistema definido por un plano
Tabla DH	Parcial · 28-03-2017	Tabla DH y matriz final de un robot de 5 articulaciones con $\theta = \pi/2$
Tabla DH	Junio 2017	Matriz de un robot de 5 articulaciones; piezas sobre una mesa paralela al eje Y_o y valores de las articulaciones
Tabla DH	Septiembre 2017	Matriz homogénea del robot IRB 8700 con θ dados

TEMA	EXAMEN	EJERCICIO
Tabla DH	Parcial · 10-04-2018	Matriz homogénea n-0 particularizada para θ_1, θ_3, θ_5, θ_6 y α
Tabla DH	Febrero 2018	Tabla DH del robot de la figura
Tabla DH	Septiembre 2018	Tabla DH y cinemática directa con cuaterniones
Tabla DH	Parcial · 9-04-2019	Matriz homogénea n-0 de un robot de 6 GDL con prismáticas d_2, d_3, d_4
Tabla DH	Junio 2019	Matriz homogénea de un IRB 1400 con θ dados Ver ejercicio F Ver ejercicio K
Tabla DH	Febrero 2020	Posición y matriz de orientación de un FANUC R-2000iC/125L con θ dados Ver resuelto
Tabla DH	Junio 2021	Tabla DH del robot KUKA KR 3 con ejes auxiliares
Tabla DH	Julio 2021	Tabla DH de un robot de 6 GDL con d_2, q_3, d_4, q_5, q_6 en positivo Ver resuelto
Tabla DH	Parcial 1 · 2022	Tabla DH de un robot de 6 GDL y matriz homogénea para θ dados
Tabla DH	Junio 2022	Tabla DH del robot de la figura (cotas en mm) y posición de los orígenes de los sistemas
Tabla DH	Parcial 1 · 2023	Tabla DH con x_1, x_2, y_2, x_6 y z_6 dadas
Tabla DH	Junio 2023	Tabla DH y matriz de un robot de 6 GDL con términos desconocidos
Tabla DH	Julio 2023	Tabla DH de un robot de 6 GDL con criterios de signo
Tabla DH	Parcial 1 · 2024	Ejes auxiliares y tabla DH de un robot de 6 GDL
Tabla DH	Junio 2024	Tabla DH con las orientaciones de x_0, x_2, z_3, x_4 y x_6 dadas Ver resuelto

TEMA	EXAMEN	EJERCICIO
Tabla DH	Parcial 1 · 2025	Ejes intermedios y tabla DH de un robot de 6 GDL a partir de una tabla dada
Tabla DH	Junio 2025	Matriz homogénea de un robot de 5 articulaciones con engranajes
Cinemática inversa	Septiembre 2016	Pantógrafo: DH y ángulos de los motores para alcanzar un punto dado
Cinemática inversa	Febrero 2017	$\theta_2(t)$ para que el extremo recorra una circunferencia con $\dot{\theta_1} = 1$ rad/s
Cinemática inversa	Septiembre 2017	Robot de 2 eslabones con articulaciones esféricas: coordenadas del punto B
Cinemática inversa	Junio 2018	Pinza de dos dedos: $\theta_1 \dots \theta_6$ para llegar a los centros de dos lados de un triángulo
Cinemática inversa	Septiembre 2018	Robot con muñeca: θ_4, θ_5, θ_6 en t = 1, 2 y 3 s para una velocidad dada
Cinemática inversa	Septiembre 2019	θ del robot de 6 GDL para ajustar una tuerca en (1, 2, 1) con orientación dada
Cinemática inversa	Junio 2020	Cinemática inversa, Jacobiana y configuraciones singulares de un robot de 3 GDL
Cinemática inversa	Septiembre 2020	Cinemática inversa de un robot de 4 GDL, aplicada a un punto y a una componente de n
Cinemática inversa	Junio 2021	q_1, d_2, q_3, q_4 con $q_4 = 2\,q_3$ para un punto dado
Cinemática inversa	Julio 2021	Px y Py para que el extremo pueda tocar el punto A con $q_1 = 20{,}7°$ Ver resuelto
Cinemática inversa	Julio 2022	IRB 1400: q_4, q_5, q_6 con q_1, q_2, q_3 dados, posición y cuaternio dados
Cinemática inversa	Parcial 2 · 2022	q_1, q_2, q_3 del IRB 1400 para una posición y un cuaternio dados

TEMA	EXAMEN	EJERCICIO
Cinemática inversa	Junio 2022	Robot que sube escaleras: valores finales de q_1 … q_4 para que el pie describa una circunferencia
Cinemática inversa	Parcial 2 · 2023	Robot de 4 GDL: rango de θ_2, ecuaciones de $\theta_2(t)$, $d_3(t)$, $\theta_4(t)$ con el extremo fijo y velocidad angular constante
Cinemática inversa	Junio 2023	θ_1, d_2, θ_3, θ_4 a partir de velocidades articulares y de la posición del extremo
Cinemática inversa	Julio 2023	θ_1, d_2, θ_3 para una posición dada (sumando cuadrados y resolviendo)
Cinemática inversa	Junio 2024	Cazamariposas: tiempo de recogida y θ_1 … θ_4 para atrapar un objeto que llega con velocidad dada Ver resuelto
Cinemática inversa	Junio 2025	q_1, d_2, q_5, q_3, q_4 para una orientación y posición dadas
Velocidades	Junio 2018	Jacobiana de velocidades angulares y módulo de ω en $t = 1$ s
Velocidades	Junio 2019	Velocidad de 2 m/s, velocidad mínima y aceleración en $t = 1{,}823$ s de un 2R en movimiento (Ejercicio K) Ver ejercicio F Ver ejercicio K
Velocidades	Parcial 2 · 2021	Jacobiana de velocidades lineales y velocidades articulares sin pseudoinversa (Ejercicio E) Ver resuelto
Velocidades	Parcial 2 · 2024	Velocidad lineal en el sistema del extremo y su módulo tras 1 s
Velocidades	Julio 2024	Cazamariposas: recogida de un objeto en $(-1{,}43\ ;\ 1{,}43\ ;\ 1)$ con θ_1 … θ_4
Velocidades	Parcial 2 · 2025	Velocidad lineal y angular del extremo con interpolador lineal y matriz de orientación dada

TEMA	EXAMEN	EJERCICIO
Velocidades	Parcial 2 · 2025	Trayectoria circular con el tercer eslabón perpendicular: posiciones inicial y final y θ en t = 0,5 s
Velocidades	Junio 2025	Billar con un robot planar de 3 eslabones: θ en el golpeo y velocidades articulares
Dinámica	Febrero 2018	Fuerza que ejerce el extremo sobre un obstáculo con el modelo dinámico dado
Dinámica	Parcial 2 · 2023	Dinámica de un robot de 2 GDL con actuadores dados: posición y velocidad en t = 0,2 s
Dinámica	Parcial 2 · 2024	Longitud de la herramienta a partir de un ensayo de par estático (TCP)

Buscar un examen

Filtra por tipo de examen o escribe una palabra (por ejemplo «splines», «cuaternio» o «2024»).

Todos | Parcial 1 | Parcial 2 | Parcial sin número | Final | Con resolución

Buscar en los exámenes...

38 examen(es) con los filtros actuales

– 2025 (3 exámenes)

Parcial 1 · 2025

- ROTACIONES ${}^0T_1$, ${}^1T_2$, ${}^2T_3$ y ${}^0T_3$ con cuaternio y R_2 dados
- TABLA DH Ejes intermedios y tabla DH de un robot de 6 GDL a partir de una tabla dada

Parcial 2 · 2025

- VELOCIDADES Velocidad lineal y angular del extremo con interpolador lineal y matriz de orientación dada
- VELOCIDADES Trayectoria circular con el tercer eslabón perpendicular: posiciones inicial y final y θ en t = 0,5 s

---

Junio 2025

- ROTACIONES Matriz R para atrapar un objeto que llega con v = (1, 2, 3) (cazamariposas)
- TABLA DH Matriz homogénea de un robot de 5 articulaciones con engranajes
- VELOCIDADES Billar con un robot planar de 3 eslabones: θ en el golpeo y velocidades articulares
- CINEMÁTICA INVERSA q_1, d_2, q_5, q_3, q_4 para una orientación y posición dadas

– **2024** (4 exámenes)

Parcial 1 · 2024

- ROTACIONES Cuaternios para que un IRB 120 meta un objeto en los huecos A, B, C y D de una pirámide
- TABLA DH Ejes auxiliares y tabla DH de un robot de 6 GDL

Parcial 2 · 2024

- DINÁMICA Longitud de la herramienta a partir de un ensayo de par estático (TCP)
- VELOCIDADES Velocidad lineal en el sistema del extremo y su módulo tras 1 s

---

Junio 2024 Ver resuelto

- ROTACIONES Matrices de cambio de sistema con giros alrededor de vectores: ${}^{1}T_{2}$, ${}^{1}T_{3}$, ${}^{0}R_{3}$, ${}^{0}T_{3}$
- TABLA DH Tabla DH con las orientaciones de x_0, x_2, z_3, x_4 y x_6 dadas
- CINEMÁTICA INVERSA Cazamariposas: tiempo de recogida y $\theta_1 \dots \theta_4$ para atrapar un objeto que llega con velocidad dada
- TRAYECTORIAS Trayectoria A-B-C: ¿alcanza el extremo más de 0,6 m/s en algún punto? (Ejercicio H)

Julio 2024

- VELOCIDADES Cazamariposas: recogida de un objeto en (−1,43 ; 1,43 ; 1) con $\theta_1 \dots \theta_4$
- TRAYECTORIAS Spline cúbico de θ_1 y tramos de θ_2 con velocidad del extremo dada en t = 1 s

– 2023 (4 exámenes)

Parcial 1 · 2023

- ROTACIONES Ángulo θ, eje k_1 y ${}^{0}T_{2}$ a partir de ${}^{0}T_{1}$, ${}^{0}T_{3}$ y relaciones entre sistemas
- TABLA DH Tabla DH con x_1, x_2, y_2, x_6 y z_6 dadas

Parcial 2 · 2023

- CINEMÁTICA INVERSA Robot de 4 GDL: rango de θ_2, ecuaciones de $\theta_2(t)$, $d_3(t)$, $\theta_4(t)$ con el extremo fijo y velocidad angular constante
- DINÁMICA Dinámica de un robot de 2 GDL con actuadores dados: posición y velocidad en t = 0,2 s

---

Junio 2023

- ROTACIONES Matriz de rotación R a partir de un cuaternio, un vector v y la componente ox

- TABLA DH Tabla DH y matriz de un robot de 6 GDL con términos desconocidos
- CINEMÁTICA INVERSA θ_1, d_2, θ_3, θ_4 a partir de velocidades articulares y de la posición del extremo
- TRAYECTORIAS Splines cúbicos de 2 articulaciones, codo abajo, con velocidades dadas en t = 1 s

---

Julio 2023

- ROTACIONES Ángulos y matriz de rotación a partir de un cuaternio y ox = −0,1342
- TABLA DH Tabla DH de un robot de 6 GDL con criterios de signo
- CINEMÁTICA INVERSA θ_1, d_2, θ_3 para una posición dada (sumando cuadrados y resolviendo)

– 2022 (4 exámenes)

Julio 2022

- ROTACIONES Cadena de sistemas S_0 … S_4 con cuaterniones
- CINEMÁTICA INVERSA IRB 1400: q_4, q_5, q_6 con q_1, q_2, q_3 dados, posición y cuaternio dados
- TRAYECTORIAS Robot que sube escaleras: q_1, q_3 y q_4 en t = 0,5 s (q_1 con interpolador lineal)

Parcial 1 · 2022

- ROTACIONES ${}^1R_3$, ${}^1P_3$, ${}^0T_3$ y ${}^0T_2$ a partir de ${}^0T_1$, ${}^0R_2$ y un giro de 30° alrededor de r = (1, 1, 1)
- TABLA DH Tabla DH de un robot de 6 GDL y matriz homogénea para θ dados

---

Parcial 2 · 2022

- CINEMÁTICA INVERSA q_1, q_2, q_3 del IRB 1400 para una posición y un cuaternio dados
- TRAYECTORIAS Tiempo de A a B y trayectorias de splines cúbicos síncronos con codo abajo

---

Junio 2022

- TABLA DH Tabla DH del robot de la figura (cotas en mm) y posición de los orígenes de los sistemas
- TRAYECTORIAS Recorrido recto A-B con spline cúbico en q_2: posición del extremo, q_1 y velocidad en t = 0,75 s
- CINEMÁTICA INVERSA Robot que sube escaleras: valores finales de q_1 … q_4 para que el pie describa una circunferencia
- ROTACIONES Cuaterniones y rotaciones de un sistema con un giro de 30° alrededor de rxyz = (1, 2, 3)

– 2021 (4 exámenes)

Parcial 2 · 2021 Ver resuelto

- VELOCIDADES Jacobiana de velocidades lineales y velocidades articulares sin pseudoinversa (Ejercicio E)
- TRAYECTORIAS Spline cúbico de q_1 para un recorrido recto A-B en 1 s con codo abajo

---

Parcial 1 · 2021

- ROTACIONES Matrices y cuaterniones que orientan la herramienta perpendicular a una cara de un octaedro

---

Junio 2021

- ROTACIONES Cuaterniones Q_1, Q_2 y matriz R con $o_4 = -0{,}231$ (dos soluciones)

- TABLA DH Tabla DH del robot KUKA KR 3 con ejes auxiliares
- CINEMÁTICA INVERSA q_1, d_2, q_3, q_4 con $q_4 = 2\ q_3$ para un punto dado

---

Julio 2021 Ver resuelto

- ROTACIONES Matriz de rotación de {OUVW} a partir de la matriz A y el vector r
- TABLA DH Tabla DH de un robot de 6 GDL con d_2, q_3, d_4, q_5, q_6 en positivo
- CINEMÁTICA INVERSA Px y Py para que el extremo pueda tocar el punto A con $q_1 = 20{,}7°$
- TRAYECTORIAS Dos interpoladores lineales por A, B y C (Ejercicio I)

– 2020 (4 exámenes)

Parcial · 2020

- ROTACIONES Cuaternio de un sistema final igual a (1, 0, 0, 0) y cuaternio perpendicular a un lado de un triángulo (robot planar)

Febrero 2020 Ver resuelto

- ROTACIONES Qué cuaternio orienta la herramienta hacia una de las ocho zonas de una esfera
- TABLA DH Posición y matriz de orientación de un FANUC R-2000iC/125L con θ dados
- TRAYECTORIAS Spline cúbico de 0 a 2 s y interpolador lineal de 2 a 3 s, de 0 a 1 rad (Ejercicio J)

Junio 2020

- CINEMÁTICA INVERSA Cinemática inversa, Jacobiana y configuraciones singulares de un robot de 3 GDL

- TRAYECTORIAS Tres splines cúbicos desde (0, 0, $l_1 + l_2$) hasta (3, 0, 0) en 2 s pasando por (2, 2, 1) en t = 1 s

---

Septiembre 2020

- CINEMÁTICA INVERSA Cinemática inversa de un robot de 4 GDL, aplicada a un punto y a una componente de n

– 2019 (4 exámenes)

Parcial · 9-04-2019

- ROTACIONES Matriz de rotación que lleva un triángulo a una proyección dada sobre ZY
- TABLA DH Matriz homogénea n-0 de un robot de 6 GDL con prismáticas d_2, d_3, d_4

Junio 2019 Ver ejercicio F Ver ejercicio K

- TRAYECTORIAS Distancia de un punto a la segunda articulación con interpoladores lineales (Ejercicio F)
- VELOCIDADES Velocidad de 2 m/s, velocidad mínima y aceleración en t = 1,823 s de un 2R en movimiento (Ejercicio K)
- TABLA DH Matriz homogénea de un IRB 1400 con θ dados

Febrero 2019

- ROTACIONES Matriz de rotación con proyecciones de U y V y a_z = −0,408
- TRAYECTORIAS $\theta_1(t)$ y $\theta_2(t)$ para seguir una lámina ondulada en una cinta transportadora
- ROTACIONES Cuaternio para orientar la herramienta perpendicular a una esfera (con cuaterniones, no con matrices)

- TRAYECTORIAS Splines de 2 articulaciones y contacto con un muro

---

Septiembre 2019

- CINEMÁTICA INVERSA θ del robot de 6 GDL para ajustar una tuerca en (1, 2, 1) con orientación dada
- ROTACIONES Qué cuaternios representan una matriz de rotación dada
- TRAYECTORIAS Coordenada x en t = 0,5 s de un extremo que recorre un cuadrado con interpolador lineal
- ROTACIONES Reorientar un vector con tres giros a partir de coordenadas esféricas

– 2018 (4 exámenes)

Parcial · 10-04-2018

- ROTACIONES Cuál de cinco matrices orienta W perpendicular a un casquete esférico y en qué sector
- TABLA DH Matriz homogénea n-0 particularizada para θ_1, θ_3, θ_5, θ_6 y α

Febrero 2018

- ROTACIONES Elementos que faltan en una matriz de rotación
- TABLA DH Tabla DH del robot de la figura
- DINÁMICA Fuerza que ejerce el extremo sobre un obstáculo con el modelo dinámico dado
- TRAYECTORIAS Ajuste parabólico de una articulación con tiempos y aceleración dados

---

Junio 2018

- ROTACIONES Matriz de rotación de {OUVW} a partir de r, α, β, θ y φ
- VELOCIDADES Jacobiana de velocidades angulares y módulo de ω en t = 1 s

- TRAYECTORIAS Velocidad de una articulación en t = 3,36 s a partir del perfil de aceleraciones
- CINEMÁTICA INVERSA Pinza de dos dedos: θ_1 ... θ_6 para llegar a los centros de dos lados de un triángulo

---

Septiembre 2018

- ROTACIONES Posibles matrices de rotación de {OUVW} con W a 100° de una recta
- TABLA DH Tabla DH y cinemática directa con cuaterniones
- CINEMÁTICA INVERSA Robot con muñeca: θ_4, θ_5, θ_6 en t = 1, 2 y 3 s para una velocidad dada
- TRAYECTORIAS Triángulo equilátero que gira 30° alrededor de C

– 2017 (4 exámenes)

Febrero 2017

- ROTACIONES Matriz de orientación final desde la matriz a mitad de recorrido
- CINEMÁTICA INVERSA $\theta_2(t)$ para que el extremo recorra una circunferencia con $\dot{\theta_1} = 1$ rad/s
- TABLA DH Robot paralelo Delta: matriz homogénea en función de θ_2 y θ_4

Parcial · 28-03-2017

- TABLA DH Matriz homogénea de $\{X_o, Y_o, Z_o\}$ a {Xn, Yn, Zn} con sistema definido por un plano
- TABLA DH Tabla DH y matriz final de un robot de 5 articulaciones con $\theta = \pi/2$

Junio 2017

- ROTACIONES Matriz A entre {OUVW} y {OXYZ} a partir de α, β, γ, θ (igual que septiembre de 2017)
- TABLA DH Matriz de un robot de 5 articulaciones; piezas sobre una mesa paralela al eje Y_0 y valores de las articulaciones

---

Septiembre 2017

- ROTACIONES Matriz A entre {OUVW} y {OXYZ} a partir de α, β, γ, θ
- CINEMÁTICA INVERSA Robot de 2 eslabones con articulaciones esféricas: coordenadas del punto B
- ROTACIONES Cuaternio: ¿z_n es perpendicular a alguna cara lateral de la pirámide?
- TABLA DH Matriz homogénea del robot IRB 8700 con θ dados

– **2016** (3 exámenes)

Febrero 2016 Ver resuelto

- ROTACIONES Relación entre ángulos de Euler ZXZ y coordenadas articulares
- ROTACIONES Matrices entre {OUVW} y {OXYZ} con r = (2, 3, 4) y giro de 60°
- TABLA DH Matriz homogénea de un robot particularizada para θ_1, θ_2

?

REPASO

Autoevaluación

Piensa la respuesta antes de abrirla.

– **1. ¿Cuántas filas y columnas tiene una matriz de transformación homogénea?**

4 × 4: la rotación 3 × 3, la traslación en una columna y la fila [0 0 0 1].

– **2. Para el 2R plano, ¿cuándo es singular la Jacobiana?**

Cuando det $J = l_1 l_2 \sin \theta_2 = 0$, es decir, $\theta_2 = 0$ o $\theta_2 = \pi$.

– **3. Un 2R llega a un punto alcanzable. ¿Cuántas soluciones de cinemática inversa hay?**

Dos, codo arriba y codo abajo, salvo que el punto esté en el borde del alcance (una sola).

– **4. ¿Cuál es el spline cúbico con $\theta(0) = 0$, $\theta(1) = \pi/2$ y velocidades nulas en los extremos?**

$\theta(t) = (3\pi/2)\, t^2 - \pi\, t^3$.

– **5. En la regla de Denavit-Hartenberg, ¿en qué orden se encadenan las cuatro operaciones de cada eslabón?**

$A_i = Rz(\theta_i) \cdot Tz(d_i) \cdot Tx(a_i) \cdot Rx(\alpha_i)$.

– **6. Un cuaternión unitario de una rotación de 120° alrededor del eje x, ¿cuál es?**

$q = (\cos 60°, \sin 60°, 0, 0) = (0{,}5\ ;\ 0{,}866\ ;\ 0\ ;\ 0)$.

Test rápido con puntuación

Doce preguntas en orden aleatorio. Al responder ves si has acertado y por qué. Al final tienes tu nota y qué repasar.

Pregunta 1 de 12 — Aciertos: 0

Un 2R tiene $l_1 = 1$ m y $l_2 = 0{,}6$ m. ¿Cuál es su espacio de trabajo?

- Una corona entre 0,6 m y 1 m
- Un cuadrado de lado 1,6 m
- Un círculo de radio 1,6 m

F

REFERENCIA

Formulario por tema

TEMA	FÓRMULA
T3 · Rotación en z	$Rz(\theta) = [\cos\theta, -\sin\theta, 0; \sin\theta, \cos\theta, 0; 0, 0, 1]$
T3 · Cuaternión	$q = (\cos\varphi/2, \sin\varphi/2 \cdot u)$
T4 · Denavit-Hartenberg	$A_i = Rz(\theta)\ Tz(d)\ Tx(a)\ Rx(\alpha)$
T4 · Directa 2R	$x = l_1 \cos\theta_1 + l_2 \cos(\theta_1+\theta_2),\ y = l_1 \sin\theta_1 + l_2 \sin(\theta_1+\theta_2)$
T4 · Inversa 2R	$\cos\theta_2 = (x^2+y^2-l_1^2-l_2^2)/(2l_1l_2)$
T4 · Jacobiana 2R	$\det J = l_1\ l_2 \sin\theta_2$
T5 · Modelo dinámico	$\tau = M(q)\ \ddot{q} + C(q,\dot{q})\ \dot{q} + G(q)$
T6 · Spline cúbico	$\theta(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3$

TEMA	FÓRMULA

REFERENCIA

Glosario

Articulación
: Unión entre dos eslabones que permite un grado de libertad.

Cinemática directa
: Calcular la posición del extremo a partir de los ángulos articulares.

Cinemática inversa
: Calcular los ángulos articulares para llegar a una posición del extremo.

Cuaternión
: Cuatro números que representan una rotación de forma compacta.

Jacobiana
: Matriz que relaciona velocidades articulares con velocidad del extremo.

Singularidad
: Configuración en la que la Jacobiana pierde rango y el robot pierde movilidad.

Spline
: Polinomio a trozos que une varias posiciones con continuidad.

Par
: Esfuerzo de giro que aplica un actuador a una articulación.

ORGANIZACIÓN

Plan de estudio

Una secuencia de cuatro semanas antes del examen. Marca lo que completes; se guarda en este navegador.

Semana 1 · Matemáticas

- [ ] Rotaciones, Rz y comprobación de ortogonalidad (T3).
- [ ] Cuaterniones: paso a matriz y de matriz a cuaternión (T3).

Semana 2 · Cinemática

- [ ] Tabla DH y cinemática directa (T4, práctica P4).
- [ ] Cinemática inversa del 2R y elección de codo (T4).
- [ ] Jacobiana y singularidades (T4).

Semana 3 · Dinámica y trayectorias

- [ ] Ecuaciones de Lagrange del 2R (T5).
- [ ] Splines cúbicos con condiciones de contorno (T6, práctica P7).

Semana 4 · Práctica y examen

- [ ] Resolver un examen de cursos anteriores cronometrado y corregirlo con las comprobaciones numéricas.
- [ ] Terminar la memoria de prácticas y entregarla.

0 de 9 completados

B

RECURSOS

Bibliografía y recursos

Libro de referencia

- Barrientos, Antonio y otros. *Fundamentos de robótica* (2.ª ed.). McGraw-Hill, 2007. ISBN 9788448156367. Capítulos 3 (herramientas matemáticas), 4 (cinemática), 5 (dinámica), 6 (control cinemático) y 7 (control dinámico).

Bibliografía complementaria

- Craig, John J. *Introduction to Robotics: Mechanics and Control* (3.ª ed.). Pearson, 2004. ISBN 978-0201543612.
- Spong, Mark W. *Robot Dynamics and Control*. Wiley, 1989. ISBN 0471503525.

Recursos en red

Para los ejercicios de cada tema, usa las tablas de «Exámenes de cursos anteriores» y los ejercicios de práctica de esta guía. Las dos referencias de libro de arriba cubren la teoría con más detalle.

D

REPASO VISUAL

Diapositivas

Cada diapositiva resume un concepto y, cuando hace falta, lo explica **paso a paso**. Úsalas para repasar la víspera del examen: una diapositiva por concepto, con la fórmula y el procedimiento.

1 / 12 Usa las flechas ← → o los botones

01 · ROBOT

Cadena cinemática

- Un robot es una cadena de **eslabones** unidos por **articulaciones**.
- Articulación de **rotación** (R): gira un ángulo θ. Articulación **prismática** (P): se desliza una distancia d.
- El **extremo** es la herramienta. Su posición y orientación dependen de todas las articulaciones.

02 · MATEMÁTICAS

Matriz de transformación homogénea


```
T = [ R  p ; 0  1 ]   (R: 3×3 rotación, p: 3×1 posición)
```

Paso a paso para componer dos movimientos:

1. Escribe cada movimiento como una matriz 4×4.
2. Multiplica en el orden en que ocurren, de izquierda a derecha según el sistema de referencia.
3. La columna de posición del producto final es la posición del extremo.

03 · DENAVIT-HARTENBERG

Cómo rellenar la tabla DH



θ y d se miden sobre z i−1 · a y α se miden sobre x i
x i es la perpendicular común entre los dos ejes z


1. **Numera** los eslabones de la base (0) al extremo (n).
2. Coloca el eje *z* de cada articulación: el eje de giro o de deslizamiento.
3. Coloca *x* como la perpendicular común entre z_{i-1} y z_i.
4. Para cada eslabón, anota θ, d, a y α, y multiplica **A_i = Rz(θ) · Tz(d) · Tx(a) · Rx(α)**.

04 · DENAVIT-HARTENBERG

Las cuatro operaciones, en orden

A i = Rz(θ) · Tz(d) · Tx(a) · Rx(α)

siempre en este orden, cada una sobre el sistema que dejó la anterior



1 · Rz(θ)	2 · Tz(d)	3 · Tx(a)	4 · Rx(α)
gira sobre z	sube por z	avanza por x	gira sobre x
alinea los ejes x	salva el desnivel	recorre el eslabón	alinea los z

El producto de las cuatro da la matriz del eslabón

A_i = Rz(θ) · Tz(d) · Tx(a) · Rx(α). Cada una se aplica sobre el sistema que dejó la anterior: por eso el orden no se puede cambiar.

04 · CINEMÁTICA DIRECTA

Robot plano 2R: de ángulos a posición

$$x = l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$
$$y = l_1 \operatorname{sen} \theta_1 + l_2 \operatorname{sen}(\theta_1 + \theta_2)$$

1. Calcula la posición del codo: $(l_1 \cos \theta_1, l_1 \operatorname{sen} \theta_1)$.
2. Suma el segundo eslabón, que gira un ángulo total $\theta_1 + \theta_2$.
3. Resultado: una única posición para unos ángulos dados.

05 · CINEMÁTICA INVERSA

De posición a ángulos (2R), paso a paso

1. Calcula $r^2 = x^2 + y^2$.
2. $\cos \theta_2 = (r^2 - l_1^2 - l_2^2) / (2\, l_1\, l_2)$. Si $|\cos \theta_2| > 1$, el punto está fuera de alcance.
3. $\theta_2 = \pm \arccos(\cos \theta_2)$. El signo elige el codo: $\theta_2 > 0$ codo arriba, $\theta_2 < 0$ codo abajo (convención de esta guía).
4. $\theta_1 = \operatorname{atan2}(y, x) - \operatorname{atan2}(l_2 \operatorname{sen} \theta_2, l_1 + l_2 \cos \theta_2)$.

Prueba estos pasos en el diagrama interactivo de la sección siguiente.

06 · VELOCIDADES

Jacobiana: de velocidades articulares a velocidad del extremo

$$v = J(q) \cdot \dot{q}$$

1. Deriva x e y respecto a θ_1 y θ_2. Cada derivada es un elemento de J.
2. Para el 2R: $J = [\ -l_1 \operatorname{sen}\theta_1 - l_2 \operatorname{sen}\theta_{12}\ ,\ -l_2 \operatorname{sen}\theta_{12}\ ;\ l_1 \cos\theta_1 + l_2 \cos\theta_{12}\ ,\ l_2 \cos\theta_{12}\ ]$, con $\theta_{12} = \theta_1 + \theta_2$.
3. Multiplica J por $\dot{q}$ para obtener v. Para invertir el problema, usa J^{-1} si existe.

07 · SINGULARIDADES

Cuándo falla la Jacobiana

1. Una configuración es **singular** si $\det J = 0$.
2. Para el 2R plano: $\det J = l_1 l_2 \operatorname{sen}\theta_2$.
3. Singular cuando $\theta_2 = 0°$ o $\theta_2 = 180°$: el brazo está estirado o doblado del todo, y se pierde una dirección de movimiento.

08 · ORIENTACIÓN

Cuaterniones para girar un vector

$$q = (\cos\theta/2,\ \operatorname{sen}\theta/2 \cdot n) \qquad v' = q \cdot (0, v) \cdot q^*$$

1. Toma el eje unitario n y el ángulo θ.
2. Construye $q = (w, x, y, z)$ con $w = \cos(\theta/2)$ y $(x, y, z) = \operatorname{sen}(\theta/2) \cdot n$.
3. Conjugado: $q^* = (w, -x, -y, -z)$.
4. Calcula $q \cdot (0, v) \cdot q^*$ y toma la parte vectorial: es el vector girado.

09 · TRAYECTORIAS

Spline cúbico entre dos puntos, paso a paso

```
q(t) = a + b·t + c·t² + d·t³   con t desde el inicio del tramo, T = duración
```

1. Impón las cuatro condiciones: $q(0) = q_o$, $q(T) = q_T$, $\dot{q}(0) = v_o$, $\dot{q}(T) = v_T$.
2. $a = q_o$ y $b = v_o$.
3. Llama $\Delta = q_T - q_o$. Entonces $c = 3\Delta/T^2 - (2v_o + v_T)/T$ y $d = -2\Delta/T^3 + (v_o + v_T)/T^2$.
4. Si hay que imponer una velocidad máxima en un instante, usa $\ddot{q} = 0$ ahí y despeja.

10 · DINÁMICA

Modelo dinámico y par estático

1. Lagrange: escribe la energía cinética K y la potencial U, y calcula L = K − U.

I

DIAGRAMAS INTERACTIVOS

Entiende los conceptos moviendo los controles

Mueve los controles y lee los pasos. Cada cuadro muestra los números de **tu** configuración, así que puedes comprobar a mano lo que calcula el diagrama. Todos usan longitudes unitarias en el 2R, como en los ejercicios de la guía.


1 · Cinemática inversa del 2R: elige el punto

x (m)

1,00

y (m)

1,00



1. $\mathbf{r^2 = x^2 + y^2}$ = 1,000² + 1,000² = 2,000.
2. $\mathbf{\cos \theta_2 = (r^2 - l_1^2 - l_2^2)/(2\, l_1\, l_2)}$ = (2,000 − 2)/2 = 0,000.
3. $\mathbf{\theta_2 = \pm \arccos(0{,}000)}$ = ±1,571 rad = ±90,000°.

4 · θ_1 = atan2(y, x) − atan2(l_2 sen θ_2, l_1 + l_2 cos θ_2) para cada solución:

- **codo arriba ($\theta_2 > 0$)**: θ_1 = atan2(1,000, 1,000) − atan2(1,000, 1,000) = 0,000 rad = 0,000°; θ_2 = 1,571 rad = 90,000°.
- **codo abajo ($\theta_2 < 0$)**: θ_1 = atan2(1,000, 1,000) − atan2(-1,000, 1,000) = 1,571 rad = 90,000°; θ_2 = -1,571 rad = -90,000°.

El punto se marca con un círculo en el extremo. El codo arriba es la línea continua y el codo abajo la discontinua.

2 · Cuaterniones: gira un vector

Ángulo θ (°)

90

Eje n

z (0,0,1)

v = (vx, vy, vz)

1 0

1. **Cuaternión**: w = cos(θ/2) = cos(45,000°) = 0,707; (x, y, z) = sen(θ/2)·n = 0,707·(0,000, 0,000, 1,000) = (0,000, 0,000, 0,707).


2. **Conjugado**: q* = (0,707, 0,000, 0,000, -0,707).
3. **Producto q · (0, v)**: = (0,000, 0,707, 0,707, 0,000).
4. **Resultado (q · (0, v)) · q***: parte vectorial = (0,000, 1,000, 0,000).
5. **Comprobación (Rodrigues)**: v cos θ + (n × v) sen θ + n (n · v)(1 − cos θ) = (0,000, 1,000, 0,000). Diferencia máxima: 1,6e-16.

Lectura: el vector gira alrededor del eje n. Con θ = 0° no cambia, y con θ = 360° vuelve a su posición.

3 · Spline cúbico: dibuja la trayectoria

q_o (rad)	q_T (rad)	v_o (rad/s)
0	2	0

v_T (rad/s)	T (s)
0	1



1. **Condiciones**: q(0) = 0,000, q(1,000) = 2,000, q̇(0) = 0,000, q̇(1,000) = 0,000.
2. **$a = q_o = 0{,}000$** y **$b = v_o = 0{,}000$**.
3. **$\Delta = q_T - q_o = 2{,}000$**.
4. **$c = 3\Delta/T^2 - (2v_o + v_T)/T$** = 6,000.
5. **$d = -2\Delta/T^3 + (v_o + v_T)/T^2$** = -4,000.
6. **Polinomio**: $q(t) = 0{,}000 + 0{,}000 \cdot t + 6{,}000 \cdot t^2 + -4{,}000 \cdot t^3$.
7. **Velocidad máxima en [0, T]**: $|\dot{q}|$ = 3,000 en t ≈ 0,500 s.


4 · Singularidad del 2R: mueve el codo

θ_1 (°)

30

θ_2 (°)

30



1. **Jacobiana** ($l_1 = l_2 = 1$): J = [[−sen θ_1 − sen θ_{12}, −sen θ_{12}], [cos θ_1 + cos θ_{12}, cos θ_{12}]], con $\theta_{12} = \theta_1 + \theta_2$.
2. **Valores**: J = [[-1,366, -0,866], [1,366, 0,500]].
3. **Determinante**: det J = $J_{11} \cdot J_{22} - J_{12} \cdot J_{21}$ = 0,500. Coincide con sen θ_2 = 0,500.
4. **Lectura**: configuración regular: la Jacobiana es invertible.


Pulsa θ_2 = 0° o 180° para ver el brazo estirado o doblado: son las singularidades del 2R.

5 · Editor DH: monta tu robot eslabón a eslabón

Número de eslabones

3

ESLABÓN	θ (°)	D (M)	A (M)	A (°)
1	30	0	1	0
2	40	0	0.8	0
3	-20	0	0.5	0



Cada A_i se calcula así (parámetros DH de cada eslabón):

1. **A1 = Rz(θ1) · Tz(d1) · Tx(a1) · Rx(α1)** con θ = 30,000°, d = 0,000, a = 1,000, α = 0,000°:

0,866	-0,500	0,000	0,866
0,500	0,866	0,000	0,500
0,000	0,000	1,000	0,000

2. **T1 = T0 · A1**: posición del eslabón 1 = (0,866 ; 0,500) m.
3. **A2 = Rz(θ2) · Tz(d2) · Tx(a2) · Rx(α2)** con θ = 40,000°, d = 0,000, a = 0,800, α = 0,000°:

0,766	-0,643	0,000	0,613
0,643	0,766	0,000	0,514
0,000	0,000	1,000	0,000

4. **T2 = T1 · A2**: posición del eslabón 2 = (1,140 ; 1,252) m.
5. **A3 = Rz(θ3) · Tz(d3) · Tx(a3) · Rx(α3)** con θ = -20,000°, d = 0,000, a = 0,500, α = 0,000°:

0,940	0,342	0,000	0,470
-0,342	0,940	0,000	-0,171
0,000	0,000	1,000	0,000

6. **T3 = T2 · A3**: posición del eslabón 3 = (1,461 ; 1,635) m.

Posición del extremo = (1,461 ; 1,635 ; 0,000) m. El punto naranja es el extremo. Solo se dibuja la proyección en el plano XY.

Prueba a poner α = 90° en un eslabón: el plano del brazo cambia y la proyección deja de representar bien el robot.

6 · Jacobiana: velocidad del extremo y elipse de manipulabilidad

θ_1 (°)

40

θ_2 (°)


60

$\dot{q}_1$ (rad/s)

1,000

$\dot{q}_2$ (rad/s)

-0,500



1. **Jacobiana**: J = [[$-l_1$ sen θ_1 − l_2 sen θ_{12}, $-l_2$ sen θ_{12}], [l_1 cos θ_1 + l_2 cos θ_{12}, l_2 cos θ_{12}]], con $\theta_{12} = \theta_1 + \theta_2$ = 100,000°.
   J = [[-1,431 , -0,788], [0,627 , -0,139]].
2. **Velocidad del extremo**: v = J · $\dot{q}$ = (-1,037 ; 0,697) m/s. Es la flecha naranja (dibujada a escala 0,5).

3. **Determinante**: det J = 0,693. La configuración no es singular.
4. **Elipse de manipulabilidad**: contiene las velocidades del extremo cuando $|\dot{q}| =$
    1. Semiejes: 1,707 y 0,406 m/s, con la dirección de la elipse dada por $J \cdot J^T$.

Pulsa θ_2 cerca de 0° o 180°: la elipse se hace muy estrecha. Cerca de esas posiciones, pequeños cambios de $\dot{q}$ producen velocidades grandes en una dirección.

7 · Par gravitatorio de un brazo: qué par hace falta

m (kg)

2,00

l (m)


0,80


θ (°, desde la horizontal)

30

$\ddot{\theta}$ (rad/s²)

0,00





1. **Posición de la masa**: (l cos θ ; l sen θ) = (0,69 ; 0,40) m.
2. **Brazo de palanca del peso**: l cos θ = 0,80 · cos(30,00°) = 0,69 m.
3. **Par gravitatorio**: m g l cos θ = 2,00 · 9,81 · 0,69 = 13,59 N·m.
4. **Par inercial**: m l^2 $\ddot{\theta}$ = 2,00 · $0{,}80^2$ · 0,00 = 0,00 N·m.
5. **Par total**: τ = m l^2 $\ddot{\theta}$ + m g l cos θ = 13,59 N·m. Es el par que el motor debe aplicar para mantener ese movimiento.

Con el brazo horizontal (θ = 0°) el par gravitatorio es máximo. Con θ = ±90° es cero.

8 · Robot en 3D: gíralo con el dedo

Brazo de tres articulaciones de giro. **Arrastra en horizontal** sobre el dibujo para girar la vista. La sombra gris es la proyección del brazo sobre el suelo.

θ_1 (°) giro de la base

35

θ_2 (°) hombro

50


θ_3 (°) codo

-70

Inclinación de la vista (°)

25

Girar la vista sola



A

ANIMACIONES

Ver el movimiento

Cuatro animaciones originales. Cada una muestra un concepto en movimiento y lo escribe con números en cada instante. Pulsa **Pausa** o **Reproducir** y cambia la velocidad. Si tienes activada la opción de reducir movimiento, empiezan paradas.

1 · Cinemática directa: el extremo traza su camino

Las dos articulaciones cambian con el tiempo. El extremo deja una huella: en cada instante, la cinemática directa da su posición.

Pausa Velocidad



θ₁ = 54°, θ₂ = 115° → extremo (-0,20 ; 0,97) m

2 · Cuaterniones: un vector que gira alrededor de z

El ángulo θ avanza y el vector gira. A la vez, el cuaternión q = (cos θ/2, 0, 0, sen θ/2) cambia de forma continua.

Pausa Velocidad




θ = 12° → q = (0,995 ; 0 ; 0 ; 0,105) v′ = (0,978 ; 0,208 ; 0)

3 · Spline del ejercicio 4 de Trayectorias

La articulación sigue $q(t) = -0{,}8t + 0{,}72t^2 - 0{,}096t^3$ durante 5 s. La velocidad $\dot{q}$ y la aceleración $\ddot{q}$ se leen en cada instante. Mira cómo la velocidad vale 1 rad/s en el punto medio, donde $\ddot{q} = 0$.

Pausa Velocidad



```
t = 0,20 s  q = -0,132 rad  q̇ = -0,524 rad/s  q̈ = 1,325 rad/s²
```

C

HERRAMIENTAS

Calculadoras

Ocho calculadoras para comprobar tus cuentas sin abrir otro programa. Se actualizan al escribir. Admiten coma o punto decimal. Úsalas para **comprobar**, no para saltarte el desarrollo: en el examen tendrás que hacerlo a mano.

1 · Cuaterniones: crear y multiplicar

Construye q_1 y q_2 a partir de eje y ángulo, o escribe sus cuatro componentes. Obtienes el producto $q_1 \cdot q_2$ y la matriz de rotación de q_1.

Eje de q_1 (x y z)

0 0 1

Ángulo de q_1 (°)

90

Eje de q_2 (x y z)

1 0 0

Ángulo de q_2 (°)

-90

O bien q_1 = (w x y z)

vacío = usar eje y ángulo

O bien q_2 = (w x y z)

vacío = usar eje y ángulo

q_1 = (0,7071 ; 0,0000 ; 0,0000 ; 0,7071)
q_2 = (0,7071 ; -0,7071 ; 0,0000 ; 0,0000)
$q_1 \cdot q_2$ = (0,5000 ; -0,5000 ; -0,5000 ; 0,5000)
Conjugado de q_1 = (0,7071 ; 0,0000 ; 0,0000 ; -0,7071)
Módulo de q_1 = 1,0000

Matriz de rotación de q_1 (normalizado):

0,0000	-1,0000	0,0000
1,0000	0,0000	0,0000
0,0000	0,0000	1,0000

2 · Cadena de rotaciones y traslaciones (matrices 4×4)

Añade pasos en orden. Cada paso multiplica **por la derecha**, es decir, se aplica respecto al sistema móvil. En una rotación solo se usa la primera casilla (ángulo en grados); en una traslación, las tres (x, y, z).

#	PASO	ÁNGULO (°) O X	Y	Z
1	Rotación Z	90	0	0
2	Traslación	1	0	0

Añadir paso | Quitar el último

Matriz total (producto en el orden de la tabla):

0,0000	-1,0000	0,0000	0,0000
1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
0,0000	0,0000	1,0000	0,0000
0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

Posición del origen final: (0,0000 ; 1,0000 ; 0,0000)

3 · Cadena de sistemas con cuaterniones

Cada fila es un salto de sistema: primero el desplazamiento (px, py, pz) medido en el sistema anterior, luego el giro. El resultado es la posición y la orientación del último sistema respecto al primero.

#	PX	PY	PZ	EJE DE GIRO	ÁNGULO (°)
1	0	0	1	Z	120
2	0	0	1	X	-90

Añadir salto | Quitar el último

Posición del último sistema: (0,0000 ; 0,0000 ; 2,0000)
Orientación (cuaternión): (0,3536 ; -0,3536 ; -0,6124 ; 0,6124)

Matriz de rotación equivalente:

-0,5000	0,0000	-0,8660
0,8660	0,0000	-0,5000
0,0000	-1,0000	0,0000

4 · Tabla de Denavit-Hartenberg

Una fila por articulación. Calcula cada A_i y la matriz total T. Ángulos en grados; d y a en la unidad que uses.

#	θ (°)	D	A	α (°)
1	30	475	150	-90
2	-30	0	600	0
3	-15	0	120	-90

Añadir articulación | Quitar la última

A1:

0,8660	0,0000	-0,5000	129,9038
0,5000	0,0000	0,8660	75,0000
0,0000	-1,0000	0,0000	475,0000
0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

A2:

0,8660	0,5000	0,0000	519,6152
-0,5000	0,8660	0,0000	-300,0000
0,0000	0,0000	1,0000	0,0000
0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

A3:

0,9659	0,0000	0,2588	115,9111
-0,2588	0,0000	0,9659	-31,0583
0,0000	-1,0000	0,0000	0,0000
0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

T = A_1 · … · A3:

0,6124	0,5000	0,6124	653,3885
0,3536	-0,8660	0,3536	377,2340
0,7071	0,0000	-0,7071	859,8528
0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

Posición del extremo: (653,3885 ; 377,2340 ; 859,8528)

5 · Cinemática inversa del 2R

l_1 l_2 x

1 1 1

y

1

cos θ_2 = 0,0000

$\theta_2 > 0$ (codo arriba en esta guía): θ_1 = 0,00° = 0,0000 rad; θ_2 = 90,00° = 1,5708 rad

$\theta_2 < 0$ (codo abajo en esta guía): θ_1 = 90,00° = 1,5708 rad; θ_2 = -90,00° = -1,5708 rad

Ojo: el nombre «codo arriba» o «codo abajo» depende del dibujo de cada ejercicio. Fíate del signo de θ_2.

6 · Jacobiana con notación abreviada

Escribe cada ecuación con **s1**, **c1**, **s12**, **c123**... (seno y coseno de la suma de ángulos), números y los signos + − * / ( ) ^. Una ecuación por línea. La calculadora deriva numéricamente y evalúa en los ángulos que indiques.

Ecuaciones

```
c1 + 0.8*c12
s1 + 0.8*s12
```

Ángulos θ_1 θ_2 ... (°)

30 30

Valor de las funciones: (1,2660 ; 1,1928)

Jacobiana (fila = ecuación, columna = ángulo):

-1,1928	-0,6928
1,2660	0,4000

Determinante: 0,4000

Derivada numérica: los últimos decimales pueden variar. En el examen hay que derivar a mano.

7 · Interpolador lineal o cúbico por puntos


Una fila por punto de paso: tiempo, posición y, en el cúbico, velocidad. Devuelve los coeficientes de cada tramo y dibuja q, q̇ y q̈.

Tipo

Cúbico

#	T (S)	Q	VELOCIDAD (SOLO CÚBICO)
1	0	0	0
2	1	2	0

Añadir punto | Quitar el último



Tramo 1 (t de 0,00 a 1,00 s, $\tau = t - 0{,}00$): $q = 0{,}0000 + 0{,}0000\cdot\tau + 6{,}0000\cdot\tau^2 + -4{,}0000\cdot\tau^3$

Velocidad máxima en valor absoluto: 3,000

8 · Triángulos: teoremas del seno y del coseno

Qué calcular: Coseno: lado opuestc

a: 3

b: 4

ángulo entre a y b (°): 90

RESOLVER EXÁMENES

Ejercicios de examen paso a paso

Cada ejercicio va en pasos. Antes de mirar el resultado, escribe tu valor en el campo y pulsa **Comprobar**. Las tolerancias son las de cálculo con 3 o 4 cifras. Si no coincide, repasa el paso anterior.

Estos ejercicios usan datos que he comprobado con código. Otros exámenes de la guía tienen solución escrita, pero aún no están en esta forma interactiva.

Ejercicio G · Instantes en que el extremo pasa por dos puntos de una recta

Datos: el extremo se mueve sobre la recta y = x, desde B(0,4; 0,4) hasta C(1,4; 1,4). Los puntos de paso son A_1 (a 0,5 m de B) y A_2 (a 0,3 m de C). La coordenada x(t) sigue un spline cúbico con velocidad nula en los extremos. Duración T = 1 s.

1. **Paso 1: distancia en x de A_1.** Si A_1 está a 0,5 m de B sobre la recta y = x, sus diferencias $\Delta x = \Delta y$ cumplen $2 \cdot \Delta x^2 = 0{,}5^2$, luego $\Delta x = 0{,}5/\sqrt{2} = 0{,}3536$ m. Entonces $x(A_1) = 0{,}4 + 0{,}3536$.

   x de A_1 (m): p. ej. 0,75 **Comprobar**

2. **Paso 2: distancia en x de A_2.** Igual que antes, pero desde C: $\Delta x = 0{,}3/\sqrt{2} = 0{,}2121$ m, luego $x(A_2) = 1{,}4 - 0{,}2121$.

   x de A_2 (m): p. ej. 1,19 **Comprobar**

3. **Paso 3: el spline.** Con x(0) = 0,4, x(1) = 1,4 y velocidad nula en los dos extremos: a = 0,4, b = 0, c = 3, d = −2. Luego $x(t) = 0{,}4 + 3t^2 - 2t^3$.

4. **Paso 4: instante en A_1.** Resuelve $0{,}4 + 3t^2 - 2t^3 = 0{,}7536$ en el intervalo [0, 1]. Hay tres raíces (≈ −0,312, 0,401 y 1,411), pero solo 0,401 está en [0, 1].

   t en A_1 (s): p. ej. 0,40 **Comprobar**

5. **Paso 5: instante en A_2.** Resuelve $0{,}4 + 3t^2 - 2t^3 = 1{,}1879$ en [0, 1]. La raíz válida es 0,703 s.

   t en A_2 (s): p. ej. 0,70 **Comprobar**

6. **Paso 6: ángulo θ_2 en A_1 con codo arriba.** $r^2 = 2 \cdot 0{,}7536^2 = 1{,}1360$. $\cos\theta_2 = (r^2 - 2)/2 = -0{,}4320$. Como $\theta_2 > 0$ en codo arriba, $\theta_2 = \arccos(-0{,}4320) = 115{,}6°$.

   θ_2 en A_1 (°): p. ej. 115,6 **Comprobar**

Ejercicio J · Spline cúbico seguido de interpolador lineal (febrero de 2020)

Datos: la articulación 1 sigue un spline cúbico en el tramo [0, 2] s. La articulación 2 sigue un interpolador lineal en el tramo [2, 3] s. Las expresiones son:

```
q₁(t) = ((6 + √33)/2)·t² − ((23 + 4√33)/20)·t³   para t en [0, 2]
q₂(t) = (2,8 + 0,4√33) − (1,8 + 0,4√33)·(t − 2)   para t en [2, 3]
```

1. **Paso 1: valor de q_1 en t = 2.** Sustituye t = 2 en el primer tramo: $q_1(2) = ((6 + \sqrt{33})/2)\cdot 4 - ((23 + 4\sqrt{33})/20)\cdot 8$.

   $q_1(2)$ (rad): p. ej. 5,10 **Comprobar**

2. **Paso 2: valor de q_2 en t = 2.** En el segundo tramo, t − 2 = 0, así que $q_2(2) = 2{,}8 + 0{,}4\sqrt{33}$.

   $q_2(2)$ (rad): p. ej. 5,10 **Comprobar**

3. **Paso 3: continuidad.** Los dos valores coinciden, así que el movimiento de la articulación es continuo en t = 2 s. Es una comprobación habitual al unir tramos.

Ejercicio K · Velocidad, mínimo y aceleración con velocidades articulares iguales (junio de 2019)

Datos: $\theta_1 = \theta_2 = t$. Con esas velocidades articulares, el cuadrado de la rapidez del extremo es $|v|^2 = 5 + 4\cos t$ (resultado de la solución de referencia).

1. **Paso 1: instante en que $|v| = 2$.** Iguala $5 + 4\cos t = 4$, luego $\cos t = -1/4$ y $t = \arccos(-0{,}25)$.

t (s): p. ej. 1,82 **Comprobar**

2. **Paso 2: rapidez mínima.** cos t = −1 da el mínimo de 5 + 4 cos t, que es 1. Entonces $|v|_{min} = \sqrt{1} = 1$ m/s, para t = π.

   |v| mínimo (m/s): p. ej. 1,00 **Comprobar**

3. **Paso 3: aceleración en el instante del paso 1.** Usa las componentes a(t) = (−cos t − 4 cos 2t, −(8 cos t + 1) sen t). Evalúa en t = 1,8235 s. La componente x vale 3,75 m/s².

   a_x (m/s²): p. ej. 3,75 **Comprobar**

4. **Paso 4: componente y de la aceleración.** Con los mismos datos, a_y = 0,968 m/s².

   a_y (m/s²): p. ej. 0,97 **Comprobar**

Ejercicio E · Jacobiana de un robot de 2 articulaciones (parcial de 2021)

Datos: $x = \cos\theta_1 (1 + \cos\theta_2)$, $y = \text{sen}\,\theta_1 (1 + \cos\theta_2)$, $z = -\text{sen}\,\theta_2$. Configuración: $\theta_1 = 45°$, $\theta_2 = -65{,}53°$.

1. **Paso 1: derivadas de x.** $\partial x/\partial\theta_1 = -\text{sen}\,\theta_1 (1 + \cos\theta_2)$ y $\partial x/\partial\theta_2 = -\cos\theta_1 \cdot \text{sen}\,\theta_2$. Ese segundo término es el elemento J_{12}.

   $J_{12} = \partial x/\partial\theta_2$: p. ej. 0,64 **Comprobar**

2. **Paso 2: derivada de z respecto a θ_2.** $\partial z/\partial\theta_2 = -\cos\theta_2 = -\cos(-65{,}53°) = -0{,}4142$. Es el elemento J_{32}.

   $J_{32} = \partial z/\partial\theta_2$: p. ej. −0,41 **Comprobar**

F

IMÁGENES

Figuras de los temas

Diecisiete figuras **originales**: las he dibujado para esta guía a partir de los cálculos de cada tema. No son copias de láminas ni figuras del curso. Sirven para ver la idea antes de leer la fórmula.




Figura 1 · Brazo articulado
Un brazo con base, hombro, codo y muñeca. Cada articulación añade un grado de libertad, y el extremo es la herramienta.




Figura 2 · Espacio de trabajo del 2R
Con $l_1 = 1$ m y $l_2 = 0{,}6$ m, el extremo solo llega a la corona marcada. El brazo de ejemplo es $\theta_1 = 30°$ y $\theta_2 = 60°$.




Figura 3 · Los cuatro parámetros DH
θ y d se miden sobre el eje z anterior; a y α sobre el eje x nuevo, que es la




Figura 4 · Rotación de un vector
El vector v gira 90° alrededor del eje z.

perpendicular común entre los dos ejes z.

El resultado v′ es el mismo que se obtiene con un cuaternión o con una matriz de rotación.




Figura 5 · Trayectoria cúbica
Ejemplo del ejercicio 4 de Trayectorias: de 0 a 2 rad en 5 s, con la velocidad máxima de 1 rad/s en t = 2,5 s. Al principio la curva baja por debajo de 0.




Figura 6 · Péndulo
Un eslabón con masa en el extremo. El par τ en la articulación debe compensar el peso mg.




Figura 7 · Articulación de rotación y articulación prismática
La de rotación gira un ángulo θ; la prismática se desliza una distancia d. Son los dos tipos que aparecen en la tabla DH.




Figura 8 · Las cinco configuraciones
Cartesiana, cilíndrica, esférica, angular y SCARA. Cada una barre un espacio de trabajo distinto.



Figura 9 · Qué hay dentro de la matriz 4 × 4
El bloque 3 × 3 es la rotación, la cuarta




Figura 10 · Ángulos de Euler ZXZ
Tres giros encadenados: φ sobre z, θ sobre el nuevo x y ψ sobre el nuevo z.

columna es la posición y la última fila siempre es 0 0 0 1.




Figura 11 · Las dos soluciones de codo
Con $l_1 = l_2 = 1$ m, el punto (1,2 ; 0,6) se alcanza con $\theta_2 = +95{,}74°$ o $\theta_2 = -95{,}74°$. Los dos brazos acaban en el mismo sitio.



Figura 12 · Las dos singularidades del 2R
Con $\theta_2 = 0°$ el brazo está estirado y con $\theta_2 = 180°$ está plegado. En ambos casos det J = 0 y se pierde una dirección de movimiento.




Figura 13 · Las tres partes del par
Inercia, términos de Coriolis y centrífugos, y gravedad. Sumados dan el par que debe aplicar cada motor.




Figura 14 · Perfil trapezoidal de velocidad
Acelera, mantiene la velocidad y frena. El área bajo la curva es el recorrido de la articulación.




Figura 15 · De dónde salen los pares
El control cinemático genera la trayectoria y el dinámico calcula los pares que la siguen.




Figura 16 · Las cuatro operaciones, en orden
$A_i = Rz(\theta) \cdot Tz(d) \cdot Tx(a) \cdot Rx(\alpha)$. Cada una se aplica sobre el sistema que dejó

la anterior: por eso el orden no se puede cambiar.




Figura 17 · De la figura a la tabla: ejemplo 2R

Los dos ejes z salen del papel, así que d y α valen cero y la columna a recoge las longitudes de los eslabones.

T

DIAPOSITIVAS

Diapositivas por tema


Una diapositiva por tema del temario, con su figura original. Úsalas para repasar cada unidad en unos minutos.

1 / 17

Usa las flechas ← → o los botones

T1 · INTRODUCCIÓN

Qué es un robot industrial



- Un manipulador tiene eslabones, articulaciones, un controlador y un efector final.
- Los **grados de libertad** son los movimientos independientes que puede hacer el robot.
- Para ubicar el extremo en el espacio hacen falta, como mínimo, tantos grados de libertad como dimensiones de la tarea.

T1 · EN IMÁGENES


Articulación de rotación y articulación prismática



La de rotación gira un ángulo θ; la prismática se desliza una distancia d. Son los dos tipos que aparecen en la tabla DH.

T2 · MORFOLOGÍA


Configuraciones y espacio de trabajo



- Las configuraciones más comunes son cartesiana, cilíndrica, esférica, articulada y SCARA.
- El **espacio de trabajo** es el conjunto de puntos que el extremo puede alcanzar.
- En un 2R, la corona va de $|l_1 - l_2|$ a $l_1 + l_2$.

T2 · EN IMÁGENES


Las cinco configuraciones



Cartesiana, cilíndrica, esférica, angular y SCARA. Cada una barre un espacio de trabajo distinto.

T3 · HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS

Rotaciones y transformaciones




Eje z saliendo del papel.

- Una rotación se puede expresar con matrices, con ángulos de Euler o con cuaterniones.
- La matriz homogénea 4×4 junta rotación y traslación en un solo producto.
- El cuaternión evita algunos problemas de los ángulos de Euler, como la pérdida de un grado de libertad.

T3 · EN IMÁGENES


Qué hay dentro de la matriz 4 × 4



El bloque 3 × 3 es la rotación, la cuarta columna es la posición y la última fila siempre es 0 0 0 1.

T3 · EN IMÁGENES


Ángulos de Euler ZXZ



Tres giros encadenados: φ sobre z, θ sobre el nuevo x y ψ sobre el nuevo z.

T4 · CINEMÁTICA

Denavit-Hartenberg y cinemática inversa




- La tabla DH describe el robot con cuatro parámetros por eslabón: θ, d, a y α.
- La cinemática directa calcula la posición del extremo a partir de los ángulos.
- La inversa calcula los ángulos que dan una posición. Puede tener dos soluciones, una o ninguna.
- La Jacobiana relaciona velocidades articulares con la del extremo.

T4 · DENAVIT-HARTENBERG

Las cuatro operaciones, en orden

A i = Rz(θ) · Tz(d) · Tx(a) · Rx(α)

siempre en este orden, cada una sobre el sistema que dejó la anterior



1 · Rz(θ)	2 · Tz(d)	3 · Tx(a)	4 · Rx(α)
gira sobre z	sube por z	avanza por x	gira sobre x
alinea los ejes x	salva el desnivel	recorre el eslabón	alinea los z


El producto de las cuatro da la matriz del eslabón

A_i = Rz(θ) · Tz(d) · Tx(a) · Rx(α). Cada una se aplica sobre el sistema que dejó la anterior: por eso el orden no se puede cambiar.

T4 · DENAVIT-HARTENBERG

De la figura a la tabla: ejemplo 2R

Robot plano 2R



Su tabla DH

i	θ	d	a	α
1	θ_1	0	l_1	0
2	θ_2	0	l_2	0

La columna a recoge la longitud de cada eslabón


d = 0 y α = 0 porque los dos ejes z son paralelos y salen del papel

En el examen: primero los ejes z, luego las x, y al final la tabla

Los dos ejes z salen del papel, así que d y α valen cero y la columna a recoge las longitudes de los eslabones.

T4 · EN IMÁGENES

Las dos soluciones de codo



Con $l_1 = l_2 = 1$ m, el punto (1,2 ; 0,6) se alcanza con $\theta_2 = +95{,}74°$ o $\theta_2 = -95{,}74°$. Los dos brazos acaban en el mismo sitio.

T4 · EN IMÁGENES


Las dos singularidades del 2R



Con $\theta_2 = 0°$ el brazo está estirado y con $\theta_2 = 180°$ está plegado. En ambos casos det J = 0 y se pierde una dirección de movimiento.

T5 · DINÁMICA

Pares necesarios para mover el robot




Masa puntual m en el extremo; par τ aplicado en la articulación.

- El modelo dinámico relaciona los pares motores τ con el movimiento: $\tau = M(q)\,\ddot{q} + C(q,\dot{q})\,\dot{q} + G(q)$.
- Con el robot parado, basta con el par estático: $\tau = J^T F$.
- Las ecuaciones se obtienen con el método de Lagrange.

T5 · EN IMÁGENES

Las tres partes del par



Inercia, términos de Coriolis y centrífugos, y gravedad. Sumados dan el par que debe aplicar cada motor.

T6 · CONTROL

Trayectorias en espacio articular

