Subject:

Date:

موبایل ۲

تفاوت برد های الکترونیکی سبز - قهوه ای و آبی ← برد الکترونیکی همون صفحه ای که قطعات الکترونیکی مثل مقاومت، خازن و ترانزیستورها روی آن قرار میگیرن و به هم وصل میشن

برد سبز ← یکی از رایج ترین رنگ ها برای برد های الکترونیک است. این برد ها رو میتونیم داخل گوشی ها پیدا کنیم

برد قهوه ای ← ممکنه به دلیل استفاده از مواد خاص در ساخت برد یا نوع پوششی اون باشه یعنی برد های قهوه ای مواد فنولیک ساخته میشه و در وسایل الکترونیکی ساده کاربرد دارن.

برد آبی ← در وسایل الکترونیکی مختلف استفاده میشن و از نظر عملکرد میتونن همانند برد سبز باشن

نکته ← وقتی یکی قطعه الکترونیکی رو بازسازی میکنه برد اون سبز یا آبی باشه اما این تفاوت رنگ لزوماً به معنی تفاوت در عملکرد نیست

تفاوت SSD آبی - زرد - مشکی ← نوعی حافظه ذخیره سازی که اطلاعات خاموش رو نگه میدارد. این حافظه جدید است به همراه های قدیمی سرعت بیشتری دارد و باعث میشه خاموش سریع تر روشن بشه و برنامه ها زودتر اجرا بشن

آبی ← در بعضی محصولات رنگ آبی برای معرفی یک سری عمدی و مناسب استفاده روزمره به کار میره

زرد ← ممکنه در برخی محصولات برای مشخص کردن یک مدل یا سری خاص استفاده بشه

مشکی ← در بعضی برند ها رنگ مشکی برای محصولات حرفه ای تر یا محصوص کارهای سنگین استفاده میشه

مثال ← اگر بخوایم کیفیت SSD یک تابلت بررسی کنیم فقط به رنگش توجه نمی کنیم بلکه سرعت - ظرفیت - نوع اتصال - مدل بررسی می کنیم

اعداد باینری ۱ تا ۱۶

عدد ۲ ★ باقی مانده ۰ = ۲ ÷ ۲ = ۱ باقی مانده ۱ = ۲ ÷ ۱ = ۰ عدد ۱

باقی مانده ۱ = ۲ ÷ ۱ = ۰ جواب ۱

جواب ۱۰

عدد ۴ ★ باقی مانده ۰ = ۲ ÷ ۴ = ۲ باقی مانده ۱ = ۲ ÷ ۳ = ۱ عدد ۳

باقی مانده ۰ = ۲ ÷ ۲ = ۱ باقی مانده ۱ = ۲ ÷ ۱ = ۰

باقی مانده ۱ = ۲ ÷ ۱ = ۰ جواب ۱۱

جواب ۱۰۰

Subject:

Date:

باقی‌مانده ۰ ۴ = ۲ ÷ ۶ ← عدد ۶

باقی‌مانده ۱ ۱ = ۲ ÷ ۳

باقی‌مانده ۱ ۰ = ۲ ÷ ۱

جواب ۱۱۰

★ باقی‌مانده ۱ ۲ = ۲ ÷ ۵ ← عدد ۵

باقی‌مانده ۰ ۱ = ۲ ÷ ۲

باقی‌مانده ۱ ۰ = ۲ ÷ ۱

جواب ۱۰۱

باقی‌مانده ۰ ۴ = ۲ ÷ ۸ ← عدد ۸

باقی‌مانده ۰ ۲ = ۲ ÷ ۴

باقی‌مانده ۰ ۱ = ۲ ÷ ۲

باقی‌مانده ۱ ۰ = ۲ ÷ ۱

جواب ۱۰۰

★ باقی‌مانده ۱ ۳ = ۲ ÷ ۷ ← عدد ۷

باقی‌مانده ۱ ۱ = ۲ ÷ ۳

باقی‌مانده ۱ ۰ = ۲ ÷ ۱

جواب ۱۱۱

باقی‌مانده ۰ ۵ = ۲ ÷ ۱۰ ← عدد ۱۰

باقی‌مانده ۱ ۲ = ۲ ÷ ۵

باقی‌مانده ۰ ۱ = ۲ ÷ ۲

باقی‌مانده ۱ ۰ = ۲ ÷ ۱

جواب ۱۰۱۰

★ باقی‌مانده ۱ ۴ = ۲ ÷ ۹ ← عدد ۹

باقی‌مانده ۰ ۲ = ۲ ÷ ۴

باقی‌مانده ۰ ۰ = ۲ ÷ ۱

جواب ۱۰۰۱

باقی‌مانده ۰ ۶ = ۲ ÷ ۱۲ ← عدد ۱۲

باقی‌مانده ۰ ۳ = ۲ ÷ ۶

باقی‌مانده ۱ ۱ = ۲ ÷ ۳

باقی‌مانده ۱ ۰ = ۲ ÷ ۱

جواب ۱۱۰۰

★ باقی‌مانده ۱ ۵ = ۲ ÷ ۱۱ ← عدد ۱۱

باقی‌مانده ۱ ۲ = ۲ ÷ ۵

باقی‌مانده ۰ ۱ = ۲ ÷ ۲

باقی‌مانده ۱ ۰ = ۲ ÷ ۱

جواب ۱۰۱۱

TANDIS

Subject:

Date:

باقی مانده ۰ ۷ = ۲ ÷ ۱۴ ← عدد ۱۴

باقی مانده ۱ ۳ = ۲ ÷ ۷

باقی مانده ۱ ۱ = ۲ ÷ ۳

باقی مانده ۱ ۰ = ۲ ÷ ۱

جواب ۱۱۱۰

باقی مانده ۰ ۸ = ۲ ÷ ۱۶ ← عدد ۱۶

باقی مانده ۰ ۴ = ۲ ÷ ۸

باقی مانده ۰ ۲ = ۲ ÷ ۴

باقی مانده ۰ ۱ = ۲ ÷ ۲

باقی مانده ۱ ۰ = ۲ ÷ ۱

جواب ۱۰۰۰۰

★

باقی مانده ۱ ۶ = ۲ ÷ ۱۳ = عدد ۱۳

باقی مانده ۰ ۳ = ۲ ÷ ۶

باقی مانده ۱ ۱ = ۲ ÷ ۳

باقی مانده ۱ ۰ = ۲ ÷ ۱

جواب ۱۱۰۱

★

باقی مانده ۱ ۷ = ۲ ÷ ۱۵ ← عدد ۱۵

باقی مانده ۱ ۳ = ۲ ÷ ۷

باقی مانده ۱ ۱ = ۲ ÷ ۳

باقی مانده ۱ ۱ = ۲ ÷ ۱

جواب ۱۱۱۱

انواع سیستم عامل لینوکس و دسته بندی آن ها ← یک سیستم عامل متن باز یعنی کدهای اصلی آن در دسترس هستن و افراد میتوانند با رعایت مجوزهای مربوط بررسی کنند تغییر بدن و توسعه بدن

• دسته بندی ← ① لینوکس برای استفاده روزمره ← برای کارهای معمولی مثل وب گردی - تماشای فیلم - کار با فایل ها و برنامه های اداری مناسب

مثل ← Fedora - Linux Mint - ubuntu

② لینوکس مخصوص سرورها ← این نسخه ها بیشتر برای مدیریت سرورها - سایت ها - شبکه ها و اجرای برنامه های تحت وب استفاده میشن

مثل ← Roky Linux - Debian - ubuntu Server

TANDIS

Subject:

Date:

③ لینوکس مخصوص امنیت و تست نفوذ ← ابزارهایی برای بررسی امنیت سیستم ها و شبکه ها و ... و بیشتر توسط متخصصان امنیت استفاده میشه.

مثل ← ParrotOS - kali Linux

④ لینوکس مخصوص سیستم های سبک ← نسخه ای از توزیع های لینوکس برای کامپیوترهای قدیمی یا دستگاه هایی با منابع سخت افزاری محدود طراحی شدن

مثل ← Lubuntu - Puppy Linux

سرور NTP ← مخفف عبارت Network Time protocol است یعنی پروتکل زمان سنجی برای تنظیم و هماهنگ کردن ساعت کامپیوترها و دستگاه های مختلف در شبکه استفاده میشه. فرض کنیم در یک شرکت چندین کامپیوتر و سرور وجود داره. اگر ساعت هرکدوم متفاوت باشه بررسی زمان ورود کاربران - ثبت رویدادها و خطاهای سیستم سخت میشه سرور NTP به دستگاه ها کمک میکنه ساعت خود شون رو با یک منبع زمانی هماهنگ کنن این منبع میتونه یک سرور زمان در شبکه یا یک سرور معتبر در اینترنت باشه

• NTP چرا مهمه؟ ۱- هماهنگ شدن ساعت دستگاه ها ۲- ثبت دقیق زمان خطاها ۳- کمک به بررسی حوادث های امنیتی ۴- جلوگیری از مشکلات ناشی از اختلاف ساعت سیستم ها

الگوریتم Bully و الگوریتم شایعه پراکنی ← Bully : برای انتخاب مدیر جدید در یک سیستم توزیع شده استفاده میشه اطلاعات از یک سرور به سرورهای دیگه منتقل میشه

مثال ← اگر سرور مدیر از کار بیوفته سرور فعال بعدی با بالاترین شناسه میتونه مدیر بشه

Gossip : برای پخش اطلاعات بین سرورها استفاده میشه اطلاعات از یک سرور به سرور دیگه منتقل میشه

مثال ← اشتراک رخنه بروزرسانی یک برنامه بین تعداد زیادی سرور

Subject:

Date:

JADE یک ابزار نرم افزاری مبتنی بر جاوا است که برای ساخت و مدیریت سیستم های

JADE چند عاملی استفاده میشود خودش یک سیستم عامل نیست